

RENSA SAUNA

Saunapesu

RENSA SAUNA puhdistaa ja raikastaa saunan ja muut pesutilat hellävaraisesti, mutta tehokkaasti. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 016.



RENSA SAUNAA voidaan käyttää kaikilla pesutilojen rakennepinnoilla: puu, lasitettu ja lasittamaton keraaminen laatta, rappaus ym. sekä vanhat maalipinnat.

RENSA SAUNA on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät, sertifikaatit ja luokitus	OECD 301B, EY 648 / 2004
Käyttökohteet	Sauna
Alustasuositus	Alkydimaali, Akrylaattimaali, Rappaus, Kaakeli, Puu
Käytännön riittoisuus	N. 40 m ² / 1 l laimentamatonta pesuainetta. Normaali saunan huoltopesu: 1 : 10 (1 litra pesuainetta 10 litraan vettä). Saunasuoja- tai saunavahakäsittelyn esikäsitteily: 1 : 5. Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.
pH	11
Varastointi	Ei saa jäätyä.
Pakkauskoot	1 l. Saatavuus vaihtelee maittain.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteily	Pestävät pinnat kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen esim. puupintaan ja liian nopean kuivumisen.
-----------------------------	--

Käsittely

RENSA SAUNA laimennetaan vedellä käyttötarkoituksen mukaisesti:
Normaali saunan huoltopesu: 1 : 10 (1 litra pesuainetta 10 litraan vettä).
Saunasuoja- tai saunavahakäsittelyn sekä muun lakka- tai maalauskäsittelyn
esikäsittely: 1 : 5.

Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla, sienellä tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Annetaan vaikuttaa n. 10 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla. HUOM! Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella.

Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä.

TURVALLISUUS

Varotoimet

RENSA SAUNA on tehokas, mutta käyttäjäystävällinen sekä biohajoava tuote. Pesuaineen käytössä tulee kuitenkin noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Tarpeetonta ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. Silmät tulee suojata roiskeilta. Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com.

Pesuaine ei vaurioita pestäviä pintoja, mutta tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Herkimmillä materiaaleilla, esim. kangaspinnoilla, tulee varmistaa riittävä suojaus ja tuotteen soveltuvuus kokeilemalla liuoksen vaikutusta käsiteltävälle pinnalle huomaamattomaan kohtaan.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavamerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.