

3940712

überarbeitet am: 30/06/2021

Druckdatum: 01/07/2021

## 01 Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- **Produktidentifikator**

- *Handelsname:*  
ALPOCRYL KF 5372 BASIS TR

- *Artikelnr. / Sicherheitsdatenblattnr.:*  
636000

- **Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

- *Hersteller/Lieferant:*  
Teknos AG  
Industriestrasse 7  
LI-9487 Gamprin-Bendern  
T +423 375 94 00  
F +423 375 94 99

- *Auskunftgebender Bereich:*  
Abteilung Produktsicherheit e-mail Adresse: li-sdb@teknos.com

- *Notrufnummer:*  
Schweiz. Toxikologisches Informationszentrum, CH-8032 Zürich Nationale Notfallnummer: 145 Internationale Notfallnummer: +41 (0)44 251 51 51

## 02 Mögliche Gefahren

- *Einstufung des Stoffs oder Gemischs*



GHS02

Entz. Fl. 3 - H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.



GHS07

Hautreiz. 2 - H315 Verursacht Hautreizungen.  
STOT einm. 3 - H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Akut Tox. 5 - H333 Kann beim Einatmen gesundheitsschädlich sein.

- *Kennzeichnungselemente*
- GHS-Kennzeichnungselemente
- Gefahrenpiktogramme



GHS02



GHS07

- *Signalwort*  
Achtung

- *Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:*  
Xylol (Isomerenmischung) / 2-Butoxy-ethylacetat / Ethylbenzol
- *Gefahrenhinweise*  
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H333 Kann beim Einatmen gesundheitsschädlich sein.
- *Sicherheitshinweise*  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P233 Behälter dicht verschlossen halten.  
P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.  
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.  
P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

(Fortsetzung auf Seite 2)

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

3940712

überarbeitet am: 30/06/2021

Druckdatum: 01/07/2021

**HANDELSNAME : ALPOCRYL KF 5372 BASIS TR**

(Fortsetzung von Seite 1)

 P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

### 03 Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

- **Chemische Charakterisierung: Gemische**
- **Beschreibung:**  
Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

- **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

CAS-Nummer		%
123-86-4	<b>n-Butylacetat</b> EG-Nummer: 204-658-1 Reg. nr.: 01-2119485493-29 ⚠ Entz. Fl. 3 - H226; ⚠ STOT einm. 3 - H336	25,00- 40,00
1330-20-7	<b>Xylol (Isomeregemisch)</b> EG-Nummer: 215-535-7 Reg. nr.: 01-2119488216-32 ⚠ Entz. Fl. 3 - H226; ⚠ Akut Tox. 4 - H312, Akut Tox. 4 - H332, Hautreiz. 2 - H315	15,00- 25,00
100-41-4	<b>Ethylbenzol</b> EG-Nummer: 202-849-4 Reg. nr.: 01-2119489370-35 ⚠ Entz. Fl. 2 - H225; ⚠ STOT wdh. 2 - H373, Asp. 1 - H304; ⚠ Akut Tox. 4 - H332	1,00- 5,00
80-62-6	<b>Methyl-methacrylat</b> EG-Nummer: 201-297-1 Reg. nr.: 01-2119452498-28 ⚠ Entz. Fl. 2 - H225; ⚠ Hautreiz. 2 - H315, Sens. Haut 1 - H317, STOT einm. 3 - H335	0,50- 1,00
3030-47-5	<b>Bis(2-dimethylaminoethyl)methylamin</b> EG-Nummer: 221-201-1 Reg. nr.: 01-2119979537-18 ⚠ Hautätz. 1B - H314; ⚠ Akut Tox. 3 - H311; ⚠ Akut Tox. 4 - H302	0,00- 0,50
112-07-2	<b>2-Butoxy-ethylacetat</b> EG-Nummer: 203-933-3 Reg. nr.: 01-2119475112-47 ⚠ Akut Tox. 4 - H312, Akut Tox. 4 - H332; H227	1,00- 5,00
67-68-5	<b>Dimethylsulfoxid</b> EG-Nummer: 200-664-3 ⚠ Hautreiz. 2 - H315, Augenreiz. 2A - H319	0,00- 0,50

RUS

(Fortsetzung auf Seite 3)

3940712

überarbeitet am: 30/06/2021

Druckdatum: 01/07/2021

**HANDELSNAME : ALPOCRYL KF 5372 BASIS TR**

(Fortsetzung von Seite 2)

#### 04 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Allgemeine Hinweise:**  
Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
- **Nach Einatmen:**  
Frischlufzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- **Nach Hautkontakt:**  
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
- **Nach Augenkontakt:**  
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
- **Nach Verschlucken:**  
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe zuziehen.

#### 05 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:**  
CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
- **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**  
Wasser im Vollstrahl
- **Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**  
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.
- **Besondere Schutzausrüstung:**  
Atemschutzgerät anlegen.  
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- **Weitere Angaben**  
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.  
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

#### 06 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**  
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.
- **Umweltschutzmaßnahmen:**  
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.  
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.  
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- **Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.  
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.
- **Verweis auf andere Abschnitte**  
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

#### 07 Handhabung und Lagerung

- **Handhabung:**
- **Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**  
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  
Aerosolbildung vermeiden.  
Emissionsgrenze beachten.  
Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft).
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**  
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- **Lagerung:**

(Fortsetzung auf Seite 4)

3940712

überarbeitet am: 30/06/2021

Druckdatum: 01/07/2021

**HANDELSNAME : ALPOCRYL KF 5372 BASIS TR**

(Fortsetzung von Seite 3)

- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**  
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- **Zusammenlagerungshinweise:**  
Nicht erforderlich.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**  
Behälter dicht geschlossen halten.  
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.  
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
- **Spezifische Endanwendungen**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 08 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

123-86-4	n-Butylacetat		
PDK			
	Kurzzeitwerte	200	mg/m <sup>3</sup>
	Langzeitwerte	50	mg/m <sup>3</sup>
	☞ a <sub>1</sub> # ±/± <sup>o</sup> ± ya¥#		
1330-20-7	Xylol (Isomergemisch)		
PDK			
	Kurzzeitwerte	150	mg/m <sup>3</sup>
	Langzeitwerte	50	mg/m <sup>3</sup>
	☞ a <sub>1</sub> # ±/± <sup>o</sup> ± ya¥#		
100-41-4	Ethylbenzol		
PDK			
	Kurzzeitwerte	150	mg/m <sup>3</sup>
	Langzeitwerte	50	mg/m <sup>3</sup>
	☞ a <sub>1</sub> # ±/± <sup>o</sup> ± ya¥#		
80-62-6	Methyl-methacrylat		
PDK			
	Kurzzeitwerte	20	mg/m <sup>3</sup>
	Langzeitwerte	10	mg/m <sup>3</sup>
	☞ a <sub>1</sub> # ±/± <sup>o</sup> ± ya¥#		
67-68-5	Dimethylsulfoxid		
PDK			
	Kurzzeitwerte	20	mg/m <sup>3</sup>
	☞ a <sub>1</sub> /E <sup>o</sup> + a <sub>o</sub> 1/E¥E <sup>o</sup>		

- **Zusätzliche Hinweise:**  
Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.
- **Persönliche Schutzausrüstung:**
- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**  
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.  
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Besmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.  
Nach der Arbeit und vor den Pausen für gründliche Hautreinigung sorgen.
- **Atemschutz:** Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Atemschutz empfehlenswert.
- **Handschutz:** Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. Schutzhandschuhe Undurchlässige Handschuhe

(Fortsetzung auf Seite 5)

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

3940712

überarbeitet am: 30/06/2021

Druckdatum: 01/07/2021

**HANDELSNAME : ALPOCRYL KF 5372 BASIS TR**

(Fortsetzung von Seite 4)

- **Handschuhmaterial**  
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
- **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**  
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 374 Teil III werden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.
- **Augenschutz:** Schutzbrille Dichtschließende Schutzbrille
- **Körperschutz:** Arbeitsschutzkleidung

## 09 Physikalische und chemische Eigenschaften

<b>Allgemeine Angaben</b>			
<b>Aussehen:</b>			
<b>Form:</b>	Flüssigkeit		
<b>Farbe:</b>	Gemäß Produktbezeichnung		
<b>Geruch:</b>	Charakteristisch Charakteristisch		
<b>Geruchsschwelle:</b>	Nicht bestimmt.		
<b>Zustandsänderung</b>			
<b>Siedebeginn und Siedebereich:</b>	124 °C		
<b>Flammpunkt:</b>	27 °C		
<b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig):</b>	Nicht anwendbar.		
<b>Zündtemperatur:</b>	371 °C		
<b>Zersetzungstemperatur:</b>	Nicht bestimmt.		
<b>Selbstentzündungstemperatur:</b>	Nicht bestimmt.		
<b>Explosive Eigenschaften:</b>	Nicht bestimmt.		
<b>Explosionsgrenzen:</b>			
<b>Untere:</b>	1 Vol %		
<b>Obere:</b>	7 Vol %		
<b>Dampfdruck:</b>	bei 20 °C	6,7000 mbar bei	50 °C
	55,0000 mbar		
<b>Dichte:</b>	1,0300 g/cm3		
<b>Löslichkeit in / Mischbarkeit mit</b>			
<b>Wasser:</b>	Nicht bestimmt.		
<b>Viskosität:</b>	Nicht bestimmt.		
.	bei 20 °C 140 - 190 s DIN 4 mm		
<b>Sonstige Angaben</b>	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.		

## 10 Stabilität und Reaktivität

- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- **Unverträgliche Materialien:**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:**  
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

RUS

(Fortsetzung auf Seite 6)

3940712

überarbeitet am: 30/06/2021

Druckdatum: 01/07/2021

**HANDELSNAME : ALPOCRYL KF 5372 BASIS TR**

(Fortsetzung von Seite 5)

## 11 Toxikologische Angaben

- **Akute Toxizität**

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

**123-86-4****n-Butylacetat**

Oral, LD50: 13100 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: >5000 mg/kg (Kaninchen) Inhalativ, LC50/4h: >21 mg/l (Ratte)  
 Oral, LD50: 4300 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 2000 mg/kg (Kaninchen) Oral, LD50: 3500 mg/kg (Ratte) Dermal,  
 LD50: 17800 mg/kg (Kaninchen) Oral, LD50: 7872 mg/kg (Ratte) Oral, LD50: 5050 mg/kg (Ratte) Oral, LD50: 2460  
 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 3400 mg/kg (Kaninchen) Oral, LD50: 2400 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 1580 mg/kg  
 (Kaninchen) Oral, LD50: 10000 mg/kg (Ratte) Oral, LD50: 526 mg/kg (Ratte) Oral, LD50: 14500 mg/kg (Ratte)

**1330-20-7****Xylol (Isomeregemisch)****100-41-4****Ethylbenzol****80-62-6****Methyl-methacrylat****868-77-9****2-Hydroxyethylmethacrylat****78-83-1****Isobutanol****112-07-2****2-Butoxy-ethylacetat****7631-86-9****Siliciumdioxid****7447-41-8****Lithiumchlorid****67-68-5****Dimethylsulfoxid**

- **Primäre Reizwirkung:**

- Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Keine Reizwirkung.

- Schwere Augenschädigung/-reizung

Keine Reizwirkung.

- **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- **Zusätzliche toxikologische Hinweise:**

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

Gesundheitsschädlich

## 12 Umweltbezogene Angaben

- Aquatische Toxizität:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- **Persistenz und Abbaubarkeit**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- **Verhalten in Umweltkompartimenten:**

- **Bioakkumulationspotenzial**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- **Weitere ökologische Hinweise:**

- **Allgemeine Hinweise:**

Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

## 13 Hinweise zur Entsorgung

- **Verfahren der Abfallbehandlung**

- **Europäischer und schweizerischer Abfallcode**

08

ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA)  
 VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN  
 UND DRUCKFARBEN

08 01

Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken

08 01 11

Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere  
 gefährliche Stoffe enthalten

(Fortsetzung auf Seite 7)

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

3940712

überarbeitet am: 30/06/2021  
Druckdatum: 01/07/2021

**HANDELSNAME : ALPOCRYL KF 5372 BASIS TR**

(Fortsetzung von Seite 6)

- **Ungereinigte Verpackungen:**
- **Empfehlung:**  
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

## 14 Angaben zum Transport

- **UN-Nummer**

ADR UN1263

IMDG UN1263

IATA UN1263

- **Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

ADR 1263 FARBE

IMDG PAINT

IATA PAINT

- **Transportgefahrenklassen**

ADR

Klasse 3 Entzündbare flüssige Stoffe

Gefahrzettel

3



IMDG

Class 3 Entzündbare flüssige Stoffe

Label

3



IATA

Class 3 Entzündbare flüssige Stoffe

Label

3



- **Verpackungsgruppe**

ADR III

IMDG III

IATA III

- **Umweltgefahren:**

Nicht anwendbar.

- **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe

Kemler-Zahl: 30

EMS-Nummer: F-E,S-E

- **Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**  
Nicht anwendbar.

- **Transport/weitere Angaben:**

Nicht anwendbar.

Freigestellte Mengen (EQ): E1

(Fortsetzung auf Seite 8)

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

3940712

überarbeitet am: 30/06/2021

Druckdatum: 01/07/2021

**HANDELSNAME : ALPOCRYL KF 5372 BASIS TR**

(Fortsetzung von Seite 7)

<b>Begrenzte Menge (LQ)</b>	5L
<b>Beförderungskategorie</b>	3
<b>Tunnelbeschränkungscode</b>	D/E
<b>Bemerkungen:</b>	ADR/RID 2.2.3.1.5 (<= 450 l)
<b>IMDG</b>	
<b>Limited quantities (LQ)</b>	5L
<b>Excepted quantities (EQ)</b>	E1
<b>Bemerkungen:</b>	IMDG 2.3.2.5 (<= 30 l)
<b>• UN "Model Regulation":</b>	
	UN 1263 FARBE, 3, III

## 15 Rechtsvorschriften

- **Nationale Vorschriften:**
- **Klassifizierung nach VbF:**  
–
- **Technische Anleitung Luft:**
- **Klasse Anteil in %**

III	29,96
II	19,39
I	
- **Wassergefährdungsklasse:**  
WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend.

## 16 Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die geänderten Bereiche sind mit einem \* gekennzeichnet bzw. in roter Farbe geschrieben.

- **Relevante Sätze**

H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H227	Brennbare Flüssigkeit.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

- **Datenblatt ausstellender Bereich:**

Abteilung Technik

- **Abkürzungen und Akronyme:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organisation

(Fortsetzung auf Seite 9)



*gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31*

3940712

überarbeitet am: 30/06/2021

Druckdatum: 01/07/2021

**HANDELSNAME : ALPOCRYL KF 5372 BASIS TR***(Fortsetzung von Seite 8)*

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

- \* Daten gegenüber der Vorversion geändert