

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



ETERNO FASSADENGRAU 3327-30 - Все варианты

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/препарата и компании/предпринимателя.

1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта : ETERNO FASSADENGRAU 3327-30 - Все варианты

1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Применение продукта : Краска.

1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

е-mail адрес : Prod-safe@teknos.com

ответственного

составителя данного

паспорта безопасности

Национальные контакты

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

1.4 Номер телефона экстренной связи организации

Национальный консультативный орган/Токсикологический центр

Телефонный номер : In an emergency, call 112

РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

2.1 Классификация вещества или смеси

Определение : Смесь.

характеристик продукта

Классификация в соответствии с Правилom (ЕС) №1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Продукт классифицируется как опасный в соответствии с постановлением (ЕС) № 1272/2008 с дополнениями и поправками.

Полный текст заявленных выше формулировок опасности приведен в разделе 16.

Дополнительную информацию о факторах, влияющих на здоровье, и симптомах см. в разделе 11.

2.2 Элементы этикетки

Пиктограммы опасности :



Сигнальное слово : Осторожно

Формулировки опасности : H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Формулировки предупреждений

Предотвращение : P280 - Использовать защитные перчатки.
P273 - Избегать попадания в окружающую среду.
P261 - Избегать вдыхания паров.

РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

Реагирование	: P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. P362 + P364 - Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием.
Хранение	: Не применимо.
Удаление	: P501 - Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями.
Опасные ингредиенты	: Содержит: ЕО бис (бензотриазолил) фенилпропионат; Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate; 2,4,7,9-тетраметил-5-децин-4,7-диол и 1,2-бензизотиазол-3 (2H)-он
Элементы сопровождающей этикетки	: Внимание! При распылении могут образовываться капли, опасные для дыхания. Не вдыхайте брызги или туман.
Приложение XVII – Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий	:

2.3 Прочие опасности

Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII	: This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.
Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС	: Неизвестны.

РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

3.2 Смеси : Смесь.

Название продукта/ингредиента	Идентификаторы	%	Классификация	Пределы удельной концентрации, Множители и АТЕ	Тип
2-бутоксигэтанол	REACH #: 01-2119475108-36 EC: 203-905-0 CAS: 111-76-2 Индекс: 603-014-00-0	≤3	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H331 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	АТЕ [перорально] = 1200 мг/кг АТЕ [вдыхание (пары)] = 3 мг/л	[1] [2]
Титан диоксид	REACH #: 01-2119489379-17 EC: 236-675-5 CAS: 13463-67-7	≤3	Carc. 2, H351 (вдыхание)	-	[1] [*]
ЕО бис (бензотриазолил) фенилпропионат	REACH #: 01-0000015075-76 EC: 400-830-7 CAS: 104810-48-2 Индекс: 607-176-00-3	<1	Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl	REACH #: 01-2119491304-40 EC: 915-687-0 CAS: 1065336-91-5	≤0.3	Skin Sens. 1A, H317 Repr. 2, H361f Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1,	M [острое] = 1 M [хроническое] = 1	[1]

Дата выпуска/Дата пересмотра : 29/01/2025 Дата предыдущего выпуска : 09/02/2024

Версия : 1.01 2/37

ETERNO FASSADENGRAU 3327-30 - Все варианты

Label No : 89159

РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate ammonia, anhydrous	EC: 231-635-3 CAS: 7664-41-7 Индекс: 007-001-00-5	≤0.3	H410 Flam. Gas 2, H221 Press. Gas (Comp.), H280 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400	ATE [вдыхание (газов)] = 2000 м.д. M [острое] = 1	[1] [2]
2,4,7,9-тетраметил-5-децин-4,7-диол	REACH #: 01-2119954390-39 EC: 204-809-1 CAS: 126-86-3	≤0.3	Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	EC: 220-120-9 CAS: 2634-33-5 Индекс: 613-088-00-6	<0.05	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400	ATE [перорально] = 1020 мг/кг Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.05% M [острое] = 1	[1]
2-октил-2H-изотиазол-3-один	EC: 247-761-7 CAS: 26530-20-1 Индекс: 613-112-00-5	<0.001	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 EUN071 Полный текст заявленных выше формулировок опасности приведен в разделе 16.	ATE [перорально] = 125 мг/кг ATE [дермально] = 311 мг/кг ATE [вдыхание (пыли и влаги)] = 0.27 мг/л Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015% M [острое] = 100 M [хроническое] = 100	[1]

Данный продукт не содержит добавок, которые по данным поставщика и в применяемых концентрациях относятся к представляющим опасность для здоровья или окружающей среды, являются PBT (СБТ) и vPvB (oCoB) или имеют предельные уровни воздействия на производстве, и следовательно, должны упоминаться в данном разделе.

Тип

[1] Вещество, классифицированное как опасное для здоровья и окружающей среды

[2] Вещество, обладающее ПДК в воздухе рабочей зоны

[*] Классификация в качестве канцерогена при вдыхании применяется только к смесям, размещенным на рынке в виде порошка, содержащим 1% или более частиц диоксида титана с аэродинамическим диаметром ≤ 10 мкм, не связанных внутри матрицы.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне (если они имеются), приведенные в разделе 8.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер первой помощи

Контакт с глазами

: Немедленно промойте глаза большим количеством воды, приподнимая верхнее и нижнее веко. Снимите контактные линзы. Продолжайте промывать не менее 10 минут. При раздражении обратитесь к врачу.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

- Вдыхание** : Свежий воздух, покой. При отсутствии дыхания, нерегулярном дыхании или при длительной задержке дыхания необходимо с помощью обученного персонала сделать пострадавшему искусственное дыхание или дать ему кислород. Искусственное дыхание рот в рот может быть опасно для того, кто его проводит. Если неблагоприятные симптомы не исчезают в течение длительного времени или сильно выражены, окажите медицинскую помощь. При потере сознания приведите пострадавшего в соответствующую позу и окажите срочную медицинскую помощь. Не перекрывайте доступ воздуха. Ослабьте плотно прилегающие части одежды, такие как воротник, галстук, ремень или пояс. Если продукты распада при горении попали в дыхательную систему, симптомы могут проявиться позже. Пострадавшему может потребоваться медицинское наблюдение в течение 48 часов
- Контакт с кожей** : Промыть большим количеством воды с мылом. Снимите загрязненную одежду и обувь. Прежде чем снимать загрязненную одежду, тщательно промойте её водой, или наденьте перчатки. Продолжайте промывать не менее 10 минут. Обратитесь за медицинской помощью. При появлении жалоб или симптомов, избегайте дальнейших контактов с веществом. Перед повторным использованием одежду необходимо выстирать. Тщательно вымойте обувь перед ее повторным использованием.
- Попадание внутрь организма** : Промойте рот водой. При наличии у пострадавшего вставной челюсти удалите ее. При попадании препарата в пищевой тракт напоите пострадавшего (если он в сознании) небольшим количеством воды. Прекратите, если пострадавший чувствует тошноту, так как рвота может быть опасна. Нельзя вызывать рвоту у пострадавшего, если на это нет непосредственного указания врача. При возникновении рвоты, следует опустить голову, чтобы рвота не попала в лёгкие. Если неблагоприятные симптомы не исчезают в течение длительного времени или сильно выражены, окажите медицинскую помощь. Не давайте ничего в рот человеку, потерявшему сознание. При потере сознания приведите пострадавшего в соответствующую позу и окажите срочную медицинскую помощь. Не перекрывайте доступ воздуха. Ослабьте плотно прилегающие части одежды, такие как воротник, галстук, ремень или пояс.
- Защита человека, оказывающего первую помощь** : Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Искусственное дыхание рот в рот может быть опасно для того, кто его проводит. Прежде чем снимать загрязненную одежду, тщательно промойте её водой, или наденьте перчатки.

4.2 Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и замедленные

Признаки/симптомы передозировки

- Контакт с глазами** : Нет никаких специфических данных.
- Вдыхание** : Нет никаких специфических данных.
- Контакт с кожей** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:
раздражение
покраснение
- Попадание внутрь организма** : Нет никаких специфических данных.

4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения

- Примечание для лечащего врача** : Если продукты распада при горении попали в дыхательную систему, симптомы могут проявиться позже. Пострадавшему может потребоваться медицинское наблюдение в течение 48 часов
- Особая обработка** : Не требуется никакой специальной обработки.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Средства пожаротушения

Пригодные средства тушения пожара : Используйте средство пожаротушения, подходящее для данного пожара.

Непригодные средства тушения пожара : Известны.

5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь

Опасности, которые представляет вещество или смесь : Возможен взрыв емкости при пожаре или нагревании вследствие повышения давления. Данный материал вреден для водной флоры и фауны с долговременными эффектами. Необходимо собирать воду, использованную для тушения пожара и загрязненную этим материалом. Не допускайте попадания этой воды в водные источники, канализационные коллекторы и дренажные каналы.

Опасные продукты горения : Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:
диоксид углерода
монооксид углерода
оксиды азота
оксид/оксиды металлов

5.3 Рекомендации для пожарных

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных : При пожаре освободите площадку и удалите всех находящихся поблизости людей. Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь.

Специальное защитное оборудование для пожарных : Пожарным следует использовать соответствующее защитное оборудование и автономные дыхательные аппараты (SCBA) с полностью охватывающей лицевой маской, работающие в режиме положительного давления. Одежда для пожарных (в том числе шлемы, защитная обувь и перчатки), соответствующая Европейскому стандарту EN 469, обеспечивает базовый уровень защиты в химических аварийных ситуациях.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Для неаварийного персонала : Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Удалите людей из близлежащих районов. Не позволяйте находиться на рабочем месте посторонним людям и персоналу без защитной одежды. Не трогайте рассыпанный (разлитый) материал и не ходите по нему. Избегайте вдыхания паров или тумана. Обеспечьте соответствующую вентиляцию. При неисправной вентиляции надевайте соответствующий респиратор. Наденьте подходящее личное защитное снаряжение.

Для персонала по ликвидации аварий : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. Обратитесь также к информации "Для неаварийного персонала".

6.2 Экологические предупреждения

: Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации. Если продукт вызвал загрязнение окружающей среды (сточные воды, водоёмы, почва или воздух) обратитесь в соответствующие органы. Загрязняющее воду вещество. При выбросе в больших количествах может причинить вред окружающей среде.

6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

Малое рассыпанное (разлитое) количество : Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Соберите при помощи инертного материала и поместите в специальный контейнер для отходов. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Большое количество рассыпанного (разлитого) материала : Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Приближаться к месту утечки с подветренной стороны. Не допускайте попадания в коллекторы, стоки, подвалы или замкнутые пространства. Соберите пролитое вещество и сдайте на перерабатывающее предприятие, либо действуйте, как описано ниже. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Загрязнённый абсорбирующий материал может представлять такую же опасность, как и пролитый продукт. Соберите при помощи негорючего абсорбирующего материала, например, песка, земли, вермикулита, диатомовой земли, поместить в контейнер для последующего уничтожения в соответствии с существующими местными правилами.

6.4 Ссылки на другие разделы : Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1. Обратитесь к разделу 8 за информацией о подходящем личном защитном снаряжении. Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

РАЗДЕЛ 7: Правила обращения и хранения

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. К перечню установленного применения в разделе 1 следует обращаться за любой доступной, специфической для того или иного применения информацией, которая приводится в сценариях воздействия.

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

Защитные меры : Надевайте соответствующие индивидуальные средства защиты (см. Раздел 8). Люди, имеющие проблемы с чувствительностью кожи не должны быть заняты в работах, где используется данный продукт. Не допускайте попадания в глаза, на кожу или одежду. Не глотать. Избегайте вдыхания паров или тумана. Избегать попадания в окружающую среду. Хранить в оригинальном контейнере или в альтернативной утвержденной таре из совместимого материала; плотно закрывать, когда не используется. Пустые контейнеры содержат остатки продукта и могут представлять опасность. Нельзя повторно использовать контейнер.

Общие рекомендации по промышленной гигиене : Запрещается принимать пищу и напитки и курить в местах, где проводится работа с этим продуктом или в местах его хранения. Перед приемом пищи или курением рабочие должны вымыть лицо и руки. Прежде чем входить в зону приема пищи, снимите загрязненную одежду и защитное снаряжение. Дополнительные сведения по мерам гигиены приведены также в разделе 8.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Хранить в соответствии с местными правилами. Хранить в оригинальном контейнере, в защищенном от света, прохладном и хорошо вентилируемом помещении, отдельно от несовместимых материалов (см. Раздел 10), пищевых продуктов и напитков. Храните контейнер с продуктом в плотно закрытом герметическом состоянии вплоть до момента его использования. Вскрытые контейнеры должны быть хорошо закрыты и должны храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку продукта. Не храните продукт в контейнерах, не имеющих этикетки. Используйте соответствующий контейнер для избежания загрязнения окружающей среды. Перед использованием либо обращением ознакомьтесь с несовместимыми материалами, приведенными в Разделе 10.

7.3 Специфическое конечное применение

Рекомендации : Не доступен.

Решения, специфические для промышленного сектора : Не доступен.

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. Информация предоставляется на основе типичного, ожидаемого применения продукта. Дополнительные меры могут потребоваться при перевозках без тары или при других работах, во время которых возможно значительное увеличение воздействия на рабочего или выбросов в окружающую среду.

8.1 Параметры контроля

Предельно допустимые концентрации в рабочей зоне

Название продукта/ингредиента	Предельно допустимые значения воздействия
Aluminiums powder (stabilized)	Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021) TWA 8 часы: 10 мг/м ³ . Форма: Inhalable fraction. PEAK 60 минут: 20 мг/м ³ 2 количество раз за смену. Форма: Inhalable fraction. PEAK 60 минут: 10 мг/м ³ 2 количество раз за смену. Форма: Вдыхаемая часть. TWA 8 часы: 5 мг/м ³ . Форма: Вдыхаемая часть.
2-бутоксиэтанол	Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 98 мг/м ³ . PEAK 30 минут: 40 м.д. 4 количество раз за смену. PEAK 30 минут: 200 мг/м ³ 4 количество раз за смену.
ammonia, anhydrous	Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021) [Ammoniak] TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 14 мг/м ³ . PEAK 15 минут: 50 м.д. 4 количество раз за смену. PEAK 15 минут: 36 мг/м ³ 4 количество раз за смену.
2-октил-2Н-изотиазол-3-один	Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021) Проникает через кожу, Сенсibiliзатор. TWA 8 часы: 0.05 мг/м ³ . Форма: Inhalable fraction. CEIL: 0.05 мг/м ³ . Форма: Inhalable fraction.
Aluminiums powder (stabilized)	Limit values (Бельгия, 12/2023) [Aluminium (metaal en onoplosbare verbindingen)] TWA 8 часы: 1 мг/м ³ . Форма: Вдыхаемая часть.
2-бутоксиэтанол	Limit values (Бельгия, 12/2023) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 98 мг/м ³ . STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 246 мг/м ³ .
ammonia, anhydrous	Limit values (Бельгия, 12/2023) [Ammoniak] TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 14 мг/м ³ . STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 36 мг/м ³ .
Aluminiums powder (stabilized)	Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгария, 4/2024) Limit value 8 часы: 2 мг/м ³ (as Aluminium).
2-бутоксиэтанол	Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгария, 4/2024) Проникает через кожу. Limit value 8 часы: 98 мг/м ³ . Limit value 15 минут: 246 мг/м ³ . Limit value 15 минут: 50 м.д.. Limit value 8 часы: 20 м.д..
ammonia, anhydrous	Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгария, 4/2024) [Ammonia] Limit value 8 часы: 14 мг/м ³ . Limit value 15 минут: 36 мг/м ³ . Limit value 15 минут: 50 м.д.. Limit value 8 часы: 20 м.д..

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

<p>Aluminiums powder (stabilized)</p> <p>2-бутоксидэтанол</p>	<p>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватия, 12/2023) ELV 8 часы: 4 мг/м³. Форма: Вдыхаемая пыль. ELV 8 часы: 10 мг/м³. Форма: total dust, inhalable particles.</p>
<p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватия, 12/2023) Проникает через кожу. STELV 15 минут: 246 мг/м³. STELV 15 минут: 50 м.д.. ELV 8 часы: 98 мг/м³. ELV 8 часы: 20 м.д..</p>
<p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватия, 12/2023) [amonijak, bezvodni] STELV 15 минут: 36 мг/м³. STELV 15 минут: 50 м.д.. ELV 8 часы: 14 мг/м³. ELV 8 часы: 20 м.д..</p>
<p>2-бутоксидэтанол</p>	<p>Department of labour inspection (Кипр, 7/2021) Проникает через кожу. STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 246 мг/м³. TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 98 мг/м³.</p>
<p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Department of labour inspection (Кипр, 7/2021) STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 36 мг/м³. TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 14 мг/м³.</p>
<p>Aluminiums powder (stabilized)</p> <p>2-бутоксидэтанол</p>	<p>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 12/2023) [hlinik a jeho oxidy (s výjimkou gama Al2O3)] TWA 8 часы: 10 мг/м³. Форма: Пыль.</p>
<p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 12/2023) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 98 мг/м³. TWA 8 часы: 20 м.д.. STEL 15 минут: 200 мг/м³. STEL 15 минут: 40.7 м.д..</p>
<p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 12/2023) [amoniak bezvodny] TWA 8 часы: 14 мг/м³. STEL 15 минут: 36 мг/м³. TWA 8 часы: 20 м.д.. STEL 15 минут: 50 м.д..</p>
<p>Aluminiums powder (stabilized)</p> <p>2-бутоксидэтанол</p>	<p>Working Environment Authority (Дания, 3/2024) TWA 8 часы: 5 мг/м³. Форма: powder and dust, total. TWA 8 часы: 2 мг/м³. Форма: powder or dust, respirable. STEL 15 минут: 4 мг/м³. Форма: powder or dust, respirable. STEL 15 минут: 10 мг/м³. Форма: powder and dust, total.</p>
<p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Working Environment Authority (Дания, 3/2024) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 98 мг/м³. STEL 15 минут: 246 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д..</p>
<p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Working Environment Authority (Дания, 3/2024) [ammoniak] TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 14 мг/м³. STEL 15 минут: 36 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д..</p>

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

<p>Aluminiums powder (stabilized)</p> <p>2-бутоксизэтанол</p>	<p>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Эстония, 4/2024) [alumiiniumi lahustuvad ühendid] TWA 8 часы: 2 мг/м³.</p> <p>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Эстония, 4/2024) [alumiinium, metalliline ja oksiidid] TWA 8 часы: 4 мг/м³. Форма: Вдыхаемая пыль. TWA 8 часы: 10 мг/м³. Форма: Общее количество пыли.</p>
<p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Эстония, 4/2024) Проникает через кожу, Сенсбилизатор. TWA 8 часы: 98 мг/м³. TWA 8 часы: 20 м.д.. STEL 15 минут: 246 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д..</p>
<p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Эстония, 4/2024) [ammoniaak] TWA 8 часы: 14 мг/м³. TWA 8 часы: 20 м.д.. STEL 15 минут: 36 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д..</p>
<p>2-бутоксизэтанол</p> <p>ammonia, anhydrous</p>	<p>EU OEL (Европа, 1/2022) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 98 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 246 мг/м³.</p> <p>EU OEL (Европа, 1/2022) [ammonia, anhydrous] TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 14 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 36 мг/м³.</p>
<p>Aluminiums powder (stabilized)</p> <p>2-бутоксизэтанол</p>	<p>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 10/2021) TWA 8 часы: 1.5 мг/м³ (calculated as Al). Форма: Aerosol.</p> <p>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 10/2021) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 98 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 250 мг/м³.</p>
<p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 10/2021) TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 14 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 36 мг/м³.</p>
<p>Aluminiums powder (stabilized)</p> <p>2-бутоксизэтанол</p>	<p>Ministry of Labor (Франция, 6/2024) TWA 8 часы: 10 мг/м³. Примечания: Permissible limit values (circulars) TWA 8 часы: 5 мг/м³. Форма: powder. Примечания: Permissible limit values (circulars)</p> <p>Ministry of Labor (Франция, 6/2024) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 10 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) TWA 8 часы: 49 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) STEL 15 минут: 246 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) STEL 15 минут: 50 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)</p>
<p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Ministry of Labor (Франция, 6/2024) [ammoniac anhydre] TWA 8 часы: 10 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)</p>

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Aluminiums powder (stabilized)

TWA 8 часы: 7 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)
 STEL 15 минут: 20 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)
 STEL 15 минут: 14 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)

TRGS 900 OEL (Германия, 6/2024) [Allgemeiner Staubgrenzwert]

TWA 8 часы: 1.25 мг/м³. Форма: Вдыхаемая часть.
 PEAK 15 минут: 20 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.
 TWA 8 часы: 10 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.
 PEAK 15 минут: 2.5 мг/м³. Форма: Вдыхаемая часть.

DFG MAC-values list (Германия, 7/2023) [Aluminium, Aluminium oxide and Aluminium hydroxide, containing dusts] Develop D.

TWA 8 часы: 4 мг/м³. Форма: вдыхаемая пыль.
 TWA 8 часы: 1.5 мг/м³. Форма: Вдыхаемая пыль.

2-бутоксидэтанол

TRGS 900 OEL (Германия, 6/2024) Проникает через кожу.

TWA 8 часы: 49 мг/м³.
 PEAK 15 минут: 98 мг/м³.
 TWA 8 часы: 10 м.д..
 PEAK 15 минут: 20 м.д..

DFG MAC-values list (Германия, 7/2023) Develop C. Проникает через кожу.

TWA 8 часы: 10 м.д..
 PEAK 15 минут: 20 м.д. 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].

TWA 8 часы: 49 мг/м³.
 PEAK 15 минут: 98 мг/м³ 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].

ammonia, anhydrous

TRGS 900 OEL (Германия, 6/2024) [Ammoniak]

TWA 8 часы: 14 мг/м³.
 TWA 8 часы: 20 м.д..
 PEAK 15 минут: 28 мг/м³.
 PEAK 15 минут: 40 м.д..

DFG MAC-values list (Германия, 7/2023) [Ammonia] Develop C.

TWA 8 часы: 20 м.д..
 PEAK 15 минут: 40 м.д. 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].

TWA 8 часы: 14 мг/м³.
 PEAK 15 минут: 28 мг/м³ 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он
 2-октил-2H-изотиазол-3-один

DFG MAC-values list (Германия, 7/2023) Сенсibilизатор кожи.

TRGS 900 OEL (Германия, 6/2024) Проникает через кожу.

TWA 8 часы: 0.05 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.
 PEAK 15 минут: 0.1 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.

DFG MAC-values list (Германия, 7/2023) Develop C. Проникает через кожу, Сенсibilизатор кожи.

TWA 8 часы: 0.05 мг/м³. Форма: inhalable fraction.
 PEAK 15 минут: 0.1 мг/м³ 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour]. Форма: inhalable fraction.

Aluminiums powder (stabilized)

Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греция, 9/2021)

TWA 8 часы: 10 мг/м³ (as Al). Форма: Дым, образующийся при сварке.

TWA 8 часы: 10 мг/м³. Форма: Пыль.

2-бутоксидэтанол

Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греция, 9/2021) Проникает через кожу.

TWA 8 часы: 25 м.д..
 TWA 8 часы: 120 мг/м³.

ammonia, anhydrous

Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

	<p>values (Греция, 9/2021) [αμμωνία] TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 35 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 35 мг/м³.</p>
<p>Aluminiums powder (stabilized) 2-бутоксидэтанол</p>	<p>5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 12/2023) TWA 8 часы: 1 мг/м³ (as Al). Форма: Вдыхаемый. 5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 12/2023) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 98 мг/м³. PEAK 15 минут: 246 мг/м³. PEAK 15 минут: 50 м.д.. TWA 8 часы: 20 м.д..</p>
<p>ammonia, anhydrous</p>	<p>5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 12/2023) [αμμωνία] TWA 8 часы: 14 мг/м³. PEAK 15 минут: 36 мг/м³. PEAK 15 минут: 50 м.д.. TWA 8 часы: 20 м.д..</p>
<p>Aluminiums powder (stabilized) 2-бутоксидэтанол</p>	<p>Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Исландия, 11/2023) [Ál] STEL 15 минут: 10 мг/м³. Форма: powder and dust. TWA 8 часы: 5 мг/м³. Форма: powder and dust. Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Исландия, 11/2023) [Álreykur] TWA 8 часы: 5 мг/м³ (as Al). Форма: Пары.</p>
<p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Исландия, 11/2023) Проникает через кожу. STEL 15 минут: 246 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. TWA 8 часы: 100 мг/м³. TWA 8 часы: 20 м.д.. Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Исландия, 11/2023) [Ammóníak] Проникает через кожу. STEL 5 минут: 36 мг/м³. STEL 5 минут: 50 м.д.. TWA 8 часы: 14 мг/м³. TWA 8 часы: 20 м.д..</p>
<p>Aluminiums powder (stabilized) 2-бутоксидэтанол</p>	<p>NAOSH (Ирландия, 4/2024) Примечания: Advisory Occupational Exposure Limit Values (OELVs) OELV 8 часы: 10 мг/м³. Форма: вдыхаемая пыль. OELV 8 часы: 5 мг/м³. Форма: Пары. OELV 8 часы: 1 мг/м³. Форма: Вдыхаемая часть. NAOSH (Ирландия, 4/2024) Проникает через кожу. Примечания: EU derived Occupational Exposure Limit Values OELV 8 часы: 20 м.д.. OELV 8 часы: 98 мг/м³. OELV 15 минут: 50 м.д.. OELV 15 минут: 246 мг/м³.</p>
<p>ammonia, anhydrous</p>	<p>NAOSH (Ирландия, 4/2024) [ammonia, anhydrous] Примечания: EU derived Occupational Exposure Limit Values OELV 8 часы: 20 м.д.. OELV 8 часы: 14 мг/м³. OELV 15 минут: 50 м.д.. OELV 15 минут: 36 мг/м³.</p>

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

2-бутоксиэтанол

ammonia, anhydrous

Legislative Decree No. 81/2008. Title IX. Protection from chemical agents, carcinogens and mutagens (Италия, 6/2020)

Проникает через кожу.

Limit value 8 часы: 20 м.д..

Limit value 8 часы: 98 мг/м³.

Short Term 15 минут: 50 м.д..

Short Term 15 минут: 246 мг/м³.

Legislative Decree No. 81/2008. Title IX. Protection from chemical agents, carcinogens and mutagens (Италия, 6/2020)

[Ammoniaca anidra]

Limit value 8 часы: 20 м.д..

Limit value 8 часы: 14 мг/м³.

Short Term 15 минут: 50 м.д..

Short Term 15 минут: 36 мг/м³.

Aluminiums powder (stabilized)

2-бутоксиэтанол

ammonia, anhydrous

Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвия, 3/2024)

[Alumīnijs un tā sakausējumi]

TWA 8 часы: 2 мг/м³ (as aluminium).

Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвия, 3/2024)

Проникает через кожу.

TWA 8 часы: 98 мг/м³.

TWA 8 часы: 20 м.д..

STEL 15 минут: 50 м.д..

STEL 15 минут: 246 мг/м³.

Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвия, 3/2024)

[Amonjaks]

TWA 8 часы: 14 мг/м³.

STEL 15 минут: 50 м.д..

STEL 15 минут: 36 мг/м³.

TWA 8 часы: 20 м.д..

Aluminiums powder (stabilized)

2-бутоксиэтанол

ammonia, anhydrous

Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 1/2024) [aliuminis ir tirpūs jo junginiai]

TWA 8 часы: 1 мг/м³ (as Al).

Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 1/2024) Проникает через кожу.

TWA 8 часы: 50 мг/м³.

TWA 8 часы: 10 м.д..

STEL 15 минут: 100 мг/м³.

STEL 15 минут: 20 м.д..

Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 1/2024)

[amoniakas]

TWA 8 часы: 14 мг/м³.

TWA 8 часы: 20 м.д..

STEL 15 минут: 36 мг/м³.

STEL 15 минут: 50 м.д..

2-бутоксиэтанол

ammonia, anhydrous

Grand-Duchy Regulation 2016. Chemical agents. Annex I

(Люксембург, 3/2021) Проникает через кожу.

TWA 8 часы: 20 м.д..

TWA 8 часы: 98 мг/м³.

STEL 15 минут: 50 м.д..

STEL 15 минут: 246 мг/м³.

Grand-Duchy Regulation 2016. Chemical agents. Annex I

(Люксембург, 3/2021) [ammoniac anhydre]

TWA 8 часы: 20 м.д..

TWA 8 часы: 14 мг/м³.

STEL 15 минут: 50 м.д..

STEL 15 минут: 36 мг/м³.

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

<p>2-бутоксиэтанол</p> <p>ammonia, anhydrous</p>	<p>EU OEL (Европа, 1/2022) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 98 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 246 мг/м³.</p> <p>EU OEL (Европа, 1/2022) [ammonia, anhydrous] TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 14 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 36 мг/м³.</p>
<p>2-бутоксиэтанол</p> <p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Ministry of Social Affairs and Employment, Legal limit values (Нидерланды., 5/2024) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 мг/м³. STEL 15 минут: 246 мг/м³. TWA 8 часы: 20.4 м.д.. STEL 15 минут: 50 м.д.. Ministry of Social Affairs and Employment, Legal limit values (Нидерланды., 5/2024) [ammoniak] TWA 8 часы: 14 мг/м³. STEL 15 минут: 36 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. TWA 8 часы: 20 м.д..</p>
<p>Aluminiums powder (stabilized)</p> <p>2-бутоксиэтанол</p> <p>ammonia, anhydrous</p>	<p>FOR-2011-12-06-1358 (Норвегия, 12/2022) TWA 8 часы: 5 мг/м³. Форма: pyrophoric powder. FOR-2011-12-06-1358 (Норвегия, 12/2022) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 10 м.д.. TWA 8 часы: 50 мг/м³. FOR-2011-12-06-1358 (Норвегия, 12/2022) [ammoniakk] TWA 8 часы: 15 м.д.. TWA 8 часы: 11 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 36 мг/м³.</p>
<p>Aluminiums powder (stabilized)</p> <p>2-бутоксиэтанол</p> <p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of June 12, 2018 on the maximum permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286) (Польша, 8/2023) TWA 8 часы: 2.5 мг/м³. Форма: Inhalable fraction. TWA 8 часы: 1.2 мг/м³. Форма: Вдыхаемая часть. Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of June 12, 2018 on the maximum permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286) (Польша, 8/2023) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 98 мг/м³. STEL 15 минут: 200 мг/м³. Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of June 12, 2018 on the maximum permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286) (Польша, 8/2023) [ammonia] TWA 8 часы: 14 мг/м³. STEL 15 минут: 28 мг/м³.</p>

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

<p>Aluminiums powder (stabilized)</p> <p>2-бутоксидэтанол</p> <p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014) [alúminio e compostos insolúveis] A4. TWA 8 часы: 1 мг/м³ (expressed as Al). Форма: Вдыхаемая часть.</p> <p>Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014) A3. TWA 8 часы: 20 м.д..</p> <p>Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014) [amóniaco] TWA 8 часы: 25 м.д.. STEL 15 минут: 35 м.д..</p>
<p>Aluminiums powder (stabilized)</p> <p>2-бутоксидэтанол</p> <p>ammonia, anhydrous</p>	<p>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024) [aluminium și oxizi] VLA 8 часы: 3 мг/м³. Форма: Пыль. Short term 15 минут: 10 мг/м³. Форма: Пыль. VLA 8 часы: 1 мг/м³. Форма: Пары. Short term 15 минут: 3 мг/м³. Форма: Пары.</p> <p>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024) Проникает через кожу. VLA 8 часы: 98 мг/м³. VLA 8 часы: 20 м.д.. Short term 15 минут: 246 мг/м³. Short term 15 минут: 50 м.д..</p> <p>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024) [amóniac] VLA 8 часы: 14 мг/м³. VLA 8 часы: 20 м.д.. Short term 15 минут: 36 мг/м³. Short term 15 минут: 50 м.д..</p>
<p>Aluminiums powder (stabilized)</p> <p>2-бутоксидэтанол</p> <p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 7/2024) Сенсибилизация дыхания. TWA 8 часы: 1.5 мг/м³. Форма: Вдыхаемая часть. TWA 8 часы: 4 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.</p> <p>Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 7/2024) Проникает через кожу, Сенсибилизация дыхания. TWA 8 часы: 98 мг/м³. TWA 8 часы: 20 м.д.. STEL 15 минут: 246 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д..</p> <p>Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 7/2024) [amóniak] Сенсибилизация дыхания. TWA 8 часы: 14 мг/м³ (ammonia). TWA 8 часы: 20 м.д. (ammonia). STEL 15 минут: 36 мг/м³ (ammonia). STEL 15 минут: 50 м.д. (ammonia).</p>
<p>2-бутоксидэтанол</p> <p>ammonia, anhydrous</p>	<p>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 98 мг/м³. TWA 8 часы: 20 м.д.. KTV 15 минут: 246 мг/м³ 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes]. KTV 15 минут: 50 м.д. 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].</p> <p>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024) [amóniak] TWA 8 часы: 14 мг/м³. TWA 8 часы: 20 м.д.. KTV 15 минут: 36 мг/м³ 4 количество раз за смену [time</p>

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

2-октил-2Н-изотиазол-3-один	<p>between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes]. KTV 15 минут: 50 м.д. 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].</p>
Aluminiums powder (stabilized)	<p>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 0.05 мг/м³. Форма: Inhalable fraction. KTV 15 минут: 0.1 мг/м³ 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes]. Форма: Inhalable fraction.</p>
2-бутоксидэтанол	<p>National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024) TWA 8 часы: 1 мг/м³. Форма: Вдыхаемая пыль. National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 98 мг/м³. STEL 15 минут: 245 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д..</p>
ammonia, anhydrous	<p>National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024) [amoníaco] TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 14 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 36 мг/м³.</p>
Aluminiums powder (stabilized)	<p>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 11/2022) [aluminium, soluble compounds] TWA 8 часы: 1 мг/м³ (as Al). Форма: Общее количество пыли. Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 11/2022) [aluminium and oxide] TWA 8 часы: 2 мг/м³ (as Al). Форма: respirable fraction. TWA 8 часы: 5 мг/м³ (as Al). Форма: Общее количество пыли.</p>
2-бутоксидэтанол	<p>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 11/2022) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 10 м.д.. TWA 8 часы: 50 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 246 мг/м³.</p>
ammonia, anhydrous	<p>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 11/2022) [ammonia] TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 14 мг/м³. STEL 5 минут: 50 м.д.. STEL 5 минут: 36 мг/м³.</p>
Aluminiums powder (stabilized)	<p>SUVA (Швейцария, 1/2024) TWA 8 часы: 3 мг/м³. Форма: Вдыхаемая часть. SUVA (Швейцария, 1/2024) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 10 м.д.. TWA 8 часы: 49 мг/м³. STEL 15 минут: 20 м.д.. STEL 15 минут: 98 мг/м³.</p>
ammonia, anhydrous	<p>SUVA (Швейцария, 1/2024) [Ammoniak] TWA 8 часы: 20 м.д.. TWA 8 часы: 14 мг/м³. STEL 15 минут: 40 м.д.. STEL 15 минут: 28 мг/м³.</p>
2-октил-2Н-изотиазол-3-один	<p>SUVA (Швейцария, 1/2024) Проникает через кожу , Сенсбилизатор. TWA 8 часы: 0.05 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.</p>

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

<p>2-бутоксиэтанол</p> <p>ammonia, anhydrous</p>	<p>STEL 15 минут: 0.1 мг/м³. Форма: Inhalable fraction.</p> <p>EN40/2005 WELs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020) Проникает через кожу.</p> <p>STEL 15 минут: 50 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 25 м.д..</p> <p>STEL 15 минут: 246 мг/м³.</p> <p>TWA 8 часы: 123 мг/м³.</p> <p>EN40/2005 WELs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020) [ammonia]</p> <p>STEL 15 минут: 25 мг/м³. Форма: anhydrous.</p> <p>STEL 15 минут: 35 м.д.. Форма: anhydrous.</p> <p>TWA 8 часы: 25 м.д.. Форма: anhydrous.</p> <p>TWA 8 часы: 18 мг/м³. Форма: anhydrous.</p>
--	---

Показатели биологического воздействия

Название продукта/ингредиента	Индексы экспозиции
<p>Aluminiums powder (stabilized)</p> <p>Показатели воздействия неизвестны.</p> <p>Показатели воздействия неизвестны.</p> <p>Aluminiums powder (stabilized)</p> <p>Показатели воздействия неизвестны.</p> <p>2-бутоксиэтанол</p> <p>Показатели воздействия неизвестны.</p> <p>Показатели воздействия неизвестны.</p> <p>Показатели воздействия неизвестны.</p> <p>Показатели воздействия неизвестны.</p> <p>2-бутоксиэтанол</p> <p>Aluminiums powder (stabilized)</p> <p>2-бутоксиэтанол</p>	<p>VGU BEI (Австрия, 9/2020)</p> <p>BEI Fitness: 60 µg/g Kreatinin, aluminium [in urine]. Время отбора проб: one year.</p> <p>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, biological limit values (Annex IV) (Хорватия, 12/2023)</p> <p>BEI: 200 µg/l, aluminium [in urine]. Время отбора проб: at the end of the work shift.</p> <p>Government regulation of Czech Republic Limit Values of Biological Exposure Tests (Чехия, 9/2015)</p> <p>Biological limit values: 0.17 mmol/mmol creatinine, butoxyacetic acid (after hydrolysis) [in urine]. Время отбора проб: the end of the shift at the end of the week.</p> <p>Biological limit values: 200 mg/g creatinine, butoxyacetic acid (after hydrolysis) [in urine]. Время отбора проб: the end of the shift at the end of the week.</p> <p>Biological limit values (BLV) - Labour Code / ANSES (Франция, 4/2023) [2-butoxyethanol and its acetate]</p> <p>BLV: 100 mg/g Cr, 2-butoxyacetic acid [in urine]. Время отбора проб: end of shift (regardless of the day of the week).</p> <p>DFG BEI-values list (Германия, 7/2023)</p> <p>BEI: 50 µg/g creatinine, aluminium [in urine]. Время отбора проб: for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts.</p> <p>TRGS 903 - BEI Values (Германия, 2/2024)</p> <p>BEI: 50 µg/g creatinine, aluminum [in urine]. Время отбора проб: for long-term exposures: at the end of shift after several shifts.</p> <p>DFG BEI-values list (Германия, 7/2023) Примечания: danger from percutaneous absorption (see p. 211 and p. 228).</p> <p>BEI: 150 mg/g creatinine, butoxyacetic acid (after hydrolysis) [in urine]. Время отбора проб: end of exposure or end of shift / for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts.</p> <p>TRGS 903 - BEI Values (Германия, 2/2024)</p> <p>BEI: 150 mg/g creatinine, butoxy acetic acid (after hydrolysis) [in</p>

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Показатели воздействия неизвестны.

Aluminiums powder (stabilized)

urine]. Время отбора проб: end of exposure or end of shift; for long-term exposures: at the end of shift after several shifts.

5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 12/2023)

BEI: 0.25 µmol/mmol creatinine, aluminium [in urine]. Время отбора проб: not critical.

BEI: 0.06 mg/g creatinine, aluminium [in urine]. Время отбора проб: not critical.

Показатели воздействия неизвестны.

2-бутоксизэтанол

NAOSH (Ирландия, 1/2011)

BMGV: 200 mg/g creatinine, BAA [in urine]. Время отбора проб: end of shift - As soon as possible after exposure ceases.

Показатели воздействия неизвестны.

Aluminiums powder (stabilized)

Minister Cabinet Regulations No.325 - BEI (Латвия, 3/2024) [aluminum and its compounds]

BEI: 50 µg/g creatinine, aluminium [in urine]. Время отбора проб: at the end of the shift after several previous shifts.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

2-бутоксизэтанол

Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014)

BEI: 200 mg/g creatinine, butoxyacetic acid (BAA) [in urine].
Время отбора проб: end of shift.

Aluminiums powder (stabilized)

HG 1218/2006, Annex 2, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024) [Aluminum compounds]

OBLV: 200 µg/l, aluminum [in urine]. Время отбора проб: end of shift.

Aluminiums powder (stabilized)

Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 5/2024)

BLV: 251.8 nmol/mmol creatinine, as aluminum [in urine]. Время отбора проб: no limitation.

BLV: 60 µg/g creatinine, as aluminum [in urine]. Время отбора проб: no limitation.

2-бутоксизэтанол

Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024)

BAT: 150 mg/g creatinine, butoxyacetic acid (after hydrolysis) [in urine].
Время отбора проб: at the end of the work shift, at long-term exposure: at the end of the work shift after several consecutive workdays.

2-бутоксизэтанол

National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024)

VLB: 200 mg/g creatinine, butoxyacetic acid [in urine].
Время отбора проб: end of shift.

Показатели воздействия неизвестны.

Aluminiums powder (stabilized)

SUVA (Швейцария, 1/2024)

BEI: 50 µg/g creatinine, aluminium [in urine].
Время отбора проб: with long-term exposure: after several previous shifts.

BEI: 0.21 µmol/mmol creatinine, aluminium [in urine].
Время отбора проб: with long-term exposure: after several previous shifts.

2-бутоксизэтанол

SUVA (Швейцария, 1/2024)

BEI: 150 mg/g creatinine, 2-butoxy acetic acid (after hydrolysis) [in urine].
Время отбора проб: immediately after exposure or after

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

2-бутоксидэтанол

working hours. In case of long-term exposure: after more than one shift.

EN40/2005 BMGVs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020)

BGV: 240 mmol/mol creatinine, butoxyacetic acid [in urine].

Время отбора проб: post shift.

Рекомендованные методы контроля

- : Следует дать ссылку на стандарты мониторинга, например: Европейский стандарт EN 689 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по оценке воздействия химических веществ при вдыхании по сравнению с предельным значением и стратегия измерений) Европейский стандарт EN 14042 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по применению и использованию методик для оценки воздействия химических и биологических агентов) Европейский стандарт EN 482 (Атмосфера рабочей зоны - Общие требования к методикам измерения концентрации химических веществ) Также потребуется ссылка на национальные документы с указаниями по методам определения опасных веществ.

DNEL/DMEL

Название продукта/ингредиента

2-бутоксидэтанол

Результат

DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально

6.3 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Перорально

26.7 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание

59 мг/м³

Воздействие: Системный

DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание

98 мг/м³

Воздействие: Системный

DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание

147 мг/м³

Воздействие: Местный

DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание

246 мг/м³

Воздействие: Местный

DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание

426 мг/м³

Воздействие: Системный

DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание

1091 мг/м³

Воздействие: Системный

Титан диоксид

DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание

28 мкг/м³

Воздействие: Местный

DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание

170 мкг/м³

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate

Воздействие: Местный

DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально

0.18 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание

0.31 мг/м³

Воздействие: Системный

DNEL - Основная популяция - Долговременный - Кожный

0.9 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание

1.27 мг/м³

Воздействие: Системный

DNEL - Работники - Долговременный - Кожный

1.8 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

ammonia, anhydrous

DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание

2.8 мг/м³

Воздействие: Местный

DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Перорально

6.8 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально

6.8 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Кожный

6.8 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

DNEL - Основная популяция - Долговременный - Кожный

6.8 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

DNEL - Работники - Кратковременный - Кожный

6.8 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

DNEL - Работники - Долговременный - Кожный

6.8 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание

7.2 мг/м³

Воздействие: Местный

DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

14 мг/м³

Воздействие: Местный

DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание

23.8 мг/м³

Воздействие: Системный

DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание

23.8 мг/м³

Воздействие: Системный

DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание

36 мг/м³

Воздействие: Местный

DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание

47.6 мг/м³

Воздействие: Системный

DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание

47.6 мг/м³

Воздействие: Системный

2,4,7,9-тетраметил-5-децин-4,7-диол

DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально

0.29 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

DNEL - Основная популяция - Долговременный - Кожный

0.29 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание

0.505 мг/м³

Воздействие: Системный

DNEL - Работники - Долговременный - Кожный

0.812 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание

2.86 мг/м³

Воздействие: Системный

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

DNEL - Основная популяция - Долговременный - Кожный

0.345 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

DNEL - Работники - Долговременный - Кожный

0.966 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание

1.2 мг/м³

Воздействие: Системный

DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание

6.81 мг/м³

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Воздействие: Системный

PNES

Не доступен.

8.2 Средства контроля воздействия

Применимые меры технического контроля : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы поддерживать допустимый низкий уровень загрязнителя в воздухе рабочей зоны.

Индивидуальные меры защиты

Гигиенические меры предосторожности : После обращения с химическим продуктом, перед едой, курением, посещением туалета и по окончании рабочей смены вымойте кисти рук, предплечья и лицо. Для удаления потенциально загрязненной одежды должна использоваться соответствующая техника. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. Перед повторным использованием необходимо выстирать загрязненную одежду. Убедитесь в том, что места для промывки глаз и душевые кабины безопасности находятся недалеко от рабочего места.

Защита глаз/лица : Если оценка риска показывает, что необходимо избегать воздействия брызг жидкости, тумана, газов или пыли, следует использовать средства для защиты глаз, соответствующие утвержденным стандартам. Если возможен контакт, следует надеть перечисленное ниже защитное снаряжение, если оценка не указывает на необходимость более высокой степени защиты: защитные очки с боковыми экранами.

Защита кожного покрова

Защита рук

: Во всех случаях при обращении с химическими продуктами, когда оценка риска показывает необходимость, следует надевать непроницаемые перчатки из химически стойкого материала, соответствующие утвержденным стандартам. Учитывая параметры, указанные производителем перчаток, во время использования проверяйте, сохраняют ли еще перчатки свои защитные свойства. Следует отметить, что время эксплуатации любого материала перчаток может различаться в зависимости от производителя. В случае смесей, состоящих из нескольких веществ, время, в течение которого перчатки будут обеспечивать защиту, невозможно точно оценить.
Рекомендации : Wear suitable gloves tested to EN374.

> 8 часов (время прорыва): Перчатки из нитрильного каучука. толщина > 0.3 mm

Не рекомендуется поливиниловый спирт перчатки

Защита тела

: В зависимости от типа работ и предполагаемого риска, прежде чем приступать к работе с продуктом, следует выбрать соответствующие индивидуальные средства защиты.

Другие средства защиты кожи

: Прежде чем приступить к работе с данным продуктом, следует выбрать подходящую обувь и принять дополнительные меры по защите кожи в соответствии с характером выполняемых работ и опасностями, а также получить разрешение специалиста.

Защита респираторной системы

: Исходя из опасности и возможности воздействия, выбрать респиратор, отвечающий соответствующему стандарту или сертификату. Респираторы необходимо использовать в соответствии с программой защиты дыхания для обеспечения правильного размещения, подготовки и прочих важных аспектов использования.

Filter type (spray application): A P

Контроль воздействия на окружающую среду

: Необходимо контролировать выбросы из вентиляции или от работающего оборудования, чтобы удостовериться в их соответствии экологическим нормативам. В некоторых случаях для снижения выбросов до допустимого уровня необходима установка газопромывателей и фильтров или модификация рабочего оборудования.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

Измерения при определении всех характеристик проводятся при стандартной температуре и давлении, если не указано иначе.

9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

Внешний вид

- Физическое состояние** : Жидкость.
Цвет : Различные
Запах : Небольшой
Порог запаха : Не доступен.
Точка плавления/точка замерзания : Не доступен.
Исходная точка кипения и интервал кипения :

Наименование ингредиента	°C	°F	Метод
Вода	100	212	
2-бутоксиэтанол	171 к 171.5	339.8 к 340.7	IP 123-93

- Огнеопасность** : Не доступен.
Нижний и верхний пределы взрывоопасности : Ниже: Не применимо.
Выше: Не применимо.
Температура вспышки : В закрытом тигле: >100°C (>212°F)
Температура самовозгорания :

Наименование ингредиента	°C	°F	Метод
2-бутоксиэтанол	230	446	DIN 51794
N,N'-ethylenedi(stearamide)	380	716	DIN 51794

- Температура разложения.** : Не доступен.
Водородный показатель (pH) : 8 к 9 [Конц. (вес.%): 100%]
Вязкость : Не доступен.
Растворимость(и) :
Не доступен.
Растворимость в воде : Не доступен.
Коэффициент распределения н-октанол/ вода : Не применимо.
Давление пара :

Наименование ингредиента	Давление паров при 20°C			Давление паров при 50°C		
	мм рт. ст.	кПа	Метод	мм рт. ст.	кПа	Метод
Вода	17.5	2.3				
2-бутоксиэтанол	0.75006	0.1				

- Относительная плотность** : Не доступен.
Плотность : 1.1 г/см³
Плотность пара : Не доступен.
Характеристики частиц
Медиана размера частиц : Не применимо.

9.2 Дополнительная информация

9.2.1 Информация о классах физической опасности

- Взрывчатые свойства** : Не доступен.
Окислительные свойства. : Не доступен.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

9.2.2 Другие характеристики безопасности

Не применимо.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и химическая активность

- 10.1 Реакционная способность** : Для этого продукта или его ингредиентов отсутствуют специфические данные испытаний по реакционной способности.
- 10.2 Химическая стабильность** : Продукт стабилен.
- 10.3 Возможность опасных реакций** : При нормальных условиях хранения и использования вредоносной реакции не происходит.
- 10.4 Условия, которых необходимо избегать** : Нет никаких специфических данных.
- 10.5 Несовместимые вещества и материалы** : Нет никаких специфических данных.
- 10.6 Опасные продукты разложения** : При нормальных условиях хранения и использования, опасное разложение продукта не должно происходить.

РАЗДЕЛ 11: Токсичность

11.1 Информация о классификации опасных факторов, как определено в Регламенте ЕС № 1272/2008

Острая токсичность

Название продукта/ингредиента	Результат
Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate	Крыса - Перорально - LD50 3230 мг/кг
	Крыса - Кожный - LD50 >3170 мг/кг
ammonia, anhydrous	Крыса - Вдыхание - LC50 Газ. 2000 м.д. [4 часы]
	Крыса - Вдыхание - LC50 Газ. 9500 м.д. [1 часы]
	Крыса - Вдыхание - LC50 Пар 4673 мг/м ³ [4 часы]
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	Крыса - Перорально - LD50 1020 мг/кг
2-октил-2H-изотиазол-3-один	Крыса - Перорально - LD50 550 мг/кг
	Кролик - Кожный - LD50 690 мг/кг

Заключение/Резюме [Продукт] :  доступен.

Оценка острой токсичности

РАЗДЕЛ 11: Токсичность

Название продукта/ингредиента	Перорально (мг/кг)	Кожный (мг/кг)	Вдыхание (газы) (м. д.)	Вдыхание (пары) (мг/л)	Вдыхание (пыль и взвесь) (мг/л)
ETERNO FASSADENGRAU 3327-30	55990.0	N/A	770768.3	129.9	N/A
2-бутоксизтанол	1200	N/A	N/A	3	N/A
Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate ammonia, anhydrous	3230	N/A	N/A	N/A	N/A
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	N/A	N/A	2000	4.673	N/A
2-октил-2H-изотиазол-3-один	1020	N/A	N/A	N/A	N/A
	125	311	N/A	N/A	0.27

Повреждение кожи, раздражение кожи

Название продукта/ингредиента

2-бутоксизтанол

Титан диоксид

2,4,7,9-тетраметил-5-децин-4,7-диол

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

Результат

Кролик - Кожа - Вызывает слабое раздражение
Применённое количество/концентрация: 500 mg

Человек - Кожа - Вызывает слабое раздражение
Длительность применения/воздействия: 72 часы
Применённое количество/концентрация: 300 µg l

Кролик - Кожа - Вызывает слабое раздражение
Применённое количество/концентрация: 0.5 gm

Человек - Кожа - Вызывает слабое раздражение
Длительность применения/воздействия: 48 часы
Применённое количество/концентрация: 5 %

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

Серьезное повреждение глаз / раздражение глаз

Название продукта/ингредиента

2-бутоксизтанол

2,4,7,9-тетраметил-5-децин-4,7-диол

2-октил-2H-изотиазол-3-один

Результат

Кролик - Глаза - Умеренный раздражитель
Длительность применения/воздействия: 24 часы
Применённое количество/концентрация: 100 mg

Кролик - Глаза - Сильный раздражитель
Применённое количество/концентрация: 100 mg

Кролик - Глаза - Сильный раздражитель
Применённое количество/концентрация: 0.1 MI

Кролик - Глаза - Сильный раздражитель
Применённое количество/концентрация: 100 mg

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

Респираторная коррозия/раздражение

Не доступен.

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

Респираторная или кожная сенсibilизация

Не доступен.

Кожа

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

РАЗДЕЛ 11: Токсичность

Респираторное оборудование

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

Мутагенность половых клеток

Не доступен.

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

Канцерогенность

Согласно полученным данным, канцерогенное действие этого продукта проявляется при вдыхании пыли в количествах, приводящих к значительному ухудшению механизмов выведения вдыхаемых частиц из легких.
Не доступен.

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

Токсичность, влияющая на репродукцию

Не доступен.

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени и системы (при однократном воздействии)

Не доступен.

Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени (при многократных воздействиях)

Не доступен.

Риск аспирации

Не доступен.

Информацию о вероятных путях воздействия

Не доступен.

Обладает острым потенциальным воздействием на здоровье

Контакт с глазами : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

Вдыхание : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

Контакт с кожей : При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Попадание внутрь организма : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

Симптомы, относящиеся к физическим, химическим и токсикологическим характеристикам

Контакт с глазами : Нет никаких специфических данных.

Вдыхание : Нет никаких специфических данных.

Контакт с кожей : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:
раздражение
покраснение

Попадание внутрь организма : Нет никаких специфических данных.

Отдаленные и немедленные результаты воздействия и хронические последствия кратковременного и длительного воздействия

Кратковременное воздействие

РАЗДЕЛ 11: Токсичность

Потенциально немедленные проявления : Не доступен.

Потенциально отсроченные проявления : Не доступен.

Долгосрочное воздействие

Потенциально немедленные проявления : Не доступен.

Потенциально отсроченные проявления : Не доступен.

Обладает хроническим потенциальным воздействием на здоровье

Не доступен.

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

Общий : После сенсibilизации может возникнуть сильная аллергическая реакция при последующем воздействии чрезвычайно малых уровней.

Канцерогенность : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.


Мутагенность : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

Токсичность, влияющая на репродукцию : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

11.2 Информация о других опасных факторах

11.2.1 Свойства нарушения эндокринной системы

Не доступен.

Заключение/Резюме [Продукт] :  Продукт не соответствует критериям, которые должны рассматриваться как обладающие свойствами, разрушающими эндокринную систему, в соответствии с критериями, изложенными в Регламенте (ЕС) No 1907/2006 или Регламенте (ЕС) No 1272/2008.

11.2.2 Дополнительная информация

Не доступен.

РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

12.1 Токсичность

Название продукта/ингредиента

-бутоксизтанол

Результат

Острый - LC50 - Морская вода

Рыба - Inland silverside - *Menidia beryllina*

Размер: 40 к 100 mm

1250000 мкг/л [96 часы]

Эффект: Смертность

Острый - LC50 - Морская вода

Ракообразные - Common shrimp, sand shrimp - *Crangon crangon*

800000 мкг/л [48 часы]

Эффект: Смертность

Титан диоксид

Острый - LC50 - Морская вода

Рыба - Mummichog - *Fundulus heteroclitus*

>1000000 мкг/л [96 часы]

Эффект: Смертность

Острый - LC50 - Пресная вода

Ракообразные - Water flea - *Ceriodaphnia dubia* - Новорожденный

Возраст: <24 часы

РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate

3 мг/л [48 часы]
Эффект: Смертность

Острый - LC50
ОECD [Рыба, испытание на острую токсичность]
Рыба - *Brachydanio rerio*
0.9 мг/л [96 часы]

EC50
ОECD [Водоросль, тест на ингибирование роста]
Водные растения - *Desmodesmodus subspicatus*
1.68 мг/л [72 часы]

Хронический - NOEC
ОECD [Тест на размножение дафнии magna]
Дафния - Дафния
1 мг/л [21 дней]

ammonia, anhydrous

Острый - LC50 - Пресная вода
Рыба - Carp - *Hypophthalmichthys nobilis*
300 мкг/л [96 часы]
Эффект: Смертность

Острый - LC50 - Пресная вода
Дафния - Water flea - *Daphnia magna*
0.53 м.д. [48 часы]
Эффект: Смертность

Острый - EC50 - Морская вода
Морские водоросли - Sea Lettuce - *Ulva fasciata* - Зоеа
29.2 мг/л [96 часы]
Эффект: Размножение

Хронический - NOEC - Морская вода
Рыба - Sea bass - *Dicentrarchus labrax*
Вес: 131.3 г
0.204 мг/л [62 дней]
Эффект: Биохимия

2,4,7,9-тетраметил-5-децин-4,7-диол

LC50
Рыба - *Cyprinus carpio*
42 мг/л [96 часы]

EC50
Дафния - *Daphnia magna*
91 мг/л [48 часы]

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

Острый - LC50 - Пресная вода
ОECD [Рыба, испытание на острую токсичность]
Рыба - Форель - *Onorhynchus Mykiss*
1.9 мг/л [96 часы]

Острый - EC50
ОECD 202 [*Daphnia* sp. Тест на острую иммобилизацию и репродуктивный тест]
Дафния - Дафния - *Daphnia Magna*
3.7 мг/л [48 часы]

Острый - EC50 - Морская вода
ОECD 201 [Водоросль, тест на ингибирование роста]
Морские водоросли - Морские водоросли - *Skeletonema Costatum*
0.36 мг/л [72 часы]

Острый - NOEC - Морская вода

РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

OECD 201 [Водоросль, тест на ингибирование роста]
Морские водоросли - Морские водоросли - *Skeletonema Costatum*
0.15 мг/л [72 часы]

2-октил-2Н-изотиазол-3-один

Острый - ЕС50 - Пресная вода

US EPA

Дафния - Water flea - *Daphnia magna*

Возраст: <24 часы

107 частей на миллиард [48 часы]

Эффект: Отравление

Острый - LC50 - Пресная вода

US EPA

Рыба - Rainbow trout, donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*

Вес: 0.7 g

47 частей на миллиард [96 часы]

Эффект: Смертность

Хронический - NOEC - Пресная вода

US EPA

Дафния - Water flea - *Daphnia magna*

74 частей на миллиард [21 дней]

Эффект: Воздействие не выявлено

Хронический - NOEC

US EPA

Рыба - Fathead minnow - *Pimephales promelas*

8.5 частей на миллиард [35 дней]

Эффект: Рост

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

12.2 Устойчивость и способность к разложению

Название продукта/ингредиента

Результат

2-бензизотиазол-3(2Н)-он

EU

24% [28 дней]

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

Название продукта/ингредиента	Период полураспада в воде	Фотолиз	Способность к биодеструкции
<input checked="" type="checkbox"/> 2-бензизотиазол-3(2Н)-он	-	-	Врожденный

12.3 Биокумулятивный потенциал

Название продукта/ингредиента	LogP _{ow}	BCF	Возможный
<input checked="" type="checkbox"/> -бутоксигэтанол	0.81	-	Низкий
1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он	-	3.2	Низкий
2-октил-2Н-изотиазол-3-один	2.45	-	Низкий

12.4 Подвижность в почве

Коэффициент распределения между почвой и водой

Название продукта/ингредиента	logK _{oc}	K _{oc}
<input checked="" type="checkbox"/> -бутоксигэтанол	1.83	67.3685
2,4,7,9-тетраметил-5-децин-4,7-диол	1.92	83.8929
1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он	1.86	73.142
2-октил-2Н-изотиазол-3-один	2.85	706.605

Результаты оценки по критериям PMT (СБТ) и vPvM (oCoB)

Дата выпуска/Дата пересмотра : 29/01/2025 Дата предыдущего выпуска : 09/02/2024

Версия : 1.01 28/37

ETERNO FASSADENGRAU 3327-30 - Все варианты

Label No : 89159

РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

Название продукта/ ингредиента	PMT	P	M	T	vPvM	vP	vM
2-бутоксидэтанол	No	No	No	No	No	No	No
Титан диоксид	No	No	No	No	No	No	No
ЕО бис (бензотриазолил) фенилпропионат	No	No	No	No	No	No	No
Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl- 4-piperidyl) sebacate and Methyl	No	No	No	No	No	No	No
1,2,2,6,6-pentamethyl- 4-piperidyl sebacate	No	No	No	No	No	No	No
ammonia, anhydrous	No	No	No	No	No	No	No
2,4,7,9-тетраметил- 5-децин-4,7-диол	No	No	No	No	No	No	No
1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он	No	No	No	No	No	No	No
2-октил-2Н-изотиазол- 3-один	No	No	No	No	No	No	No

Подвижность : Не доступен.

Закключение/Резюме : продукт не соответствует критериям для рассмотрения в качестве PMT или vPvM.

12.5 Результаты оценки по критериям PBT (СБТ) и vPvB (oCoB)

Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 [REACH]

Название продукта/ ингредиента	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
2-бутоксидэтанол	No	No	No	No	No	No	No
Титан диоксид	No	No	No	No	No	No	No
ЕО бис (бензотриазолил) фенилпропионат	No	No	No	No	No	No	No
Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl- 4-piperidyl) sebacate and Methyl	No	No	No	No	No	No	No
1,2,2,6,6-pentamethyl- 4-piperidyl sebacate	No	No	No	No	No	No	No
ammonia, anhydrous	No	No	No	No	No	No	No
2,4,7,9-тетраметил- 5-децин-4,7-диол	No	No	No	No	No	No	No
1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он	No	No	No	No	No	No	No
2-октил-2Н-изотиазол- 3-один	No	No	No	No	No	No	No


Распоряжение (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Название продукта/ ингредиента	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
2-бутоксидэтанол	No	No	No	No	No	No	No
Титан диоксид	No	No	No	No	No	No	No
ЕО бис (бензотриазолил) фенилпропионат	No	No	No	No	No	No	No
Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl- 4-piperidyl) sebacate and Methyl	No	No	No	No	No	No	No
1,2,2,6,6-pentamethyl- 4-piperidyl sebacate	No	No	No	No	No	No	No
ammonia, anhydrous	No	No	No	No	No	No	No
2,4,7,9-тетраметил- 5-децин-4,7-диол	No	No	No	No	No	No	No
1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он	No	No	No	No	No	No	No
2-октил-2Н-изотиазол-	No	No	No	No	No	No	No

РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду


3-один

**Заключение/Резюме
Распоряжение (ЕС) №
1272/2008 [CLP]**

:  продукт не соответствует критериям для рассмотрения в качестве PBT или vPvB.

12.6 Свойства нарушения эндокринной системы

Не доступен.

Заключение/Резюме [Продукт] :  продукт не соответствует критериям, которые должны рассматриваться как обладающие свойствами, разрушающими эндокринную систему, в соответствии с критериями, изложенными в Регламенте (ЕС) No 1907/2006 или Регламенте (ЕС) No 1272/2008.

12.7 Другие неблагоприятные воздействия

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

РАЗДЕЛ 13: Утилизация и/или удаление отходов (остатков)

13.1 Способы переработки отходов

Продукт

Методы уничтожения : По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Следует всегда проводить утилизацию данного продукта, растворов и любых побочных продуктов в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и законодательства по утилизации отходов, а также с требованиями органов местной власти. Утилизируйте излишки продуктов или продукты, не предназначенные для переработки, у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Неочищенные отходы не должны поступать в канализацию, если полностью не соответствуют требованиям всех подведомственных органов.






**Европейский Каталог
Отходов (EWC)** : 08.01.19

Упаковка

Методы уничтожения : По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Оставшаяся упаковка подлежит вторичной переработке. Сжигание или захоронение на свалке может применяться, только если вторичная переработка невыполнима.

**Специальные меры
предосторожности** : Этот материал и его контейнер необходимо удалять безопасным образом. При обращении с пустыми ёмкостями, которые не были очищены или промыты, следует соблюдать осторожность. Пустые контейнеры и вкладыши могут содержать остатки продукта. Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации.

РАЗДЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Номер по классификации ООН или идентификационный номер	Не регулируется.	9006	 Not regulated.	 Not regulated.
14.2 Наименование при транспортировке ООН	-	ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, Н. У.К.		
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	-	9		

Дата выпуска/Дата пересмотра : 29/01/2025 Дата предыдущего выпуска : 09/02/2024

Версия : 1.01 30/37

ETERNO FASSADENGRAU 3327-30 - Все варианты

Label No : 89159

РАЗДЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании

14.4 Группа упаковки	-	-		
14.5 Опасность для окружающей среды	Нет.	Да.		

Дополнительная информация

- ADN** : Этот продукт может быть отнесен к категории опасных, только когда транспортируется в наливных танкерах.
- IATA** : The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.

14.6 Специальные предупреждения для пользователя : **Транспортировка в помещении потребителя:** транспортировку всегда следует осуществлять в закрытых защищенных контейнерах, которые находятся в вертикальном положении. Удостоверьтесь, что лица, которые осуществляют транспортировку продукта, знают, какие действия им следует предпринять в случае повреждения или утечки продукта.

14.7 Массовые морские перевозки в соответствии с инструментами ИМО : Не соответствует/не применимо из-за природы продукта.

РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси

Распоряжение ЕС (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Приложение XIV – Список веществ, подлежащих санкционированию

Приложение XIV

Ни один из компонентов не занесен в реестры.

Вещества, характеризующиеся особо опасными свойствами

Ни один из компонентов не занесен в реестры.

Приложение XVII – Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий

Название продукта/ингредиента	%	Обозначение [Применение]
ETERNO FASSADENGRAU 3327-30	≥90	3

Маркировка :

Другие правила ЕЭС

Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Air : Продукт внесен в список.

Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Water : Продукт внесен в список.

Explosive precursors : This product is regulated by Regulation (EU) 2019/1148. All suspicious transactions, and significant disappearances and thefts should be reported to the relevant national contact point.

Ozone depleting substances (EU 2024/590)

Не внесено в список.

Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)

Не внесено в список.

Стойкие органические загрязнители

РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

Не внесено в список.

Директива Севезо

Данный продукт не контролируется Директивой Севезо.

Национальные правила

Австрия

Ограничение на использование органических растворителей : Разрешено.

Бельгия

Book VI carcinogenic agents annex VI.2-1 - VI.2-3

Наименование ингредиента	Статус
Moirs de charbon	Продукт внесен в список.
Silice	Продукт внесен в список.

Чехия

Код хранения : IV

Дания

Класс пожара : W-1

Executive Order No. 1795/2015

Наименование ингредиента	Annex I Section A	Annex I Section B
Титан диоксид	Продукт внесен в список.	-
carbon black respirable	Продукт внесен в список.	-

MAL-код : 2-6

Защита, соответствующая MAL-коду : В соответствии с инструкциями при работе с закодированными продуктами должны использоваться следующие типы индивидуального защитного оборудования:

Общий: При всех работах, которые могут приводить к загрязнению, необходимо надевать перчатки. Фартук/комбинезон/защитную одежду необходимо надевать в тех случаях, когда загрязнение настолько велико, что обычная рабочая одежда не способна защитить кожу от ее контакта с продуктом. При работе с разбрызгивающимся продуктом необходимо надевать защитную маску, если не требуется полноразмерная маска для лица. В этом случае не требуются другие рекомендованные защитные средства для глаз.

При проведении всех операций по распылению продукта, когда облако может захватить оператора, необходимо надевать средства защиты дыхания с подачей воздуха, защитные перчатки, фартук, комбинезон, защитную одежду в соответствии с инструкциями.

MAL-код: 2-6

Применение: При использовании скрепера или ножа, щетки, вращающегося цилиндра, и т.д. для предварительной и последующей обработки в камере для распыления, где оператор находится вне зоны распыления, и при работе в подобного рода новых* вариантах комбинированной камеры, камеры для распыления и камеры для окраски, в которых оператор работает внутри зоны распыления. При работе в новых* камерах для окраски, использующих не распыляющие пистолеты.

- Необходимо надевать защитную одежду.

При использовании скрепера или ножа, кисти, роликов и т.п. для

РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

предварительной и последующей обработки в ячейках или камерах существующего типа, если оператор находится в зоне распыления. При использовании скрепера или ножа, кисти, ролика и т.п. для предварительной и последующей обработки вне закрытого устройства, ячейки или камеры для распыления.

- Необходимо надевать полумаску с принудительной подачей воздуха и защитную одежду.

При распылении в существующих* распылительных камерах, если оператор находится вне зоны распыления.

- Необходимо надевать полноразмерную маску с принудительной подачей воздуха и защитную одежду.

В течение всего процесса распыления, когда распыление происходит в существующих* комбинированных камерах, распылительных ячейках и распылительных камерах, где оператор находится в зоне распыления. На время простоев, очистки и ремонта закрытых приспособлений, распылительных камер или ячеек, если имеется вероятность контакта с влажной краской или органическими растворителями.

- Необходимо надевать полумаску с принудительной подачей воздуха, защитную одежду и защитные очки.

В течение всего процесса распыления, когда распыление происходит в ячейках или распылительных камерах, где оператор находится в зоне распыления, а также в течение распыления вне закрытых приспособлений, ячейки или камеры.

- Необходимо надевать полноразмерную маску с принудительной подачей воздуха, защитную одежду и капюшон.

Сушка: Приборы для сушки/сушильные печи, которые временно расположены, например, на подвижных шасси и т.д., должны быть оборудованы механической вытяжной системой, чтобы предотвратить попадание паров от влажных материалов в зону работы персонала и не допустить вдыхание этих паров рабочим персоналом.

Полировка: При полировке обрабатываемой поверхности необходимо надевать маску с фильтром от пыли. При дроблении механическим способом необходимо надевать защитные очки. Все работы необходимо проводить в перчатках.

Предупреждение Помимо выше приведенных, в правилах содержатся и другие условия.

* См. Инструкции.

- Низкокипящие жидкости** : This product contains low-boiling point liquids. Any respiratory protective equipment should be air-fed.
- Ограничения в применении** : Not to be used by professional users below 18 years of age. See the National Working Environment Authorities Executive Order regarding Young People At Work.
- Перечень нежелательных веществ** : Не внесено в список
- Канцерогенные отходы** : Контейнеры с отходами должны иметь этикетку с надписью: Содержит вещество (вещества), которое, согласно существующему в Дании законодательству по защите окружающей среды, относится к веществам, способным вызывать раковые заболевания.

[Финляндия](#)

[Франция](#)

РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

Social Security Code, Articles L 461-1 to L 461-7 : -бутоксизэтанол

RG 84

Reinforced medical surveillance : Decree n ° 2012-135 of January 30, 2012 relating to the organization of occupational medicine: not applicable

Германия

Класс хранения (TRGS 510) : 10

Постановление об авариях с участием опасных веществ.

This product is not controlled under the Germany Hazardous Incident Ordinance.

Класс опасности для воды : 2

Техническая инструкция по проведению контроля качества воздуха (TA Luft)

Номер [Класс]	Description	%
5.2.1	Total dust	34.5
5.2.2 [III]	Dusty inorganic substances	0.03
5.2.4 [III]	Gaseous inorganic substances	0.26
5.2.5	Organic substances	8.2
5.2.5 [I]	Organic substances	3.6
5.2.7.2	Poorly degradable, easily accumulating and highly toxic organic substances	0.011

АОХ : Данный продукт содержит связанные с органическим веществом галогены и может вносить вклад в величину АОХ (Абсорбируемые галоген-органические соединения) сточных вод.

Италия

D.Lgs. 152/06 : Не определено.

Нидерланды.

Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) - Carcinogenic substances and processes, mutagenic or reprotoxic substances

Наименование ингредиента	Канцероген	Мутаген	Репродуктивная токсичность - Фертильность	Репродуктивная токсичность - Развитие	Harmful via breastfeeding
soluble aluminium compounds	-	-	-	Разработка 1Б	Продукт внесен в список.
xylene	-	-	-	Разработка 2	-

Нормы расхода воды (АВМ) : A(2) Toxic for aquatic organisms, may have long-term hazardous effects in aquatic environment. Decontamination effort: A

Норвегия

Швеция

Швейцария

Содержание летучих органических веществ : Летучие органические вещества (весовые части): 3%

Международные инструкции

Химикаты регламента I, II и III из перечня Конвенции по химическому оружию

Не внесено в список.

Монреальский протокол веществ, истощающих озоновый слой

Не внесено в список.

Стокгольмская конвенция об устойчивых органических загрязнителях

Не внесено в список.

Роттердамская конвенция по предварительному информированному согласию (PIC)

Не внесено в список.

Протоколы Орхусской Конвенции ЕЭК ООН по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) и тяжелым металлам

РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

Не внесено в список.

15.2 Оценка химической опасности : Этот продукт содержит вещества, для которых всё еще требуется Оценка химической опасности.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Указывает на те данные, которые изменились по сравнению с предыдущим выпуском.

Аббревиатуры и сокращения :

- ATE = Оценка острой токсичности
- CLP = Правила классификации, упаковки, маркировки химических веществ и смесей (ЕС № 1272/2008)
- DMEL = Выведенный уровень минимального воздействия
- DNEL = Выведенный уровень отсутствия воздействия
- EUH-формулировка = CLP/GHS-формулировка риска
- N/A = Не доступен
- PBT = Стойкий, токсичный, способный к биоаккумуляции
- PNEC = Расчетная неэффективная концентрация
- RRN = Регистрационный номер REACH
- SGG — Группа опасных сегрегированных веществ
- vPvB = Особой стойкий и способный к биоаккумуляции

[Процедура, используемая для вывода классификации согласно Постановлению \(ЕС\) № 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Классификация	Обоснование
Skin Sens. 1, H317	Метод расчетов
Aquatic Chronic 3, H412	Метод расчетов

[Полный текст сокращенных формулировок опасности](#)

H221	Воспламеняющийся газ.
H280	Газ под давлением. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании.
H301	Токсично при проглатывании.
H302	Вредно при проглатывании.
H311	Токсично при попадании на кожу.
H314	При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H315	При попадании на кожу вызывает раздражение.
H317	При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H330	Смертельно при вдыхании.
H331	Токсично при вдыхании.
H351	Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания.
H361f	Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению.
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H410	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
EUH071	Corrosive to the respiratory tract.

[Полный текст классификаций \[CLP/GHS\]](#)

Acute Tox. 2	ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ - Категория 2
Acute Tox. 3	ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ - Категория 3
Acute Tox. 4	ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ - Категория 4
Aquatic Acute 1	ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ОСТРАЯ) - Категория 1
Aquatic Chronic 1	ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 1
Aquatic Chronic 2	ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 2
Aquatic Chronic 3	ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 3
Carc. 2	КАНЦЕРОГЕННЫЙ - Категория 2
Eye Dam. 1	СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 1
Eye Irrit. 2	СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 2
Flam. Gas 2	ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ - Категория 2
Press. Gas (Comp.)	СЖАТЫЕ ГАЗЫ - Сжатый газ
Repr. 2	ТОКСИЧНЫЙ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ - Категория 2
Skin Corr. 1	ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 1

Дата выпуска/Дата пересмотра : 29/01/2025 Дата предыдущего выпуска : 09/02/2024

Версия : 1.01 35/37

ETERNO FASSADENGRAU 3327-30 - Все варианты

Label No : 89159

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Skin Corr. 1B	ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 1B
Skin Irrit. 2	ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 2
Skin Sens. 1	КОЖНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1
Skin Sens. 1A	КОЖНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1A
Skin Sens. 1B	КОЖНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1B

Дата выпуска/ Дата пересмотра : 29/01/2025

Дата предыдущего выпуска : 09/02/2024

Версия : 1.01

ETERNO FASSADENGRAU 3327-30

All variants

Примечание для читателя

Информация в данном Паспорте Безопасности основана на наших знаниях и действующих законах. Без предварительного получения письменных инструкций по работе с этим продуктом он не должен применяться в целях, отличных от изложенных в разделе 1. Потребитель несет полную ответственность за выполнение всех требований местных правил и законодательстве. Информация в данном Паспорте Безопасности относится лишь к описанию правил безопасной работы с продуктом. Данная информация не является гарантией качества продукта.

