

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ



INERTA 271 - Всі варіанти

## РОЗДІЛ 1: Ідентифікатор речовини/препарату та компанії/підприємства

### 1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту : INERTA 271 - Всі варіанти

### 1.2 Відповідні ідентифіковані застосування речовини або суміші й застосування, рекомендовані проти Використання продукту

: Фарба.

### 1.3 Докладні відомості про постачальника паспорту безпеки

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

адреса електронної пошти особи : Prod-safe@teknos.com

відповідальної за цей  
Паспорт Безпеки

#### Національні контакти

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

### 1.4 Номер телефону екстреного зв'язку

#### Національний консультативний орган/Токсикологічний центр

Телефонний номер : In an emergency, call 112

## РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

### 2.1 Класифікація речовини або суміші

Визначення продукту : Суміш

#### Класифікація згідно Регламенту (ЄС) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 2, H411

Цей продукт класифікується як небезпечний згідно з Регламентом (ЄС) 1272/2008 з поправками.

Повний текст заявлених вище формулювань H наведено в розділі 16.

Для більш докладної інформації щодо симптомів та впливу на здоров'я дивись Розділ 11.

### 2.2 Елементи етикетки

Піктограми небезпеки :



Сигнальне слово : Попередження

Визначення небезпеки : H226 - Горюча рідина та випари.  
H315 - Спричиняє подразнення шкіри.  
H317 - Може викликати алергічну шкіряну реакцію.  
H319 - Викликає важке подразнення очей.  
H373 - Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.  
H411 - Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.

#### Виклад правил безпеки

## РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

<b>Запобігання</b>	: P280 - Надягайте захисні рукавички. Надягайте захист для очей або обличчя. P210 - Не допускати контакту з джерелами тепла, гарячими поверхнями, іскрами, відкритим полум'ям та іншими займистими джерелами. Не палити. P273 - Запобігайте викиду в навколишнє середовище. P260 - Не вдихати випари.
<b>Відповідь</b>	: P391 - Зберіть виток.
<b>Зберігання</b>	: Не застосовний.
<b>Утилізація</b>	: P501 - Утилізуйте вміст у відповідності до всіх місцевих, регіональних, державних та міжнародних нормативних вимог.
<b>Небезпечні складові</b>	: Містить: bis-[4-(2,3-епохіпропохі)phenyl]propane; xylene; N,N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan-1-amide) та Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine
<b>Елементи супровідної етикетки</b>	: Містить епоксидні складники. Може спричиняти алергічну реакцію. Увага! При розпилюванні можуть утворюватися краплі, небезпечні для дихання. Не вдихайте спреєм або туман.
<b>Додаток XVII – Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів</b>	:

### 2.3 Інші небезпеки

<b>Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII</b>	: This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.
<b>Інші ризики, які не класифіковані</b>	: Жоден невідомий.

## РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

### 3.2 Суміши : Суміш

Ім'я продукту/інгредієнта	Ідентифікатори	%	Класифікація	Конкретна конц. межі, М-фактори та АТЕ	Тип
bis-[4-(2,3-епохіпропохі)phenyl]propane	REACH #: 01-2119456619-26 EC: 216-823-5 CAS: 1675-54-3 Індекс: 603-073-00-2	≥25 - ≤50	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5% Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%	[1]
titanium dioxide	REACH #: 01-2119489379-17 EC: 236-675-5 CAS: 13463-67-7	≥10 - ≤25	Carc. 2, H351 (вдихання)	-	[1] [*]
xylene	REACH #: 01-2119488216-32 EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Індекс: 601-022-00-9	≥10 - <20	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 (через рот, вдихання) Asp. Tox. 1, H304	ATE [на шкірі] = 1100 mg/kg ATE [вдихання (випари)] = 11 mg/l	[1] [2]
ethylbenzene	REACH #: 01-2119489370-35 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4	≤3	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 STOT RE 2, H373 (органи слуху) (через	ATE [вдихання (випари)] = 11 mg/l	[1] [2]

## РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

	Індекс: 601-023-00-4		рот, вдихання) Asp. Tox. 1, H304		
N,N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan- 1-amide)	REACH #: 01-2119978265-26 EC: 701-269-3 CAS: 123-26-2	≤0.3	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine	REACH #: 01-2119971821-33 CAS: 147900-93-4	≤0.3	Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411	ATE [преорально] = 500 mg/kg	[1]
Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine	REACH #: 01-2119974148-28 EC: 288-315-1 CAS: 85711-55-3	<0.1	Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 STOT RE 2, H373	-	[1]
<b>Повний текст заявлених вище формулювань H наведено в розділі 16.</b>					

Немає жодних додаткових інгредієнтів, котрі (за даними постачальника і у вживаних концентраціях) класифіковані як небезпечні для здоров'я або довкілля, є PBT (Стойкі, Біоаккумулятивні та Токсичні), vPvB (дуже Стойкі та дуже Біоаккумулятивні) або речовинами, що мають еквівалентну небезпеку, або для них встановлені граничні рівні впливу на виробництві, і відтепер вони вимагають повідомлення у цьому розділі.

### Тип

[1] Речовина, класифікована як з така, що становить небезпеку для здоров'я або навколишнього середовища

[2] Речовина з границею впливу на робочому місці

[\*] Класифікація канцерогену шляхом інгаляції поширюється тільки на суміші, що випускаються на ринок у вигляді порошку, що містять 1% і більше частинок діоксиду титану з аеродинамічним діаметром ≤ 10 мкм, не зв'язаних в межах матриці.

Професійні обмеження експозиції, якщо такі є, перераховані в Розділі 8.

## РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

### 4.1 Опис заходів першої допомоги

- Потрапляння в очі** : негайно промийте очі великою кількістю води, час-від-часу піднімаючи верхню та нижню повіки. Перевірте та видаліть усі контактні лінзи. Продовжуйте промивання, принаймні, 10 хвилин. Пройдіть медичний огляд.
- Вдихання** : Перенесіть постраждалого на свіже повітря та забезпечте комфортне дихання. Якщо не дихає, якщо дихає нерегулярно або при зупинці дихання, кваліфікованому персоналу зробити штучне дихання або дати кисень. Це може бути небезпечним для людини, що надає першу допомогу штучним диханням рот-в-рот. Після впливу або при поганому самопочутті звернетесь за медичною допомогою. Якщо непритомний, покладіть його у безпечне положення та негайно зверніться по медичну допомогу. Тримайте на відкритому повітрі. Послабте тісний одяг, такий як комірцець, краватку, ремінь або корсет.
- Контакт зі шкірою** : Промийте водою з милом. Зніміть забруднені одяг та взуття. Перед зняттям ретельно вимийте водою забруднений одяг або надівайте рукавиці. Продовжуйте промивання, принаймні, 10 хвилин. Пройдіть медичний огляд. Якщо є будь-які скарги або симптоми, уникайте подальшого впливу. Мийте одяг перед повторним використанням. Ретельно почистіть взуття перед наступним використанням.
- Приймання всередину** : Промити рот водою. Зняти протези при їх наявності. Якщо проковтнуто речовину та постраждала особа при тямі дайте їй трохи попити води. Зупинити, якщо людина, що зазнала впливу, почуває себе погано, тому що блювота може бути небезпечною. Не викликайте блювання, якщо медичний персонал прямо не вкаже на це. При проковтуванні, голову треба тримати низько, щоб блювотні маси не потрапили у легені. Після впливу або при поганому самопочутті звернетесь за медичною допомогою. Нічого не кладіть в рот непритомній особі. Якщо непритомний, покладіть його у безпечне положення

## РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

та негайно зверніться по медичну допомогу. Тримайте на відкритому повітрі. Послабте тісний одяг, такий як комірць, краватку, ремінь або корсет.

**Захист осіб, які надають першу допомогу** : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Це може бути небезпечним для людини, що надає першу допомогу штучним диханням рот-в-рот. Перед зняттям ретельно вимийте водою забруднений одяг або надівайте рукавиці.

### 4.2 Найбільш важливі симптоми й прояви, як гострі, так і вповільнені

#### Знаки/симптоми надмірного впливу

- Потрапляння в очі** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
біль або подразнення  
полив  
почервоніння
- Вдихання** : Немає специфічних даних.
- Контакт зі шкірою** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
подразнення  
почервоніння
- Приймання всередину** : Немає специфічних даних.

### 4.3 Показання до необхідності невідкладної медичної допомоги й спеціального лікування

- Примітки для лікаря** : Забезпечити симптоматичне лікування. Якщо було проковтнуто або вдихнуто велику кількість, негайно зверніться до фахівця з лікування отруєнь.
- Специфічні лікування** : Не потребує специфічного лікування.

## РОЗДІЛ 5: Заходи пожежогасіння

### 5.1 Засоби гасіння

- Придатні засоби гасіння пожежі** : Використовуйте сухі хімічні речовини, CO<sub>2</sub>, бризки води (туман) або піну.
- Непридатні засоби гасіння пожежі** : Не використовуйте водомет.

### 5.2 Особливі небезпеки, які пов'язані з речовиною або сумішшю

- Небезпеки, які представляє речовина або суміш** : Горюча рідина та випари. Виливи в каналізацію можуть призводити до пожежі або небезпеки вибуху. У вогні або при нагріванні, відбудеться підвищення тиску й контейнер може розірватися, що може призвести до вибуху. Цей матеріал токсичний для водної флори і фауни з довготривалими ефектами. Пожежну воду забруднену цим матеріалом потрібно локалізувати та запобігти її потрапляння в будь-які водотоки, колектори та каналізацію.
- Небезпечні продукти горіння** : Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:  
диоксид вуглецю  
монооксид вуглецю  
оксиди сірки  
оксид/оксиди металу

### 5.3 Рекомендації для пожежних

- Спеціальні захисні заходи для пожежних** : У випадку пожежі, швидко обмежте доступ до місця, вивівши усіх людей подалі від місця інциденту. Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Перемістити контейнери із зони вогню, якщо це можна зробити без ризику. Використовуйте водорозбризувач для бризки води, щоб контейнери, які зазнали впливу вогню, залишалися прохолодними.
- Спеціальне захисне обладнання для вогнеборців** : Пожежні повинні носити відповідне захисне спорядження та автономні дихальні апарати із закритою маскою в режимі надлишкового тиску. Одяг для пожежних (у тому числі шоломи, захисне взуття й рукавички), відповідний до Європейського стандарту EN 469, забезпечує базовий рівень захисту в хімічних аварійних ситуаціях.

## РОЗДІЛ 6: Заходи з ліквідації аварійного викиду

### 6.1 Індивідуальні запобіжні засоби, засоби індивідуального захисту і порядок дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації

#### Для неаварійного персоналу

: Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Евакуюйте оточуючі приміщення. Не допускайте входу персоналу без необхідності або незахищеного. Не торкайтеся та не ходіть через розлитий матеріал. Перекрити усі джерела запалення. Не палити, не користуватися освітлювальними патронами та вогнем у небезпечній зоні. Уникайте вдихання пари або аерозолі. Забезпечте належну вентиляцію. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна. Надягніть належне особове захисне спорядження.

#### Для персоналу по ліквідації аварій

: Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів. Звернетеся також до інформації "Для неаварійного персоналу".

### 6.2 Заходи безпеки для збереження довкілля

: Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоків та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією. Повідомте відповідні органи, якщо продуктом спричинено забруднення довкілля (колекторів, водних шляхів, ґрунту або повітря). Матеріал, забруднюючі воду. Може бути шкідливим для довкілля у випадку виходу у великій кількості. Зберіть виток.

### 6.3 Методи і матеріали для локалізації та прибирання

#### Невелике пролиття або протікання

:  Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Абсорбуйте за допомогою інертного матеріалу й помістіть у відповідний контейнер для утилізації відходів. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів.

#### Великий розлив

:  Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Підходити до виливу з навітряної сторони. Уникайте попадання у каналізацію, водостоки, цокольні приміщення та обмежені зони. Мити виток на установці з водоочищення або поводитись, як вказано нижче. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Забруднений адсорбуючий матеріал може становити таку ж загрозу як розлитий продукт. Зберіть вилив за допомогою негорючого, адсорбуючого матеріалу, наприклад, піску, землі, вермікуліту або кізельгуру й помістіть у контейнер для утилізації згідно місцевих норм.

### 6.4 Посилання на інші розділи

: Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1. Зверніться до розділу 8 за інформацією про підходяще особове захисне спорядження. Додаткові відомості по обробку відходів наведено в розділі 13.

## РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

### 7.1 Правила безпеки для безпечного поведіння

#### Захисні заходи

: Вдягніть відповідне спорядження для захисту персоналу (дивись розділ 8). Особи, які мали в минулому проблеми з подразливістю шкіри, не повинні залучатися до будь-яких процесів із застосуванням даного продукту. Не торкайтеся очей або шкіри або одягу. Не вдихайте пару або туман. Не ковтати. Запобігайте викиду в навколишнє середовище. Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна. Не заходьте у склади та закриті зони без відповідної вентиляції. Тримати в оригінальному контейнері або в відповідному іншому виготовленому з сумісних матеріалів, якщо не використовується тримати щільно закритим. Зберігати та використовувати подалі від тепла, іскріння, відкритого полум'я та будь-якого іншого джерела займання. Застосовуйте вибухобезпечне електричне (вентиліює, освітлювальне та транспортувальне) обладнання. Використовувати тільки іскрозахищені інструменти. Вживайте запобіжних заходів проти електростатичних розрядів. Порожні контейнери містять залишки продукту та можуть бути небезпечними. Не використовуйте контейнер

## РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

повторно.

### Загальні рекомендації із промислової гігієни

: У місцях де розвантажується, зберігається та обробляється речовина має бути заборонено вживання їжі, напоїв та паління. Працівники повинні вимити руки і обличчя перед їдою, питтям і палінням. Перш ніж входити в зону приймання їжі, зніміть забруднений одяг і захисне спорядження. Додаткові відомості по заходах гігієни наведені також у розділі 8.

### 7.2 Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності

Зберігати у відповідності з місцевими регуляторними нормами. Зберігати в окремій і схваленій області. Зберігати в оригінальному контейнері, захищеному від прямого сонячного світла в сухій, прохолодній і добре вентильованій зоні подалі від несумісних матеріалів (дивись Розділ 10) харчових продуктів і напоїв. Усуньте усі джерела займання. Зберігати окремо від окислювачів. Тримати контейнер щільно закритим та запечатаним до готовності до використання. Контейнери, які були відкриті, повинні бути акуратно закриті та утримуватися у відповідному положенні для запобігання виливів. Не зберігайте в немаркованих контейнерах. Використовуйте відповідні засоби локалізації, щоб уникнути екологічного забруднення. Перед використанням або роботою з речовиною ознайомтеся з несумісними матеріалами, наведеними в Розділі 10.

### Директива Seveso - Межі, що вимагають звітування

#### Критерії безпеки

Категорія	Повідомлення та межа МАПП	Межа повідомлення про небезпеку
5с E2	5000 tonnes 200 tonnes	50000 tonnes 500 tonnes

### 7.3 Специфічне(і) кінцеве(і) використання(і)

Рекомендації : Не доступний.

Рішення, специфічні для промислового сектору : Не доступний.

## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Інформація надається на основі типового передбаченого використання продукту. При роботі з великими кількостями або іншому використанні, що може привести до значного підвищення впливу на робочому місці або викидам у навколишнє середовище, можуть знадобитися додаткові заходи безпеки.

### 8.1 Параметри регулювання

#### Контроль впливів на робочому місці

Ім'я продукту/інгредієнта	Значення меж впливу
bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane	<b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрія, 4/2021) [1,2-Epoxy-3-(tolylxy)propan (alle Isomeren)]</b> Carc B. TWA 8 години: 10 ppm. TWA 8 години: 70 mg/m <sup>3</sup> . PEAK 15 хвилин: 20 ppm 4 кратність за зміну. PEAK 15 хвилин: 140 mg/m <sup>3</sup> 4 кратність за зміну.
xylene	<b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрія, 4/2021) [Xylol (alle Isomeren, rein)]</b> PEAK 15 хвилин: 442 mg/m <sup>3</sup> 4 кратність за зміну. TWA 8 години: 50 ppm. PEAK 15 хвилин: 100 ppm 4 кратність за зміну. TWA 8 години: 221 mg/m <sup>3</sup> .
ethylbenzene	<b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрія, 4/2021)</b> Абсорбується через шкіру. TWA 8 години: 100 ppm. TWA 8 години: 440 mg/m <sup>3</sup> . CEIL 5 хвилин: 200 ppm 8 кратність за зміну. CEIL 5 хвилин: 880 mg/m <sup>3</sup> 8 кратність за зміну.



## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

xylene	<p><b>Limit values (Бельгія, 12/2023) [Xyleen]</b> Абсорбується через шкіру.</p> <p>TWA 8 години: 50 ppm. TWA 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>. STEL 15 хвилин: 100 ppm. STEL 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>.</p>
ethylbenzene	<p><b>Limit values (Бельгія, 12/2023)</b> Абсорбується через шкіру.</p> <p>TWA 8 години: 20 ppm. TWA 8 години: 87 mg/m<sup>3</sup>. STEL 15 хвилин: 125 ppm. STEL 15 хвилин: 551 mg/m<sup>3</sup>.</p>
xylene	<p><b>Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгарія, 4/2024) [Xylene]</b></p> <p>Абсорбується через шкіру.</p> <p>Limit value 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>. Limit value 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>. Limit value 15 хвилин: 100 ppm. Limit value 8 години: 50 ppm.</p>
ethylbenzene	<p><b>Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгарія, 4/2024)</b></p> <p>Абсорбується через шкіру.</p> <p>Limit value 8 години: 435 mg/m<sup>3</sup>. Limit value 15 хвилин: 545 mg/m<sup>3</sup>.</p>
xylene	<p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватія, 12/2023) [ksilen]</b> Абсорбується через шкіру.</p> <p>STELV 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>. STELV 15 хвилин: 100 ppm. ELV 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>. ELV 8 години: 50 ppm.</p>
ethylbenzene	<p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватія, 12/2023)</b> Абсорбується через шкіру.</p> <p>STELV 15 хвилин: 884 mg/m<sup>3</sup>. STELV 15 хвилин: 200 ppm. ELV 8 години: 442 mg/m<sup>3</sup>. ELV 8 години: 100 ppm.</p>
xylene	<p><b>Department of labour inspection (Кіпр, 7/2021) [Ξυλένιο, μικτά ισομερή, καθαρά]</b> Абсорбується через шкіру.</p> <p>STEL 15 хвилин: 100 ppm. STEL 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>. TWA 8 години: 50 ppm. TWA 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>.</p>
ethylbenzene	<p><b>Department of labour inspection (Кіпр, 7/2021)</b> Абсорбується через шкіру.</p> <p>STEL 15 хвилин: 884 mg/m<sup>3</sup>. TWA 8 години: 100 ppm. TWA 8 години: 442 mg/m<sup>3</sup>. STEL 15 хвилин: 200 ppm.</p>
xylene	<p><b>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чеська Республіка, 12/2023) [xylen]</b> Абсорбується через шкіру.</p> <p>TWA 8 години: 200 mg/m<sup>3</sup>. TWA 8 години: 45.33 ppm. STEL 15 хвилин: 400 mg/m<sup>3</sup>. STEL 15 хвилин: 90.66 ppm.</p>
ethylbenzene	<p><b>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чеська Республіка, 12/2023)</b> Абсорбується через шкіру.</p> <p>TWA 8 години: 200 mg/m<sup>3</sup>. TWA 8 години: 45.33 ppm. STEL 15 хвилин: 500 mg/m<sup>3</sup>. STEL 15 хвилин: 113.32 ppm.</p>

## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

<p>xylene</p>	<p><b>Working Environment Authority (Данія, 3/2024) [xylen, alle isomere]</b> Абсорбується через шкіру.  TWA 8 години: 25 ppm.  TWA 8 години: 109 mg/m<sup>3</sup>.  STEL 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>.  STEL 15 хвилин: 100 ppm.</p>
<p>ethylbenzene</p>	<p><b>Working Environment Authority (Данія, 3/2024) К.</b>  Абсорбується через шкіру.  TWA 8 години: 50 ppm.  TWA 8 години: 217 mg/m<sup>3</sup>.  STEL 15 хвилин: 434 mg/m<sup>3</sup>.  STEL 15 хвилин: 100 ppm.</p>
<p>xylene</p>	<p><b>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Естонія, 4/2024) [ksüleen]</b> Абсорбується через шкіру.  TWA 8 години: 50 ppm.  STEL 15 хвилин: 100 ppm.  STEL 15 хвилин: 450 mg/m<sup>3</sup>.  TWA 8 години: 200 mg/m<sup>3</sup>.</p>
<p>ethylbenzene</p>	<p><b>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Естонія, 4/2024)</b> Абсорбується через шкіру , Сенсibiliзатор.  TWA 8 години: 442 mg/m<sup>3</sup>.  TWA 8 години: 100 ppm.  STEL 15 хвилин: 884 mg/m<sup>3</sup>.  STEL 15 хвилин: 200 ppm.</p>
<p>xylene</p>	<p><b>EU OEL (Європа, 1/2022) [xylene, mixed isomers]</b>  Абсорбується через шкіру.  TWA 8 години: 50 ppm.  TWA 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>.  STEL 15 хвилин: 100 ppm.  STEL 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>.</p>
<p>ethylbenzene</p>	<p><b>EU OEL (Європа, 1/2022)</b> Абсорбується через шкіру.  TWA 8 години: 100 ppm.  TWA 8 години: 442 mg/m<sup>3</sup>.  STEL 15 хвилин: 200 ppm.  STEL 15 хвилин: 884 mg/m<sup>3</sup>.</p>
<p>xylene</p>	<p><b>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Фінляндія, 10/2021) [Ksyteeni]</b> Абсорбується через шкіру.  STEL 15 хвилин: 440 mg/m<sup>3</sup>.  TWA 8 години: 220 mg/m<sup>3</sup>.  TWA 8 години: 50 ppm.  STEL 15 хвилин: 100 ppm.</p>
<p>ethylbenzene</p>	<p><b>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Фінляндія, 10/2021)</b> Абсорбується через шкіру.  TWA 8 години: 50 ppm.  TWA 8 години: 220 mg/m<sup>3</sup>.  STEL 15 хвилин: 200 ppm.  STEL 15 хвилин: 880 mg/m<sup>3</sup>.</p>
<p>xylene</p>	<p><b>Ministry of Labor (Франція, 6/2024) [xylènes, isomères mixtes, purs]</b> Абсорбується через шкіру.  STEL 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>. Примітки: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)  STEL 15 хвилин: 100 ppm. Примітки: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)  TWA 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>. Примітки: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)  TWA 8 години: 50 ppm. Примітки: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)</p>
<p>ethylbenzene</p>	<p><b>Ministry of Labor (Франція, 6/2024)</b> Абсорбується через шкіру.  TWA 8 години: 20 ppm. Примітки: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)  TWA 8 години: 88.4 mg/m<sup>3</sup>. Примітки: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)</p>



## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

<p>Dis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane</p> <p>xylene</p>	<p>STEL 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>. Примітки: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)</p> <p>STEL 15 хвилин: 100 ppm. Примітки: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)</p> <p><b>DFG MAC-values list (Німеччина, 7/2023)</b> Сенсibilізатор шкіри.</p> <p><b>TRGS 900 OEL (Німеччина, 6/2024) [XyloI]</b> Абсорбується через шкіру.</p> <p>TWA 8 години: 220 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>PEAK 15 хвилин: 440 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>TWA 8 години: 50 ppm.</p> <p>PEAK 15 хвилин: 100 ppm.</p> <p><b>DFG MAC-values list (Німеччина, 7/2023) [Xylene]</b> Develop D.</p> <p>Абсорбується через шкіру.</p> <p>TWA 8 години: 50 ppm.</p> <p>PEAK 15 хвилин: 100 ppm 4 кратність за зміну [Interval: 1 hour].</p> <p>TWA 8 години: 220 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>PEAK 15 хвилин: 440 mg/m<sup>3</sup> 4 кратність за зміну [Interval: 1 hour].</p>
<p>ethylbenzene</p>	<p><b>TRGS 900 OEL (Німеччина, 6/2024)</b> Абсорбується через шкіру.</p> <p>TWA 8 години: 88 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>PEAK 15 хвилин: 176 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>TWA 8 години: 20 ppm.</p> <p>PEAK 15 хвилин: 40 ppm.</p> <p><b>DFG MAC-values list (Німеччина, 7/2023)</b> Carc 4, Develop C.</p> <p>Абсорбується через шкіру.</p> <p>PEAK 15 хвилин: 40 ppm 4 кратність за зміну [Interval: 1 hour].</p> <p>PEAK 15 хвилин: 176 mg/m<sup>3</sup> 4 кратність за зміну [Interval: 1 hour].</p> <p>TWA 8 години: 88 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>TWA 8 години: 20 ppm.</p>
<p>xylene</p>	<p><b>Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греція, 9/2021) [ξυλόλια (όλα τα ισομερή)]</b></p> <p>Абсорбується через шкіру.</p> <p>TWA 8 години: 100 ppm.</p> <p>TWA 8 години: 435 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>STEL 15 хвилин: 150 ppm.</p> <p>STEL 15 хвилин: 650 mg/m<sup>3</sup>.</p>
<p>ethylbenzene</p>	<p><b>Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греція, 9/2021)</b></p> <p>TWA 8 години: 100 ppm.</p> <p>TWA 8 години: 435 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>STEL 15 хвилин: 125 ppm.</p> <p>STEL 15 хвилин: 545 mg/m<sup>3</sup>.</p>
<p>xylene</p>	<p><b>5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Угорщина, 12/2023) [xilol izomerek keveréke]</b> Абсорбується через шкіру.</p> <p>TWA 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>PEAK 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>PEAK 15 хвилин: 100 ppm.</p> <p>TWA 8 години: 50 ppm.</p>
<p>ethylbenzene</p>	<p><b>5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Угорщина, 12/2023)</b> Абсорбується через шкіру.</p> <p>TWA 8 години: 442 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>PEAK 15 хвилин: 884 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>PEAK 15 хвилин: 200 ppm.</p> <p>TWA 8 години: 100 ppm.</p>

## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

xylene	<p><b>Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Ісландія, 11/2023)</b>  <b>[Xýlen, allir isómerar]</b> Абсорбується через шкіру.          STEL 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>.          STEL 15 хвилин: 100 ppm.          TWA 8 години: 109 mg/m<sup>3</sup>.          TWA 8 години: 25 ppm.</p>
ethylbenzene	<p><b>Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Ісландія, 11/2023)</b>          Абсорбується через шкіру.          STEL 15 хвилин: 884 mg/m<sup>3</sup>.          STEL 15 хвилин: 200 ppm.          TWA 8 години: 200 mg/m<sup>3</sup>.          TWA 8 години: 50 ppm.</p>
xylene	<p><b>NAOSH (Ірландія, 4/2024) [xylene]</b> Абсорбується через шкіру.          Примітки: EU derived Occupational Exposure Limit Values          OELV 8 години: 50 ppm.          OELV 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>.          OELV 15 хвилин: 100 ppm.          OELV 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>.</p>
ethylbenzene	<p><b>NAOSH (Ірландія, 4/2024)</b> Абсорбується через шкіру. Примітки:          EU derived Occupational Exposure Limit Values          OELV 8 години: 100 ppm.          OELV 8 години: 442 mg/m<sup>3</sup>.          OELV 15 хвилин: 200 ppm.          OELV 15 хвилин: 884 mg/m<sup>3</sup>.</p>
xylene	<p><b>Legislative Decree No. 81/2008. Title IX. Protection from chemical agents, carcinogens and mutagens (Італія, 6/2020)</b>  <b>[Xilene, isomeri misti, puro]</b> Абсорбується через шкіру.          Limit value 8 години: 50 ppm.          Limit value 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>.          Short Term 15 хвилин: 100 ppm.          Short Term 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>.</p>
ethylbenzene	<p><b>Legislative Decree No. 81/2008. Title IX. Protection from chemical agents, carcinogens and mutagens (Італія, 6/2020)</b>          Абсорбується через шкіру.          Limit value 8 години: 100 ppm.          Limit value 8 години: 442 mg/m<sup>3</sup>.          Short Term 15 хвилин: 200 ppm.          Short Term 15 хвилин: 884 mg/m<sup>3</sup>.</p>
xylene	<p><b>Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвія, 3/2024)</b>  <b>[Ksilols]</b> Абсорбується через шкіру.          TWA 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>.          TWA 8 години: 50 ppm.          STEL 15 хвилин: 100 ppm.          STEL 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>.</p>
ethylbenzene	<p><b>Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвія, 3/2024)</b>          Абсорбується через шкіру.          TWA 8 години: 442 mg/m<sup>3</sup>.          TWA 8 години: 100 ppm.          STEL 15 хвилин: 200 ppm.          STEL 15 хвилин: 884 mg/m<sup>3</sup>.</p>
xylene	<p><b>Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 1/2024) [ksilenas, mišrūs izomerai, grynas]</b> Абсорбується через шкіру.          STEL 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>.          TWA 8 години: 50 ppm.          STEL 15 хвилин: 100 ppm.          TWA 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>.</p>
ethylbenzene	<p><b>Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 1/2024)</b>          Абсорбується через шкіру.          TWA 8 години: 442 mg/m<sup>3</sup>.          TWA 8 години: 100 ppm.          STEL 15 хвилин: 884 mg/m<sup>3</sup>.          STEL 15 хвилин: 200 ppm.</p>

## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

xylene	<p><b>Grand-Duchy Regulation 2016. Chemical agents. Annex I (Люксембург, 3/2021) [xylène Isomères mixtes, pures]</b>          Абсорбується через шкіру.          TWA 8 години: 50 ppm.          TWA 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>.          STEL 15 хвилин: 100 ppm.          STEL 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>.</p>
ethylbenzene	<p><b>Grand-Duchy Regulation 2016. Chemical agents. Annex I (Люксембург, 3/2021)</b> Абсорбується через шкіру.          TWA 8 години: 100 ppm.          TWA 8 години: 442 mg/m<sup>3</sup>.          STEL 15 хвилин: 200 ppm.          STEL 15 хвилин: 884 mg/m<sup>3</sup>.</p>
xylene	<p><b>EU OEL (Європа, 1/2022) [xylene, mixed isomers]</b>          Абсорбується через шкіру.          TWA 8 години: 50 ppm.          TWA 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>.          STEL 15 хвилин: 100 ppm.          STEL 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>.</p>
ethylbenzene	<p><b>EU OEL (Європа, 1/2022)</b> Абсорбується через шкіру.          TWA 8 години: 100 ppm.          TWA 8 години: 442 mg/m<sup>3</sup>.          STEL 15 хвилин: 200 ppm.          STEL 15 хвилин: 884 mg/m<sup>3</sup>.</p>
xylene	<p><b>Ministry of Social Affairs and Employment, Legal limit values (Нідерланди, 5/2024) [xyleen, o-, m-, p-isomeren]</b>          Абсорбується через шкіру.          TWA 8 години: 210 mg/m<sup>3</sup>.          STEL 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>.          STEL 15 хвилин: 100 ppm.          TWA 8 години: 47.5 ppm.</p>
ethylbenzene	<p><b>Ministry of Social Affairs and Employment, Legal limit values (Нідерланди, 5/2024)</b> Абсорбується через шкіру.          TWA 8 години: 215 mg/m<sup>3</sup>.          STEL 15 хвилин: 430 mg/m<sup>3</sup>.          STEL 15 хвилин: 97.3 ppm.          TWA 8 години: 48.6 ppm.</p>
xylene	<p><b>FOR-2011-12-06-1358 (Норвегія, 12/2022) [xylen]</b>          Абсорбується через шкіру.          TWA 8 години: 25 ppm.          TWA 8 години: 108 mg/m<sup>3</sup>.</p>
ethylbenzene	<p><b>FOR-2011-12-06-1358 (Норвегія, 12/2022)</b> Carc. Абсорбується через шкіру.          TWA 8 години: 5 ppm.          TWA 8 години: 20 mg/m<sup>3</sup>.</p>
xylene	<p><b>Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of June 12, 2018 on the maximum permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286) (Польща, 8/2023) [xylene – mixed isomers (1,2-, 1,3-, 1,4-)]</b> Абсорбується через шкіру.          TWA 8 години: 100 mg/m<sup>3</sup>.          STEL 15 хвилин: 200 mg/m<sup>3</sup>.</p>
ethylbenzene	<p><b>Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of June 12, 2018 on the maximum permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286) (Польща, 8/2023)</b> Абсорбується через шкіру.          TWA 8 години: 200 mg/m<sup>3</sup>.          STEL 15 хвилин: 400 mg/m<sup>3</sup>.</p>

## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

xylene	<p><b>Portuguese Institute of Quality (Португалія, 11/2014) [xileno (isómeros o, m &amp; p)] A4.</b> TWA 8 години: 100 ppm. STEL 15 хвилин: 150 ppm.</p>
ethylbenzene	<p><b>Portuguese Institute of Quality (Португалія, 11/2014) A3.</b> TWA 8 години: 20 ppm.</p>
xylene	<p><b>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румунія, 3/2024) [xilén]</b> Абсорбується через шкіру. VLA 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>. VLA 8 години: 50 ppm. Short term 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>. Short term 15 хвилин: 100 ppm.</p>
ethylbenzene	<p><b>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румунія, 3/2024)</b> Абсорбується через шкіру. VLA 8 години: 442 mg/m<sup>3</sup>. VLA 8 години: 100 ppm. Short term 15 хвилин: 884 mg/m<sup>3</sup>. Short term 15 хвилин: 200 ppm.</p>
xylene	<p><b>Government regulation SR c. 355/2006 (Словачія, 7/2024) [xylén, zmiešané izoméry]</b> Абсорбується через шкіру , Респіраторний сенсibilізатор. TWA 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup> (xylene, mixed isomers). TWA 8 години: 50 ppm (xylene, mixed isomers). STEL 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup> (xylene, mixed isomers). STEL 15 хвилин: 100 ppm (xylene, mixed isomers).</p>
ethylbenzene	<p><b>Government regulation SR c. 355/2006 (Словачія, 7/2024)</b> Абсорбується через шкіру , Респіраторний сенсibilізатор. TWA 8 години: 442 mg/m<sup>3</sup>. TWA 8 години: 100 ppm. STEL 15 хвилин: 884 mg/m<sup>3</sup>. STEL 15 хвилин: 200 ppm.</p>
xylene	<p><b>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словенія, 4/2024) [ksilen]</b> Абсорбується через шкіру. TWA 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>. TWA 8 години: 50 ppm. KTV 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup> 4 кратність за зміну [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes]. KTV 15 хвилин: 100 ppm 4 кратність за зміну [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].</p>
ethylbenzene	<p><b>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словенія, 4/2024)</b> Абсорбується через шкіру. TWA 8 години: 442 mg/m<sup>3</sup>. TWA 8 години: 100 ppm. KTV 15 хвилин: 884 mg/m<sup>3</sup> 4 кратність за зміну [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes]. KTV 15 хвилин: 200 ppm 4 кратність за зміну [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].</p>
xylene	<p><b>National institute of occupational safety and health (Іспанія, 1/2024) [xileno, mezcla isómeros]</b> Абсорбується через шкіру. TWA 8 години: 50 ppm. TWA 8 години: 221 mg/m<sup>3</sup>. STEL 15 хвилин: 100 ppm. STEL 15 хвилин: 442 mg/m<sup>3</sup>.</p>
ethylbenzene	<p><b>National institute of occupational safety and health (Іспанія, 1/2024)</b> Абсорбується через шкіру. TWA 8 години: 100 ppm. TWA 8 години: 441 mg/m<sup>3</sup>. STEL 15 хвилин: 200 ppm.</p>

## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

xylene	STEL 15 хвилин: 884 mg/m <sup>3</sup> . <b>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеція, 11/2022) [xylene]</b> Абсорбується через шкіру. TWA 8 години: 50 ppm. TWA 8 години: 221 mg/m <sup>3</sup> . STEL 15 хвилин: 100 ppm. STEL 15 хвилин: 442 mg/m <sup>3</sup> .
ethylbenzene	<b>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеція, 11/2022)</b> Абсорбується через шкіру. TWA 8 години: 50 ppm. TWA 8 години: 220 mg/m <sup>3</sup> . STEL 15 хвилин: 200 ppm. STEL 15 хвилин: 884 mg/m <sup>3</sup> .
xylene	<b>SUVA (Швейцарія, 1/2024) [Xylo]</b> Абсорбується через шкіру. TWA 8 години: 50 ppm. TWA 8 години: 220 mg/m <sup>3</sup> . STEL 15 хвилин: 100 ppm. STEL 15 хвилин: 440 mg/m <sup>3</sup> .
ethylbenzene	<b>SUVA (Швейцарія, 1/2024)</b> Абсорбується через шкіру , Ототоксичні речовини. TWA 8 години: 50 ppm. TWA 8 години: 220 mg/m <sup>3</sup> . STEL 15 хвилин: 50 ppm. STEL 15 хвилин: 220 mg/m <sup>3</sup> .
xylene	<b>EN40/2005 WELs (Сполучене Королівство (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), 1/2020) [xylene, o-,m-,p- or mixed isomers]</b> Абсорбується через шкіру. STEL 15 хвилин: 441 mg/m <sup>3</sup> . TWA 8 години: 50 ppm. TWA 8 години: 220 mg/m <sup>3</sup> . STEL 15 хвилин: 100 ppm.
ethylbenzene	<b>EN40/2005 WELs (Сполучене Королівство (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), 1/2020)</b> Абсорбується через шкіру. STEL 15 хвилин: 552 mg/m <sup>3</sup> . STEL 15 хвилин: 125 ppm. TWA 8 години: 100 ppm. TWA 8 години: 441 mg/m <sup>3</sup> .

### Індекси біологічного впливу

Ім'я продукту/інгредієнта	Індекси експозиції
xylene	<b>VGU BEI (Австрія, 9/2020) [xylenes]</b> BEI Fitness: 1000 µg/l, xylene [in blood]. Час відбору проб: one year. BEI Fitness: 1.5 g/l, methylhippuricacid [in urine]. Час відбору проб: one year.
Індекси впливу невідомі.	
ethylbenzene	<b>Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгарія, 4/2024)</b> Примітки: significant skin resorption possible BLV: 2000 mg/g creatinine, mandelic acid and phenylglyoxylic acid – in total [in urine]. Час відбору проб: at the end of the exposure or at the end of the work shift.
xylene	<b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, biological limit values (Annex IV) (Хорватія, 12/2023) [xylene]</b> BEI: 1.5 mg/l, xylene [in blood]. Час відбору проб: at the end of the work shift. BEI: 14.13 µmol/l, xylene [in blood]. Час відбору проб: at the end of the work shift. BEI: 0.88 mol/mol creatinine, methylhippuric acid [in urine]. Час відбору проб: at the end of the work shift.

## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

ethylbenzene

BEI: 1.5 g/g creatinine, methylhippuric acid [in urine]. Час відбору проб: at the end of the work shift.

### **Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, biological limit values (Annex IV) (Хорватія, 12/2023)**

BEI: 1.5 mg/l, ethylbenzene [in blood]. Час відбору проб: during exposure.

BEI: 14.1 µmol/l, ethylbenzene [in blood]. Час відбору проб: during exposure.

BEI: 1.12 mol/mol creatinine, almond acid [in urine]. Час відбору проб: at the end of the work shift and at the end of the working week.

BEI: 1.5 g/g creatinine, almond acid [in urine]. Час відбору проб: at the end of the work shift and at the end of the working week.

Індекси впливу невідомі.

Xylene

### **Government regulation of Czech Republic Limit Values of Biological Exposure Tests (Чеська Республіка, 9/2015) [Xylene]**

Biological limit values: 820 µmol/mmol creatinine, methylhippuric acid [in urine]. Час відбору проб: end of the shift.

Biological limit values: 1400 mg/g creatinine, methylhippuric acid [in urine]. Час відбору проб: end of the shift.

ethylbenzene

### **Government regulation of Czech Republic Limit Values of Biological Exposure Tests (Чеська Республіка, 9/2015)**

Biological limit values: 1100 µmol/mmol creatinine, almond acid [in urine]. Час відбору проб: end of the shift.

Biological limit values: 1500 mg/g creatinine, almond acid [in urine]. Час відбору проб: end of the shift.

Індекси впливу невідомі.

Індекси впливу невідомі.

Індекси впливу невідомі.

Xylene

### **Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Фінляндія, 9/2020) [Xylene]**

BEI: 5 mmol/l, methylhippuric acid [in urine]. Час відбору проб: at the end of the work shift.

ethylbenzene

### **Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Фінляндія, 9/2020)**

BEI: 5.2 mmol/l, mandelic acid [in urine]. Час відбору проб: after work shift at the end of the working week or exposure period.

Індекси впливу невідомі.

Xylene

### **DFG BEI-values list (Німеччина, 7/2023) [Xylene (all isomers)]**

Примітки: danger from percutaneous absorption (see p. 211 and p. 228).

BEI: 2000 mg/l, methylhippuric acid (toluric acid) (all isomers) [in urine]. Час відбору проб: end of exposure or end of shift.

### **TRGS 903 - BEI Values (Німеччина, 2/2024) [Xylene (all isomers)]**

BEI: 2000 mg/l, methylhippuric acid [in urine]. Час відбору проб: end of exposure or end of shift.

ethylbenzene

### **DFG BEI-values list (Німеччина, 7/2023)** Примітки: danger from percutaneous absorption (see p. 211 and p. 228).

BEI: 250 mg/g creatinine, mandelic acid plus phenyl glyoxylic acid [in urine]. Час відбору проб: end of exposure or end of shift.

### **TRGS 903 - BEI Values (Німеччина, 2/2024)**

BEI: 250 mg/g creatinine, mandelic acid plus phenylglyoxylic acid [in urine]. Час відбору проб: end of exposure or end of shift.



## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

Індекси впливу невідомі.

 xylene

**5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Угорщина, 12/2023) [xylene]**

BEI: 1500 mg/g creatinine, methylhippuric acid [in urine]. Час відбору проб: at the end of the shift.

BEI: 860 µmol/mmol creatinine, methylhippuric acid [in urine]. Час відбору проб: at the end of the shift.

ethylbenzene

**5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Угорщина, 12/2023)**

BEI: 1500 mg/g creatinine, mandelic acid [in urine]. Час відбору проб: at the end of the working week; at the end of the shift.

BEI: 1110 µmol/mmol creatinine, mandelic acid [in urine]. Час відбору проб: at the end of the working week; at the end of the shift.

Індекси впливу невідомі.

 xylene

**NAOSH (Ірландія, 1/2011) [Xylene]**

BMGV: 1.5 g/g creatinine, methylhippuric acids [in urine]. Час відбору проб: end of shift - As soon as possible after exposure ceases.

ethylbenzene

**NAOSH (Ірландія, 1/2011)**

BMGV: Semi-quantitative, the biological analyte is an indicator of exposure to the substance but the quantitative interpretation of the measurement is ambiguous. These analytes should be used as a screening test if a quantitative test is not practical; or as a confirmatory test if the quantitative test is not specific and the origin of the determinant is in question., ethylbenzene [in endexhaled air]. Час відбору проб: not critical.

BMGV: 0.7 g/g creatinine [Semi-quantitative, the biological analyte is an indicator of exposure to the substance but the quantitative interpretation of the measurement is ambiguous. These analytes should be used as a screening test if a quantitative test is not practical; or as a confirmatory test if the quantitative test is not specific and the origin of the determinant is in question.], mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Час відбору проб: end of shift at end of workweek.

Індекси впливу невідомі.

 xylene

**Minister Cabinet Regulations No.325 - BEI (Латвія, 3/2024) [xylenes (all isomers)]**

BEI: 2000 mg/l, methylhippuric (toluric) acid (all isomers) [in urine]. Час відбору проб: at the end of the exposure or at the end of the shift.

Індекси впливу невідомі.

Індекси впливу невідомі.

Індекси впливу невідомі.

Індекси впливу невідомі.

Індекси впливу невідомі.

Індекси впливу невідомі.

 xylene

**Portuguese Institute of Quality (Португалія, 11/2014) [Xylenes]**

BEI: 1.5 g/g creatinine, (o, m, p) -methyl-boronic acids [in urine]. Час відбору проб: end of shift.

ethylbenzene

**Portuguese Institute of Quality (Португалія, 11/2014)**

BEI: 0.7 g/g creatinine, sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Час відбору проб: end of shift.

## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

xylene

**HG 1218/2006, Annex 2, with subsequent modifications and additions (Румунія, 3/2024) [Xylene]**

OBLV: 3 g/l, methylhippuric acid [in urine]. Час відбору проб: end of shift.

ethylbenzene

**HG 1218/2006, Annex 2, with subsequent modifications and additions (Румунія, 3/2024)**

OBLV: 1.5 g/g creatinine, mandelic acid [in urine]. Час відбору проб: end of the week.

xylene

**Government regulation SR с. 355/2006 (Словакія, 5/2024) [xylene, all isomers]**

BLV: 781  $\mu\text{mol}/\text{mmol}$  creatinine, as sum of 2,3,4-methylhippuroic acids [in urine]. Час відбору проб: at the end of exposure or work shift.

BLV: 1334 mg/g creatinine, as sum of 2,3,4-methylhippuroic acids [in urine]. Час відбору проб: at the end of exposure or work shift.

BLV: 10355  $\mu\text{mol}/\text{l}$ , as sum of 2,3,4-methylhippuroic acids [in urine]. Час відбору проб: at the end of exposure or work shift.

BLV: 14.6  $\mu\text{mol}/\text{l}$ , as xylene [in blood]. Час відбору проб: at the end of exposure or work shift.

BLV: 2000 mg/l, as sum of 2,3,4-methylhippuroic acids [in urine]. Час відбору проб: at the end of exposure or work shift.

BLV: 1.5 mg/l, as xylene [in blood]. Час відбору проб: at the end of exposure or work shift.

ethylbenzene

**Government regulation SR с. 355/2006 (Словакія, 5/2024)**

BLV: 799  $\mu\text{mol}/\text{mmol}$  creatinine, as mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Час відбору проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

BLV: 7.44  $\mu\text{mol}/\text{mmol}$  creatinine, as 2 or 4-ethylfenol [in urine]. Час відбору проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

BLV: 1067 mg/g creatinine, as mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Час відбору проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

BLV: 8.03 mg/g creatinine, as 2 or 4-ethylfenol [in urine]. Час відбору проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

BLV: 10590  $\mu\text{mol}/\text{l}$ , as mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Час відбору проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

BLV: 98.6  $\mu\text{mol}/\text{l}$ , as 2 or 4-ethylfenol [in urine]. Час відбору проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

BLV: 1600 mg/l, as mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Час відбору проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

BLV: 12 mg/l, as 2 or 4-ethylfenol [in urine]. Час відбору проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

xylene

**Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словенія, 4/2024) [xylene (all isomers)]**

BAT: 2 g/l, methylhippuric acid (all isomers) [in urine]. Час відбору проб: at the end of the work shift.

ethylbenzene

**Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словенія, 4/2024)**

BAT: 250 mg/g creatinine, mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Час відбору проб: at the end of the work shift.

## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

<p><input checked="" type="checkbox"/> xylene</p>	<p><b>National institute of occupational safety and health (Іспанія, 1/2024) [Xylenes]</b> VLB: 1 g/g creatinine, methylhippuric acids [in urine]. Час відбору проб: end of shift.</p>
<p>ethylbenzene</p>	<p><b>National institute of occupational safety and health (Іспанія, 1/2024)</b> VLB: 700 mg/g creatinine, sum of mandelic acid and acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Час відбору проб: end of workweek.</p>
<p>Індекси впливу невідомі.</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> xylene</p>	<p><b>SUVA (Швейцарія, 1/2024) [Xylene, all isomers]</b> BEI: 2 g/l, methyl hippuric acid [in urine]. Час відбору проб: immediately after exposure or after working hours.</p>
<p>ethylbenzene</p>	<p><b>SUVA (Швейцарія, 1/2024)</b> BEI: 600 mg/g creatinine, mandelic acid + phenylglyoxylic acid [in urine]. Час відбору проб: immediately after exposure or after working hours.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> xylene</p>	<p><b>EN40/2005 BMGVs (Сполучене Королівство (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), 1/2020) [Xylene, o-, m-, p- or mixed isomers]</b> BGV: 650 mmol/mol creatinine, methyl hippuric acid [in urine]. Час відбору проб: post shift.</p>

### Рекомендовані процедури контролю

:  Слід навести посилання на регулюючі стандарти, наприклад: Європейський стандарт EN 689 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по оцінці впливу шляхом вдихання хімічних реагентів для порівняння с граничними значеннями та стратегіями вимірювання) Європейський стандарт EN 14042 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по прикладенню та використанню процедур по оцінці впливу хімічних та біологічних агентів) Європейський стандарт EN 482 (Атмосфера на робочому місці - Загальні вимоги до процедур вимірювання хімічних агентів) Також можуть знадобитися посилання на національні вказівні документа щодо методів визначення небезпечних речовин.

### DNEL/DMEL

#### Ім'я продукту/інгредієнта

bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane

#### Результат

**DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дermalний**

89.3 µg/kg bw/день

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот**

0.5 mg/kg bw/день

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дermalний**

0.75 mg/kg bw/день

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання**

0.87 mg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання**

4.93 mg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Системний

titanium dioxide

**DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання**

28 µg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Місцевий

**DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання**

## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

xylene

170 µg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Місцевий

**DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот**

5 mg/kg bw/день

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання**

65.3 mg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Місцевий

**DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання**

65.3 mg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дermalний**

125 mg/kg bw/день

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дermalний**

212 mg/kg bw/день

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання**

221 mg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Місцевий

**DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання**

221 mg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання**

260 mg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Місцевий

**DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання**

260 mg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання**

442 mg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Місцевий

**DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання**

442 mg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Системний

ethylbenzene

**DMEL (прогнозований мінімальний діючий рівень) - Працівники - Довготерміновий - Вдихання**

442 mg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Місцевий

**DMEL (прогнозований мінімальний діючий рівень) - Працівники - Короткочасний - Вдихання**

884 mg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот**

1.6 mg/kg bw/день

Шкідлива дія: Системний

## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

**DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання**

15 mg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання**

77 mg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний**

180 mg/kg bw/день

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання**

293 mg/m<sup>3</sup>

Шкідлива дія: Місцевий

Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine

**DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот**

0.012 mg/kg bw/день

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дермальний**

0.012 mg/kg bw/день

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний**

0.024 mg/kg bw/день

Шкідлива дія: Системний

Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine

**DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот**

0.012 mg/kg bw/день

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дермальний**

0.012 mg/kg bw/день

Шкідлива дія: Системний

**DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний**

0.024 mg/kg bw/день

Шкідлива дія: Системний

### PNECs

Не доступний.

### 8.2 Контроль впливу

#### **Відповідне автоматичне керування**

: Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Використовуйте герметизоване приміщення, місцеву витяжну вентиляцію або інші методи інженерного контролю для підтримання рівнів впливу працівника до забруднювачів, що містяться у повітрі, нижчі за рекомендовані або передбачені законом границі. Технічний контроль вимагає тримати концентрацію газу, пари або пилу нижче вибухонебезпечних рівнів. Використовуйте вибухозахищене вентиляційне обладнання.

#### Заходи особистого захисту

## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

### Гігієнічні заходи

- : Ретельно вимийте руки, передпліччя та обличчя після роботи з хімічними речовинами, перед вживанням їжі, палінням та користуванням туалетом та по закінченні періоду роботи. Мають застосовуватися відповідні технічні засоби для зняття потенційно забрудненого одягу. Забруднений робочий одяг не дозволяється виносити з робочого місця. Прати забруднений одяг перед повторним використанням. Упевніться, що місця для миття очей та аварійні душові знаходяться поблизу робочого місця.

### Захист очей/обличчя

- : Потрібно використовувати захисні окуляри, які відповідають схваленому стандарту, коли оцінка ризику указує на необхідність цього з метою уникнення впливу сплесків рідини, туману, газів або пилу. При можливості контакту слід надягати наступне захисне обладнання, якщо оцінка не вказує на більш високий рівень захисту: хімічні захисні окуляри.

### Захист шкіри

#### Захист для рук

- : Хімічно-стійкі, непроникні рукавички, які відповідають прийнятим стандартам мають бути надягнені протягом усього часу поводження із хімічними продуктами, якщо оцінка ризику вказує на необхідність цього. Розраховуючи на вказані виробником параметри, перевіряйте наявність захисних властивостей рукавичок під час використання. Слід відмітити, що час перетинання матеріалу рукавичок може відрізнятись для різних виробників рукавичок. У випадку сумішей, що складаються з деяких речовин, час захисту рукавичок не можливо оцінити точно.

Рекомендації : Wear suitable gloves tested to EN374.

< 1 години (час проникнення): Нітрильні рукавички. товщина > 0.3 mm

> 8 годин (час проникнення): 4H / Рукавички Silver Shield®.

Wash hands before breaks and immediately after handling the product.

#### Захист тіла

- : Засоби індивідуального захисту для тіла потрібно вибирати виходячи з завдання, що виконується, і небезпеки, яку воно включає, і мають бути схваленими фахівцем перед операціями з продуктом. При наявності ризику спалаху через розряди статичної електрики надягайте антистатичний захисний одяг. Для найбільшого захисту від статичної електрики одяг повинен мати антистатичну накидку, чоботи та рукавички. Дивіться Європейський стандарт EN 1149 щодо додаткової інформації про матеріал, вимоги до конструкції та методів тестування.

#### Інші засоби захисту шкіри

- : Перш ніж приступитися до роботи з даним продуктом, слід вибрати належне взуття й вжити додаткових заходів щодо захисту шкіри відповідно до характеру виконуваних робіт і небезпек, а також одержати дозвіл фахівця.

#### Захист дихальної системи

- : Виходячи з небезпеки і потенційної можливості впливу речовини необхідно вибрати респіратор, який відповідає відповідному стандарту або вимогам сертифікації. Респіратори повинні використовуватися відповідно до програми захисту органів дихання для забезпечення правильної установки, навчання та інших важливих аспектів використання.

Filter type: A

Filter type (spray application): A P

#### Контроль впливу на довкілля

- : Викиди з вентиляції або працюючого технологічного устаткування повинні перевірятися на відповідність вимогам законодавства про охорону довкілля. У деяких випадках для зниження забруднення до прийнятних меж можуть бути необхідні димові газо очищувачі, фільтри або інженерні удосконалення до технологічного обладнання.

## РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

Вимірювання для визначення усіх властивостей проводяться за стандартної температури та тиску, якщо не зазначено інакше.

### 9.1 Інформація з основних фізичних і хімічних властивостей

#### Поява

##### Фізичний стан

: Рідина.

##### Колір

: Різний

##### Запах

: Незначний

##### Поріг сприйняття запаху

: Не доступний.



## РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

Температура плавлення/температура замерзання : Не доступний.

Вихідна точка кипіння й інтервал кипіння :

Назва складника	°C	°F	Метод
ethylbenzene	136.1	277	OECD 104
xylene	136.16	277.1	

Здатність до займання : Не доступний.

Нижня та верхня межа вибухонебезпечності : Нижній: 0.8% (xylene)  
Верхній: 6.7% (xylene)

Температура займання : Закритий тигель: 24°C (75.2°F)

Температура самозаймання :

Назва складника	°C	°F	Метод
xylene	432	809.6	
ethylbenzene	432.22	810	

Температура розкладу : Не доступний.

pH : Не застосовний.

В'язкість : Не доступний.

Розчинність(i) :

Не доступний.

Розчинність у воді : Не доступний.

Коефіцієнт розподілу вода/октанол : Не застосовний.

Тиск пари :

Назва складника	Тиск парів за температури 20°C			Тиск парів за температури 50°C		
	mm Hg	kPa	Метод	mm Hg	kPa	Метод
ethylbenzene	9.30076	1.2				
xylene	6.7	0.89				

Відносна густина : Не доступний.

Густина : 1.6 g/cm<sup>3</sup>

Густина пари : Не доступний.

### Характеристики частинок

Медіана розміру частинок : Не застосовний.

## 9.2 Інша інформація

### 9.2.1 Інформація щодо класів фізичної небезпеки

Вибухові властивості : Не доступний.

Окислюючі властивості : Не доступний.

### 9.2.2 Інші характеристики безпеки

Не застосовний.

## РОЗДІЛ 10: Стабільність і реакційна здатність

10.1 Реакційна здатність : Для цього продукту або його інгредієнтів відсутні специфічні дані випробувань реакційної здатності.

10.2 Хімічна стабільність : Продукт стійкий.

10.3 Імовірність небезпечних реакцій : За нормальних умов зберігання і використання небезпечні реакції не протікатимуть.

## РОЗДІЛ 10: Стабільність і реакційна здатність

**10.4 Умови для запобігання** : Уникайте всіх можливих джерел займання (іскріння або полум'я). Не стискати, не розрізати, не зварювати, не гартувати, не паяти, не свердлити, не подрібнювати та не піддавати контейнери нагріванню, та не наближати до джерел загоряння.

**10.5 Несумісні матеріали** : Реакційноздатний або несумісний з наступними матеріалами: окислюючі матеріали

**10.6 Небезпечні продукти розкладу** : За нормальних умов зберігання і використання небезпечна продукція розпаду не утворюватиметься.

## РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

### 11.1 Інформація щодо класів небезпек за визначенням у Стандарті (ЄС) № 1272/2008

#### Гостра токсичність

##### Ім'я продукту/інгредієнта

bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane

##### Результат

**Кролик - Дермальний - LD50**

20 g/kg

Токсичні ефекти: Поведінкова - сонливість (загальна депресивна активність) Шлунково-кишковий тракт - Гіпермоторика, діарея Валові зміни метаболітів - втрата або зниження набору ваги

xylene

**Щур - Через рот - LD50**

4300 mg/kg

Токсичні ефекти: Печінка - інші зміни Нирки, сечовід і сечовий міхур - інші зміни

**Щур - Вдихання - LC50 Пара**

21.7 mg/l [4 години]

ethylbenzene

**Щур - Через рот - LD50**

3500 mg/kg

**Кролик - Дермальний - LD50**

15400 mg/kg

**Щур - Вдихання - LC50 Пил та імла**

29000 mg/l [4 години]

**Висновок/Резюме [Продукт]** : Не доступний.

#### Оціночні показники гострої токсичності


Ім'я продукту/інгредієнта	Через рот (mg/kg)	Дермальний (mg/kg)	Вдихання (гази) (ppm)	Вдихання (пар) (mg/l)	Вдихання (пил і туман) (mg/l)
INERTA 271	N/A	8449.0	N/A	69.3	N/A
bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane	N/A	20000	N/A	N/A	N/A
xylene	4300	1100	N/A	11	N/A
ethylbenzene	3500	15400	N/A	11	29000
Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine	500	N/A	N/A	N/A	N/A

#### Ідке ураження/подразнення шкіри

Ім'я продукту/інгредієнта

Результат

## РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

 bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane

**Кролик - Шкіра - Викликає слабе подразнення**  
Кількість/концентрація додається: 500 mg

titanium dioxide

**Людина - Шкіра - Викликає слабе подразнення**  
Тривалість обробки/впливу: 72 години  
Кількість/концентрація додається: 300 ug l

xylene

**Щур - Шкіра - Викликає слабе подразнення**  
Тривалість обробки/впливу: 8 години  
Кількість/концентрація додається: 60 uL

**Кролик - Шкіра - Помірний подразнювач**  
Тривалість обробки/впливу: 24 години  
Кількість/концентрація додається: 500 mg

ethylbenzene

**Кролик - Шкіра - Помірний подразнювач**  
Кількість/концентрація додається: 100 %

**Кролик - Шкіра - Викликає слабе подразнення**  
Тривалість обробки/впливу: 24 години  
Кількість/концентрація додається: 15 mg

**Висновок/Резюме [Продукт]** : Не доступний.

### Серйозне пошкодження/подразнення очей

**Ім'я продукту/інгредієнта**

 bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane

**Результат**

**Кролик - Очі - Сильний подразнювач**  
Тривалість обробки/впливу: 24 години  
Кількість/концентрація додається: 2 mg

xylene

**Кролик - Очі - Викликає слабе подразнення**  
Кількість/концентрація додається: 87 mg

**Кролик - Очі - Сильний подразнювач**  
Тривалість обробки/впливу: 24 години  
Кількість/концентрація додається: 5 mg

ethylbenzene

**Кролик - Очі - Сильний подразнювач**  
Кількість/концентрація додається: 500 mg

**Висновок/Резюме [Продукт]** : Не доступний.

### Респіраторна корозія/подразнення

Не доступний.

**Висновок/Резюме [Продукт]** : Не доступний.

### Респіраторна або шкірна сенсибілізація

Не доступний.

**Шкіра**

**Висновок/Резюме [Продукт]** : Не доступний.

**Дихальний**

**Висновок/Резюме [Продукт]** : Не доступний.

### Мутагенність статевих клітин

Не доступний.

## РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

**Висновок/Резюме [Продукт]** : Не доступний.

### Канцерогенність

Встановлено, що причиною канцерогенної дії цього продукту є вдихання пилу у великих кількостях, що призводить до суттєвого порушення механізмів легень, відповідальних за виведення частинок.

Не доступний.

**Висновок/Резюме [Продукт]** : Не доступний.

### Репродуктивна токсичність

Не доступний.

**Висновок/Резюме [Продукт]** : Не доступний.

### Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (одноразовий вплив)

#### **Ім'я продукту/інгредієнта**

xylene

#### **Результат**

STOT SE 3, H335 (Подразнення дихальних шляхів)

### Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (повторний вплив)

#### **Ім'я продукту/інгредієнта**

xylene

ethylbenzene

Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds.

with oleylamine

Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine

#### **Результат**

STOT RE 2, H373 (через рот, вдихання)

STOT RE 2, H373 (органи слуху) (через рот, вдихання)

STOT RE 2, H373

STOT RE 2, H373

### Небезпека розвитку аспіраційних ускладнень

#### **Ім'я продукту/інгредієнта**

xylene

ethylbenzene

#### **Результат**

НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1

НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1

### Інформація про вірогідні маршрути впливу

Не доступний.

### Потенційний гострий вплив на здоров'я

**Потрапляння в очі** : Викликає важке подразнення очей.

**Вдихання** : Суттєва або критична небезпека не відома.

**Контакт зі шкірою** : Спричиняє подразнення шкіри. Може викликати алергічну шкіряну реакцію.

**Приймання всередину** : Суттєва або критична небезпека не відома.

### Симптоми, що мають відношення до фізичних, хімічних і токсикологічних характеристик

**Потрапляння в очі** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
біль або подразнення  
полив  
почервоніння

**Вдихання** : Немає специфічних даних.

**Контакт зі шкірою** : Негативні симптоми можуть включати наступне:  
подразнення  
почервоніння

**Приймання всередину** : Немає специфічних даних.

### Відкладені і безпосередні ефекти, а також хронічні ефекти від коротко- і довгострокового впливу

#### Короточасний вплив

**Потенційно негайні прояви** : Не доступний.

**Потенційно відстрочені прояви** : Не доступний.

## РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

### Довгостроковий вплив

**Потенційно негайні прояви** : Не доступний.

**Потенційно відстрочені прояви** : Не доступний.

### Потенційний хронічний вплив на здоров'я

Не доступний.

**Висновок/Резюме [Продукт]** : Не доступний.

**Загальна частина** : Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі. Після сенсibiliзації можлива тяжка алергійна реакція у разі повторного впливу при дуже низьких концентраціях.

**Канцерогенність** : Суттєва або критична небезпека не відома.


**Мутагенність** : Суттєва або критична небезпека не відома.

**Репродуктивна токсичність** : Суттєва або критична небезпека не відома.

## 11.2 Інформація щодо інших небезпек

### 11.2.1 Властивості впливу ендокринних порушень

Не доступний.

**Висновок/Резюме [Продукт]** :  продукт не відповідає критеріям, які слід розглядати як такі, що мають ендокринні руйнівні властивості відповідно до критеріїв, викладених у Регламенті (ЄС) No 1907/2006 або Регламенті (ЄС) No 1272/2008.


### 11.2.2 Інша інформація

Не доступний.

## РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

### 12.1 Токсичність

#### Ім'я продукту/інгредієнта

tanium dioxide

#### Результат

##### Пороговий - LC50 - Морська вода

Риба - Mummichog - *Fundulus heteroclitus*  
>1000000 µg/l [96 години]

Ефект: Смертність

##### Пороговий - LC50 - Прісна вода

Ракоподібні - Water flea - *Ceriodaphnia dubia* -  
Новонароджений  
Вік: <24 години

3 mg/l [48 години]

Ефект: Смертність

N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)

##### Пороговий - LC50

Риба  
10 mg/l [4 днів]


**Висновок/Резюме [Продукт]** : Не доступний.

### 12.2 Стійкість і здатність до розкладання

Не доступний.

**Висновок/Резюме [Продукт]** : Не доступний.

### 12.3 Біоаккумулятивний потенціал

Ім'я продукту/інгредієнта	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Потенціал
 ylene	3.12	8.1 до 25.9	Низький
ethylbenzene	3.6	-	Низький

### 12.4 Рухливість ґрунту

Дата видання/Дата перегляду

: 25/03/2025

Дата попереднього видання : 11/08/2022

Версія : 4

25/34

INERTA 271 - Всі варіанти

Label No : 13037

## РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

### Коефіцієнт розподілу "грунт/вода"

Ім'я продукту/інгредієнта	logK <sub>oc</sub>	K <sub>oc</sub>
bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane	4.02	10465.7
ethylbenzene	2.23	170.406
N,N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan-1-amide)	4.31	20542.3

### Результати оцінки за критеріями PMT (Стійкий, мобільний і токсичний) і vPvM (Дуже стійкий і дуже мобільний)

Ім'я продукту/інгредієнта	PMT	P	M	T	vPvM	vP	vM
bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane	No	No	No	No	No	No	No
titanium dioxide	No	No	No	No	No	No	No
xylene	No	No	No	No	No	No	No
ethylbenzene	No	No	No	No	No	No	No
N,N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan-1-amide)	No	No	No	No	No	No	No
Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine	No	No	No	No	No	No	No
Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine	No	No	No	No	No	No	No

**Рухомість** : Не доступний.

**Висновок/Резюме** : продукт не відповідає критеріям, щоб розглядатися як PMT або vPvM.

### 12.5 Результати оцінки за критеріями PBT (Стійка, Біоаккумулятивна та Токсична) і vPvB (дуже Стійка та дуже Біоаккумулятивна)

#### Розпорядження (ЕС) № 1907/2006 [REACH]


Ім'я продукту/інгредієнта	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane	No	No	No	No	No	No	No
titanium dioxide	No	No	No	No	No	No	No
xylene	No	No	No	No	No	No	No
ethylbenzene	No	No	No	No	No	No	No
N,N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan-1-amide)	No	No	No	No	No	No	No
Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine	No	No	No	No	No	No	No
Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine	No	No	No	No	No	No	No

#### Розпорядження (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Ім'я продукту/інгредієнта	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane	No	No	No	No	No	No	No
titanium dioxide	No	No	No	No	No	No	No
xylene	No	No	No	No	No	No	No
ethylbenzene	No	No	No	No	No	No	No
N,N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan-1-amide)	No	No	No	No	No	No	No
Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine	No	No	No	No	No	No	No
Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine	No	No	No	No	No	No	No




## РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

**Висновок/Резюме** :  продукт не відповідає критеріям, щоб розглядатися як PBT або vPvB.  
**Розпорядження (ЄС) № 1272/2008 [CLP]**

### 12.6 Властивості впливу ендокринних порушень

Не доступний.

**Висновок/Резюме [Продукт]** :  продукт не відповідає критеріям, які слід розглядати як такі, що мають ендокринні руйнівні властивості відповідно до критеріїв, викладених у Регламенті (ЄС) No 1907/2006 або Регламенті (ЄС) No 1272/2008.

### 12.7 Інші несприятливі ефекти

Суттєва або критична небезпека не відома.

## РОЗДІЛ 13: Зауваження стосовно утилізації

### 13.1 Способи переробки відходів

#### Продукт

**Методи утилізації** : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Використання цього продукту, розчинів та будь-яких побічних продуктів має весь час бути у відповідності з вимогами захисту навколишнього середовища та нормами поводження з відходами та будь-якими іншими вимогами місцевих органів. Утилізуйте надлишки та непереробні вироби через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Відходи не повинні вилитися в каналізацію необробленими, якщо немає повної відповідності з вимогами всіх органів влади у цій сфері повноважень.

**Європейський Каталог Відходів (ЄКВ)** : 080111\*, 200127\*

#### Пакування

**Методи утилізації** : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Упакування, що залишилося, підлягає вторинній переробці. Спалювання або поховання на смітнику може застосовуватися, тільки якщо вторинна переробка нездійсненна.

**Спеціальні запобіжні заходи** : Цей матеріал і його контейнер повинні бути утилізовані безпечним шляхом. Обережно поводитися зі спорожненими ємностями, що не очищувалися та не промивалися. Порожні контейнери або вкладиші можуть містити певні залишки продукту. Пари від залишків продукту можуть створювати в ємності надзвичайно вогнебезпечну або вибухову атмосферу. Не розріжте, не паяйте й не подрібнюйте використані ємності, поки вони ретельно не очищені зсередини. Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоку та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією.

## РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

	<b>ADR/RID</b>	<b>ADN (Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів)</b>	<b>IMDG</b>	<b>IATA</b>
<b>14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер</b>	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263
<b>14.2 Найменування ООН при транспортуванні</b>	PAINT	PAINT	PAINT (Epoxy Resin)	PAINT

## РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

14.3 Клас(и) небезпеки при транспортуванні	3	3	3	3
14.4 Пакувальна група	III	III	III	III
14.5 Загрози довкіллю	Так.	Так.	Yes.	Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.

### Додаткова інформація

#### ADR/RID

: Маркувальний знак "Екологічно небезпечна речовина" не потрібен при перевезенні в розмірах  $\leq 5$  л або  $\leq 5$  кг.  
**Тунельний код (D/E)**

#### ADN (Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів)

: Маркувальний знак "Екологічно небезпечна речовина" не потрібен при перевезенні в розмірах  $\leq 5$  л або  $\leq 5$  кг.

#### IMDG

: The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of  $\leq 5$  L or  $\leq 5$  kg.

#### IATA

: The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.

#### 14.6 Спеціальні попередження для користувача

: **Транспортування на території споживача:** завжди транспортувати в закритих контейнерах, у вертикальному положенні та закріпленими. Переконайтеся, що особи які транспортують продукт, знають що робити у випадку аварії або виливу.

#### 14.7 Морський транспорт насипом згідно з нормативними документами ІМО

: Не стосується/застосовується, зважаючи на властивості виробу.

## РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1 Нормативи/закони, що відносяться до безпеки, охорони здоров'я й навколишнього середовища, специфічні для даного речовини або суміші

### Розпорядження ЄС (EC) № 1907/2006 (REACH)

#### Додаток XIV – Список речовин, що підлягають авторизації

##### Додаток XIV

Жоден з компонентів не внесений до списку.

#### Речовини, що мають особливо небезпечні властивості

Жоден з компонентів не внесений до списку.

#### Додаток XVII – Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів

Ім'я продукту/інгредієнта	%	Позначення [Використання]
INERTA 271	$\geq 90$	3

#### Маркування

:

#### Інші правила ЄС

#### Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Air

: Не внесений до списку

## РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

**Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Water** : Не внесений до списку

**Explosive precursors** :  Не застосовний.

**Ozone depleting substances (EU 2024/590)**

Не внесений до списку.

**Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)**

Не внесений до списку.

**Стойкі органічні забруднювачі**

Не внесений до списку.

**Директива Seveso**

Цей продукт підпадає під дію Директиви Seveso.

**Критерії небезпеки**

Категорія
<input checked="" type="checkbox"/> 5с E2

**Національні правила**

**Австрія**

**Клас VbF** :  Категорія 3

**Обмеження використання органічних розчинників** : Дозволено.

**Бельгія**

**Book VI carcinogenic agents annex VI.2-1 - VI.2-3**

Назва складника	Статус
<input checked="" type="checkbox"/> Silice	Включений

**Чеська Республіка**

**Код зберігання** : II

**Данія**

**Клас пожежі** :  1

**Executive Order No. 1795/2015**

Назва складника	Annex I Section A	Annex I Section B
<input checked="" type="checkbox"/> Titanium dioxide	Включений	-
<input checked="" type="checkbox"/> ethylbenzene	Включений	-

**MAL-код** :  3-5

**Захист виходячи з MAL** : Відповідно до нормативних актів стосовно робіт з кодованими продуктами, наступні застереження стосуються використання особистого захисного спорядження:

**Загальна частина:** Під час усіх робіт, що можуть призвести до забруднення повинні бути вдягнені рукавички. Мають бути вдягнені фартук/комбінезон/захисний одяг, коли забруднення на стільки значне, що звичайний робочий одяг не забезпечує відповідний захист шкіри від контакту з продуктом. Під час робіт, які включають розбризування, повинна бути вдягнена захисна лицьова маска, якщо не вимагається повнолицьова маска. У цьому випадку інший рекомендований захист очей не потрібен.

В усіх роботах з розпилюванням, при яких має місце зворотний рух спрею, повинні застосовуватися наступні: захист для дихання та повинні бути вдягнені відповідний захист для рук/фартук/комбінезон/захисний одяг або згідно інструкції.

MAL-код: 3-5

**Застосування:** При використанні скребку або ножа, щітки, ролика, і т.п. для попередньої і додаткової обробки в розпилювальній камері, де оператор знаходиться за межами зони розпилення, і при роботі у схожих нових\* засобах типу комбінована камера, кабіна розпилення і камера розпилення, де оператор працює усередині зони розпилення. При розпиленні у нових\* камерах і кабінах з нерозпилюючими штуцерами.

- Вдягти захисний одяг.

Під час простою, чищення та ремонту закритих приміщень, фарбувальних боксів або камер, якщо є небезпека контакту зі свіжою фарбою або органічними розчинниками. При використанні скребку або ножа, щітки, ролика, і т.п. для попередньої і додаткової обробки в кабінах або камерах існуючого\* типу обладнання, якщо оператор знаходиться всередині зони розпилення. При використанні скребку або ножа, щітки, ролика, і т.п. для попередньої і додаткової обробки зовні закритих пристроїв, розпилювальної камери або розпилювальної кабіни.

- Мають бути вдягнені напівмаска подачі повітря, захисний одяг та захист для очей.

При розпилюванні в нових\* камерах, якщо оператор знаходиться за межами зони розпилення.

- Мають бути вдягнені напівмаска подачі повітря та захист для очей.

При розпилюванні в існуючих\* розпилювальних камерах, якщо оператор знаходиться за межами зони розпилення. Під час нерозпилювального оббризування всередині комбінованої камери, аерозольної камери та фарбувального боксу де оператор працює в середині зони розпилення.

- Мають бути вдягнені цільна маска подачі повітря та захисний одяг.

Протягом усіх розпилень при яких пульверизація відбувається в камерах або фарбувальних боксах де оператор знаходиться всередині зони розпилення та під час розпилення поза закритим приміщенням, камерою або боксом.

- Мають бути вдягнені цільна маска подачі повітря, захисний одяг та капюшон.

**Сушіння:** Вироби для сушіння/сушильних печей, які тимчасово покладені на такі предмети як пересувні стелажі, та ін повинні бути обладнані механічною витяжною системою, яка попереджує проходження парів від вологих виробів через зону дихання робітників.

**Поліровка:** При поліруванні обробленої поверхні необхідно одягти маску з пилопоглинаючим фільтром. При машинному шліфуванні необхідно одягти захисне обладнання на очі. Робочі рукавички повинні бути завжди одягнені.

**Увага** Правила містять інші застереження додатково до згаданого вище.

\*Дивись Норми.

**Обмеження на використання**

: Not to be used by professional users below 18 years of age. See the National Working Environment Authorities Executive Order regarding Young People At Work.

**Список небажаних речовин**

: Не внесений до списку

**Канцерогенні відходи**

: Контейнери з відходами повинні мати етикетки: Містить речовину або речовини, що регулюються Датським трудовим законодавством про ризик раку.

**Епоxy/Isocyanate**

:

## РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

### Фінляндія

### Франція

**Social Security Code, Articles L 461-1 to L 461-7** : Bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane  
xylene  
ethylbenzene  
RG 84  
RG 4bis, RG 84  
RG 84

**Reinforced medical surveillance** : Decree n ° 2012-135 of January 30, 2012 relating to the organization of occupational medicine: not applicable

### Німеччина

**Клас зберігання (Технічні правила для небезпечних речовин TRGS 510)** : 3

### Розпорядження на випадок небезпечної ситуації

This product is controlled under the Germany Hazardous Incident Ordinance.

### Критерії небезпеки

Категорія	Номер посилання
P5c E2	1.2.5.3 1.3.2

**Клас небезпеки для води** : 2

### Технічна інструкція для контролю якості повітря (TA Luft)

Номер [Клас]	Description	%
5.2.1	Total dust	50.5
5.2.5	Organic substances	49.5
5.2.5 [I]	Organic substances	16.1

### Італія

**D.Lgs. 152/06** : Не визначений.

### Нідерланди

**Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) - Carcinogenic substances and processes, mutagenic or reprotoxic substances**

Назва складника	Канцероген	Мутаген	Репродуктивна токсичність - Фертильність	Репродуктивна токсичність - Розвиток	Harmful via breastfeeding
xylene Naphtha (petroleum), heavy alkylate	- Включений	- Включений	- -	Розробка 2 -	- -
Solvent naphtha (petroleum), light arom.	Включений	Включений	-	-	-

**Правила водовідведення (ABM)** : Z(1) Non biodegradable substances with hazardous properties for humans and the environment (carcinogenicity/ mutagenicity/ reprotoxicity/ bioacumulative potential/ toxicity or persistence). Decontamination effort: Z

### Норвегія

### Швеція

**Клас горючих рідин (SRVFS 2005:10)** : 2a

**Ероху/Ісосуанат** :

### Швейцарія

**Вміст летких органічних сполук** : VOC (w/w): 16.9%

### Міжнародні норми

### Хімічні речовини I, II та III класу зі списку Конвенції про заборону хімічної зброї

Не внесений до списку.

## РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

### Монреальський протокол

Не внесений до списку.

### Стокгольмська конвенція по стійких органічних забруднювачах

Не внесений до списку.

### Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди (PIC)

Не внесений до списку.

### Європейська Економічна Комісія ООН - Орхуський протокол по стійких органічних забруднювачах і важких металах

Не внесений до списку.

**15.2 Оцінка хімічної безпеки** : Цей продукт містить речовини, для яких все ще потрібні оцінки хімічної безпеки.

## РОЗДІЛ 16: Інша інформація

✓ Вказує на інформацію, яка була змінена з часу випуску останньої версії.

**Абревіатури й скорочення** : ATE = Оцінка Гострої Токсичності  
CLP = Положення про Класифікацію, Маркування та Пакування [Положення (EC) No. 1272/2008]  
DMEL = Рівень Мінімального Здобутого Ефекту  
DNEL = Рівень, що Не дає Ефекту  
Положення EUN = Положення про Небезпеку стосовно CLP  
N/A = Не доступний  
PBT = Стійкі, Здатні до Біоаккумуляції, Токсичні  
PNEC = Прогнозована Концентрація, що Не дає Ефекту  
RRN = Реєстраційний Номер REACH  
SGG = Сегрегаційна група  
vPvB = Дуже Стійкий та Дуже Біоаккумулятивний

**Процедура, використовувана для встановлення класифікації згідно з Постановою (EC) № 1272/2008 [CLP/GHS]**

Класифікація	Специфічне кінцеве застосування
Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411	На підставі результатів випробувань Метод розрахунку Метод розрахунку Метод розрахунку Метод розрахунку Метод розрахунку

**Повний текст скорочених формулювань H**

H225	Сильно горюча рідина та випари.
H226	Горюча рідина та випари.
H302	Шкідливе при проковтуванні.
H304	Може бути смертельно шкідливим при проковтуванні та потраплянні у дихальні шляхи.
H312	Шкідливе при контакті зі шкірою.
H315	Спричиняє подразнення шкіри.
H317	Може викликати алергічну шкіряну реакцію.
H318	Викликає важкі травми очей.
H319	Викликає важке подразнення очей.
H332	Шкідливе при вдиханні.
H335	Може спричинити подразнення дихальних шляхів.
H351	Підозрюється, що може викликати рак.
H373	Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.
H411	Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.
H412	Шкідливе для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.

**Повний текст класифікацій [CLP/GHS]**

## РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Acute Tox. 4	ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ - Категорія 4
Aquatic Chronic 2	НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 2
Aquatic Chronic 3	НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 3
Asp. Tox. 1	НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1
Carc. 2	КАНЦЕРОГЕННІСТЬ - Категорія 2
Eye Dam. 1	ВАЖКІ ТРАВМИ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ - Категорія 1
Eye Irrit. 2	ВАЖКІ ТРАВМИ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ - Категорія 2
Flam. Liq. 2	ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 2
Flam. Liq. 3	ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 3
Skin Irrit. 2	ЇДКЕ УРАЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія 2
Skin Sens. 1	ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1
Skin Sens. 1A	ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1A
Skin Sens. 1B	ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1B
STOT RE 2	СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ПОВТОРЮВАНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 2
STOT SE 3	СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ОДНОКРАТНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 3

**Дата видання/ Дата перегляду** : 25/03/2025

**Дата попереднього видання** : 11/08/2022

**Версія** : 4

INERTA 271

All variants

### До уваги читача

Інформація в цьому сертифікаті безпеки основана на існуючому стані нашого знання і на чинних законах. Продукт не повинен використовуватися для цілей, інших, ніж такі, що позначені у розділі 1 без першого отримання інструкцій по поводженню. Прийняття всіх необхідних заходів для виконання вимог, встановлених місцевими правилами і законодавством - завжди відповідальність споживача. Інформація в цьому сертифікаті безпеки призначається для опису вимог безпеки для нашого продукту. Він не повинен вважатися гарантією властивостей продуктів.



