

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

selon 1907/2006/CE, Article 31

3060507





revue le: 20.09.2019

imprimée le: 20.09.2019

RUBRIQUE 01: Identification de la substance/de la préparation et de la société/l'entreprise

- **1.1 Identificateur de produit**
- *Nom du produit:*
OWEDUR ANTI RUTSCH 3314 ANTIADHÉRANT
- Code du produit / Fiche de Données de Sécurité:
331450
- *1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées*
- Emploi de la substance / de la préparation
Produit de peinture
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- *Producteur/fournisseur:*
Teknos Feyco AG
Industriestrasse 3
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
- *Service chargé des renseignements:*
Département de protection de l'environnement
adresse e-mail: li-sdb@teknos.com
- *1.4 Numéro d'appel d'urgence:*
Centre Suisse d'information Toxicologique
No de téléphone d'urgence: +41 (0)44 251 51 51

* RUBRIQUE 02: Identification des dangers

- *2.1 Classification de la substance ou du mélange*
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- 
GHS02
 Flam. Liq. 2 - H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
- 
GHS07
 Eye Irrit. 2 - H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
 STOT SE 3 - H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- *2.2 Éléments d'étiquetage*
- Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Pictogrammes de danger
- 

GHS02 GHS07
- Mention d'avertissement
Danger
- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
acétate de n-butyle / acétone
- Mentions de danger
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Conseils de prudence
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

(Suite page 2)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
selon 1907/2006/CE, Article 31

3060507

revue le: 20.09.2019

imprimée le: 20.09.2019

DESIGNATION : OWEDUR ANTI RUTSCH 3314 ANTIADHÉRANT

(Suite de la page 1)

- * P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- * P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- * P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- **2.3 Autres dangers**
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT:
- * Non applicable.
- vPvB:
- * Non applicable.

RUBRIQUE 03: Composition/informations sur les composants

- **3.2 Caractérisation chimique: Mélanges**
- **Description:**
Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

- **Composants dangereux:**

No CAS		%
* 1330-20-7	xylène Numéro CE: 215-535-7 N° d'enregistrement : 01-2119488216-32 ⚠ Flam. Liq. 3 - H226; ⚠ Acute Tox. 4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2 - H315	1,00- 5,00
* 100-41-4	éthylbenzène Numéro CE: 202-849-4 N° d'enregistrement : 01-2119489370-35 ⚠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ STOT RE 2 - H373, Asp. Tox. 1 - H304; ⚠ Acute Tox. 4 - H332	1,00- 5,00
* 67-64-1	acétone Numéro CE: 200-662-2 N° d'enregistrement : 01-2119471330-49 ⚠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ Eye Irrit. 2 - H319-EUH066, STOT SE 3 - H336	25,00- 40,00
* 108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle Numéro CE: 203-603-9 N° d'enregistrement : 01-2119475791-29 substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail. ⚠ Flam. Liq. 3 - H226	5,00- 10,00
* 123-86-4	acétate de n-butyle Numéro CE: 204-658-1 N° d'enregistrement : 01-2119485493-29 ⚠ Flam. Liq. 3 - H226; ⚠ STOT SE 3 - H336	25,00- 40,00
* 67-63-0	propane-2-ol Numéro CE: 200-661-7 N° d'enregistrement : 01-2119457558-25 ⚠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ Eye Irrit. 2 - H319, STOT SE 3 - H336	1,00- 5,00
* 82919-37-7	Methyl1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl	0,00- 0,50 (Suite page 3)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
selon 1907/2006/CE, Article 31

3060507

revue le: 20.09.2019

imprimée le: 20.09.2019

DESIGNATION : OWEDUR ANTI RUTSCH 3314 ANTIADHÉRANT

(Suite de la page 2)

*		Numéro CE: 280-060-4	
*		N° d'enregistrement : 01-2119976378-19	
*		⚠ Skin Sens. 1 - H317; ⚠ Aquatic	
*		Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 - H410	
*	77-58-7	dilaurate de dibutylétain	0,00- 0,50
*		Numéro CE: 201-039-8	
*		N° d'enregistrement : 01-2119496068-27	
*		⚠ Skin Corr. 1B - H314; ⚠ Acute Tox.	
*		3 - H301; ⚠ Muta. 2 - H341, Repr. 1B -	
*		H360F-H360D, STOT SE 1 - H370, STOT RE 1 -	
*		H372; ⚠ Skin Sens. 1 - H317; ⚠	
*		Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 -	
*		H410	

RUBRIQUE 04: Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours
- **Après inhalation:**
Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- **Après contact avec la peau:**
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
- **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **Après ingestion:**
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
- **Indications destinées au médecin:**
- 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 05: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**
CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:**
Jet d'eau à grand débit
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:**
Porter un appareil de protection respiratoire.
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.
- **Autres indications**
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.
Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

CH

(Suite page 4)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
selon 1907/2006/CE, Article 31

3060507

revue le: 20.09.2019

imprimée le: 20.09.2019

DESIGNATION : OWEDUR ANTI RUTSCH 3314 ANTIADHÉRANT

(Suite de la page 3)

RUBRIQUE 06: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Veiller à une aération suffisante.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
Eviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Assurer une aération suffisante.
- **6.4 Référence à d'autres sections**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 07: Manipulation et stockage

- **Manipulation:**
 - **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter la formation d'aérosols.
Respecter les limites d'émission.
Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air).
 - **Préventions des incendies et des explosions:**
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
 - **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
 - **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**
Stocker dans un endroit frais.
Ne conserver que dans le fût d'origine.
 - **Indications concernant le stockage commun:**
Pas nécessaire.
 - **Autres indications sur les conditions de stockage:**
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 08: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- **8.1 Paramètres de contrôle**
- * • **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

	1330-20-7 xylène		
	MAK		
	Valeurs à CT	870	mg/m3
		200	ppm
	Valeurs à LT	435	mg/m3
		100	ppm
	H B;		
	100-41-4 éthylbenzène		
	MAK		
	Valeurs à CT	220	mg/m3
		50	ppm

(Suite page 5)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
selon 1907/2006/CE, Article 31

3060507

revue le: 20.09.2019

imprimée le: 20.09.2019

DESIGNATION : OWEDUR ANTI RUTSCH 3314 ANTIADHÉRANT

(Suite de la page 4)

	Valeurs à LT	220	mg/m3
		50	ppm
	H OI B;		
67-64-1	acétone		
MAK			
	Valeurs à CT	2400	mg/m3
		1000	ppm
	Valeurs à LT	1200	mg/m3
		500	ppm
	B;		
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle		
MAK			
	Valeurs à CT	275	mg/m3
		50	ppm
	Valeurs à LT	275	mg/m3
		50	ppm
	SSc;		
123-86-4	acétate de n-butyle		
MAK			
	Valeurs à CT	960	mg/m3
		200	ppm
	Valeurs à LT	480	mg/m3
		100	ppm
	SSc;		
67-63-0	propane-2-ol		
MAK			
	Valeurs à CT	1000	mg/m3
		400	ppm
	Valeurs à LT	500	mg/m3
		200	ppm
	B SSc;		
77-58-7	dilaurate de dibutylétain		
MAK			
	Valeurs à CT	0,02e	mg/m3
		0,004	ppm
	Valeurs à LT	0,02e	mg/m3
		0,004	ppm
	H, SSb;als Sn		
	• Composants présentant des valeurs limites biologiques:		
1330-20-7	xylène		
BAT			
	2 g/l		
	Untersuchungsmaterial: Urin		
	Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende		
	Biol. Parameter: Methylhippursäuren		
100-41-4	éthylbenzène		
BAT			
	600 mg/g Créatinin		
	Untersuchungsmaterial: Urin		
	Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende		
	Biol. Parameter: Mandelsäure plus Phenylglyoxylsäure		
67-64-1	acétone		

(Suite page 6)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
selon 1907/2006/CE, Article 31

3060507

revue le: 20.09.2019

imprimée le: 20.09.2019

DESIGNATION : OWEDUR ANTI RUTSCH 3314 ANTIADHÉRANT

(Suite de la page 5)

* **BAT*** **80 mg/l*** **Untersuchungsmaterial: Urin*** **Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende*** **Biol. Parameter: Aceton*** **67-63-0 propane-2-ol*** **BAT*** **25 mg/l*** **Untersuchungsmaterial: Urin*** **Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende*** **Biol. Parameter: Aceton*** **25 mg/l*** **Untersuchungsmaterial: Vollblut*** **Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende*** **Biol. Parameter: Aceton**

- **Remarques supplémentaires:**

- Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

- **8.2 Contrôles de l'exposition**

- **Équipement de protection individuel:**

- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Éviter tout contact avec les yeux.

Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Au travail, ne pas manger ni boire.

Veiller à un nettoyage à fond de la peau après le travail et avant les pauses.

- **Protection respiratoire: En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant. Protection respiratoire recommandée.**

- **Protection des mains: Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation. À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation. Gants de protection Gants étanches**

- **Matériau des gants**

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

- **Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

Les temps de pénétration déterminés conformément à la norme EN 374, section III ne sont pas réalisés dans les conditions de la pratique. C'est pourquoi, une durée maximale de port des gants correspondant à 50 % du temps de pénétration est recommandée.

- **Protection des yeux: Lunettes de protection Lunettes de protection hermétiques**

- **Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs**

* **RUBRIQUE 09: Propriétés physiques et chimiques**

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Apparence

Aspect:

Forme: Liquide

Couleur: Selon désignation produit

Odeur: Caractéristique Caractéristique

Seuil olfactif: Non déterminé.

Changement d'état

(Suite page 7)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
selon 1907/2006/CE, Article 31

3060507

revue le: 20.09.2019

imprimée le: 20.09.2019

DESIGNATION : OWEDUR ANTI RUTSCH 3314 ANTIADHÉRANT

(Suite de la page 6)

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	55 °C			
Point d'éclair	-19 °C c.c.			
Inflammabilité (solide, gaz):	Non applicable.			
Température d'inflammation:	315 °C			
Température de décomposition:	Non déterminé.			
Température d'auto-inflammabilité:	Non déterminé.			
Propriétés explosives:	Non déterminé.			
Limites d'explosion:				
Inférieure:	1 Vol %			
Supérieure:	13 Vol %			
Pression de vapeur:	à 20 °C	10,7000 mbar	à 50 °C	55,0000
	mbar			
Masse volumique:	0,9300 g/cm3			
Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:	Non déterminé.			
Viscosité:	Non déterminé.			
.	à 23 °C 35 - 40 s DIN 4 mm			
.				
9.2 Autres informations	Pas d'autres informations importantes disponibles.			

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- * **10.1 Réactivité**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- * **10.2 Stabilité chimique**
- * **Décomposition thermique/conditions à éviter:**
Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- * **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**
Aucune réaction dangereuse connue.
- * **10.4 Conditions à éviter**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- * **10.5 Matières incompatibles:**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- * **10.6 Produits de décomposition dangereux:**
Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë**
- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
 - 1330-20-7 xylène**
Oral, LD50: 4300 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: 2000 mg/kg (lapin)
 - 100-41-4 éthylbenzène**
Oral, LD50: 3500 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: 17800 mg/kg (lapin)
 - 67-64-1 acétone**
Oral, LD50: 5800 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: 20000 mg/kg (lapin)
 - 108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle**
Oral, LD50: 8532 mg/kg (rat)
Inhalatoire, LC50/4h: 35,7 mg/l (rat)
 - 123-86-4 acétate de n-butyle**
Oral, LD50: 13100 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: >5000 mg/kg (lapin)

(Suite page 8)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
selon 1907/2006/CE, Article 31

3060507

revue le: 20.09.2019

imprimée le: 20.09.2019

DESIGNATION : OWEDUR ANTI RUTSCH 3314 ANTIADHÉRANT

(Suite de la page 7)

- * Inhalatoire, LC50/4h: >21 mg/l (rat)
- 67-63-0 propane-2-ol**
Oral, LD50: 5045 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: 12800 mg/kg (lapin)
Inhalatoire, LC50/4h: 30 mg/l (rat)
- 7631-86-9 dioxyde de silicium, prepare par voiechimique**
Oral, LD50: 10000 mg/kg (rat)
- 108-83-8 2,6-diméthyl-4-heptanone**
Oral, LD50: 5750 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: 16000 mg/kg (lapin)
- * **108-31-6 anhydride maléique**
Oral, LD50: 400 mg/kg (rat)
- * Dermique, LD50: 2620 mg/kg (lapin)
- * **122-51-0 orthoformiate de triéthyle**
Dermique, LD50: 20000 mg/kg (lapin)
- * **77-58-7 dilaurate de dibutylétain**
Oral, LD50: 175 mg/kg (rat)
- *Effet primaire d'irritation:*
- Corrosion cutanée/irritation cutanée
Pas d'effet d'irritation.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Effet d'irritation.
- *Sensibilisation respiratoire ou cutanée*
Aucun effet de sensibilisation connu.
- **Indications toxicologiques complémentaires:**
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:
Irritant

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- **12.1 Toxicité**
- Toxicité aquatique:
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.2 Persistance et dégradabilité**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- * **Autres indications écologiques:**
- *Indications générales:*
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- **PBT:**
- * Non applicable.
- **vPvB:**
- * Non applicable.
- **12.6 Autres effets néfastes**
- * Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- *Code européen et suisse des déchets*
08
DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA
DISTRIBU- TION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT
(PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCREs D'IMPRESSION
08 01
déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis

(Suite page 9)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
selon 1907/2006/CE, Article 31

3060507

revue le: 20.09.2019

imprimée le: 20.09.2019

DESIGNATION : OWEDUR ANTI RUTSCH 3314 ANTIADHÉRANT

08 01 11
déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou
d'autres substances dangereuses

(Suite de la page 8)

- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:**
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- **14.1 No ONU**

ADR UN1263

IMDG UN1263

IATA UN1263

- **14.2 Nom d'expédition des Nations unies**

ADR 1263 PEINTURES

IMDG PAINT

IATA PAINT

- **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

ADR

Classe 3 Liquides inflammables.

Étiquette



IMDG

Class 3 Liquides inflammables.

Label



IATA

Class 3 Liquides inflammables.

Label



- **14.4 Groupe d'emballage**

ADR II

IMDG II

IATA II

- **14.5 Dangers pour l'environnement:**

Non applicable.

- **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Attention: Liquides inflammables.

Indice Kemler: 33

No EMS: F-E,S-E

- **14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**

Non applicable.

(Suite page 10)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
selon 1907/2006/CE, Article 31

3060507

revue le: 20.09.2019

imprimée le: 20.09.2019

DESIGNATION : OWEDUR ANTI RUTSCH 3314 ANTIADHÉRANT

(Suite de la page 9)

• **Indications complémentaires de transport:**

Non applicable.

Quantités exceptées (EQ): E2

Quantités limitées (LQ) 5L

Catégorie de transport 2

Code de restriction en tunnels D/E

IMDG

* **Limited quantities (LQ)** 5L

* **Excepted quantities (EQ)** E2

• **"Règlement type" de l'ONU:**

UN 1263 PEINTURES, 3, II

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

• **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

* Règlement (CE) N° 649/2012
77-58-7 dilaurate de dibutylétain : Annex I Part 1

• **Prescriptions nationales:**

• **Classification VbF (ordonnance sur les liquides inflammables):**
AI

• **Directives techniques air:**

• **Classe Part en %**
* II 6,04
III 31,65
* I

• **Classe de pollution des eaux:**

Classe de pollution des eaux 1 (Classification propre): peu polluant.

• **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

* Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- * Phrases importantes
- * EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
 - * H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
 - * H226 Liquide et vapeurs inflammables.
 - * H301 Toxique en cas d'ingestion.
 - * H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
 - * H312 Nocif par contact cutané.
 - * H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
 - * H315 Provoque une irritation cutanée.
 - * H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
 - * H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
 - * H332 Nocif par inhalation.
 - * H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
 - * H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
 - * H360D Peut nuire au fœtus.
 - * H360F Peut nuire à la fertilité.
 - * H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes.
 - * H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
 - * H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
 - * H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
 - * H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

(Suite page 11)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
selon 1907/2006/CE, Article 31

3060507

revue le: 20.09.2019

imprimée le: 20.09.2019

DESIGNATION : OWEDUR ANTI RUTSCH 3314 ANTIADHÉRANT*(Suite de la page 10)*

- **Service établissant la fiche technique:**
Département de protection de l'environnement
- **Acronymes et abréviations:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- ** Données modifiées par rapport à la version précédente*