

4042807

data aggiornamento: 28/07/2022
Stampato il: 28/07/2022

SEZIONE 01: Identificazione della sostanza o della miscela e della società impresa

- **1.1 Identificatore del prodotto**
- *Denominazione commerciale:*
SUPREMO KLARLACK 3990
- Articolo numero:
W39900
- **1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati**
- Utilizzazione della Sostanza / del Preparato
Materia da rivestimento
- **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
- *Produttore/fornitore:*
Teknos AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
- *Informazioni fornite da:*
Reparto sicurezza prodotti e-mail: li-sdb@teknos.com
- **1.4 Numero telefonico di emergenza:**
Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica Notruf: +41 (0)44 251 51 51

SEZIONE 02: Identificazione dei pericoli

- **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008



GHS02

Flam. Liq. 2 - H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.



GHS07

Eye Irrit. 2 - H319 Provoca grave irritazione oculare.
* Skin Sens. 1 - H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
* STOT SE 3 - H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

- **2.2 Elementi dell'etichetta**
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
- Pittogrammi di pericolo



GHS02

GHS07

- Avvertenza
Pericolo

- Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
* n-butyl acetate / ethyl acetate / BENZOTRIAZOL DERIVATIVES Index no.
* 607-176-00-3 / Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
* Indicazioni di pericolo
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
* H319 Provoca grave irritazione oculare.
* H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
* H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
• Consigli di prudenza
* P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
* P233 Tenere il recipiente ben chiuso.

(continua a pagina 2)

4042807

data aggiornamento: 28/07/2022
 Stampato il: 28/07/2022

PRODUCT : SUPREMO KLARLACK 3990

(segue da pagina 1)

- * P240 Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- * P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.
- P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
- **2.3 Altri pericoli**
- Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT:
Non applicabile.
- vPvB:
Non applicabile.

SEZIONE 03: Composizione/informazioni sugli ingredienti

• **3.2 Caratteristiche chimiche: Miscela**

• **Descrizione:**
 Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

• **Sostanze pericolose:**

Numero CAS		%
* 141-78-6	acetato di etile Numeri CE: 205-500-4 Reg. nr.: 01-2119475103-46 ☠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ Eye Irrit. 2 - H319, STOT SE 3 - H336; EUH066	10,00- 25,00
* 123-86-4	acetato di n-butile Numeri CE: 204-658-1 Reg. nr.: 01-2119485493-29 ☠ Flam. Liq. 3 - H226; ⚠ STOT SE 3 - H336; EUH066	25,00- 40,00
* 1330-20-7	xilene Numeri CE: 215-535-7 Reg. nr.: 01-2119488216-32 ☠ Flam. Liq. 3 - H226; ⚠ Acute Tox. 4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2 - H315	5,00- 10,00
100-41-4	etilbenzene Numeri CE: 202-849-4 Reg. nr.: 01-2119489370-35 ☠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ STOT RE 2 - H373, Asp. Tox. 1 - H304; ⚠ Acute Tox. 4 - H332	1,00- 5,00
* 80-62-6	metacrilato di metile Numeri CE: 201-297-1 Reg. nr.: 01-2119452498-28 ☠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317, STOT SE 3 - H335	0,0015- 0,50
* 78-83-1	butanolo Numeri CE: 201-148-0 Reg. nr.: 01-2119484609-23 ☠ Eye Dam. 1 - H318; ☠ Flam. Liq. 3 - H226; ⚠ Skin Irrit. 2 - H315, STOT SE 3 - H335-H336	0,0015- 0,50

(continua a pagina 3)

4042807

data aggiornamento: 28/07/2022
Stampato il: 28/07/2022

PRODUCT : SUPREMO KLARLACK 3990		
		(segue da pagina 2)
*	Miscela di alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil-omega-idrossipoli(ossietilene) e alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil)propionil-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-Numeri CE: 400-830-7 Reg. nr.: 01-0000015075-76 ⚠ Skin Sens. 1 - H317; ⚠ Aquatic Chronic 2 - H411	0,0015- 0,50
*	85711-46-2 Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	0,0015- 0,50
*	Reg. nr.: 01-2119976378-19 ⚠ Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317	
*	108-31-6 anidride maleica	0,00-0,0015
*	Numeri CE: 203-571-6 Reg. nr.: 01-2119472428-31 ⚠ Skin Corr. 1B - H314, Eye Dam. 1 - H318; ⚠ Resp. Sens. 1 - H334, STOT RE 1 - H372; ⚠ Acute Tox. 4 - H302, Skin Sens. 1A - H317; Skin Sens. 1A; H317: C >= 0,001 %	
*	108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile	1,00- 5,00
*	Numeri CE: 203-603-9 Reg. nr.: 01-2119475791-29 sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro. ⚠ Flam. Liq. 3 - H226	
*	• <i>Ulteriori indicazioni:</i> Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16	

SEZIONE 04: Misure di primo soccorso

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
- **Inalazione:**
Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico.
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
- **Contatto con la pelle:**
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
Lavare immediatamente con acqua.
- **Contatto con gli occhi:**
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore consultare il medico.
- **Ingestione:**
Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.
- **Indicazioni per il medico:**
• **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**
Non sono disponibili altre informazioni.
• **4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 4)

4042807

data aggiornamento: 28/07/2022
Stampato il: 28/07/2022

PRODUCT : SUPREMO KLARLACK 3990

(segue da pagina 3)

SEZIONE 05: Misure antincendio

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:**
CO₂, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
- **Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:**
Getti d'acqua
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**
Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici.
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:**
Indossare il respiratore.
Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.
- **Altre indicazioni**
Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.
Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

SEZIONE 06: Misure in caso di rilascio accidentale

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
Garantire una ventilazione sufficiente.
- **6.2 Precauzioni ambientali:**
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
* In caso di penetrazione nel terreno avvertire le autorità competenti.
* In caso di fuoriuscita di gas o di penetrazione nel terreno avvertire le autorità competenti.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**
* Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 07: Manipolazione e immagazzinamento

- **Manipolazione:**
- * 7.1 **Precauzioni per la manipolazione sicura**
- * Aprire e manipolare i recipienti con cautela.
Rispettare il limite di emissioni.
Garantire una buona ventilazione anche a livello di pavimenti (i vapori sono più pesanti dell'aria).
- **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.
Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.
- * Evitare gli urti e sfregamenti.

- **7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**
Conservare solo nei fusti originali.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:**
Non necessario.
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.
Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.
- **7.3 Usi finali specifici**
Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 5)

4042807

data aggiornamento: 28/07/2022
 Stampato il: 28/07/2022

PRODUCT : SUPREMO KLARLACK 3990

(segue da pagina 4)

SEZIONE 08: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- 8.1 Parametri di controllo
- Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

141-78-6	acetato di etile		
TWA			
	Valore a lungo termine	1441	mg/m3
		400	ppm
* VL			
* Valore a breve termine		1468	mg/m3
* Valore a lungo termine		400	ppm
* Valore a lungo termine		734	mg/m3
* Valore a lungo termine		200	ppm
* 123-86-4	acetato di n-butile		
* TWA			
* Valore a breve termine		950	mg/m3
* Valore a lungo termine		200	ppm
* Valore a lungo termine		713	mg/m3
* Valore a lungo termine		150	ppm
* 1330-20-7	xilene		
* TWA			
* Valore a breve termine		651	mg/m3
* Valore a lungo termine		150	ppm
* Valore a lungo termine		434	mg/m3
* Valore a lungo termine		100	ppm
* A4, IBE			
* VL			
* Valore a breve termine		442	mg/m3
* Valore a lungo termine		100	ppm
* Valore a lungo termine		221	mg/m3
* Valore a lungo termine		50	ppm
* Pelle			
* 100-41-4	etilbenzene		
* TWA			
* Valore a lungo termine		87	mg/m3
* Valore a lungo termine		20	ppm
* A3, IBE			
* VL			
* Valore a breve termine		884	mg/m3
* Valore a lungo termine		200	ppm
* Valore a lungo termine		442	mg/m3
* Valore a lungo termine		100	ppm
* Pelle			
* 80-62-6	metacrilato di metile		
* TWA			
* Valore a breve termine		410	mg/m3
* Valore a lungo termine		100	ppm
* Valore a lungo termine		205	mg/m3
* Valore a lungo termine		50	ppm
* sen, A4			

(continua a pagina 6)

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

4042807

data aggiornamento: 28/07/2022

Stampato il: 28/07/2022

PRODUCT : SUPREMO KLARLACK 3990
(segue da pagina 5)

*	VL			
*		Valore a breve termine	100	ppm
*		Valore a lungo termine	50	ppm
*	78-83-1	butanolo		
*	TWA			
*		Valore a lungo termine	152	mg/m3
*			50	ppm
*	108-65-6	acetato di 1-metil-2-metossietile		
*	VL			
*		Valore a breve termine	550	mg/m3
*			100	ppm
*		Valore a lungo termine	275	mg/m3
*			50	ppm

* **Pelle**

- Componenti con valori limite biologici:

1330-20-7 xilene

IBE

1.5 g/g creatinina

Campioni: urine

Momento del prelievo: a fine turno

Indicatore biologico: acido metilippurico

100-41-4 etilbenzene

IBE

0.7 g/g creatinina

Campioni: urine

Momento del prelievo: f.t.f.s.l

Indicatore biologico: acido mandelico + acido fenilglicosilico

-

Campioni: aria di fine espirazione

Momento del prelievo: non critico

Indicatore biologico: etilbenzene

- *Ulteriori indicazioni:*

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

- *8.2 Controlli dell'esposizione*

- **Mezzi protettivi individuali:**

- * *Norme generali protettive e di igiene del lavoro:*

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Evitare il contatto con gli occhi.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Durante il lavoro è vietato mangiare e bere.

Al termine del lavoro e prima delle pause pulire accuratamente la pelle.

- * *Maschera protettiva: Si consiglia l'uso della maschera protettiva.*

- *Guanti protettivi: Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione. A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche. Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione. Guanti protettivi Guanti impermeabili*

- *Materiale dei guanti*

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

- *Tempo di permeazione del materiale dei guanti*

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

(continua a pagina 7)

4042807

data aggiornamento: 28/07/2022
 Stampato il: 28/07/2022

PRODUCT : SUPREMO KLARLACK 3990

(segue da pagina 6)

I tempi di passaggio determinati in conformità alla norma EN 374-3 non vengono rilevati in pratica. Per questa ragione viene consigliato un tempo di indossamento massimo pari al 50% del tempo di passaggio.

- Occhiali protettivi: Occhiali protettivi Occhiali protettivi a tenuta
- Tuta protettiva: Tuta protettiva

SEZIONE 09: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Indicazioni generali

Aspetto:

Forma:	Liquido
Colore:	In conformità con la denominaz
Odore:	Caratteristico Caratteristico
Soglia olfattiva:	Non definito.

Cambiamento di stato

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 77 °C

Punto di infiammabilità: -1 °C

Infiammabilità (solidi, gas): Non applicabile.

Temperatura di accensione: 425 °C

Temperatura di decomposizione: Non definito.

Temperatura di autoaccensione: Non definito.

Proprietà esplosive: Non definito.

Limiti di infiammabilità:

Inferiore: 1 Vol %

Superiore: 11 Vol %

Tensione di vapore: at 20 °C 10,7000 mbar at 50 °C 55,0000 mbar

Densità: 0,9500 g/cm3

Solubilità in/Miscibilità con

acqua: Non definito.

Viscosità:

• Non definito.

• Non definito.

9.2 Altre informazioni

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività**
Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose**
Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare**
Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:**
Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

(continua a pagina 8)

4042807

data aggiornamento: 28/07/2022

Stampato il: 28/07/2022

PRODUCT : SUPREMO KLARLACK 3990*(segue da pagina 7)***SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

- **11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**
- **Tossicità acuta**
- **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

141-78-6 acetato di etile
 Orale, LD50: 5620 mg/kg (Rabbit)
 Per inalazione, LC50/4h: 1600 mg/l (rat)

123-86-4 acetato di n-butile
 Orale, LD50: 13100 mg/kg (rat)
 Cutaneo, LD50: >5000 mg/kg (Rabbit)
 Per inalazione, LC50/4h: >21 mg/l (rat)

1330-20-7 xilene
 Orale, LD50: 4300 mg/kg (rat)
 Cutaneo, LD50: 2000 mg/kg (Rabbit)

100-41-4 etilbenzene
 Orale, LD50: 3500 mg/kg (rat)
 Cutaneo, LD50: 17800 mg/kg (Rabbit)

80-62-6 metacrilato di metile
 Orale, LD50: 7872 mg/kg (rat)

868-77-9 2-idrossietile metacrilato
 Orale, LD50: 5050 mg/kg (rat)

108-88-3 toluene
 Orale, LD50: 5000 mg/kg (rat)
 Cutaneo, LD50: 12124 mg/kg (Rabbit)
 Per inalazione, LC50/4h: 5320 mg/l (mouse)

78-83-1 butanolo
 Orale, LD50: 2460 mg/kg (rat)
 Cutaneo, LD50: 3400 mg/kg (Rabbit)

64-17-5 etanolo
 Orale, LD50: 7060 mg/kg (rat)
 Per inalazione, LC50/4h: 20000 mg/l (rat)

67-56-1 metanolo
 Orale, LD50: 5628 mg/kg (rat)
 Cutaneo, LD50: 15800 mg/kg (Rabbit)

67-63-0 2-propanolo
 Orale, LD50: 5045 mg/kg (rat)
 Cutaneo, LD50: 12800 mg/kg (Rabbit)
 Per inalazione, LC50/4h: 30 mg/l (rat)

7631-86-9 diossido di silicio, preparato chimicamente
 Orale, LD50: 10000 mg/kg (rat)

108-83-8 2,6-dimetil-eptan-4-one
 Orale, LD50: 5750 mg/kg (rat)
 Cutaneo, LD50: 16000 mg/kg (Rabbit)

108-31-6 anidride maleica
 Orale, LD50: 400 mg/kg (rat)
 Cutaneo, LD50: 2620 mg/kg (Rabbit)

108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile
 Orale, LD50: 8532 mg/kg (rat)
 Per inalazione, LC50/4h: 35,7 mg/l (rat)

5593-70-4 tetrabutanolato di titanio
 Orale, LD50: 3122 mg/kg (rat)

- **Irritabilità primaria:**
- Corrosione/irritazione cutanea
Non ha effetti irritanti.
- Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Irritante.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**
Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle.
- **Ulteriori dati tossicologici:**
Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi:

(continua a pagina 9)

4042807

data aggiornamento: 28/07/2022

Stampato il: 28/07/2022

PRODUCT : SUPREMO KLARLACK 3990

(segue da pagina 8)

Irritante

- **11.2 Informazioni su altri pericoli**

- *Proprietà di interferenza con il sistema endocrino*

- * 556-67-2 ottametilciclotetrasilossano : II; III

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- **12.1 Tossicità**

- Tossicità acquatica:

Non sono disponibili altre informazioni.

- **12.2 Persistenza e degradabilità**

Non sono disponibili altre informazioni.

- **Comportamento in compartimenti ecologici:**

- **12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Non sono disponibili altre informazioni.

- **12.4 Mobilità nel suolo**

Non sono disponibili altre informazioni.

- **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**

- *Ulteriori indicazioni:*

Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.

- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

- **PBT:**

Non applicabile.

- **vPvB:**

Non applicabile.

- **12.6 Altri effetti avversi**

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

- *Codice europeo e svizzero dei rifiuti*

08

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

08 01 11

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

- **Imballaggi non puliti:**

- *Consigli:*

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- **14.1 Numero ONU**

ADR UN1263

IMDG UN1263

IATA UN1263

- **14.2 Nome di spedizione dell'ONU**

ADR 1263 PITTURE

IMDG PAINT

IATA PAINT

- **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

(continua a pagina 10)

4042807

data aggiornamento: 28/07/2022
Stampato il: 28/07/2022

PRODUCT : SUPREMO KLARLACK 3990

(segue da pagina 9)

ADR
Classe 3 Liquidi infiammabili
Etichetta 3



IMDG
Class 3 Liquidi infiammabili
Label 3



IATA
Class 3 Liquidi infiammabili
Label 3



• **14.4 Gruppo di imballaggio**

ADR II
IMDG II
IATA II

• **14.5 Pericoli per l'ambiente:**

Non applicabile.

• **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Attenzione: Liquidi infiammabili

Numero Kemler: 33

Numero EMS: F-E,S-E

• **14.7 Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC**

Non applicabile.

• **Trasporto/ulteriori indicazioni:**

Non applicabile.

Quantità esenti (EQ): E2

Quantità limitate (LQ) 5L

Categoria di trasporto 2

Codice di restrizione in galleria D/E

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) E2

• **UN "Model Regulation":**

UN 1263 PITTURE, 3, II

(continua a pagina 11)

4042807

data aggiornamento: 28/07/2022
Stampato il: 28/07/2022

PRODUCT : SUPREMO KLARLACK 3990

(segue da pagina 10)

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- * **15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
- * Direttiva 2011/65/UE Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - All. II
- * Nessuno dei componenti è contenuto.
- * REGOLAMENTO (UE) 2019/1148
- * Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite ai fini della concessione di licenze, articolo 5, paragrafo 3)
- * Nessuno dei componenti è contenuto.
- * Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE
- * Nessuno dei componenti è contenuto.
- * **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII**
- * Restrizioni: 3, 40

- * **Disposizioni nazionali:**
- * **Istruzione tecnica aria:**
- * Classe quota in %

III	39,37
II	9,86
I	0,04

- * **Classe di pericolosità per le acque:**
- * Pericolosità per le acque classe 2 (WGK2) (Autoclassificazione): pericoloso.
- * **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**
- * Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

- * Frasi rilevanti

EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- * **Scheda rilasciata da:**

- Reparto per la protezione dell'ecologia

- * **Abbreviazioni e acronimi:**

- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

- IATA: International Air Transport Association

- ICAO: International Civil Aviation Organisation

- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(continua a pagina 12)

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

4042807

data aggiornamento: 28/07/2022

Stampato il: 28/07/2022

PRODUCT : SUPREMO KLARLACK 3990*(segue da pagina 11)*

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * *Dati modificati rispetto alla versione precedente*