

2215329

revue le: 28/07/2022
imprimée le: 28/07/2022

RUBRIQUE 01: Identification de la substance/du mélange et de la société l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

- *Nom du produit:*
SUPREMO KLARLACK 3990
- Code du produit / Fiche de Données de Sécurité:
W39900
- *1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées*
- Emploi de la substance / de la préparation
Produit de peinture
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- *Producteur/fournisseur:*
Teknos AG
Industriestrasse 7
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
- *Service chargé des renseignements:*
Département de protection de l'environnement adresse e-mail: li-sdb@teknos.com
- *1.4 Numéro d'appel d'urgence:*
Centre Suisse d'information Toxicologique, CH-8032 Zürich Numéro d'urgence national: 145 No de téléphone d'urgence: +41 (0)44 251 51 51 (international)

RUBRIQUE 02: Identification des dangers

- *2.1 Classification de la substance ou du mélange*
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS02

Flam. Liq. 2 - H225 Liquide et vapeurs très inflammables.



GHS07

Eye Irrit. 2 - H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Skin Sens. 1 - H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

* STOT SE 3 - H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

* *2.2 Éléments d'étiquetage*

- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Pictogrammes de danger



GHS02 GHS07

- Mention d'avertissement
Danger

- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
n-butyl acetate / ethyl acetate / BENZOTRIAZOL DERIVATIVES Index no.
607-176-00-3 / Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated

- * Mentions de danger
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- * H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- * Conseils de prudence
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

(Suite page 2)

2215329

revue le: 28/07/2022
imprimée le: 28/07/2022

DESIGNATION : SUPREMO KLARLACK 3990

(Suite de la page 1)

- * P233 Maintenir le récipient hermétiquement fermé.
- * P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- * P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
- * P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- * P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- **2.3 Autres dangers**
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT:
Non applicable.
- vPvB:
Non applicable.

RUBRIQUE 03: Composition/informations sur les composants

• **3.2 Caractérisation chimique: Mélanges**

• *Description:*

Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

• *Composants dangereux:*

No CAS		%
* 141-78-6	acétate d'éthyle Numéro CE: 205-500-4 N° d'enregistrement : 01-2119475103-46 ⚠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ Eye Irrit. 2 - H319, STOT SE 3 - H336; EUH066	10,00- 25,00
* 123-86-4	acétate de n-butyle Numéro CE: 204-658-1 N° d'enregistrement : 01-2119485493-29 ⚠ Flam. Liq. 3 - H226; ⚠ STOT SE 3 - H336; EUH066	25,00- 40,00
* 1330-20-7	xylène Numéro CE: 215-535-7 N° d'enregistrement : 01-2119488216-32 ⚠ Flam. Liq. 3 - H226; ⚠ Acute Tox. 4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2 - H315	5,00- 10,00
100-41-4	éthylbenzène Numéro CE: 202-849-4 N° d'enregistrement : 01-2119489370-35 ⚠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ STOT RE 2 - H373, Asp. Tox. 1 - H304; ⚠ Acute Tox. 4 - H332	1,00- 5,00
* 80-62-6	méthacrylate de méthyle Numéro CE: 201-297-1 N° d'enregistrement : 01-2119452498-28 ⚠ Flam. Liq. 2 - H225; ⚠ Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317, STOT SE 3 - H335	0,0015- 0,50
* 78-83-1	butanol Numéro CE: 201-148-0 N° d'enregistrement : 01-2119484609-23 ⚠ Eye Dam. 1 - H318; ⚠ Flam. Liq. 3 - H226; ⚠ Skin Irrit. 2 - H315, STOT SE	0,0015- 0,50

(Suite page 3)

2215329

revue le: 28/07/2022

imprimée le: 28/07/2022

DESIGNATION		:	SUPREMO KLARLACK 3990	
				<i>(Suite de la page 2)</i>
*			3 - H335-H336	
*			dérivé de benzotriazole Index no. 607-176-00-3	0,0015- 0,50
			Numéro CE: 400-830-7	
			N° d'enregistrement : 01-0000015075-76	
			⚠ Skin Sens. 1 - H317; ⚠ Aquatic	
			Chronic 2 - H411	
*	85711-46-2		Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	0,0015- 0,50
*			N° d'enregistrement : 01-2119976378-19	
*			⚠ Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 -	
*			H317	
*	108-31-6		anhydride maléique	0,00-0,0015
*			Numéro CE: 203-571-6	
*			N° d'enregistrement : 01-2119472428-31	
*			⚠ Skin Corr. 1B - H314, Eye Dam. 1 -	
*			H318; ⚠ Resp. Sens. 1 - H334, STOT RE 1	
*			- H372; ⚠ Acute Tox. 4 - H302, Skin	
*			Sens. 1A - H317;	
*			Skin Sens. 1A; H317: C >= 0,001 %	
*	108-65-6		acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	1,00- 5,00
*			Numéro CE: 203-603-9	
*			N° d'enregistrement : 01-2119475791-29	
*			substance pour laquelle il existe, en vertu	
*			des dispositions communautaires, des limites	
*			d'exposition sur le lieu de travail.	
*			⚠ Flam. Liq. 3 - H226	
*			• <i>Indications complémentaires:</i>	
*			Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.	

RUBRIQUE 04: Premiers secours

- * • 4.1 Description des premiers secours
- * • **Après inhalation:**
- * Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.
- * En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
- * • **Après contact avec la peau:**
- * Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
- * Laver immédiatement à l'eau.
- * • **Après contact avec les yeux:**
- * Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- * • **Après ingestion:**
- * Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
- * • **Indications destinées au médecin:**
- * • 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
- * Pas d'autres informations importantes disponibles.
- * • 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
- * Pas d'autres informations importantes disponibles.

F

(Suite page 4)

2215329

revue le: 28/07/2022

imprimée le: 28/07/2022

DESIGNATION : SUPREMO KLARLACK 3990

(Suite de la page 3)

RUBRIQUE 05: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:**
Jet d'eau à grand débit
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:**
Porter un appareil de protection respiratoire.
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.
- **Autres indications**
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.
Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

RUBRIQUE 06: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Veiller à une aération suffisante.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
Eviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
* En cas de pénétration dans le sol, avertir les autorités compétentes.
* En cas d'échappement de gaz ou de pénétration dans le sol, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
* Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
- **6.4 Référence à d'autres sections**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 07: Manipulation et stockage

- **Manipulation:**
- * 7.1 **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
- * Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.
Respecter les limites d'émission.
Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air).
- **Préventions des incendies et des explosions:**
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
- * Eviter les chocs et les frictions.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**
Ne conserver que dans le fût d'origine.
- **Indications concernant le stockage commun:**
Pas nécessaire.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:**
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

F

(Suite page 5)

2215329

revue le: 28/07/2022
imprimée le: 28/07/2022

DESIGNATION : SUPREMO KLARLACK 3990

(Suite de la page 4)

RUBRIQUE 08: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- 8.1 Paramètres de contrôle
- Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

	141-78-6	acétate d'éthyle		
*	VLEP			
*	Valeurs à CT	1468		mg/m3
		400		ppm
*	Valeurs à LT	734		mg/m3
*		200		ppm
	123-86-4	acétate de n-butyle		
*	VLEP			
*	Valeurs à CT	940		mg/m3
*		200		ppm
*	Valeurs à LT	710		mg/m3
*		150		ppm
	1330-20-7	xylène		
*	VLEP			
*	Valeurs à CT	442		mg/m3
*		100		ppm
*	Valeurs à LT	221		mg/m3
*		50		ppm
		risque de pénétration percutanée		
	100-41-4	éthylbenzène		
*	VLEP			
*	Valeurs à CT	442		mg/m3
*		100		ppm
*	Valeurs à LT	88,4		mg/m3
*		20		ppm
		risque de pénétration percutanée		
	80-62-6	méthacrylate de méthyle		
*	VLEP			
*	Valeurs à CT	410		mg/m3
*		100		ppm
*	Valeurs à LT	205		mg/m3
*		50		ppm
	78-83-1	butanol		
*	VLEP			
*	Valeurs à LT	150		mg/m3
*		50		ppm
	108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle		
*	VLEP			
*	Valeurs à CT	550		mg/m3
*		100		ppm
*	Valeurs à LT	275		mg/m3
*		50		ppm

- risque de pénétration percutanée
- Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

- 8.2 Contrôles de l'exposition

(Suite page 6)

2215329

revue le: 28/07/2022
 imprimée le: 28/07/2022

DESIGNATION : SUPREMO KLARLACK 3990

(Suite de la page 5)

- * **• Equipement de protection individuel:**
- * **• Mesures générales de protection et d'hygiène:**
 Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
 Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
 Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
 Eviter tout contact avec les yeux.
 Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
 Au travail, ne pas manger ni boire.
 Veiller à un nettoyage à fond de la peau après le travail et avant les pauses.
- * **• Protection respiratoire: Protection respiratoire recommandée.**
- * **• Protection des mains: Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation. Gants de protection Gants étanches**
- * **• Matériau des gants**
 Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
- * **• Temps de pénétration du matériau des gants**
 Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter. Les temps de pénétration déterminés conformément à la norme EN 374, section III ne sont pas réalisés dans les conditions de la pratique. C'est pourquoi, une durée maximale de port des gants correspondant à 50 % du temps de pénétration est recommandée.
- * **• Protection des yeux: Lunettes de protection Lunettes de protection hermétiques**
- * **• Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs**

RUBRIQUE 09: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles				
Apparance				
Aspect:				
Forme:	Liquide			
Couleur:	Selon désignation produit			
Odeur:	Caractéristique Caractéristique			
Seuil olfactif:	Non déterminé.			
Changement d'état				
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	77 °C			
* Point d'éclair	-1 °C			
Inflammabilité (solide, gaz):	Non applicable.			
Température d'inflammation:	425 °C			
Température de décomposition:	Non déterminé.			
Température d'auto-inflammabilité:	Non déterminé.			
Propriétés explosives:	Non déterminé.			
Limites d'explosion:				
Inférieure:	1 Vol %			
Supérieure:	11 Vol %			
Pression de vapeur:	à 20 °C	10,7000 mbar à	50 °C	55,0000
	mbar			
Masse volumique:	0,9500 g/cm3			
Solubilité dans/miscibilité avec				
l'eau:	Non déterminé.			
Viscosité:	Non déterminé.			
* .	Non déterminé.			
* .	Non déterminé.			

(Suite page 7)

2215329

revue le: 28/07/2022

imprimée le: 28/07/2022

DESIGNATION : SUPREMO KLARLACK 3990**9.2 Autres informations**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

(Suite de la page 6)

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- * **10.1 Réactivité**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- * **10.2 Stabilité chimique**
- * **Décomposition thermique/conditions à éviter:**
Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- * **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**
Aucune réaction dangereuse connue.
- * **10.4 Conditions à éviter**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- * **10.5 Matières incompatibles:**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- * **10.6 Produits de décomposition dangereux:**
Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- * **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
- * **Toxicité aiguë**
- * **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**
 - 141-78-6 acétate d'éthyle**
Oral, LD50: 5620 mg/kg (lapin)
Inhalatoire, LC50/4h: 1600 mg/l (rat)
 - 123-86-4 acétate de n-butyle**
Oral, LD50: 13100 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: >5000 mg/kg (lapin)
Inhalatoire, LC50/4h: >21 mg/l (rat)
 - 1330-20-7 xylène**
Oral, LD50: 4300 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: 2000 mg/kg (lapin)
 - 100-41-4 éthylbenzène**
Oral, LD50: 3500 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: 17800 mg/kg (lapin)
 - 80-62-6 méthacrylate de méthyle**
Oral, LD50: 7872 mg/kg (rat)
 - 868-77-9 méthacrylate de 2-hydroxyéthyle**
Oral, LD50: 5050 mg/kg (rat)
 - * **108-88-3 toluène**
Oral, LD50: 5000 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: 12124 mg/kg (lapin)
Inhalatoire, LC50/4h: 5320 mg/l (souris)
 - * **78-83-1 butanol**
Oral, LD50: 2460 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: 3400 mg/kg (lapin)
 - * **64-17-5 éthanol**
Oral, LD50: 7060 mg/kg (rat)
Inhalatoire, LC50/4h: 20000 mg/l (rat)
 - * **67-56-1 méthanol**
Oral, LD50: 5628 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: 15800 mg/kg (lapin)
 - * **67-63-0 propane-2-ol**
Oral, LD50: 5045 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: 12800 mg/kg (lapin)
Inhalatoire, LC50/4h: 30 mg/l (rat)
 - * **7631-86-9 dioxyde de silicium, prepare par voie chimique**
Oral, LD50: 10000 mg/kg (rat)

(Suite page 8)

2215329

revue le: 28/07/2022

imprimée le: 28/07/2022

DESIGNATION : SUPREMO KLARLACK 3990

(Suite de la page 7)

- * **108-83-8** **2,6-diméthyl-4-heptanone**
- * Oral, LD50: 5750 mg/kg (rat)
- * Dermique, LD50: 16000 mg/kg (lapin)
- * **108-31-6** **anhydride maléique**
- * Oral, LD50: 400 mg/kg (rat)
- * Dermique, LD50: 2620 mg/kg (lapin)
- * **108-65-6** **acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle**
- * Oral, LD50: 8532 mg/kg (rat)
- * Inhalatoire, LC50/4h: 35,7 mg/l (rat)
- * **5993-70-4** **tétrabutanolate de titane**
- * Oral, LD50: 3122 mg/kg (rat)
- * • *Effet primaire d'irritation:*
- * • Corrosion cutanée/irritation cutanée
- * • Pas d'effet d'irritation.
- * • Lésions oculaires graves/irritation oculaire
- * • Effet d'irritation.
- * • *Sensibilisation respiratoire ou cutanée*
- * • Sensibilisation possible par contact avec la peau.
- * • **Indications toxicologiques complémentaires:**
- * Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:
- * Irritant
- * • **11.2 Informations sur les autres dangers**
- * • *Propriétés perturbant le système endocrinien*
- * 556-67-2 octaméthylcyclotétrasiloxane : II; III

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- **12.1 Toxicité**
- Toxicité aquatique:
- Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.2 Persistance et dégradabilité**
- Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation**
- Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol**
- Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques:**
- *Indications générales:*
- Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
- Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- *PBT:*
- Non applicable.
- *vPvB:*
- Non applicable.
- **12.6 Autres effets néfastes**
- Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- *Code européen et suisse des déchets*
- 08
- DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA
- DISTRIBU- TION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT
- (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCREs D'IMPRESSION
- 08 01
- déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis
- 08 01 11

(Suite page 9)

2215329

revue le: 28/07/2022
imprimée le: 28/07/2022

DESIGNATION : SUPREMO KLARLACK 3990

déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

(Suite de la page 8)

- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:**
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

• **14.1 No ONU**

ADR UN1263
IMDG UN1263
IATA UN1263

• **14.2 Nom d'expédition des Nations unies**

ADR 1263 PEINTURES
IMDG PAINT
IATA PAINT

• **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

ADR
Classe 3 Liquides inflammables.
Étiquette 3



IMDG
Class 3 Liquides inflammables.
Label 3



IATA
Class 3 Liquides inflammables.
Label 3



• **14.4 Groupe d'emballage**

ADR II
IMDG II
IATA II

• **14.5 Dangers pour l'environnement:**

Non applicable.

• **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Attention: Liquides inflammables.

Indice Kemler: 33

No EMS: F-E,S-E

• **14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**

Non applicable.

(Suite page 10)

2215329

revue le: 28/07/2022
imprimée le: 28/07/2022

DESIGNATION : SUPREMO KLARLACK 3990

(Suite de la page 9)

• **Indications complémentaires de transport:**

Non applicable.

Quantités exceptées (EQ): E2

Quantités limitées (LQ) 5L

Catégorie de transport 2

Code de restriction en tunnels D/E

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) E2

• **"Règlement type" de l'ONU:**

UN 1263 PEINTURES, 3, II

* **RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

• **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

• Directive 2011/65/UE Limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques - Ann.II

* Aucun des composants n'est compris.

• RÈGLEMENT (UE) 2019/1148

• Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite pour l'octroi d'une licence - article 5, § 3)

* Aucun des composants n'est compris.

• Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALLEMENT

* Aucun des composants n'est compris.

• RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII

* Conditions de limitation: 3, 40

• **Prescriptions nationales:**

• **Directives techniques air:**

• Classe Part en %

* III 39,37

* II 9,86

I 0,04

• **Classe de pollution des eaux:**

Classe de pollution des eaux 2 (Classification propre): polluant.

• **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

• Phrases importantes

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

* H302 Nocif en cas d'ingestion.

* H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

* H312 Nocif par contact cutané.

* H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

* H315 Provoque une irritation cutanée.

* H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

* H318 Provoque de graves lésions des yeux.

* H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

* H332 Nocif par inhalation.

* H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

* H335 Peut irriter les voies respiratoires.

(Suite page 11)

selon 1907/2006/CE, Article 31

2215329

revue le: 28/07/2022

imprimée le: 28/07/2022

DESIGNATION	:	SUPREMO KLARLACK 3990
--------------------	----------	------------------------------

(Suite de la page 10)

- | | | |
|---|------|--|
| * | H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| * | H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| * | H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| * | H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

- **Service établissant la fiche technique:**

Département de protection de l'environnement

- **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * *Données modifiées par rapport à la version précédente*