SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

3968411

überarbeitet am: 28/06/2021
Druckdatum: 28/07/2021

ABSCHNITT 01: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- ***1.1 Produktidentifikator***

- *Handelsname:*
  SUPREMO STRUKTURLACK 3907 GROB / 3908 FEIN

- Artikelnr. / Sicherheitsdatenblattnr.:
  W39076
- *1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird*
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
  Beschichtungsstoff

- ***1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt***
- *Hersteller/Lieferant:*
  Teknos AG
  Industriestrasse 7
  LI-9487 Gamprin-Bendern
  T +423 375 94 00
  F +423 375 94 99

- *Auskunftgebender Bereich:*
  Abteilung Produktsicherheit e-mail Adresse: li-sdb@teknos.com
- *1.4 Notrufnummer:*
  Schweiz. Toxikologisches Informationszentrum, CH-8032 Zürich Nationale Notfallnummer: 145 Internationale Notfallnummer: +41 (0)44 251 51 51

ABSCHNITT 02: Mögliche Gefahren

- *2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs*
- Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02

Flam. Liq. 2 - H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

GHS07

Eye Irrit. 2 - H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 - H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- *2.2 Kennzeichnungselemente*
- Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07

- Signalwort
  Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
  n-Butylacetat / Ethylacetat
- Gefahrenhinweise
  H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  EUH208 Enthält BENZOTRIAZOL-DERIVAT Index no. 607-176-00-3, Methyl-methacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Sicherheitshinweise
  P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

(Fortsetzung auf Seite 2)

3968411

überarbeitet am: 28/06/2021
Druckdatum: 28/07/2021

HANDELSNAME : SUPREMO STRUKTURLACK 3907 GROB / 3908 FEIN

(Fortsetzung von Seite 1)

P233 Behälter dicht verschlossen halten.
P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

- ***2.3 Sonstige Gefahren***
- *Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung*
- PBT:
  Nicht anwendbar.
- vPvB:
  Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 03: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- ***3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische***
- *Beschreibung:*
  Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

- *Gefährliche Inhaltsstoffe:*

CAS-Nummer		%
141-78-6	**Ethylacetat** EG-Nummer: 205-500-4 Reg. nr.: 01-2119475103-46 Flam. Liq. 2 - H225; Eye Irrit. 2 - H319-EUH066, STOT SE 3 - H336	**15,00- 25,00**
123-86-4	**n-Butylacetat** EG-Nummer: 204-658-1 Reg. nr.: 01-2119485493-29 Flam. Liq. 3 - H226; STOT SE 3 - H336	**25,00- 40,00**
78-83-1	**Isobutanol** EG-Nummer: 201-148-0 Reg. nr.: 01-2119484609-23 Eye Dam. 1 - H318; Flam. Liq. 3 - H226; Skin Irrit. 2 - H315, STOT SE 3 - H335-H336	**0,00- 0,50**
1330-20-7	**Xylol (Isomerengemisch)** EG-Nummer: 215-535-7 Reg. nr.: 01-2119488216-32 Flam. Liq. 3 - H226; Acute Tox. 4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2 - H315	**5,00- 10,00**
100-41-4	**Ethylbenzol** EG-Nummer: 202-849-4 Reg. nr.: 01-2119489370-35 Flam. Liq. 2 - H225; STOT RE 2 - H373, Asp. Tox. 1 - H304; Acute Tox. 4 - H332	**1,00- 5,00**
80-62-6	**Methyl-methacrylat** EG-Nummer: 201-297-1 Reg. nr.: 01-2119452498-28	**0,00- 0,50**

(Fortsetzung auf Seite 3)

3968411

überarbeitet am: 28/06/2021
Druckdatum: 28/07/2021

HANDELSNAME : SUPREMO STRUKTURLACK 3907 GROB / 3908 FEIN

(Fortsetzung von Seite 2)

	Flam. Liq. 2 - H225; Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317, STOT SE 3 - H335	
	BENZOTRIAZOL-DERIVAT Index no. 607-176-00-3 EG-Nummer: 400-830-7 Reg. nr.: 01-0000015075-76 Skin Sens. 1 - H317; Aquatic Chronic 2 - H411	**0,00- 0,50**
82919-37-7	**Methyl1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacacate** EG-Nummer: 280-060-4 Reg. nr.: 01-2119976378-19 Skin Sens. 1 - H317; Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 - H410	**0,00- 0,50**
108-65-6	**2-Methoxy-1-methylethylacetat** EG-Nummer: 203-603-9 Reg. nr.: 01-2119475791-29 Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt. Flam. Liq. 3 - H226	**1,00- 5,00**

ABSCHNITT 04: Erste-Hilfe-Maßnahmen

- *4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen*
- ***Nach Einatmen:***
  Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- ***Nach Hautkontakt:***
  Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
- ***Nach Augenkontakt:***
  Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
  Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- ***Nach Verschlucken:***
  Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.
- ***Hinweise für den Arzt:***
- *4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen*
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- *4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung*
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 05: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- ***5.1 Löschmittel***
- ***Geeignete Löschmittel:***
  CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
- ***Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:***
  Wasser im Vollstrahl
- ***5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren***
  Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.
- ***5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung***
- *Besondere Schutzausrüstung:*
  Atemschutzgerät anlegen.
  Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- ***Weitere Angaben***

(Fortsetzung auf Seite 4)

3968411

überarbeitet am: 28/06/2021
Druckdatum: 28/07/2021

HANDELSNAME : SUPREMO STRUKTURLACK 3907 GROB / 3908 FEIN

(Fortsetzung von Seite 3)

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 06: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- ***6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren***
  Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
  Für ausreichende Lüftung sorgen.
- ***6.2 Umweltschutzmaßnahmen:***
  Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.
  Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
  Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
  Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- ***6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:***
  Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
  Für ausreichende Lüftung sorgen.
- ***6.4 Verweis auf andere Abschnitte***
  Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
  Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
  Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 07: Handhabung und Lagerung

- ***Handhabung:***
- *7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung*
  Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
  Aerosolbildung vermeiden.
  Emissionsgrenze beachten.
  Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft).
- *Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:*
  Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
  Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- *7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten*
- ***Lagerung:***
- *Anforderung an Lagerräume und Behälter:*
  Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- *Zusammenlagerungshinweise:*
  Nicht erforderlich.
- *Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:*
  Behälter dicht geschlossen halten.
  In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
  Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
- ***7.3 Spezifische Endanwendungen***
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 08: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- *8.1 Zu überwachende Parameter*
- ***Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:***

141-78-6 Ethylacetat

MAK

Kurzzeitwerte	**1468**	**mg/m3**
	400	**ppm**
Langzeitwerte	**734**	**mg/m3**
	200	**ppm**

(Fortsetzung auf Seite 5)

3968411

überarbeitet am: 28/06/2021
Druckdatum: 28/07/2021

HANDELSNAME : SUPREMO STRUKTURLACK 3907 GROB / 3908 FEIN

(Fortsetzung von Seite 4)

123-86-4	**n-Butylacetat**		
MAK			
	Kurzzeitwerte	**480**	**mg/m3**
		100	**ppm**
	Langzeitwerte	**480**	**mg/m3**
		100	**ppm**
78-83-1	**Isobutanol**		
MAK			
	Kurzzeitwerte	**600**	**mg/m3**
		200	**ppm**
	Langzeitwerte	**150**	**mg/m3**
		50	**ppm**
1330-20-7	**Xylol (Isomerengemisch)**		
MAK			
	Kurzzeitwerte	**442**	**mg/m3**
		100	**ppm**
	Langzeitwerte	**221**	**mg/m3**
		50	**ppm**
100-41-4	**Ethylbenzol**		
MAK			
	Kurzzeitwerte	**880**	**mg/m3**
		200	**ppm**
	Langzeitwerte	**440**	**mg/m3**
		100	**ppm**
80-62-6	**Methyl-methacrylat**		
MAK			
	Kurzzeitwerte	**420**	**mg/m3**
		100	**ppm**
	Langzeitwerte	**210**	**mg/m3**
		50	**ppm**
108-65-6	**2-Methoxy-1-methylethylacetat**		
MAK			
	Kurzzeitwerte	**550**	**mg/m3**
		100	**ppm**
	Langzeitwerte	**275**	**mg/m3**
		50	**ppm**

- *Zusätzliche Hinweise:*
  Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

- *8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition*
- ***Persönliche Schutzausrüstung:***
- *Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:*
  Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
  Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
  Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
  Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.
  Berührung mit den Augen vermeiden.
  Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
  Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
  Nach der Arbeit und vor den Pausen für gründliche Hautreinigung sorgen.
- *Atemschutz: Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Atemschutz empfehlenswert.*

(Fortsetzung auf Seite 6)

3968411

überarbeitet am: 28/06/2021
Druckdatum: 28/07/2021

HANDELSNAME : SUPREMO STRUKTURLACK 3907 GROB / 3908 FEIN

(Fortsetzung von Seite 5)

- *Handschutz: Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. Schutzhandschuhe Undurchlässige Handschuhe*
- Handschuhmaterial
  Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
  Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
  Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 374 Teil III werden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.
- *Augenschutz: Schutzbrille Dichtschließende Schutzbrille*
- *Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung*

ABSCHNITT 09: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften	
Allgemeine Angaben	
Aussehen:	
Form:	Flüssigkeit
Farbe:	Gemäß Produktbezeichnung
Geruch:	Charakteristisch Charakteristisch
Geruchsschwelle:	Nicht bestimmt.
Zustandsänderung	
Siedebeginn und Siedebereich:	77 °C
Flammpunkt:	-1 °C c.c.
Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	Nicht anwendbar.
Zündtemperatur:	425 °C
Zersetzungstemperatur:	Nicht bestimmt.
Selbstentzündungstemperatur:	Nicht bestimmt.
Explosive Eigenschaften:	Nicht bestimmt.
Explosionsgrenzen:	
Untere:	1 Vol %
Obere:	11 Vol %
Dampfdruck:	bei 20 °C 10,7000 mbar bei 50 °C 55,0000 mbar
Dichte:	0,9400 g/cm3
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	
Wasser:	Nicht bestimmt.
Viskosität:	
.	Nicht bestimmt.
.	bei 20 °C
9.2 Sonstige Angaben	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- *10.1 Reaktivität*
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- *10.2 Chemische Stabilität*
- ***Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:***
  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

(Fortsetzung auf Seite 7)

3968411

überarbeitet am: 28/06/2021
Druckdatum: 28/07/2021

HANDELSNAME : SUPREMO STRUKTURLACK 3907 GROB / 3908 FEIN

(Fortsetzung von Seite 6)

- *10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen*
  Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- *10.4 Zu vermeidende Bedingungen*
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- ***10.5 Unverträgliche Materialien:***
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- ***10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:***
  Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- ***11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen***
- ***Akute Toxizität***
- *Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:*

141-78-6 Ethylacetat
Oral, LD50: 5620 mg/kg (Kaninchen) Inhalativ, LC50/4h: 1600 mg/l (Ratte) Oral, LD50: 13100 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: >5000 mg/kg (Kaninchen) Inhalativ, LC50/4h: >21 mg/l (Ratte) Oral, LD50: 2460 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 3400 mg/kg (Kaninchen) Oral, LD50: 4300 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 2000 mg/kg (Kaninchen) Oral, LD50: 3500 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 17800 mg/kg (Kaninchen) Oral, LD50: 7872 mg/kg (Ratte) Oral, LD50: 5050 mg/kg (Ratte) Oral, LD50: 7060 mg/kg (Ratte) Inhalativ, LC50/4h: 20000 mg/l (Ratte) Oral, LD50: 5628 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 15800 mg/kg (Kaninchen) Oral, LD50: 5045 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 12800 mg kg (Kaninchen) Inhalativ, LC50/4h: 30 mg/l (Ratte) Oral, LD50: 10000 mg/kg (Ratte) Oral, LD50: 5750 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 16000 mg/kg (Kaninchen) Oral, LD50: 400 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 2620 mg/kg (Kaninchen) Oral, LD50: 8532 mg/kg (Ratte) Inhalativ, LC50/4h: 35,7 mg/l (Ratte) Oral, LD50: 3122 mg/kg (Ratte) Oral, LD50: 7460 mg/kg (Ratte) Oral, LD50: 790 mg/kg (Ratte) Dermal, LD50: 3400 mg/kg (Kaninchen) Inhalativ, LC50/4h: 8000 mg/l (Ratte)

123-86-4 n-Butylacetat
78-83-1 Isobutanol
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)
100-41-4 Ethylbenzol
80-62-6 Methyl-methacrylat
868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat
64-17-5 Ethanol
67-56-1 Methanol
67-63-0 Propan-2-ol
7631-86-9 Siliciumdioxid
108-83-8 2,6-Dimethyl-heptan-4-on
108-31-6 Maleinsäureanhydrid
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat
5593-70-4 Tetrabutylorthotitanat
546-68-9 Titantetraisopropanolat
71-36-3 n-Butanol

- *Primäre Reizwirkung:*
- Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
  Keine Reizwirkung.
- Schwere Augenschädigung/-reizung
  Reizwirkung.
- *Sensibilisierung der Atemwege/Haut*
  Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- ***Zusätzliche toxikologische Hinweise:***
  Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens nach Anhang B der Chemikalienverordnung in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:
  Reizend

A

(Fortsetzung auf Seite 8)

3968411

überarbeitet am: 28/06/2021
Druckdatum: 28/07/2021

HANDELSNAME : SUPREMO STRUKTURLACK 3907 GROB / 3908 FEIN

(Fortsetzung von Seite 7)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- *12.1 Toxizität*
- Aquatische Toxizität:
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- ***12.2 Persistenz und Abbaubarkeit***
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- ***Verhalten in Umweltkompartimenten:***
- *12.3 Bioakkumulationspotenzial*
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- 12.4 Mobilität im Boden
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- ***Weitere ökologische Hinweise:***
- *Allgemeine Hinweise:*
  Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend
  Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
  Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
- ***12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung***
- *PBT:*
  Nicht anwendbar.
- *vPvB:*
  Nicht anwendbar.
- ***12.6 Andere schädliche Wirkungen***
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- ***13.1 Verfahren der Abfallbehandlung***
- *Empfehlung:*
  Sonderabfallsammler übergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.
- *Europäischer und schweizerischer Abfallcode*

```
08
ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA)
VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN
UND DRUCKFARBEN
08 01
Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken
08 01 11
Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere
gefährliche Stoffe enthalten
```

- ***Ungereinigte Verpackungen:***
- *Empfehlung:*
  Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- ***14.1 UN-Nummer***

ADR	UN1263
IMDG	UN1263
IATA	UN1263

- ***14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung***

ADR	1263 FARBE
IMDG	PAINT
IATA	PAINT

- ***14.3 Transportgefahrenklassen***

ADR	
Klasse	3 Entzündbare flüssige Stoffe

(Fortsetzung auf Seite 9)

3968411

überarbeitet am: 28/06/2021
Druckdatum: 28/07/2021

HANDELSNAME : SUPREMO STRUKTURLACK 3907 GROB / 3908 FEIN

(Fortsetzung von Seite 8)

Gefahrzettel **3**

IMDG

Class 3 Entzündbare flüssige Stoffe

Label **3**

IATA

Class 3 Entzündbare flüssige Stoffe

Label **3**

- ***14.4 Verpackungsgruppe***

ADR II

IMDG II

IATA II

- ***14.5 Umweltgefahren:***
  Nicht anwendbar.
- ***14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender***
  Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe

Kemler-Zahl: 33

EMS-Nummer: F-E,S-E

- ***14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code***
  Nicht anwendbar.

- ***Transport/weitere Angaben:***
  Nicht anwendbar.

Freigestellte Mengen (EQ): E2

Begrenzte Menge (LQ) 5L

Beförderungskategorie 2

Tunnelbeschränkungscode D/E

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) E2

- ***UN "Model Regulation":***
  UN 1263 FARBE, 3, II

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- ***15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch***

- ***Nationale Vorschriften:***

(Fortsetzung auf Seite 10)

3968411

überarbeitet am: 28/06/2021
Druckdatum: 28/07/2021

HANDELSNAME : SUPREMO STRUKTURLACK 3907 GROB / 3908 FEIN

(Fortsetzung von Seite 9)

- *Klassifizierung nach VbF:*
  –

- *Technische Anleitung Luft:*
- Klasse Anteil in %

III	36,91
II	10,90
I	0,04

- *Wassergefährdungsklasse:*
  WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend.
- ***15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:***
  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die geänderten Bereiche sind mit einem * gekennzeichnet bzw. in roter Farbe geschrieben.

- Relevante Sätze

EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- ***Datenblatt ausstellender Bereich:***
  Abteilung Technik
- *Abkürzungen und Akronyme:*
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
  IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  IATA: International Air Transport Association
  ICAO: International Civil Aviation Organisation
  GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
  ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
  CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
  LC50: Lethal concentration, 50 percent
  LD50: Lethal dose, 50 percent
  PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
  vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- ** Daten gegenüber der Vorversion geändert*