

# SÄKERHETS DATABLAD



TEKNODUR 35-900 - Alla varianter

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Produktnamn** : TEKNODUR 35-900 - Alla varianter

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Användningsområde** : Färg.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

**e-mailadress till den** : Prod-safe@teknos.com

**person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad**

#### Nationell kontakt

Teknos Oy, Takkatie 3, 00370 Helsinki. Puh. +358 9 506 091.

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

#### Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

**Telefonnummer** : Giftinformationscentralen  
Telefon (avgiftsfri): 0800 147 111 (24h)  
Telefon (normalpris): 09 471 977 (24h)

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Produktdefinition** : Blandning

#### Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

### 2.2 Märkningsuppgifter

**Faropiktogram** :



**Signalord** : Varning

**Faroangivelser** : H226 - Brandfarlig vätska och ånga.  
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

#### Skyddsangivelser

**Förebyggande** : P280 - Använd skyddshandskar.  
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P273 - Undvik utsläpp till miljön.

**Åtgärder** : P391 - Samla upp spill.

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

|   |   |
|---|---|
| <b>Förvaring</b>  | : P403 + P233 - Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.   |
| <b>Avfall</b>   | : P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.   |
| <b>Farliga beståndsdelar</b>  | : Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk<br>Butylacetat<br>bis(4-(1,2-bis(etoxykarbonyl)etylamino)-3-metyl-cyklohexyl)metan<br>Reaktionsprodukt av bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat och metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat<br>EO-bis (bensotriazolyl) fenylpropionat |
| <b>Kompletterande märkningselement</b>  | : Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.   |
| <b>Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor</b> | :   |

### 2.3 Andra faror

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, Bilaga XIII</b> | : Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB. |
| <b>Andra faror som inte orsakar klassificering</b>   | : Inte känd.  |

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar : Blandning

| Produktens/<br>beståndsdelens namn          | Identifierare   | %         | Klassificering  | Specifik koncentration gränsvärden, M-faktorer och genomsnittlig behandlingseffekt (ATE) | Typ     |
|---|---|-----------|---|--|---------|
| titanium dioxide                            | REACH #:<br>01-2119489379-17<br>EG: 236-675-5<br>CAS: 13463-67-7                        | ≥25 - ≤50 | Carc. 2, H351<br>(inandning)  | -  | [1] [*] |
| Solventnafta (petroleum),<br>lätt aromatisk | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>EG: 265-199-0<br>CAS: 64742-95-6<br>Index: 649-356-00-4 | ≥10 - <20 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411<br>EUH066 | -  | [1] [2] |
| Butylacetat                                 | REACH #:<br>01-2119485493-29<br>EG: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Index: 607-025-00-1   | ≤10       | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066   | -  | [1] [2] |
| 5-metyl-2-hexanon                           | REACH #:<br>01-2119472300-51<br>EG: 203-737-8<br>CAS: 110-12-3<br>Index: 606-026-00-4   | <3        | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332<br>Repr. 2, H361d  | ATE [Inandning<br>(ånga)] = 11 mg/l  | [1] [2] |

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

|  |   |      |   |                                 |         |
|--|---|------|---|---------------------------------|---------|
| bis(4-(1,2-bis(etoxykarbonyl)etylamino)-3-metylcyklohexyl)metan  | REACH #: 01-0000015937-58<br>EG: 412-060-9<br>CAS: 136210-32-7<br>Index: 607-350-00-9 | ≤3   | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412   | -                               | [1]     |
| 2-metoxi-1-metyletylacetat   | REACH #: 01-2119475791-29<br>EG: 203-603-9<br>CAS: 108-65-6<br>Index: 607-195-00-7    | ≤3   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336   | -                               | [1] [2] |
| Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, compd. with aziridine polymer with N1-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 12-hydroxyoctadecanoic acid, 2-oxepanone and tetrahydro-2H-pyran-2-one | CAS: 1309457-61-1   | ≤3   | Aquatic Chronic 3, H412   | -                               | [1]     |
| Reaktionsprodukt av bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat och metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat   | REACH #: 01-2119491304-40<br>EG: 915-687-0  | ≤1   | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 1 | [1]     |
| EO-bis (bensotriazolyl) fenypropionat  | REACH #: 01-0000015075-76<br>EG: 400-830-7<br>CAS: 104810-48-2<br>Index: 607-176-00-3 | <1   | Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411  | -                               | [1]     |
| 1,1,1-trimetylopropan  | REACH #: 01-2119486799-10<br>EG: 201-074-9<br>CAS: 77-99-6                            | ≤0.3 | Repr. 2, H361d<br><br><b>Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.</b>      | -                               | [1]     |

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

#### Typ

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

[\*] Klassificeringen som cancerframkallande genom inandning gäller endast blandningar som släpps ut på marknaden i pulverform som innehåller 1 % eller mer av titandioxidpartiklar med en diameter ≤ 10 µm som inte är bundna i en matris.

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

##### Kontakt med ögonen

: Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter. Konsultera läkare om irritation uppstår.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Inhalation** : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Kontakta läkare. Vid behov, ring giftinformationscentralen eller en läkare. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning. Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symtomen vara fördröjda. Den drabbade personen kan behöva hållas under läkaruppsikt i 48 timmar.
- Hudkontakt** : Tvätta med mycket tvål och vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter. Kontakta läkare. I händelse av några som helst besvär eller symptom, undvik ytterligare exponering. Tvätta kläderna innan de används igen. Rengör skorna noggrant innan de används igen.
- Förtäring** : Skölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella tandproteser. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Sluta om den drabbade känner sig illamående eftersom kräkning kan vara farligt. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer skall huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. Kontakta läkare. Vid behov, ring giftinformationscentralen eller en läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning.
- Skydd åt dem som ger första hjälpen** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

#### Tecken/symtom på överexponering

- Kontakt med ögonen** : Ingen specifik data.
- Inhalation** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
illamående eller kräkning  
huvudvärk  
dåsighet/utmattning  
yrsel/svindel  
medvetslöshet
- Hudkontakt** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
irritation  
rodnad
- Förtäring** : Ingen specifik data.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Meddelande till läkare** : Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symtomen vara fördröjda. Den drabbade personen kan behöva hållas under läkaruppsikt i 48 timmar.
- Speciella behandlingar** : Ingen specifik behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel** : Använd pulver, CO<sub>2</sub>, spridd vattenstråle (dimma) eller skum.

**Olämpliga släckmedel** : Använd inte vattenstråle.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Faror som ämnet eller blandningen kan medföra** : Brandfarlig vätska och ånga. Avrinning till avlopp kan skapa brand- eller explosionsfara. Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas med risk för efterföljande explosion. Detta ämne är giftigt för vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp.
- Farliga förbränningsprodukter** : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:  
koldioxid  
kolmonoxid  
kväveoxider  
metalloxid/oxider

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Speciella skyddsåtgärder för brandpersonal** : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är en brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Flytta behållarna från brandområdet om det kan göras utan risk. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade för brand kalla.
- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- För annan personal än räddningspersonal** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Stäng av alla antändningskällor. Inga flammor, rökning eller lågor i riskområdet. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- För räddningspersonal** : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

- : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön. Samla upp spill.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Litet utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshandling.
- Stort utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshandling. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshandling finns i avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder** : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med redan kända hudallergiproblem skall inte arbeta i några processer i vilka denna produkt ingår. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Förtär inte. Undvik inandning av ånga och dimma. Undvik utsläpp till miljön. Använd enbart där det är fullgod ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Gå inte in i förvaringsutrymmen och slutna utrymmen om de inte är tillräckligt ventilerade. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Förvaras och används åtskilt från värme, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Använd explosionsäker elektrisk utrustning (ex.ventilation, belysning och materialhantering). Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Iakttta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.
- Råd om allmän yrkeshygien** : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i ett avskilt och godkänt område. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Eliminera alla antändningskällor. Håll åtskilt från oxiderande ämnen. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

#### Seveso-direktivet - Tröskelvärde för rapportering

##### Farlighetskriterier

| Kategori  | Tröskelvärde för anmälan och MAPP | Tröskelvärde för säkerhetsrapport |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| P5c<br>E2 | 5000 tonne<br>200 tonne           | 50000 tonne<br>500 tonne          |

### 7.3 Specifik slutanvändning

- Rekommendationer** : Ej tillgängligt.
- Branschspecifika lösningar** : Ej tillgängligt.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. Informationen ges på basis av typiska förväntade användningar av produkten. Ytterligare åtgärder kan vara nödvändiga för bulkhantering eller andra användningar som avsevärt kan öka personexponering eller miljöutsläpp.

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Hygieniska gränsvärden

| Produktens/beståndsdelens namn           | Gränsvärden för exponering  |
|--|---|
| Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk | <b>Arbetshälsoinstitutet, Social- och hälsovårdsministeriet (Finland, 10/2020).</b><br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.   |
| Butylacetat                              | <b>Arbetshälsoinstitutet, Social- och hälsovårdsministeriet (Finland, 10/2021).</b><br>HTP-värden 8 h: 150 ppm 8 timmar.<br>HTP-värden 8 h: 720 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>HTP-värden 15 min: 200 ppm 15 minuter.<br>HTP-värden 15 min: 960 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter. |
| 5-metyl-2-hexanon                        | <b>Arbetshälsoinstitutet, Social- och hälsovårdsministeriet (Finland, 10/2021). Absorberas genom huden.</b>   |

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

2-metoxi-1-metyletylacetat

HTP-värden 8 h: 20 ppm 8 timmar.

HTP-värden 8 h: 95 mg/m<sup>3</sup> 8 timmar.

**Arbetshälsainstitutet, Social- och hälsovårdsministeriet (Finland, 10/2021). Absorberas genom huden.**

HTP-värden 8 h: 50 ppm 8 timmar.

HTP-värden 8 h: 270 mg/m<sup>3</sup> 8 timmar.

HTP-värden 15 min: 100 ppm 15 minuter.

HTP-värden 15 min: 550 mg/m<sup>3</sup> 15 minuter.

### Biologiska exponeringsindex

Inga exponeringsindex kända.

### Rekommenderade kontrollåtgärder

- : Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

### DNEL/DMEL

| Produktens/beståndsdelens namn           | Typ  | Exponering           | Värde                     | Population        | Effekter  |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.41 mg/m <sup>3</sup>    | Allmän population | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 1.9 mg/m <sup>3</sup>     | Arbetare          | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 178.57 mg/m <sup>3</sup>  | Allmän population | Lokal     |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 640 mg/m <sup>3</sup>     | Allmän population | Lokal     |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 837.5 mg/m <sup>3</sup>   | Arbetare          | Lokal     |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 1066.67 mg/m <sup>3</sup> | Arbetare          | Lokal     |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 1152 mg/m <sup>3</sup>    | Allmän population | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 1286.4 mg/m <sup>3</sup>  | Arbetare          | Systemisk |
| Butylacetat                              | DNEL | Kortvarig Oral       | 2 mg/kg bw/dag            | Allmän population | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Oral       | 2 mg/kg bw/dag            | Allmän population | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Dermal     | 6 mg/kg bw/dag            | Allmän population | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Dermal     | 11 mg/kg bw/dag           | Arbetare          | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 35.7 mg/m <sup>3</sup>    | Allmän population | Lokal     |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 300 mg/m <sup>3</sup>     | Allmän population | Lokal     |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 300 mg/m <sup>3</sup>     | Allmän population | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 300 mg/m <sup>3</sup>     | Arbetare          | Lokal     |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 600 mg/m <sup>3</sup>     | Arbetare          | Lokal     |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 600 mg/m <sup>3</sup>     | Arbetare          | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 3.4 mg/kg bw/dag          | Allmän population | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 7 mg/kg bw/dag            | Arbetare          | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 12 mg/m <sup>3</sup>      | Allmän population | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig            | 48 mg/m <sup>3</sup>      | Arbetare          | Systemisk |

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|                            |  |                              |                              |                       |                      |           |
|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 5-metyl-2-hexanon          | DNEL   | Inhalation<br>Långvarig Oral | 5.12 mg/<br>kg bw/dag        | Allmän<br>population  | Systemisk            |           |
|                            | DNEL   | Långvarig Dermal             | 5.12 mg/<br>kg bw/dag        | Allmän<br>population  | Systemisk            |           |
|                            | DNEL   | Långvarig<br>Inhalation      | 17.8125<br>mg/m <sup>3</sup> | Allmän<br>population  | Systemisk            |           |
|                            | DNEL   | Kortvarig Inhalation         | 146.5 mg/<br>m <sup>3</sup>  | Allmän<br>population  | Systemisk            |           |
|                            | DNEL   | Kortvarig Inhalation         | 196.3 mg/<br>m <sup>3</sup>  | Arbetare              | Systemisk            |           |
|                            | DNEL   | Långvarig Dermal             | 14.2 mg/<br>kg bw/dag        | Arbetare              | Systemisk            |           |
|                            | DNEL   | Långvarig<br>Inhalation      | 100.25 mg/<br>m <sup>3</sup> | Arbetare              | Systemisk            |           |
|                            | bis(4-(1,2-bis(etoxykarbonyl)<br>etylamino)-3-metyl-cyklohexyl)metan | DNEL                         | Kortvarig Oral               | 4.2 mg/kg<br>bw/dag   | Allmän<br>population | Systemisk |
|                            |  | DNEL                         | Långvarig Oral               | 4.2 mg/kg<br>bw/dag   | Allmän<br>population | Systemisk |
|                            |  | DNEL                         | Kortvarig Dermal             | 4.2 mg/kg<br>bw/dag   | Allmän<br>population | Systemisk |
| DNEL                       |  | Långvarig Dermal             | 4.2 mg/kg<br>bw/dag          | Allmän<br>population  | Systemisk            |           |
| DNEL                       |  | Långvarig Dermal             | 11.9 mg/<br>kg bw/dag        | Arbetare              | Systemisk            |           |
| DNEL                       |  | Kortvarig Inhalation         | 14.5 mg/m <sup>3</sup>       | Allmän<br>population  | Systemisk            |           |
| DNEL                       |  | Långvarig<br>Inhalation      | 14.5 mg/m <sup>3</sup>       | Allmän<br>population  | Systemisk            |           |
| DNEL                       |  | Långvarig<br>Inhalation      | 84 mg/m <sup>3</sup>         | Arbetare              | Systemisk            |           |
| 2-metoxi-1-metyletylacetat |  | DNEL                         | Kortvarig Inhalation         | 672 mg/m <sup>3</sup> | Arbetare             | Systemisk |
|                            |  | DNEL                         | Långvarig<br>Inhalation      | 33 mg/m <sup>3</sup>  | Allmän<br>population | Lokal     |
|                            | DNEL   | Långvarig<br>Inhalation      | 33 mg/m <sup>3</sup>         | Allmän<br>population  | Systemisk            |           |
|                            | DNEL   | Långvarig Oral               | 36 mg/kg<br>bw/dag           | Allmän<br>population  | Systemisk            |           |
|                            | DNEL   | Långvarig<br>Inhalation      | 275 mg/m <sup>3</sup>        | Arbetare              | Systemisk            |           |
|                            | DNEL   | Långvarig Dermal             | 320 mg/kg<br>bw/dag          | Allmän<br>population  | Systemisk            |           |
|                            | DNEL   | Kortvarig Inhalation         | 550 mg/m <sup>3</sup>        | Arbetare              | Lokal                |           |
|                            | DNEL   | Långvarig Dermal             | 796 mg/kg<br>bw/dag          | Arbetare              | Systemisk            |           |
| 1,1,1-trimetylolpropan     | DNEL   | Långvarig Oral               | 0.34 mg/<br>kg bw/dag        | Allmän<br>population  | Systemisk            |           |
|                            | DNEL   | Långvarig Dermal             | 0.34 mg/<br>kg bw/dag        | Allmän<br>population  | Systemisk            |           |
|                            | DNEL   | Långvarig<br>Inhalation      | 0.58 mg/m <sup>3</sup>       | Allmän<br>population  | Systemisk            |           |
|                            | DNEL   | Långvarig Dermal             | 0.94 mg/<br>kg bw/dag        | Arbetare              | Systemisk            |           |
|                            | DNEL   | Långvarig<br>Inhalation      | 3.3 mg/m <sup>3</sup>        | Arbetare              | Systemisk            |           |

### PNEC

Inga PNEC-värden tillgängliga.

### 8.2 Begränsning av exponeringen



## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** : Använd enbart där det är fullgod ventilation. Använd slutna processer, lokalt utsug eller andra tekniska åtgärder för att hålla arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda gränsvärden. Teknisk kontrollutrustning är också nödvändig för att hålla gas-, ång- eller dammkoncentrationerna under den lägsta explosionsgränsen. Använd explosionsäker ventilationsutrustning.
- Individuella skyddsåtgärder**
- Hygieniska åtgärder** : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.
- Ögonskydd/ansiktsskydd** : Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, dimma, gas eller damm. Om det är möjligt att man kommer i kontakt med ämnet bör man använda följande skydd, om det inte bedöms att starkare skydd behövs: skyddsglasögon med sidoskydd.
- Hudskydd**
- Handskydd** : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt.  
Rekommendationer : Använd lämpliga handskar som uppfyller standarden EN374.  
< 1 timme (genomträngningstid): Nitrilhandskar. tjocklek > 0.3 mm  
1-4 timmar 4H / Silver Shield®-handskar.  
(genomträngningstid):
- Kroppsskydd** : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras. Vid risk för antändning från statisk elektricitet bör anti-statisk skyddsklädsel användas. Bästa skyddet mot statiska urladdningar ger en klädsel som innefattar anti-statiska överdragskläder, stövlar och handskar. Ytterligare information om krav på material och design och om provningsmetoder finns i den europeiska standarden EN 1149.
- Annat hudskydd** : Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.
- Andningsskydd** : Baserat på risken för exponering, välj en respirator som uppfyller den tillämpliga standarden eller certifieringen. Respiratorer måste användas i enlighet med ett andningsskyddsprogram för att säkerställa korrekt passform, utbildning och andra viktiga aspekter av användning.  
Filtertyp: A  
Filtertyp (sprutapplicering): A P
- Begränsning av miljöexponeringen** : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Mätförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Utseende

- Fysikaliskt tillstånd** : Vätska.
- Färg** : Olika
- Lukt** : Lätt

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

**Lukttröskel** : Ej tillgängligt.  
**Smältpunkt/fryspunkt** : Ej tillgängligt.  
**Initial kokpunkt och kokpunktsintervall** :

| Ingående ämnen                           | °C           | °F           | Metod    |
|--|--------------|--------------|----------|
| Butylacetat                              | 126          | 258.8        | OECD 103 |
| Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk | 135 till 210 | 275 till 410 |          |

**Brandfarlighet** : Ej tillgängligt.  
**Nedre och övre explosionsgräns** : Nedre: 1.4%  
Övre: 7.6%  
**Flampunkt** : Slutet degel: 25°C (77°F)  
**Självantändningstemperatur** :

| Ingående ämnen                           | °C           | °F           | Metod     |
|--|--------------|--------------|-----------|
| Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk | 280 till 470 | 536 till 878 |           |
| 2-metoxi-1-metyletylacetat               | 333          | 631.4        | DIN 51794 |

**Sönderfallstemperatur** : Ej tillgängligt.  
**PH-värde** : Ej tillämpbart.  
**Viskositet** : Ej tillgängligt.  
**Löslighet** :  
Ej tillgängligt.

**Vattenlöslighet** : Ej tillgängligt.  
**Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten** : Ej tillämpbart.  
**Ångtryck** :

| Ingående ämnen    | Ångtryck vid 20 °C |      |                | Ångtryck vid 50 °C |     |       |
|-------------------|--------------------|------|----------------|--------------------|-----|-------|
|                   | mm Hg              | kPa  | Metod          | mm Hg              | kPa | Metod |
| Butylacetat       | 11.25              | 1.5  | DIN EN 13016-2 |                    |     |       |
| 5-metyl-2-hexanon | 4.99               | 0.67 | EU A.4         |                    |     |       |

**Relativ densitet** : Ej tillgängligt.  
**Densitet** : 1.3 g/cm<sup>3</sup>  
**Ångdensitet** : Ej tillgängligt.  
**Explosiva egenskaper** : Ej tillgängligt.  
**Oxiderande egenskaper** : Ej tillgängligt.  
**Partikelegenskaper**  
**Median partikelstorlek** : Ej tillämpbart.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet** : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.
- 10.2 Kemisk stabilitet** : Produkten är stabil.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner** : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas** : Undvik alla tänkbara antändningskällor (gnista eller låga). Utsätt inte för tryck, skärning, svets, hårdlödning, borrning, slipning eller exponera behållaren för värme eller antändningskällor.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

**10.5 Oförenliga material** : Reaktiv eller oförenlig med följande ämnen:  
oxidationsmedel

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter** : Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid normala förhållanden under lagring och användning.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

| Produktens/<br>beståndsdelens namn  | Resultat             | Arter | Dos         | Exponering |
|---|----------------------|-------|-------------|------------|
| Solventnafta (petroleum),<br>lätt aromatisk<br>Butylacetat  | LD50 Oral            | Råtta | 8400 mg/kg  | -          |
|   | LC50 Inhalation Ånga | Råtta | 0.74 mg/l   | 4 timmar   |
|   | LD50 Dermal          | Kanin | 14112 mg/kg | -          |
| 5-metyl-2-hexanon<br>2-metoxi-1-metyletylacetat   | LD50 Oral            | Råtta | 10760 mg/kg | -          |
|   | LD50 Oral            | Råtta | 3200 mg/kg  | -          |
|   | LD50 Dermal          | Kanin | >5 g/kg     | -          |
| Reaktionsprodukt av bis<br>(1,2,2,6,6-pentametyl-<br>4-piperidyl)sebacat och<br>metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-<br>4-piperidylsebacat | LD50 Oral            | Råtta | 8532 mg/kg  | -          |
|   | LD50 Dermal          | Råtta | >3170 mg/kg | -          |
|   | LD50 Oral            | Råtta | 3230 mg/kg  | -          |
| 1,1,1-trimetylolpropan  | LD50 Oral            | Råtta | 14000 mg/kg | -          |
|   | LD50 Oral            | Råtta |             | -          |

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

#### Uppskattning av akut toxicitet

| Exponeringsväg    | ATE-värde   |
|-------------------|-------------|
| Inandning (ångor) | 379.31 mg/l |

#### Irritation/Korrosion

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                                       | Resultat   | Arter    | Poäng | Exponering            | Observation |
|--|--|----------|-------|-----------------------|-------------|
| titanium dioxide   | Hud - Svagt irriterande                                    | Människa | -     | 72 timmar             | -           |
|  | Solventnafta (petroleum),<br>lätt aromatisk<br>Butylacetat | Kanin    | -     | 300 ug l<br>24 timmar | -           |
|  | Ögon - Svagt irriterande                                   | Kanin    | -     | 100 uL                | -           |
| 5-metyl-2-hexanon  | Ögon - Svagt irriterande                                   | Kanin    | -     | 100 mg                | -           |
|  | Hud - Måttligt irriterande                                 | Kanin    | -     | 24 timmar             | -           |
|  | Ögon - Svagt irriterande                                   | Kanin    | -     | 500 mg                | -           |
| bis(4-(1,2-bis(etoxikarbonyl)<br>etylamino)-3-metyl-<br>cyklohexyl)metan | Ögon - Svagt irriterande                                   | Kanin    | -     | 24 timmar             | -           |
|  | Ögon - Svagt irriterande                                   | Kanin    | -     | 100 uL                | -           |

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

#### Allergiframkallande

**Slutsats/Sammanfattning** : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

#### Mutagenicitet

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

#### Cancerogenitet

Det har observerats att cancerframkallande risk för denna produkt uppstår när andningsbart damm inandas i mängder som leder till signifikant försämring av partikelrensningmekanismer i lungan.

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

#### Reproduktionstoxicitet

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### Fosterskador

**Slutsats/Sammanfattning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

| Produktens/beståndsdelens namn           | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan           |
|--|------------|----------------|--------------------|
| Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
| Butylacetat                              | Kategori 3 | -              | Narkosverkan       |
| 2-metoxi-1-metyletylacetat               | Kategori 3 | -              | Narkosverkan       |
|  | Kategori 3 | -              | Narkosverkan       |

### Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Ej tillgängligt.

### Fara vid aspiration

| Produktens/beståndsdelens namn           | Resultat                         |
|--|----------------------------------|
| Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |

**Information om sannolika exponeringsvägar** : Ej tillgängligt.

### Potentiellt akuta hälsoeffekter

**Kontakt med ögonen** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Inhalation** : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Hudkontakt** : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Förtäring** : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS).

### Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

**Kontakt med ögonen** : Ingen specifik data.

**Inhalation** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
illamående eller kräkning  
huvudvärk  
dåsighet/utmattning  
yrsel/svindel  
medvetlöshet

**Hudkontakt** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
irritation  
rodnad

**Förtäring** : Ingen specifik data.

### Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

#### Kortvarig exponering

**Potentiella omedelbara effekter** : Ej tillgängligt.

**Potentiella fördröjda effekter** : Ej tillgängligt.

#### Långvarig exponering

**Potentiella omedelbara effekter** : Ej tillgängligt.

**Potentiella fördröjda effekter** : Ej tillgängligt.

#### Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Ej tillgängligt.

**Slutsats/Sammanfattning** : Ej tillgängligt.

**Allmänt** : Om man en gång har blivit överkänslig, kan exponering för till och med mycket låga halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Cancerogenitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
**Mutagenitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
**Reproduktionstoxicitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

### 11.2 Information om andra faror

#### 11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

#### 11.2.2 Annan information

Ej tillgängligt.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

| Produktens/<br>beståndsdelens namn  | Resultat                           | Arter   | Exponering |
|---|------------------------------------|---|------------|
| titanium dioxide  | Akut LC50 3 mg/l Sötvatten         | Kräftdjur - Ceriodaphnia dubia - Neonat             | 48 timmar  |
|   | Akut LC50 6.5 mg/l Sötvatten       | Daphnia - Daphnia pulex - Neonat                    | 48 timmar  |
| Solventnafta (petroleum),<br>lätt aromatisk   | Akut LC50 >1000000 µg/l Havsvatten | Fisk - Fundulus heteroclitus                        | 96 timmar  |
|   | Akut EC50 3.2 mg/l                 | Daphnia   | 48 timmar  |
| Butylacetat   | Akut LC50 9.2 mg/l                 | Fisk  | 96 timmar  |
|   | Akut LC50 32 mg/l Havsvatten       | Kräftdjur - Artemia salina                          | 48 timmar  |
| 5-metyl-2-hexanon   | Akut LC50 18000 µg/l Sötvatten     | Fisk - Pimephales promelas                          | 96 timmar  |
|   | Akut LC50 159000 µg/l Sötvatten    | Fisk - Pimephales promelas                          | 96 timmar  |
| bis(4-(1,2-bis(etoxikarbonyl)<br>etylamino)-3-metyl-<br>cyklohexyl)metan  | Akut EC50 113 mg/l                 | Alger   | 72 timmar  |
|   | Akut EC50 88.6 mg/l                | Daphnia   | 48 timmar  |
| Reaktionsprodukt av bis<br>(1,2,2,6,6-pentametyl-<br>4-piperidyl)sebacat och<br>metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-<br>4-piperidylsebacat | Akut LC50 66 mg/l                  | Fisk  | 96 timmar  |
|   | EC50 1.68 mg/l                     | Vattenlevande växter -<br>Desmodesmodus subspicatus | 72 timmar  |
| 1,1,1-trimetylolpropan  | Akut LC50 0.9 mg/l                 | Fisk - Brachydanio rerio                            | 96 timmar  |
|   | Kronisk NOEC 1 mg/l                | Daphnia   | 21 dagar   |
|   | Akut EC50 13000000 µg/l Sötvatten  | Daphnia - Daphnia magna                             | 48 timmar  |
|   | Akut LC50 14400000 µg/l Havsvatten | Fisk - Cyprinodon variegatus                        | 96 timmar  |

**Slutsats/Sammanfattning** : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

**Slutsats/Sammanfattning** : Den här produkten har inte testats med avseende på biologisk nedbrytbarhet.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                                       | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potential |
|--|--------------------|--------------|-----------|
| Solventnafta (petroleum),<br>lätt aromatisk                              | -                  | 10 till 2500 | hög       |
| Butylacetat  | 2.3                | -            | låg       |
| 5-metyl-2-hexanon  | 1.88               | -            | låg       |
| bis(4-(1,2-bis(etoxikarbonyl)<br>etylamino)-3-metyl-<br>cyklohexyl)metan | 5.99               | 0.25         | låg       |
| 2-metoxi-1-metyletylacetat   | 1.2                | -            | låg       |
| 1,1,1-trimetylolpropan   | -0.47              | <1           | låg       |

### 12.4 Rörlighet i jord

**Utgivningsdatum/Revisionsdatum** : 27/02/2023 **Datum för tidigare utgåva** : Ingen tidigare granskning **Version** : 1 **13/18**

TEKNODUR 35-900 - Alla varianter

**Label No** : 44800

## AVSNITT 12: Ekologisk information

Fördelningskoefficient : Ej tillgängligt.

jord/vatten (K<sub>oc</sub>)

Rörlighet : Ej tillgängligt.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Produkt

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.

**Farligt avfall** : Klassificeringen av produkten kan innebära krav på hantering som farligt avfall.





**Europeiska avfallskatalogen (EWC)** : 080111\*

#### Förpackning

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

**Speciella försiktighetsåtgärder** : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iaktas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Ångan från produktrester kan skapa en mycket brandfarlig eller explosiv atmosfär inne i behållaren. Använda behållare skall varken skäras, svetsas eller krossas om de inte har rengjorts grundligt invändigt. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

## AVSNITT 14: Transportinformation

|                                   | ADR/RID  | ADN  | IMDG  | IATA   |
|-----------------------------------|--|--|---|--|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | UN1263   | UN1263   | UN1263  | UN1263   |
| 14.2 Officiell transportbenämning | FÄRG   | FÄRG   | PAINT   | PAINT  |
| 14.3 Faroklass för transport      | 3<br> | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | III  | III  | III   | III  |
|                                   |  |  |   |  |

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 27/02/2023 Datum för tidigare utgåva : Ingen tidigare granskning Version : 1 14/18

TEKNODUR 35-900 - Alla varianter

Label No : 44800

## AVSNITT 14: Transportinformation

|                 |     |     |      |  |
|-----------------|-----|-----|------|--|
| 14.5 Miljöfaror | Ja. | Ja. | Yes. | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
|-----------------|-----|-----|------|--|

### Ytterligare information

- ADR/RID** : Märkning om miljöfarligt ämne behövs inte vid transport i storlekar på ≤5 L eller ≤5 kg.  
**Tunnelkategori** (D/E)
- ADN** : Märkning om miljöfarligt ämne behövs inte vid transport i storlekar på ≤5 L eller ≤5 kg.
- IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA** : The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder** : **Transport inom användarens område:** transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** : Ej relevant/tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

### EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

#### Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs

##### Bilaga XIV

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

##### Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

**Bilaga XVII -** :  
**Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor**

#### Övriga EU-föreskrifter

**Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) - luft** : Ej listad

**Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) - vatten** : Ej listad

#### Ämnen farliga för ozonskiktet (1005/2009/EU)

Ej listad.

#### Förhandsgodkännande (649/2012/EU)

Ej listad.

#### långlivade organiska föroreningar

Ej listad.

#### Seveso Direktiv

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Denna produkt regleras av Seveso-direktivet.

### Farlighetskriterier

#### Kategori

P5c  
E2

### Nationella föreskrifter

**NACE** : Ej tillgängligt.

**UC62** : Ej tillgängligt.

### Internationella föreskrifter

#### Konventionen om kemiska vapen - kemikalielista I, II och III kemikalier

Ej listad.

#### Montrealprotokollet

Ej listad.

#### Stockholmkonventionen om långlivade organiska föreningar

Ej listad.

#### Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC)

Ej listad.

#### UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller

Ej listad.

**15.2** : Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsbedömning ännu inte gjorts.  
**Kemikaliesäkerhetsbedömning**

## AVSNITT 16: Annan information

✓ Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

### **Förkortningar och akronymer**

: ATE = Uppskattad akut toxicitet  
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
DMEL = Härledd nivå för minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EUH-farogivelser = kompletterande farogivelser enligt CLP  
N/A = Ej tillgängligt  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
RRN = REACH registreringsnummer  
SGG = segregationsgrupp  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

### Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering   | Skäl   |
|--|--|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Baserat på testdata<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod |

### Farogivelserna i fulltext



## AVSNITT 16: Annan information

|        |   |
|--------|---|
| H226   | Brandfarlig vätska och ånga.                                      |
| H304   | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.   |
| H317   | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H332   | Skadligt vid inandning.   |
| H335   | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                              |
| H336   | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                      |
| H351   | Misstänks kunna orsaka cancer.                                    |
| H361d  | Misstänks kunna skada det ofödda barnet.                          |
| H361f  | Misstänks kunna skada fertiliteten.                               |
| H400   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H411   | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.        |
| H412   | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.           |
| EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.               |

### Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

|                   |   |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 4      | AKUT TOXICITET - Kategori 4   |
| Aquatic Acute 1   | FARA FÖR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1   |
| Aquatic Chronic 1 | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1 |
| Aquatic Chronic 2 | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 2 |
| Aquatic Chronic 3 | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 3 |
| Asp. Tox. 1       | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1                                    |
| Carc. 2           | CANCEROGENITET - Kategori 2   |
| Flam. Liq. 3      | BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 3                                   |
| Repr. 2           | REPRODUKTIONSTOXICITET - Kategori 2                                 |
| Skin Sens. 1      | HUDESSENSIBILISERING - Kategori 1                                   |
| Skin Sens. 1A     | HUDESSENSIBILISERING - Kategori 1A                                  |
| STOT SE 3         | SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 3           |

**Utgivningsdatum/** : 27/02/2023

**Revisionsdatum**

**Datum för tidigare utgåva** : Ingen tidigare granskning

**Version** : 1

TEKNODUR 35-900

All variants

### Meddelande till läsaren

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad grundar sig på vår nuvarande kunskap och på gällande lagstiftning. Produkten får inte användas till andra ändamål än de som anges i avsnitt 1 utan att skriftliga användningsföreskrifter först inhämtats. Användaren är alltid skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att uppfylla kraven enligt lokala gällande föreskrifter och lagstiftning. Avsikten med uppgifterna i säkerhetsdatabladet är att beskriva säkerhetskraven för vår produkt. De får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper.

**Utgivningsdatum/Revisionsdatum** : 27/02/2023 **Datum för tidigare utgåva** : Ingen tidigare granskning **Version** : 1 **17/18**

TEKNODUR 35-900 - Alla varianter

**Label No** :44800

