

# SIKKERHETSDATABLAD



TEKNOL 2881-00 - Alle varianter

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : TEKNOL 2881-00 - Alle varianter

### 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

**Anvendelsesområde** : Maling.

### 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

**e-mail adresse til person ansvarlig for dette SDS databladet** : Prod-safe@teknos.com

#### Nasjonal kontakt

Teknos Norge AS, Industriveien 28, 3430 Spikkestad. Tel. +47 31294900.

### 1.4 Nødtelefonnummer

#### Nasjonalt rådgivingskontor/Giftinformasjonen

**Telefonnummer** : Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (24h)

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

**Produktdefinisjon** : Blanding

#### Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 3, H412

Produktet er klassifisert som farlig ifølge forskrift (EU) 1272/2008 med endringer.

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

### 2.2 Etikettelementer

**Farepiktogrammer** :



**Signalord** : Advarsel

**Redegjørrelser om fare** : H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### Redegjørrelser om forholdsregler

**Forebygging** : P280 - Bruk vernehansker.  
P273 - Unngå utslipp til miljøet.  
P261 - Unngå innånding av damp.

**Respons** : P362 + P364 - Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.  
P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

**Lagring** : Ikke anvendelig.

**Avhending** : P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

**Farlige ingredienser** :  Inneholder: 3-iodo-2-propynyl-butyl karbamat; 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on; 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on og 2-metyl-2H-isothiazol-3-on

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

**Tilleggselementer på etiketter** :  Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes. Inneholder biosidprodukter for å sikre kvaliteten på tørrfilmen og produktkvaliteten i beholderen: IPBC og DCOIT og BIT og MIT og C(M)IT/MIT (3:1) og OIT. Fare for framkalling av hudallergi.

**Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler** :

### 2.3 Andre farer

**Produktet oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB i henhold til Forordning (EU) nr. 1907/2006, Tillegg XIII** : Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

**Andre farer som ikke fører til klassifisering** : Ikke kjent.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Blandinger : Blanding

| Navn på produkt/ bestanddel                     | Identifikatorer  | %         | Klassifisering  | Spesifikk kons. grenser, M-faktorer og ATE-er  | Type    |
|---|--|-----------|---|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Etandioksid | REACH #:<br>01-2119489379-17<br>EU: 236-675-5<br>CAS: 13463-67-7 | ≥10 - ≤25 | Carc. 2, H351<br>(innånding)  | -  | [1] [*] |
| 3-iodo-2-propynyl-butyl karbamat                | EU: 259-627-5<br>CAS: 55406-53-6<br>Innhold:<br>616-212-00-7     | ≤0.2      | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372<br>(strupehode)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | ATE [Oral] = 400 mg/kg<br>ATE [Inhalasjon (støv og tåker)] = 0.67 mg/l<br>M [Akutt] = 10<br>M [Kronisk] = 1  | [1]     |
| 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on            | EU: 264-843-8<br>CAS: 64359-81-5<br>Innhold:<br>613-335-00-8     | ≤0.022    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071   | ATE [Oral] = 567 mg/kg<br>ATE [Inhalasjon (støv og tåker)] = 0.16 mg/l<br>Skin Corr. 1, H314: C ≥ 5%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.025% ≤ C < 5%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 3%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.025% ≤ C < 3%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Akutt] = 100<br>M [Kronisk] = 100 | [1]     |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on                      | EU: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Innhold:<br>613-088-00-6      | <0.05     | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317   | ATE [Oral] = 1020 mg/kg<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.05%   | [1]     |

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

|   |  |        |   |  |     |
|---|--|--------|---|--|-----|
| 2-metyl-2H-isothiazol-3-on  | EU: 220-239-6<br>CAS: 2682-20-4          | <0.01  | Aquatic Acute 1, H400<br>Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071   | M [Akutt] = 1<br>ATE [Oral] = 100 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 300 mg/kg<br>ATE [Inhalasjon (støv og tåker)] = 0.11 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Akutt] = 10<br>M [Kronisk] = 1  | [1] |
| (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6] | CAS: 55965-84-9<br>Innhold: 613-167-00-5 | <0.001 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071<br><br><b>Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.</b> | ATE [Oral] = 53 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 50 mg/kg<br>ATE [Inhalasjon (damper)] = 0.5 mg/l<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Akutt] = 100<br>M [Kronisk] = 100 | [1] |

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i tillegg i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er PBTs eller vPvBs, eller har blitt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

#### Type

[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare

[\*] The classification as a carcinogen by inhalation applies only to mixtures placed on the market in powder form containing 1% or more of titanium dioxide particles with aerodynamic diameter ≤ 10 µm not bound within a matrix.

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

##### Øyekontakt

: Skyll straks øynene med mye vann samtidig som øvre og nedre øyelokk løftes. Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kontakt lege ved irritasjon.

##### Innånding

: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Det må alltid tilkalles medisinsk tilsyn dersom de helseskadelige effektene vedvarer, eller hvis de er alvorlige. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning.

##### Hudkontakt

: Vask med mye såpe og vann. Fjern forurensede klær og sko. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kontakt lege. I tilfelle operatører kommer med klager, eller opplever symptomer, bør videre eksponering unngås. Vask klærne før de brukes på ny. Rens skoene grundig før de brukes igjen.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

- Svelging** : Vask munnen grundig med vann. Fjern eventuelle tannproteser. Om stoffet er blitt svelget og den berørte personen er bevisst, gi små mengder vann å drikke. Stopp om den berørte personen føler seg dårlig, siden brekninger kan være farlige. Ikke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell. Hvis personen kaster opp, må hodet holdes lavt, så oppkastet ikke kommer i lungene. Det må alltid tilkalles medisinsk tilsyn dersom de helseskadelige effektene vedvarer, eller hvis de er alvorlige. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning.
- Vern av førstehjelpspersonell** : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker.

### 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

#### Overeksponeringstegn/-symptomer

- Øyekontakt** : Ingen spesifikke data.
- Innånding** : Ingen spesifikke data.
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritasjon  
rødhet
- Svelging** : Ingen spesifikke data.

### 4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

- Merknader til lege** : Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller inhalert.
- Spesifikke behandlinger** : Ingen spesiell behandling.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slokkemidler

- Egnete brannslukkingsmidler** : Bruk et brannslukningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.
- Uegnete brannslukkingsmidler** : Ikke kjent.

### 5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

- Farer på grunn av stoffet eller blandingen** : Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne. Dette materialet er skadelig for vannlevende organismer, med langvarig effekt. Slukkevann kontaminert med dette stoffet må samles opp og hindres i å slippe ut i vannløp, avløp eller kloakk.
- Farlige forbrenningsprodukter** : Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer:  
karbondioksid  
karbonmonoksid  
metalloksid/oksider

### 5.3 Råd for brannmenn

- Spesielle beskyttelses tiltak for brannmenn** : Isoler straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.
- Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper** : Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær (inkludert hjelmer, vernestøvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

- For ikke-nødpersonell** : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Unngå å innånde damp eller tåke. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet personlig verneutstyr.
- For nødpersonell** : Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også opplysningene i "For ikke-nødpersonell".

- 6.2 Forholdsregler for vern av miljø** : Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft). Vannforurensende materiale. Kan være skadelig for miljøet hvis det slippes ut i større kvanta.

### 6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprensning

- Lite utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Fortynn med vann og ta opp med mopp hvis vannløslig. Alternativt, eller hvis uløslig i vann, absorber med et inert tørt materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.
- Stort utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Møt utslippet i medvind. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne fremgangsmåten. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Forurenset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet.

- 6.4 Referanse til andre avsnitt** : Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.  
Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.  
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Vernetiltak** : Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Personer med kjente hudproblemer skal ikke involveres i prosesser hvor dette produktet brukes. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Må ikke svelges. Unngå å innånde damp eller tåke. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares i originalbeholderen eller i et godkjent alternativ, som er laget av et kompatibelt materiale, oppbevares tett lukket når det ikke er i bruk. Tom emballasje inneholder produktrester og kan være farlig. Emballasjen må ikke brukes om igjen.  
Fare for selvantennelse av brukte rengjøringsfiller, papirklater osv. Forurensede materialer bør bløtes i vann og plasseres i en lukket metallbeholder før avhending.
- Råd om generell yrkeshygiene** : Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Ta av forurensede klær og verneutstyr før du går inn i områder der det spises. Se også avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

### 7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Lagres i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tørt, kjølig og godt ventilert område, vekk fra uforenlige materialer (se Avsnitt 10) samt mat og drikke. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.3 Spesifikk sluttbruk

**Anbefalinger** : Ikke kjent.

**Løsninger spesifikke for industrisektoren** : Ikke kjent.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Informasjonen gis basert på typisk forventede bruksområder for produktet. Ytterligere tiltak kan være påkrevet for partihåndtering eller andre bruksområder som kan øke eksponeringen for arbeidere eller miljøutslipp betydelig.

### 8.1 Kontrollparametere

#### Administrative normer

| Navn på produkt/bestanddel        | Grenseverdier for eksponering |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Ingen kjente eksponeringsgrenser. |                               |

#### Biologiske eksponeringsindekser

| Navn på produkt/bestanddel        | Eksponeringsindekser |
|-----------------------------------|----------------------|
| Ingen eksponeringsindekser kjent. |                      |

**Anbefalt overvåkningstiltak** : Sjekk overvåkingsstandardene, slik som følgende: Europeisk standard NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler) Det kreves også at det vises til nasjonale rettledningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

#### DNEL-er/DMEL-er

| Navn på produkt/bestanddel                                   | Type | Eksponering          | Verdi                   | Befolkning          | Effekter  |
|--|------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| 3-iodo-2-propynyl-butyl karbamat                             | DNEL | Langsiktig Innånding | 0.023 mg/m <sup>3</sup> | Arbeidere           | Systemisk |
|  | DNEL | Kortsiktig Innånding | 0.07 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Systemisk |
|  | DNEL | Kortsiktig Innånding | 1.16 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Lokal     |
|  | DNEL | Langsiktig Innånding | 1.16 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Lokal     |
|  | DNEL | Langsiktig Hud       | 2 mg/kg bw/dag          | Arbeidere           | Systemisk |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on                                   | DNEL | Langsiktig Hud       | 0.345 mg/kg bw/dag      | Generell populasjon | Systemisk |
|  | DNEL | Langsiktig Hud       | 0.966 mg/kg bw/dag      | Arbeidere           | Systemisk |
|  | DNEL | Langsiktig Innånding | 1.2 mg/m <sup>3</sup>   | Generell populasjon | Systemisk |
| 2-metyl-2H-isothiazol-3-on                                   | DNEL | Langsiktig Innånding | 6.81 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeidere           | Systemisk |
|  | DNEL | Langsiktig Innånding | 0.021 mg/m <sup>3</sup> | Generell populasjon | Lokal     |
|  | DNEL | Langsiktig Innånding | 0.021 mg/m <sup>3</sup> | Arbeidere           | Lokal     |
|  | DNEL | Langsiktig Oral      | 0.027 mg/kg bw/dag      | Generell populasjon | Systemisk |
|  | DNEL | Kortsiktig Innånding | 0.043 mg/m <sup>3</sup> | Generell populasjon | Lokal     |
| (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. | DNEL | Kortsiktig Innånding | 0.043 mg/m <sup>3</sup> | Arbeidere           | Lokal     |
|  | DNEL | Kortsiktig Oral      | 0.053 mg/kg bw/dag      | Generell populasjon | Systemisk |
|  | DNEL | Langsiktig Innånding | 0.02 mg/m <sup>3</sup>  | Generell populasjon | Lokal     |
|  | DNEL | Langsiktig Innånding | 0.02 mg/m <sup>3</sup>  | Generell populasjon | Lokal     |

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]

|      |                         |                        |                        |           |
|------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| DNEL | Langsiktig<br>Innånding | 0.02 mg/m <sup>3</sup> | Arbeidere              | Lokal     |
| DNEL | Kortsiktig<br>Innånding | 0.04 mg/m <sup>3</sup> | Generell<br>populasjon | Lokal     |
| DNEL | Kortsiktig<br>Innånding | 0.04 mg/m <sup>3</sup> | Arbeidere              | Lokal     |
| DNEL | Langsiktig Oral         | 0.09 mg/<br>kg bw/dag  | Generell<br>populasjon | Systemisk |
| DNEL | Kortsiktig Oral         | 0.11 mg/<br>kg bw/dag  | Generell<br>populasjon | Systemisk |

### PNEC-er

Ingen PNEC-er tilgjengelige.

## 8.2 Eksponeringskontroll

**Egnede konstruksjonstiltak** : God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for å kontrollere arbeidstakerens eksponering av luftbåren forurensning.

### Individuelle vernetiltak

#### **Hygieniske tiltak**

: Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.

#### **Øye-/ansiktsvern**

: Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut, damp, gass eller støv. Hvis kontakt er mulig, skal følgende verneutstyr brukes, hvis det ikke vurderes at en høyere grad av verneutstyr er nødvendig: vernebriller med sideskjermer.

### Hudvern

#### **Håndvern**

: Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Se til at hanskene fremdeles beholder sine beskyttende egenskaper ved å vurdere parametrene som spesifiseres av hanskeprodusenten. Legg merke til at tiden for gjennomtrenging for hanskematerialer kan være forskjellig for ulike hanskeprodusenter. Når det gjelder blandinger som inneholder flere stoffer, kan ikke beskyttelsestiden for hanskene estimeres nøyaktig.

Anbefalinger : Bruk hansker som er testet etter EN374.

> 8 timer (gjennombruddstid): Nitrilhansker. tykkelse > 0.3 mm

Ikke anbefalt polyvinylalkohol (PVA) hansker

#### **Kroppsvern**

: Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres.

#### **Annet hudvern**

: Egnert fottøy og eventuelt tilleggsvern for huden skal velges basert på oppgaven som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en spesialist før dette produktet håndteres.

#### **Åndedrettsvern**

: Basert på potensial fare og risk for eksponering, velge en respirator som oppfyller den gjeldende sertifiseringsstandard. Gassmasker må brukes i henhold til et åndedrettsvern program, for å sikre riktig montering, opplæring og andre viktige sider ved bruk.

Filtertype (påføring med spray): A P

#### **Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen**

: Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Forholdene for måling av alle egenskaper er ved standard temperatur og trykk med mindre noe annet indikeres.

### 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Utseende

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Fysisk tilstand                     | : Væske.      |
| Farge                               | : Diverse     |
| Lukt                                | : Svak        |
| Luktterskel                         | : Ikke kjent. |
| Smeltepunkt/frysepunkt              | : Ikke kjent. |
| Utgangskokepunkt og -<br>kokeområde | :             |

| Navn på bestanddeler | °C  | °F  | Metode |
|----------------------|-----|-----|--------|
| Vann                 | 100 | 212 |        |

|  |   |
|--|---|
| Brannfarlighet                         | : Ikke kjent.                                       |
| Nedre og øvre<br>eksplosjonsgrense     | : Nedre: Ikke anvendelig.<br>Øvre: Ikke anvendelig. |
| Flammepunkt                            | : Lukket kopp: >100°C (>212°F)                      |
| Selvantennelsestemperatur              | : Ikke kjent.                                       |
| Dekomponeringstemperatur               | : Ikke kjent.                                       |
| pH                                     | : 7.8 til 8.6 [Kons. (% vekt / vekt): 100%]         |
| Viskositet                             | : Ikke kjent.                                       |
| Løselighet(er)                         | :   |
| Ikke kjent.                            |   |
| Løselighet i vann                      | : Ikke kjent.                                       |
| Fordelingskoeffisient oktanol/<br>vann | : Ikke anvendelig.                                  |
| Damptrykk                              | :   |

| Navn på bestanddeler | Damptrykk ved 20 °C |     |        | Damptrykk ved 50 °C |     |        |
|----------------------|---------------------|-----|--------|---------------------|-----|--------|
|                      | mm Hg               | kPa | Metode | mm Hg               | kPa | Metode |
| Vann                 | 17.5                | 2.3 |        |                     |     |        |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Relativ tetthet            | : Ikke kjent.           |
| Tetthet                    | : 1.3 g/cm <sup>3</sup> |
| Damptetthet                | : Ikke kjent.           |
| Ekspløsjonsegenskaper      | : Ikke kjent.           |
| Oksidasjonsegenskaper      | : Ikke kjent.           |
| <u>Partikkelegenskaper</u> |                         |
| Middels partikkelstørrelse | : Ikke anvendelig.      |

### 9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Ingen tilleggsinformasjon.

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 10.1 Reaktivitet        | : Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene. |
| 10.2 Kjemisk stabilitet | : Produktet er stabilt.   |



## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.3 Mulighet for skadelige reaksjoner** : Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.

**10.4 Forhold som skal unngås** : Ingen spesifikke data.

**10.5 Uforenlige stoffer** : Ingen spesifikke data.

**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** : Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og bruksforhold.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Informasjon om fareklasser som definert i Forskrift (EC) Nr. 1272/2008

#### Akutt toksisitet

| Navn på produkt/ bestanddel  | Resultat                    | Arter                       | Dose                  | Eksposering |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| 3-iodo-2-propynyl-butyl karbamat   | LC50 Innånding Støv og tåke | Rotte                       | 0.67 g/m <sup>3</sup> | 4 timer     |
|  | LC50 Innånding Støv og tåke | Rotte                       | 0.763 mg/l            | 4 timer     |
| 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on   | LD50 Hud                    | Rotte                       | >2000 mg/kg           | -           |
|  | LD50 Oral                   | Rotte                       | 400 mg/kg             | -           |
|  | LC50 Innånding Støv og tåke | Rotte - Hannkjønn, Hunkjønn | 0.26 mg/l             | 4 timer     |
|  | LD50 Hud                    | Kanin                       | >652 mg/kg            | -           |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on   | LD50 Oral                   | Rotte                       | 1585 mg/kg            | -           |
|  | LD50 Oral                   | Rotte                       | 1020 mg/kg            | -           |
| 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6] | LC50 Innånding Støv og tåke | Rotte                       | 0.11 mg/l             | 4 timer     |
|  | LD50 Oral                   | Rotte                       | 53 mg/kg              | -           |

**Konklusjon/ oppsummering** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

#### Estimater over akutt toksisitet

| Vei                        | ATE verdi   |
|----------------------------|-------------|
| Inhalering (støv og tåker) | 334.63 mg/l |

#### Irritasjon/korrosjon

| Navn på produkt/ bestanddel  | Resultat                        | Arter     | Poeng | Eksposering       | Observasjon |
|--|---------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------|
| Triandioksid   | Hud - Mildt irriterende         | Mennesker | -     | 72 timer 300 ug l | -           |
| 3-iodo-2-propynyl-butyl karbamat   | Øyne - Sterkt irriterende stoff | Kanin     | -     | -                 | -           |
|  | Hud - Mildt irriterende         | Mennesker | -     | 48 timer 5 %      | -           |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6] | Hud - Sterkt irriterende stoff  | Mennesker | -     | 0.01 %            | -           |

**Konklusjon/ oppsummering** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

#### Overfølsomhet

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

| Navn på produkt/<br>bestanddel      | Eksponeeringsvei | Arter   | Resultat                 |
|-------------------------------------|------------------|---------|--------------------------|
| 3-iodo-2-propynyl-butyl<br>karbamat | hud              | Marsvin | Ikke allergifremkallende |

**Konklusjon/  
oppsummering** : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

### Mutasjonsfremmende karakter

| Navn på produkt/<br>bestanddel      | Test | Eksp. eksperiment                              | Resultat |
|-------------------------------------|------|--|----------|
| 3-iodo-2-propynyl-butyl<br>karbamat | -    | Eksp. eksperiment: In vitro<br>Felt: Bakterier | Negativ  |

**Konklusjon/  
oppsummering** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

### Kreftfremkallende egenskap

Det er blitt observert at den karsinogene faren til dette produktet oppstår når pustbart støv innåndes i mengder som fører til betydelig hemming av partikkelklaringsmekanismene i lungene.

**Konklusjon/  
oppsummering** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

### Reproduktiv giftighet

| Navn på produkt/<br>bestanddel      | Toksisitet<br>for gravide | Fertilitet | Utviklingstoksin | Arter            | Dose              | Eksp. eksponering               |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| 3-iodo-2-propynyl-butyl<br>karbamat | Negativ                   | -          | Negativ          | Kanin - Hunkjønn | Oral: 20<br>mg/kg | 13 dager;<br>7 dager<br>per uke |
|                                     | Positiv                   | -          | Negativ          | Kanin - Hunkjønn | Oral: 50<br>mg/kg | 13 dager;<br>7 dager<br>per uke |

**Konklusjon/  
oppsummering** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

### Fosterskadelige egenskaper

| Navn på produkt/<br>bestanddel      | Resultat       | Arter            | Dose     | Eksp. eksponering |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------|-------------------|
| 3-iodo-2-propynyl-butyl<br>karbamat | Negativ - Oral | Kanin - Hunkjønn | 50 mg/kg | -                 |

**Konklusjon/  
oppsummering** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

### Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksponering)

Ikke kjent.

### Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)

| Navn på produkt/bestanddel       | Kategori   | Eksponeeringsvei | Målorganer |
|----------------------------------|------------|------------------|------------|
| 3-iodo-2-propynyl-butyl karbamat | Kategori 1 | -                | strupehode |

### Fare for aspirering

Ikke kjent.

**Opplysninger om  
sannsynlige  
eksponeringsveier** : Ikke kjent.

### Potensielle akutte helseeffekter

**Øyekontakt** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

**Innånding** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

**Hudkontakt** : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

**Svelging** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

### Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

**Øyekontakt** : Ingen spesifikke data.  
**Innånding** : Ingen spesifikke data.  
**Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritasjon  
rødhet  
**Svelging** : Ingen spesifikke data.

### Det kan forekomme både forsinkede og øyeblikkelige effekter, og også kroniske effekter på grunn av kort- og langtidseksposering

#### Korttidseksposering

**Potensielle, øyeblikkelige effekter** : Ikke kjent.

**Potensielle, forsinkede effekter** : Ikke kjent.

#### Langvarig eksponering

**Potensielle, øyeblikkelige effekter** : Ikke kjent.

**Potensielle, forsinkede effekter** : Ikke kjent.

#### Potensielle kroniske helseeffekter

Ikke kjent.

**Konklusjon/oppsummering** : Ikke kjent.

**Generelt** : Så snart en person er sensitivisert, kan det deretter oppstå en alvorlig allergisk reaksjon når personen eksponeres for svært små nivåer.

**Kreftfremkallende egenskap** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

**Mutasjonsfremmende karakter** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

**Reproduktiv giftighet** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

### 11.2 Informasjon om andre farer

#### 11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

#### 11.2.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Ikke kjent.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Toksisitet

| Navn på produkt/<br>bestanddel      | Resultat                         | Arter   | Eksposering |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| Triandioksid                        | Akutt LC50 3 mg/l Ferskvann      | Skalldyr - <i>Ceriodaphnia dubia</i> - Nyfødt organisme | 48 timer    |
|                                     | Akutt LC50 6.5 mg/l Ferskvann    | Dafnie - <i>Daphnia pulex</i> - Nyfødt organisme        | 48 timer    |
| 3-iodo-2-propynyl-butyl<br>karbamat | Akutt LC50 >1000000 µg/l Sjøvann | Fisk - <i>Fundulus heteroclitus</i>                     | 96 timer    |
|                                     | Akutt EC50 0.022 mg/l Ferskvann  | Alge - <i>Scenedemus subspicatus</i>                    | 72 timer    |
| 4,5-diklor-2-oktyl-2H-              | Akutt EC50 0.16 mg/l Ferskvann   | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>                           | 48 timer    |
|                                     | Akutt LC50 0.067 mg/l Ferskvann  | Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>                       | 96 timer    |
|                                     | Akutt NOEC 0.049 mg/l Ferskvann  | Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>                       | 96 timer    |
|                                     | Kronisk NOEC 0.05 mg/l Ferskvann | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>                           | 21 dager    |
|                                     | Akutt EC50 0.003 mg/l Ferskvann  | Alge - <i>Pseudokirchneriella</i>                       | 72 timer    |

Utgitt dato/Revisjonsdato

: 04/11/2024

Dato for forrige utgave

: 11/10/2023

Versjon : 10 11/16

TEKNOL 2881-00 - Alle varianter

Label No : 87968

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

| isotiazol-3-on             |                                  | <i>subcapitata</i>                 |          |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------|
|                            | Akutt EC50 18 ppb Sjøvann        | Alge - <i>Skeletonema costatum</i> | 96 timer |
|                            | Akutt EC50 0.001 mg/l Ferskvann  | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>      | 48 timer |
|                            | Akutt LC50 22 µg/l Ferskvann     | Skalldyr - <i>Gammarus pulex</i>   | 48 timer |
|                            | Akutt LC50 2.7 ppb Ferskvann     | Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>  | 96 timer |
|                            | Kronisk NOEC 19.789 µg/l Sjøvann | Alge - <i>Nitzschia pungens</i>    | 96 timer |
|                            | Kronisk NOEC 0.56 ppb            | Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>  | 97 dager |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on | Akutt EC50 0.36 mg/l Sjøvann     | Alge - <i>Skeletonema Costatum</i> | 72 timer |
|                            | Akutt EC50 3.7 mg/l              | Dafnie - <i>Daphnia Magna</i>      | 48 timer |
|                            | Akutt LC50 1.9 mg/l Ferskvann    | Fisk - <i>Onorhynchus Mykiss</i>   | 96 timer |
|                            | Akutt NOEC 0.15 mg/l Sjøvann     | Alge - <i>Skeletonema Costatum</i> | 72 timer |
| 2-metyl-2H-isothiazol-3-on | Akutt EC50 0.18 ppm Ferskvann    | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>      | 48 timer |
|                            | Akutt LC50 0.07 ppm Ferskvann    | Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>  | 96 timer |

**Konklusjon/oppsummering** : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

| Navn på produkt/ bestanddel | Test | Resultat        | Dose | Inoculum |
|-----------------------------|------|-----------------|------|----------|
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on  | EU   | 24 % - 28 dager | -    | -        |

**Konklusjon/oppsummering** : Dette produktet er ikke testet med henblikk på biologisk nedbrytning.

| Navn på produkt/ bestanddel      | Halveringstid i vann | Fotolyse | Biologisk nedbrytbarhet |
|----------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|
| 3-iodo-2-propynyl-butyl karbamat | -                    | -        | Ikke lett               |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on       | -                    | -        | lboende                 |

### 12.3 Bioakkumuleringspotensial

| Navn på produkt/ bestanddel      | LogP <sub>ow</sub> | BKF | Potensial |
|----------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| 3-iodo-2-propynyl-butyl karbamat | >1                 | -   | Lav       |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on       | -                  | 3.2 | Lav       |

### 12.4 Jordmobilitet

**Fordelingskoeffisient for jord/vann (K<sub>oc</sub>)** : Ikke kjent.

**Mobilitet** : Ikke kjent.

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

### 12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

## AVSNITT 13: Instruks ved disponering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Produkt

**Metoder for avhending** : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/ underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Avfall må ikke deponeres ubehandlet til avløp unntatt når det er fullstendig i samsvar med alle krav fra myndigheter med jurisdiksjon. Fare for selvantennelse av brukte rengjøringsfiller, papirkluter osv. Forurensede materialer bør bløtes i vann og plasseres i en lukket metallbeholder før avhending.

**Den europeiske avfallslisten (EAL)** : 080111\*, 200127\*

#### Emballasje

**Metoder for avhending** : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres. Forbrenning eller avhending på søppelplass bør vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.

**Spesielle forholdsregler** : Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Vær forsiktig ved håndtering av tomme beholdere som ikke er rengjort eller skylt ut. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

|                                | ADR/RID        | ADN            | IMDG           | IATA           |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1 FN-nummer eller ID-nummer | Ikke regulert. | Ikke regulert. | Not regulated. | Not regulated. |
| 14.2 Korrekt transportnavn, UN | -              | -              | -              | -              |
| 14.3 Transportfareklasse (r)   | -              | -              | -              | -              |
| 14.4 Emballasjegruppe          | -              | -              | -              | -              |
| 14.5 Skadevirkninger i miljøet | Nei.           | Nei.           | No.            | No.            |

**14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren** : **Transport innenfor brukerens anlegg**: produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp.

**14.7 Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter** : Ikke relevant/aktuelt på grunn av produktets art.

## AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

**15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen**  
**EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)**

#### Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

##### Tillegg XIV

Ingen av bestanddelene er opplistet.

#### Stoffer som gir stor grunn til bekymring

## AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

Ingen av bestanddelene er opplistet.

### Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler

| Navn på produkt/bestanddel | %   | Betegnelse [Bruk] |
|----------------------------|-----|-------------------|
| TEKNOL 2881-00             | ≥90 | 3                 |

**Etiketter** :

#### Andre EU regler

**Industriutslipp (forebygging og kontroll integrert forurensning) - Luft** : Ikke listeført

**Industriutslipp (forebygging og kontroll integrert forurensning) - Vann** : Ikke listeført

**Eksplorative forløpere** : Ikke anvendelig.

#### Ozon-nedbrytende stoffer (1005/2009/EU)

Ikke listeført.

#### Forhåndssamtykke (PIC) (649/2012 / EU)

Ikke listeført.

#### Vedvarende organiske forurensende stoffer

Ikke listeført.

#### Seveso Direktivet

Dette produktet kontrolleres ikke under Seveso-direktivet.

#### Internasjonale bestemmelser

##### Konvensjon om kjemiske våpen, stoffliste over kjemikalier i Schedule I, II og III

Ikke listeført.

##### Montreal protokolen

Ikke listeført.

##### Stockholms konvensjonen om persistente organiske forurensere

Ikke listeført.

##### Rotterdamkonvensjonen om samtykke ved forutgående informasjon (PIC)

Ikke listeført.

##### UNECE Aarhus Protokoll for POP-er og tungmetaller

Ikke listeført.

**15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering** : Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

✓ Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

**Forkortelser og akronymer** :

- ATE = Akutt toksisitets estimat
- CLP = Klassifisering, merking og innpakning
- DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå
- DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå
- EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring
- N/A = Ikke kjent
- PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
- PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
- RRN = REACH registrerings nummer
- SGG = Segregeringsgruppe

Utgitt dato/Revisjonsdato : 04/11/2024 Dato for forrige utgave : 11/10/2023

Versjon : 10 14/16

TEKNOL 2881-00 - Alle varianter

Label No : 87968

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

### Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassifisering          | Justering          |
|-------------------------|--------------------|
| Skin Sens. 1, H317      | Kalkuleringsmetode |
| Aquatic Chronic 3, H412 | Kalkuleringsmetode |

### Fullstendig tekst for forkortede H-setninger

|        |  |
|--------|--|
| H301   | Giftig ved svelging.   |
| H302   | Farlig ved svelging.   |
| H310   | Dødelig ved hudkontakt.  |
| H311   | Giftig ved hudkontakt.   |
| H314   | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.                         |
| H315   | Irriterer huden.   |
| H317   | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                             |
| H318   | Gir alvorlig øyeskade.   |
| H330   | Dødelig ved innånding.   |
| H331   | Giftig ved innånding.  |
| H351   | Mistenkes for å kunne forårsake kreft.                           |
| H372   | Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |
| H400   | Meget giftig for liv i vann.                                     |
| H410   | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.              |
| H412   | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                  |
| EUH071 | Etsende for luftveiene.  |

### Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS]

|                   |   |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 2      | AKUTT TOKSISITET - Kategori 2                                       |
| Acute Tox. 3      | AKUTT TOKSISITET - Kategori 3                                       |
| Acute Tox. 4      | AKUTT TOKSISITET - Kategori 4                                       |
| Aquatic Acute 1   | FARE I VANNMILJØ (AKUTT) - Kategori 1                               |
| Aquatic Chronic 1 | FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 1                           |
| Aquatic Chronic 3 | FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 3                           |
| Carc. 2           | CANCEROGENITET - Kategori 2   |
| Eye Dam. 1        | ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 1                          |
| Skin Corr. 1      | ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 1                                    |
| Skin Corr. 1B     | ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 1B                                   |
| Skin Corr. 1C     | ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 1C                                   |
| Skin Irrit. 2     | ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 2                                    |
| Skin Sens. 1      | OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1                              |
| Skin Sens. 1A     | OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1A                             |
| STOT RE 1         | GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (GJENTATT EKSPONERING) - Kategori 1 |

Utgitt dato/ Revisjonsdato : 04/11/2024

Dato for forrige utgave : 11/10/2023

Versjon : 10

TEKNOL 2881-00

All variants

### Merknad til leseren

Informasjonen i dette HMS-databladet er basert på vår kunnskap per i dag samt gjeldende nasjonalt regelverk. Produktet skal ikke brukes for andre formål enn dem som er angitt i avsnitt 1 uten at det innhentes skriftlige instruksjoner for håndtering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og bestemmelser. Informasjonen i dette HMS-databladet er ment som en beskrivelse av sikkerhetskravene for produktet: Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti for produktets egenskaper.

