

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ



TEKNOLIN - Всі варіанти

РОЗДІЛ 1: Ідентифікатор речовини/препарату та компанії/підприємства

1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту : TEKNOLIN - Всі варіанти

1.2 Відповідні ідентифіковані застосування речовини або суміші й застосування, рекомендовані проти Використання продукту

: Фарба.

1.3 Докладні відомості про постачальника паспорту безпеки

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

адреса електронної пошти особи : Prod-safe@teknos.com

відповідальної за цей

Паспорт Безпеки

Національні контакти

Текнос Групу Оу, Таккатіе 3, ФІ-00370 ХЕЛСІНкі, ФІНЛАНД. Тел. +358 9 506 091.

1.4 Номер телефону екстреного зв'язку

Національний консультативний орган/Токсикологічний центр

Телефонний номер : In an emergency, call 112

РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

2.1 Класифікація речовини або суміші

Визначення продукту : Суміш

Класифікація згідно Регламенту (ЄС) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Цей продукт класифікується як небезпечний згідно з Регламентом (ЄС) 1272/2008 з поправками.

Повний текст заявлених вище формулювань H наведено в розділі 16.

Для більш докладної інформації щодо симптомів та впливу на здоров'я дивись Розділ 11.

2.2 Елементи етикетки

Піктограми небезпеки :



Сигнальне слово : Попередження

Визначення небезпеки : H226 - Горюча рідина та випари.

H317 - Може викликати алергічну шкіряну реакцію.

H412 - Шкідливе для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.

Виклад правил безпеки

Загальна частина : P102 - Тримати у недоступному для дітей місці.

Запобігання : P280 - Надягайте захисні рукавички.

P210 - Не допускати контакту з джерелами тепла, гарячими поверхнями,

іскрами, відкритим полум'ям та іншими займистими джерелами. Не палити.

P273 - Запобігайте викиду в навколишнє середовище.

Відповідь : P362 + P364 - Зняти забруднений одяг та промити перед повторним використанням.

РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

| | |
|---|--|
| Зберігання | : Не застосовний. |
| Утилізація | : P501 - Утилізуйте вміст у відповідності до всіх місцевих, регіональних, державних та міжнародних нормативних вимог. |
| Небезпечні складові | : Містить: 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат; neodecanoic acid, cobalt salt та 4,5-дихлоро-2-октил-2Н-ізотіазол-3-он |
| Елементи супровідної етикетки | : Увага! При розпилюванні можуть утворюватися краплі, небезпечні для дихання. Не вдихайте спреєм або туман. Містить біоцидні речовини для консервації за допомогою сухої плівки та при зберіганні в тарі: IPBC та DCOIT. Ризик сенсibiliзації шкіри. |
| Додаток XVII – Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів | : |

2.3 Інші небезпеки

Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII : This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.

Інші ризики, які не класифіковані : Жоден невідомий.

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

3.2 Суміши : Суміш

| Ім'я продукту/інгредієнта | Ідентифікатори | % | Класифікація | Конкретна конц. межі, М-фактори та АТЕ | Тип |
|-------------------------------------|---|-----------|--|--|---------|
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | REACH #: 01-2119463258-33 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Індекс: 649-327-00-6 | ≥10 - <20 | Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 EUH066 | EUH066: C ≥ 50% | [1] |
| titanium dioxide | REACH #: 01-2119489379-17 EC: 236-675-5 CAS: 13463-67-7 | ≥10 - ≤25 | Carc. 2, H351 (вдихання) | - | [1] [*] |
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | REACH #: 01-2119457273-39 EC: 265-150-3 CAS: 64742-48-9 Індекс: 649-327-00-6 | ≤3 | Asp. Tox. 1, H304 EUH066 | EUH066: C ≥ 50% | [1] |
| 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат | EC: 259-627-5 CAS: 55406-53-6 Індекс: 616-212-00-7 | ≤0.2 | Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H331 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372 (гортань) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 | АТЕ [преорально] = 400 mg/kg АТЕ [вдихання (пил та аерозолі)] = 0.67 mg/l М [гостр.] = 10 М [хронічн.] = 1 | [1] |
| neodecanoic acid, cobalt salt | REACH #: 01-2119970733-31 EC: 248-373-0 CAS: 27253-31-2 | ≤0.3 | Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372 Aquatic Chronic 3, | АТЕ [преорально] = 500 mg/kg | [1] |

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---|--|-----|
| 4,5-дихлоро-2-октил-2Н-изотиазол-3-он | EC: 264-843-8 CAS: 64359-81-5 Індекс: 613-335-00-8 | ≤0.022 | H412 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 EUN071 Повний текст заявлених вище формулювань H наведено в розділі 16. | ATE [преорально] = 567 mg/kg ATE [вдихання (пил та аерозолі)] = 0.16 mg/l Skin Corr. 1, H314: C ≥ 5% Skin Irrit. 2, H315: 0.025% ≤ C < 5% Eye Dam. 1, H318: C ≥ 3% Eye Irrit. 2, H319: 0.025% ≤ C < 3% Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015% M [гостр.] = 100 M [хронічн.] = 100 | [1] |
|---------------------------------------|---|--------|---|--|-----|

Немає жодних додаткових інгредієнтів, котрі (за даними постачальника і у вживаних концентраціях) класифіковані як небезпечні для здоров'я або довкілля, є PBT (Стійкі, Біоаккумулятивні та Токсичні), vPvB (дуже Стійкі та дуже Біоаккумулятивні) або речовинами, що мають еквівалентну небезпеку, або для них встановлені граничні рівні впливу на виробництві, і відтепер вони вимагають повідомлення у цьому розділі.

Тип

[1] Речовина, класифікована як з така, що становить небезпеку для здоров'я або навколишнього середовища

[*] До категорії речовин, канцерогенних при вдиханні, відносяться лише порошкоподібні суміші, що містять принаймні 1% часточок двоокису титану діаметром ≤ 10 мкм, які не зв'язуються в розчині.

Професійні обмеження експозиції, якщо такі є, перераховані в Розділі 8.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів першої допомоги

- Потрапляння в очі** : Негайно промийте очі великою кількістю води, час-від-часу піднімаючи верхню та нижню повіки. Перевірте та видаліть усі контактні лінзи. Продовжуйте промивання, принаймні, 10 хвилин. Пройдіть медичний огляд якщо починається подразнення.
- Вдихання** : Перенесіть постраждалого на свіже повітря та забезпечте комфортне дихання. Якщо не дихає, якщо дихає нерегулярно або при зупинці дихання, кваліфікованому персоналу зробити штучне дихання або дати кисень. Це може бути небезпечним для людини, що надає першу допомогу штучним диханням рот-в-рот. Пройдіть медичний огляд, якщо негативні наслідки триватимуть або будуть тяжкими. Якщо непритомний, покладіть його у безпечне положення та негайно зверніться по медичну допомогу. Тримайте на відкритому повітрі. Послабте тісний одяг, такий як комірць, краватку, ремінь або корсет.
- Контакт зі шкірою** : Промийте водою з милом. Зніміть забруднені одяг та взуття. Перед зняттям ретельно вимийте водою забруднений одяг або надівайте рукавиці. Продовжуйте промивання, принаймні, 10 хвилин. Пройдіть медичний огляд. Якщо є будь-які скарги або симптоми, уникайте подальшого впливу. Мийте одяг перед повторним використанням. Ретельно почистіть взуття перед наступним використанням.
- Приймання всередину** : Промити рот водою. Зняти протези при їх наявності. Якщо проковтнуто речовину та постраждала особа при тямі дайте їй трохи попити води. Зупинити, якщо людина, що зазнала впливу, почуває себе погано, тому що блювота може бути небезпечною. Не викликайте блювання, якщо медичний персонал прямо не вкаже на це. При проковтуванні, голову треба тримати низько, щоб блювотні маси не потрапили у легені. Пройдіть медичний огляд, якщо негативні наслідки триватимуть або будуть тяжкими. Нічого не кладіть в рот непритомній особі. Якщо непритомний, покладіть його у безпечне положення

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

та негайно зверніться по медичну допомогу. Тримайте на відкритому повітрі. Послабте тісний одяг, такий як комірць, краватку, ремінь або корсет.

Захист осіб, які надають першу допомогу : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Це може бути небезпечним для людини, що надає першу допомогу штучним диханням рот-в-рот. Перед зняттям ретельно вимийте водою забруднений одяг або надівайте рукавиці.

4.2 Найбільш важливі симптоми й прояви, як гострі, так і вповільнені

Знаки/симптоми надмірного впливу

Потрапляння в очі : Немає специфічних даних.
Вдихання : Немає специфічних даних.
Контакт зі шкірою : Негативні симптоми можуть включати наступне:
подроздринення
почервоніння
Приймання всередину : Немає специфічних даних.

4.3 Показання до необхідності невідкладної медичної допомоги й спеціального лікування

Примітки для лікаря : Забезпечити симптоматичне лікування. Якщо було проковтнуто або вдихнуто велику кількість, негайно зверніться до фахівця з лікування отруєнь.
Специфічні лікування : Не потребує специфічного лікування.

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежогасіння

5.1 Засоби гасіння

Придатні засоби гасіння пожежі : Використовуйте сухі хімічні речовини, CO₂, бризки води (туман) або піну.
Непридатні засоби гасіння пожежі : Не використовуйте водомет.

5.2 Особливі небезпеки, які пов'язані з речовиною або сумішшю

Небезпеки, які представляє речовина або суміш : Горюча рідина та випари. Виливи в каналізацію можуть призводити до пожежі або небезпеки вибуху. У вогні або при нагріванні, відбудеться підвищення тиску й контейнер може розірватися, що може призвести до вибуху. Цей матеріал шкідливий до водної флори і фауни з довготривалими ефектами. Пожежну воду забруднену цим матеріалом потрібно локалізувати та запобігти її потрапляння в будь-які водотоки, колектори та каналізацію.
Небезпечні продукти горіння : Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:
диоксид вуглецю
монооксид вуглецю
оксид/оксиди металу

5.3 Рекомендації для пожежних

Спеціальні захисні заходи для пожежних : У випадку пожежі, швидко обмежте доступ до місця, вивівши усіх людей подалі від місця інциденту. Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Перемістити контейнери із зони вогню, якщо це можна зробити без ризику. Використовуйте водорозбризувач для бризки води, щоб контейнери, які зазнали впливу вогню, залишалися прохолодними.
Спеціальне захисне обладнання для вогнеборців : Пожежні повинні носити відповідне захисне спорядження та автономні дихальні апарати із закритою маскою в режимі надлишкового тиску. Одяг для пожежних (у тому числі шоломи, захисне взуття й рукавички), відповідний до Європейського стандарту EN 469, забезпечує базовий рівень захисту в хімічних аварійних ситуаціях.

РОЗДІЛ 6: Заходи з ліквідації аварійного викиду

6.1 Індивідуальні запобіжні засоби, засоби індивідуального захисту і порядок дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації

Для неаварійного персоналу

: Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Евакуюйте оточуючі приміщення. Не допускайте входу персоналу без необхідності або незахищеного. Не торкайтеся та не ходіть через розлитий матеріал. Перекрити усі джерела запалення. Не палити, не користуватися освітлювальними патронами та вогнем у небезпечній зоні. Уникайте вдихання пари або аерозолі. Забезпечте належну вентиляцію. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна. Надягніть належне особове захисне спорядження.

Для персоналу по ліквідації аварій

: Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів. Звернетеся також до інформації "Для неаварійного персоналу".

6.2 Заходи безпеки для збереження довкілля

: Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоків та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією. Повідомте відповідні органи, якщо продуктом спричинено забруднення довкілля (колекторів, водних шляхів, ґрунту або повітря). Матеріал, забруднюючі воду. Може бути шкідливим для довкілля у випадку виходу у великій кількості.

6.3 Методи і матеріали для локалізації та прибирання

Невелике пролиття або протікання

: Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Якщо розчиняється в воді - розбавити водою та зібрати ганчіркою. Або, а також якщо не розчиняється в воді - абсорбувати інертним сухим матеріалом та помістити у відповідний контейнер для відходів. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів.

Великий розлив

: Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Підходити до вилливу з навітряної сторони. Уникайте попадання у каналізацію, водостоки, цокольні приміщення та обмежені зони. Мити виток на установці з водоочищення або поводитись, як вказано нижче. Зберіть виллив за допомогою негорючого, адсорбуючого матеріалу, наприклад, піску, землі, вермікуліту або кізельгуру й помістіть у контейнер для утилізації згідно місцевих норм. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Забруднений адсорбуючий матеріал може становити таку ж загрозу як розлитий продукт.

6.4 Посилання на інші розділи

: Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1. Зверніться до розділу 8 за інформацією про підходяще особове захисне спорядження. Додаткові відомості по обробку відходів наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

7.1 Правила безпеки для безпечного поведіння

Захисні заходи

: Вдягніть відповідне спорядження для захисту персоналу (дивись розділ 8). Особи, які мали в минулому проблеми з подразливістю шкіри, не повинні залучатися до будь-яких процесів із застосуванням даного продукту. Не торкайтеся очей або шкіри або одягу. Не ковтати. Уникайте вдихання пари або аерозолі. Запобігайте викиду в навколишнє середовище. Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна. Не заходьте у склади та закриті зони без відповідної вентиляції. Тримати в оригінальному контейнері або в відповідному іншому виготовленому з сумісних матеріалів, якщо не використовується тримати щільно закритим. Зберігати та використовувати подаль від тепла, іскріння, відкритого полум'я та будь-якого іншого джерела займання. Застосуйте вибухобезпечне електричне (вентилююче, освітлювальне та транспортувальне) обладнання. Використовувати тільки іскрозахищені інструменти. Вживайте запобіжних заходів проти електростатичних розрядів. Порожні контейнери

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

містять залишки продукту та можуть бути небезпечними. Не використовуйте контейнер повторно.

Risk of self-ignition of used cleaning rags, paper wipes etc. Contaminated materials should be soaked in water and placed in a closed metal container before disposal.

Загальні рекомендації із промислової гігієни

: У місцях де розвантажуються, зберігається та обробляється речовина має бути заборонено вживання їжі, напоїв та паління. Працівники повинні вимити руки і обличчя перед їдою, питтям і палінням. Перш ніж входити в зону приймання їжі, зніміть забруднений одяг і захисне спорядження. Додаткові відомості про заходах гігієни наведені також у розділі 8.

7.2 Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності

Зберігати у відповідності з місцевими регуляторними нормами. Зберігати в окремій і схваленій області. Зберігати в оригінальному контейнері, захищеному від прямого сонячного світла в сухій, прохолодній і добре вентильованій зоні подалі від несумісних матеріалів (дивись Розділ 10) харчових продуктів і напоїв. Усуньте усі джерела займання. Зберігати окремо від окислювачів. Тримати контейнер щільно закритим та запечатаним до готовності до використання. Контейнери, які були відкриті, повинні бути акуратно закриті та утримуватися у відповідному положенні для запобігання виливів. Не зберігайте в немаркованих контейнерах. Використовуйте відповідні засоби локалізації, щоб уникнути екологічного забруднення.

Директива Seveso - Межі, що вимагають звітування

Критерії безпеки

| Категорія | Повідомлення та межа МАПП | Межа повідомлення про безпеку |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| P5c | 5000 tonne | 50000 tonne |

7.3 Специфічне(і) кінцеве(і) використання(і)

Рекомендації : Не доступний.

Рішення, специфічні для промислового сектору : Не доступний.

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Інформація надається на основі типового передбаченого використання продукту. При роботі з великими кількостями або іншому використанні, що може привести до значного підвищення впливу на робочому місці або викидам у навколишнє середовище, можуть знадобитися додаткові заходи безпеки.

8.1 Параметри регулювання

Контроль впливів на робочому місці

| Ім'я продукту/інгредієнта | Значення меж впливу |
|--|--|
| neodecanoic acid, cobalt salt | Regulation on Limit Values - Technical Guidance Values (Австрія, 4/2021). [Cobalt and its compounds] Абсорбується через шкіру. Сенсibilізатор шкіри. Респіраторний сенсibilізатор. TWA: 0.1 mg/m ³ , (measured as Co) 8 години. Форма: Inhalable fraction PEAK: 0.4 mg/m ³ , (measured as Co), 4 кратність за зміну, 15 хвилин. Форма: Inhalable fraction |
| Гранично допустимі рівні впливу невідомі. neodecanoic acid, cobalt salt | Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгарія, 6/2021). [Cobalt and inorganic compounds (as cobalt)] Limit value 8 hours: 0.1 mg/m ³ , (as cobalt) 8 години. |
| propane-1,2-diol | Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship ELV/ STELV (Хорватія, 1/2021). ELV: 10 mg/m ³ 8 години. Форма: only particles ELV: 474 mg/m ³ 8 години. Форма: total vapour and particles ELV: 150 ppm 8 години. Форма: total vapour and particles |
| neodecanoic acid, cobalt salt | Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship ELV/ STELV (Хорватія, 1/2021). [cobalt and compounds] |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

Гранично допустимі рівні впливу невідомі.

neodecanoic acid, cobalt salt

neodecanoic acid, cobalt salt

neodecanoic acid, cobalt salt

Гранично допустимі рівні впливу невідомі.

Нафта (нафтова), гідроочищена важка

Нафта (нафтова), гідроочищена важка

neodecanoic acid, cobalt salt

Гранично допустимі рівні впливу невідомі.

Нафта (нафтова), гідроочищена важка

Нафта (нафтова), гідроочищена важка

3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат

neodecanoic acid, cobalt salt

neodecanoic acid, cobalt salt

neodecanoic acid, cobalt salt

Сенсибілізатор шкіри. Респіраторний сенсибілізатор.
ELV: 0.1 mg/m³, (as Co) 8 години.

Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чеська Республіка, 10/2022). [Cobalt and its compounds]

Сенсибілізатор шкіри.

TWA: 0.05 mg/m³, (as Co) 8 години. Форма: aerosol, inhalable fraction.

STEL: 0.1 mg/m³, (as Co) 15 хвилин. Форма: aerosol, inhalable fraction.

Working Environment Authority (Данія, 6/2022). [Inorganic compounds of cobalt] Канцероген.

TWA: 0.01 mg/m³, (calculated as Co) 8 години.

Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Естонія, 12/2022). [Cobalt and inorganic compounds] Сенсибілізатор шкіри.

TWA: 0.05 mg/m³, (calculated as Co) 8 години.

Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Фінляндія, 10/2020).

TWA: 500 mg/m³ 8 години.

Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Фінляндія, 10/2020).

TWA: 500 mg/m³ 8 години.

Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Фінляндія, 10/2021). [Cobalt and its inorganic compounds]

TWA: 0.02 mg/m³, (calculated as Co) 8 години.

DFG MAC-values list (Німеччина, 7/2022).

TWA: 50 ppm 8 години.

TWA: 300 mg/m³ 8 години.

PEAK: 100 ppm, 4 кратність за зміну, 15 хвилин.

PEAK: 600 mg/m³, 4 кратність за зміну, 15 хвилин.

DFG MAC-values list (Німеччина, 7/2022).

TWA: 50 ppm 8 години.

TWA: 300 mg/m³ 8 години.

PEAK: 100 ppm, 4 кратність за зміну, 15 хвилин.

PEAK: 600 mg/m³, 4 кратність за зміну, 15 хвилин.

DFG MAC-values list (Німеччина, 7/2022). Сенсибілізатор шкіри.

PEAK: 0.116 mg/m³, 4 кратність за зміну, 15 хвилин.

PEAK: 0.01 ppm, 4 кратність за зміну, 15 хвилин.

TWA: 0.058 mg/m³ 8 години.

TWA: 0.005 ppm 8 години.

TRGS 900 OEL (Німеччина, 6/2022). Сенсибілізатор шкіри.

PEAK: 0.116 mg/m³ 15 хвилин.

PEAK: 0.01 ppm 15 хвилин.

TWA: 0.058 mg/m³ 8 години.

TWA: 0.005 ppm 8 години.

DFG MAC-values list (Німеччина, 7/2022). [Cobalt and cobalt compounds (inhalable fraction)] Абсорбується через шкіру.

Сенсибілізатор шкіри. Респіраторний сенсибілізатор.
Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греція, 9/2021). [Compounds of cobalt]

TWA: 0.1 mg/m³, (as Co) 8 години.

5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Угорщина, 12/2022). [Cobalt and its inorganic compounds] Сенсибілізатор шкіри. Респіраторний сенсибілізатор.

TWA: 0.02 mg/m³, (as Co) 8 години.

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

| | |
|---|--|
| neodecanoic acid, cobalt salt | Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Ісландія, 5/2021). [cobalt and its inorganic compounds] Сенсibilізатор шкіри. TWA: 0.02 mg/m ³ , (as Co) 8 години. Форма: Пил та курява |
| propane-1,2-diol | NAOSH (Ірландія, 5/2021). Примітки: Advisory Occupational Exposure Limit Values (OELVs) OELV-8hr: 10 mg/m ³ 8 години. Форма: particulate OELV-8hr: 470 mg/m ³ 8 години. Форма: vapour and particulates OELV-8hr: 150 ppm 8 години. Форма: vapour and particulates |
| neodecanoic acid, cobalt salt | NAOSH (Ірландія, 5/2021). [Cobalt and cobalt compounds as Co] Здатність збільшувати чутливість. Примітки: Advisory Occupational Exposure Limit Values (OELVs) OELV-8hr: 0.02 mg/m ³ , (as Co) 8 години. |
| Гранично допустимі рівні впливу невідомі. | |
| propane-1,2-diol | Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвія, 2/2021). TWA: 7 mg/m ³ 8 години. |
| propane-1,2-diol | Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 7/2022). TWA: 7 mg/m ³ 8 години. |
| neodecanoic acid, cobalt salt | Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 7/2022). [Cobalt and its inorganic compounds] Сенсibilізатор шкіри. Респираторний сенсibilізатор. TWA: 0.05 mg/m ³ , (as Co) 8 години. |
| Гранично допустимі рівні впливу невідомі. | |
| Гранично допустимі рівні впливу невідомі. | |
| Гранично допустимі рівні впливу невідомі. | |
| propane-1,2-diol | FOR-2011-12-06-1358 (Норвегія, 12/2022). TWA: 79 mg/m ³ 8 години. TWA: 25 ppm 8 години. |
| neodecanoic acid, cobalt salt | FOR-2011-12-06-1358 (Норвегія, 12/2022). [Inorganic cobalt compounds (except Co(II))] Сенсibilізатор шкіри. Репродуктивний токсин. TWA: 0.02 mg/m ³ , (calculated as Co) 8 години. |
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of 18 February 2021, regarding the highest permissible concentrations and values of agents harmful to health in the work environment (Journal of Laws 2021, item 325) (Польща, 2/2021). [benzin to varnish] TWA: 300 mg/m ³ 8 години. STEL: 900 mg/m ³ 15 хвилин. |
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of 18 February 2021, regarding the highest permissible concentrations and values of agents harmful to health in the work environment (Journal of Laws 2021, item 325) (Польща, 2/2021). [benzin to varnish] TWA: 300 mg/m ³ 8 години. STEL: 900 mg/m ³ 15 хвилин. |
| propane-1,2-diol | Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of 18 February 2021, regarding the highest permissible concentrations and values of agents harmful to health in the work environment (Journal of Laws 2021, item 325) (Польща, 2/2021). TWA: 100 mg/m ³ 8 години. Форма: vapor and inhalable fraction |
| neodecanoic acid, cobalt salt | Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of 18 February 2021, regarding the highest permissible concentrations and values of agents harmful to health in the work environment (Journal of Laws 2021, item 325) (Польща, 2/2021). [cobalt and its inorganic compounds] TWA: 0.02 mg/m ³ , (calculated as Co) 8 години. |
| neodecanoic acid, cobalt salt | Portuguese Institute of Quality (Португалія, 11/2014). [cobalt and inorganic compounds] TWA: 0.02 mg/m ³ , (expressed as Co) 8 години. |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

| | |
|--|--|
| Гранично допустимі рівні впливу невідомі. neodecanoic acid, cobalt salt | Government regulation SR с. 355/2006 (Словачія, 9/2020). [Cobalt and its compounds] Сенсibilізатор шкіри. TWA: 0.05 mg/m ³ , (Cobalt and its compounds, as Co) 8 години. |
| 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат | Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словенія, 5/2021). KTV: 0.01 ppm, 4 кратність за зміну, 15 хвилин. TWA: 0.005 ppm 8 години. KTV: 0.116 mg/m ³ , 4 кратність за зміну, 15 хвилин. TWA: 0.058 mg/m ³ 8 години. |
| neodecanoic acid, cobalt salt | National institute of occupational safety and health (Іспанія, 4/2022). [Inorganic compounds of cobalt, except those expressly stated] Сенсibilізатор шкіри. Респіраторний сенсibilізатор. TWA: 0.02 mg/m ³ , (as Co) 8 години. |
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеція, 9/2020). NGV: 50 ppm 8 години. NGV: 300 mg/m ³ 8 години. KTV: 100 ppm 15 хвилин. KTV: 600 mg/m ³ 15 хвилин. |
| neodecanoic acid, cobalt salt | Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеція, 9/2021). [cobalt and inorganic compounds inhalable fraction, (as Co)] Абсорбується через шкіру. Сенсibilізатор шкіри. TWA: 0.02 mg/m ³ , (as Co) 8 години. Форма: inhalable fraction |
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | SUVA (Швейцарія, 1/2023). STEL: 600 mg/m ³ 15 хвилин. STEL: 100 ppm 15 хвилин. TWA: 50 ppm 8 години. TWA: 300 mg/m ³ 8 години. |
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | SUVA (Швейцарія, 1/2023). STEL: 600 mg/m ³ 15 хвилин. STEL: 100 ppm 15 хвилин. TWA: 50 ppm 8 години. TWA: 300 mg/m ³ 8 години. |
| 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат | SUVA (Швейцарія, 1/2023). Сенсibilізатор шкіри. STEL: 0.24 mg/m ³ 15 хвилин. Форма: vapour and aerosols STEL: 0.02 ppm 15 хвилин. Форма: vapour and aerosols TWA: 0.01 ppm 8 години. Форма: vapour and aerosols TWA: 0.12 mg/m ³ 8 години. Форма: vapour and aerosols |
| neodecanoic acid, cobalt salt | SUVA (Швейцарія, 1/2023). [Cobalt and its compounds] Абсорбується через шкіру. Сенсibilізатор шкіри. TWA: 0.05 mg/m ³ , (calculated as Co) 8 години. Форма: inhalable dust and aerosol |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | EN40/2005 WELs (Сполучене Королівство (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), 1/2020). TWA: 10 ppm 8 години. STEL: 15 ppm 15 хвилин. TWA: 67.5 mg/m ³ 8 години. STEL: 101.2 mg/m ³ 15 хвилин. |
| neodecanoic acid, cobalt salt | EN40/2005 WELs (Сполучене Королівство (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), 1/2020). [cobalt and cobalt compounds as Co] Респіраторний сенсibilізатор. TWA: 0.1 mg/m ³ , (as Co) 8 години. |
| 1-methoxy-2-propanol | EN40/2005 WELs (Сполучене Королівство (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), 1/2020). Абсорбується через шкіру. STEL: 560 mg/m ³ 15 хвилин. STEL: 150 ppm 15 хвилин. TWA: 375 mg/m ³ 8 години. TWA: 100 ppm 8 години. |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | EN40/2005 WELs (Сполучене Королівство (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), 1/2020). Абсорбується через шкіру. TWA: 308 mg/m ³ 8 години. |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

| | |
|------------------------|---|
| 1,2,4-trimethylbenzene | TWA: 50 ppm 8 години. EN40/2005 WELs (Сполучене Королівство (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), 1/2020). [trimethylbenzenes, all isomers or mixtures] TWA: 25 ppm 8 години. TWA: 125 mg/m ³ 8 години. |
|------------------------|---|

Індекси біологічного впливу

| Ім'я продукту/інгредієнта | Індекси впливу |
|-------------------------------|---|
| neodecanoic acid, cobalt salt | VGU BEI (Австрія, 9/2020) [cobalt or its compounds] BEI Fitness: 10 µg/l, cobalt [in urine]. Час відбору проби: one year. |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| neodecanoic acid, cobalt salt | Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Фінляндія, 9/2020) [Cobalt and its inorganic compounds] BEI: 130 nmol/l, cobalt [in urine]. Час відбору проби: at the end of each work shift work step or a week or exposure period. |
| Індекси впливу невідомі. | |
| neodecanoic acid, cobalt salt | DFG BEI-values list (Німеччина, 7/2022) [Cobalt and its compounds] Примітки: danger from percutaneous absorption (see p. 211 and p. 228). BGV: 35 µg/l, cobalt [in urine]. Час відбору проби: for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts. BEI: 1.5 µg/l, cobalt [in urine]. Час відбору проби: for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts. |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| Індекси впливу невідомі. | |
| neodecanoic acid, cobalt salt | HG 1218/2006, Annex 2, with subsequent modifications and additions (Румунія, 3/2020) [Cobalt compounds] OBLV: 1 µg/l, cobalt [in blood]. Час відбору проби: end of the week. OBLV: 15 µg/l, cobalt [in urine]. Час відбору проби: end of the week. |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

| | |
|---|---|
| neodecanoic acid, cobalt salt | Government regulation SR с. 355/2006 (Словачія, 9/2020) [cobalt and its compounds] BLV: 38.45 nmol/mmol creatinine, cobalt [in urine]. Час відбору проби: no limitation. BLV: 20.03 µg/g creatinine, cobalt [in urine]. Час відбору проби: no limitation. BLV: 509.8 nmol/l, cobalt [in urine]. Час відбору проби: no limitation. BLV: 30 µg/l, cobalt [in urine]. Час відбору проби: no limitation. |
| Індекси впливу невідомі. neodecanoic acid, cobalt salt | National institute of occupational safety and health (Іспанія, 4/2022) [cobalt and inorganic compounds of cobalt, except oxides] VLB: 1 µg/l, cobalt [in blood]. Час відбору проби: end of workweek. VLB: 15 µg/l, cobalt [in urine]. Час відбору проби: end of workweek. |
| Індекси впливу невідомі. neodecanoic acid, cobalt salt | SUVA (Швейцарія, 1/2023) [Cobalt and its compounds] BEI: 30 µg/l, cobalt [in urine]. Час відбору проби: immediately after exposure or after working hours. BEI: 509 nmol/l, cobalt [in urine]. Час відбору проби: immediately after exposure or after working hours. |
| Індекси впливу невідомі. | |

Рекомендовані процедури контролю

: Слід навести посилання на регулюючі стандарти, наприклад: Європейський стандарт EN 689 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по оцінці впливу шляхом вдихання хімічних реагентів для порівняння с граничними значеннями та стратегіями вимірювання) Європейський стандарт EN 14042 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по прикладенню та використанню процедур по оцінці впливу хімічних та біологічних агентів) Європейський стандарт EN 482 (Атмосфера на робочому місці - Загальні вимоги до процедур вимірювання хімічних агентів) Також можуть знадобитися посилання на національні вказівні документа щодо методів визначення небезпечних речовин.

DNEL/DMEL

| Ім'я продукту/інгредієнта | Тип | Вплив | Значення | Населення | Шкідлива дія | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 0.41 mg/m ³ | Загальна популяція | Системний | |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 1.9 mg/m ³ | Працівники | Системний | |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 178.57 mg/m ³ | Загальна популяція | Місцевий | |
| | DNEL | Довготерміновий Через рот | 300 mg/kg bw/день | Загальна популяція | Системний | |
| | DNEL | Довготерміновий Дermalний | 300 mg/kg bw/день | Загальна популяція | Системний | |
| | DNEL | Довготерміновий Дermalний | 300 mg/kg bw/день | Працівники | Системний | |
| | DNEL | Короткочасний Вдихання | 640 mg/m ³ | Загальна популяція | Місцевий | |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 837.5 mg/m ³ | Працівники | Місцевий | |
| | DNEL | Короткочасний Вдихання | 1066.67 mg/m ³ | Працівники | Місцевий | |
| | DNEL | Короткочасний Вдихання | 1152 mg/m ³ | Загальна популяція | Системний | |
| | DNEL | Короткочасний Вдихання | 1286.4 mg/m ³ | Працівники | Системний | |
| | Нафта (нафтова), гідроочищена важка | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 0.41 mg/m ³ | Загальна популяція | Системний |
| | | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 1.9 mg/m ³ | Працівники | Системний |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 178.57 mg/m ³ | Загальна популяція | Місцевий | |
| | DNEL | Довготерміновий Через рот | 300 mg/kg bw/день | Загальна популяція | Системний | |
| | DNEL | Довготерміновий Дермальний | 300 mg/kg bw/день | Загальна популяція | Системний | |
| | DNEL | Довготерміновий Дермальний | 300 mg/kg bw/день | Працівники | Системний | |
| | DNEL | Короткочасний Вдихання | 640 mg/m ³ | Загальна популяція | Місцевий | |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 837.5 mg/m ³ | Працівники | Місцевий | |
| | DNEL | Короткочасний Вдихання | 1066.67 mg/m ³ | Працівники | Місцевий | |
| | DNEL | Короткочасний Вдихання | 1152 mg/m ³ | Загальна популяція | Системний | |
| | DNEL | Короткочасний Вдихання | 1286.4 mg/m ³ | Працівники | Системний | |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 0.023 mg/m ³ | Працівники | Системний | |
| | DNEL | Короткочасний Вдихання | 0.07 mg/m ³ | Працівники | Системний | |
| | DNEL | Короткочасний Вдихання | 1.16 mg/m ³ | Працівники | Місцевий | |
| | DNEL | Довготерміновий Вдихання | 1.16 mg/m ³ | Працівники | Місцевий | |
| | neodecanoic acid, cobalt salt | DNEL | Довготерміновий Дермальний | 2 mg/kg bw/день | Працівники | Системний |
| | | DNEL | Довготерміновий Через рот | 32 µg/kg bw/день | Загальна популяція | Системний |
| DNEL | | Довготерміновий Вдихання | 43 µg/m ³ | Загальна популяція | Місцевий | |
| DNEL | | Довготерміновий Вдихання | 273.2 µg/m ³ | Працівники | Місцевий | |

PNECs

Значення PNEC відсутні.

8.2 Контроль впливу

Відповідне автоматичне керування

: Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Використовуйте герметизоване приміщення, місцеву витяжну вентиляцію або інші методи інженерного контролю для підтримання рівнів впливу працівника до забруднювачів, що містяться у повітрі, нижчі за рекомендовані або передбачені законом границі. Технічний контроль вимагає тримати концентрацію газу, пари або пилу нижче вибухонебезпечних рівнів. Використовуйте вибухозахищене вентиляційне обладнання.

Заходи особистого захисту

Гігієнічні заходи

: Ретельно вимийте руки, передпліччя та обличчя після роботи з хімічними речовинами, перед вживанням їжі, палінням та користуванням туалетом та по закінченні періоду роботи. Мають застосовуватися відповідні технічні засоби для зняття потенційно забрудненого одягу. Забруднений робочий одяг не дозволяється виносити з робочого місця. Прати забруднений одяг перед повторним використанням. Упевніться, що місця для миття очей та аварійні душові знаходяться поблизу робочого місця.

Захист очей/обличчя

: Потрібно використовувати захисні окуляри, які відповідають схваленому стандарту, коли оцінка ризику указує на необхідність цього з метою уникнення впливу сплесків рідини, туману, газів або пилу. При можливості контакту слід надягати наступне захисне обладнання, якщо оцінка не вказує на більш високий рівень захисту: захисні окуляри з боковим захистом.

Захист шкіри

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

Захист для рук

: Хімічно-стійкі, непроникні рукавички, які відповідають прийнятним стандартам мають бути надягнені протягом усього часу поводження із хімічними продуктами, якщо оцінка ризику вказує на необхідність цього. Розраховуючи на вказані виробником параметри, перевіряйте наявність захисних властивостей рукавичок під час використання. Слід відмітити, що час перетинання матеріалу рукавичок може відрізнятись для різних виробників рукавичок. У випадку сумішей, що складаються з деяких речовин, час захисту рукавичок не можливо оцінити точно.

Рекомендації : Wear suitable gloves tested to EN374.

< 1 години (час проникнення): Нітрильні рукавички. товщина > 0.3 mm

1 - 4 години (час проникнення): полівініловий спирт (ПВС) товщина > 0.3 mm або 4H / Рукавички Silver Shield®.

> 8 годин (час проникнення): Viton® товщина > 0.3 mm рукавички

Wash hands before breaks and immediately after handling the product.

Захист тіла

: Засоби індивідуального захисту для тіла потрібно вибирати виходячи з завдання, що виконується, і небезпеки, яку воно включає, і мають бути схваленими фахівцем перед операціями з продуктом. При наявності ризику спалаху через розряди статичної електрики надягайте антистатичний захисний одяг. Для найбільшого захисту від статичної електрики одяг повинен мати антистатичну накидку, чоботи та рукавички. Дивіться Європейський стандарт EN 1149 щодо додаткової інформації про матеріал, вимоги до конструкції та методів тестування.

Інші засоби захисту шкіри

: Перш ніж приступитися до роботи з даним продуктом, слід вибрати належне взуття й вжити додаткових заходів щодо захисту шкіри відповідно до характеру виконуваних робіт і небезпек, а також одержати дозвіл фахівця.

Захист дихальної системи

: Виходячи з небезпеки і потенційної можливості впливу речовини необхідно вибрати респіратор, який відповідає відповідному стандарту або вимогам сертифікації. Респіратори повинні використовуватися відповідно до програми захисту органів дихання для забезпечення правильної установки, навчання та інших важливих аспектів використання.

Filter type: A

Filter type (spray application): A P

Контроль впливу на довкілля

: Викиди з вентиляції або працюючого технологічного устаткування повинні перевірятися на відповідність вимогам законодавства про охорону довкілля. У деяких випадках для зниження забруднення до прийнятних меж можуть бути необхідні димові газо очищувачі, фільтри або інженерні удосконалення до технологічного обладнання.

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

Вимірювання для визначення усіх властивостей проводяться за стандартної температури та тиску, якщо не зазначено інакше.

9.1 Інформація з основних фізичних і хімічних властивостей

Поява

Фізичний стан

: Рідина.

Колір

: Різний

Запах

: Незначний

Поріг сприйняття запаху

: Не доступний.

Температура плавлення/
температура замерзання

: Не доступний.

Вихідна точка кипіння й
інтервал кипіння

:

| Назва складника | °C | °F | Метод |
|-------------------------------------|------------|--------------|-------|
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | 155 до 217 | 311 до 422.6 | |
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | 155 до 217 | 311 до 422.6 | |

Здатність до займання

: Не доступний.

Нижня та верхня межа
вибухонебезпечності

: Нижній: 1.4%
Верхній: 12.6%

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

Температура займання : Закритий тигель: 38°C (100.4°F)

Температура самозаймання :

| Назва складника | °C | °F | Метод |
|-------------------------------------|------------|------------|-------|
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | 280 до 470 | 536 до 878 | |
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | 280 до 470 | 536 до 878 | |

Температура розкладу : Не доступний.

pH : Не застосовний.

В'язкість : Кінематичний (40°C): >20.5 mm²/s

Розчинність(i) :

Не доступний.

Розчинність у воді : Не доступний.

Коефіцієнт розподілу вода/октанол : Не застосовний.

Тиск пари :

| Назва складника | Тиск парів за температури 20°C | | | Тиск парів за температури 50°C | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|--------------------------------|-----|-------|
| | mm Hg | kPa | Метод | mm Hg | kPa | Метод |
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | 0.75006 до 2.25018 | 0.1 до 0.3 | | | | |
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | 0.75006 до 2.25018 | 0.1 до 0.3 | | | | |

Відносна густина : Не доступний.

Густина : 1.3 g/cm³

Густина пари : Не доступний.

Вибухові властивості : Не доступний.

Окислюючі властивості : Не доступний.

Характеристики частинок

Медіана розміру частинок : Не застосовний.

РОЗДІЛ 10: Стабільність і реакційна здатність

10.1 Реакційна здатність : Для цього продукту або його інгредієнтів відсутні специфічні дані випробувань реакційної здатності.

10.2 Хімічна стабільність : Продукт стійкий.

10.3 Імовірність небезпечних реакцій : За нормальних умов зберігання і використання небезпечні реакції не протікатимуть.

10.4 Умови для запобігання : Уникайте всіх можливих джерел займання (іскріння або полум'я). Не стискати, не розрізати, не зварювати, не гартувати, не паяти, не свердлити, не подрібнювати та не піддавати контейнери нагріванню, та не наближати до джерел загоряння.

10.5 Несумісні матеріали : Реакційноздатний або несумісний з наступними матеріалами: окислюючі матеріали

10.6 Небезпечні продукти розкладу : За нормальних умов зберігання і використання небезпечна продукція розпаду не утворюватиметься.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Інформація щодо класів небезпек за визначенням у Стандарті (ЄС) № 1272/2008

Гостра токсичність

| Ім'я продукту/інгредієнта | Результат | Вид | Доза | Вплив |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | LC50 Вдихання Пара | Щур | 8500 mg/m ³ | 4 години |
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | LD50 Через рот | Щур | >6 g/kg | - |
| | LC50 Вдихання Пара | Щур | 8500 mg/m ³ | 4 години |
| 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат | LD50 Через рот | Щур | >6 g/kg | - |
| | LC50 Вдихання Пил та імла | Щур | 0.67 g/m ³ | 4 години |
| 4,5-дихлоро-2-октил-2Н-ізотиазол-3-он | LC50 Вдихання Пил та імла | Щур | 0.763 mg/l | 4 години |
| | LD50 Дермальний | Щур | >2000 mg/kg | - |
| | LD50 Через рот | Щур | 400 mg/kg | - |
| | LC50 Вдихання Пил та імла | Щур - Чоловік/самець, Жіночий | 0.26 mg/l | 4 години |
| | LD50 Дермальний | Кролик | >652 mg/kg | - |
| | LD50 Через рот | Щур | 1585 mg/kg | - |

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Оціночні показники гострої токсичності

| Шлях | Значення АТЕ (оцінка гострої токсичності) |
|------------------------|---|
| Вдихання (пил і туман) | 378.26 mg/l |

Подразнення/Ідкість

| Ім'я продукту/інгредієнта | Результат | Вид | Відмітка | Вплив | Спостереження |
|-------------------------------|------------------------------------|--------|----------|-----------------------|---------------|
| titanium dioxide | Шкіра - Викликає слабе подразнення | Людина | - | 72 години 300 ug l | - |
| 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат | Очі - Сильний подразнювач | Кролик | - | - | - |

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Сенсибілізація

| Ім'я продукту/інгредієнта | Шлях впливу | Вид | Результат |
|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат | шкіра | Морська свинка | Не сенсибілізатор |

Висновок/Резюме : Може викликати алергічну шкіряну реакцію.

Мутагенність

| Ім'я продукту/інгредієнта | Тест | Експеримент | Результат |
|-------------------------------|------|--|------------|
| 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат | - | Експеримент: In vitro Суб'єкт: Бактерії | Негативний |

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Канцерогенність

Встановлено, що причиною канцерогенної дії цього продукту є вдихання пилу у великих кількостях, що призводить до суттєвого порушення механізмів легень, відповідальних за виведення частинок.

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Репродуктивна токсичність

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

| Ім'я продукту/інгредієнта | Токсичність речовин | Фертильність | Токсин, що впливає на розвиток | Вид | Доза | Вплив |
|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат | Негативний | - | Негативний | Кролик - Жіночий | Через рот: 20 mg/kg | 13 днів; 7 днів на тиждень |
| | Позитивний | - | Негативний | Кролик - Жіночий | Через рот: 50 mg/kg | 13 днів; 7 днів на тиждень |

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Тератогенність

| Ім'я продукту/інгредієнта | Результат | Вид | Доза | Вплив |
|-------------------------------|------------------------|------------------|----------|-------|
| 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат | Негативний - Через рот | Кролик - Жіночий | 50 mg/kg | - |

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (одноразовий вплив)

| Ім'я продукту/інгредієнта | Категорія | Шлях впливу | Органи-мішені |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | Категорія 3 | - | Наркотичні ефекти |

Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (повторний вплив)

| Ім'я продукту/інгредієнта | Категорія | Шлях впливу | Органи-мішені |
|--|-------------|-------------|---------------|
| 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат neodecanoic acid, cobalt salt | Категорія 1 | - | гортань |
| | Категорія 1 | - | - |

Небезпека розвитку аспіраційних ускладнень

| Ім'я продукту/інгредієнта | Результат |
|-------------------------------------|--|
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |

Інформація про вірогідні маршрути впливу : Не доступний.

Потенційний гострий вплив на здоров'я

- Потрапляння в очі** : Суттєва або критична небезпека не відома.
Вдихання : Суттєва або критична небезпека не відома.
Контакт зі шкірою : Може викликати алергічну шкіряну реакцію.
Приймання всередину : Суттєва або критична небезпека не відома.

Симптоми, що мають відношення до фізичних, хімічних і токсикологічних характеристик

- Потрапляння в очі** : Немає специфічних даних.
Вдихання : Немає специфічних даних.
Контакт зі шкірою : Негативні симптоми можуть включати наступне:
подразнення
почервоніння
Приймання всередину : Немає специфічних даних.

Відкладені і безпосередні ефекти, а також хронічні ефекти від коротко- і довгострокового впливу

Короткочасний вплив

- Потенційно негайні прояви** : Не доступний.
Потенційно відстрочені прояви : Не доступний.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

Довгостроковий вплив

Потенційно негайні прояви : Не доступний.

Потенційно відстрочені прояви : Не доступний.

Потенційний хронічний вплив на здоров'я

Не доступний.

Висновок/Резюме : Не доступний.

Загальна частина : Після сенсibilізації можлива тяжка алергічна реакція у разі повторного впливу при дуже низьких концентраціях.

Канцерогенність : Суттєва або критична небезпека не відома.

Мутагенність : Суттєва або критична небезпека не відома.

Репродуктивна токсичність : Суттєва або критична небезпека не відома.

11.2 Інформація щодо інших небезпек

11.2.1 Властивості впливу ендокринних порушень

Не доступний.

11.2.2 Інша інформація

Не доступний.

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

12.1 Токсичність

| Ім'я продукту/інгредієнта | Результат | Вид | Вплив |
|---|---|--|-----------|
| titanium dioxide | Пороговий LC50 3 mg/l Прісна вода | Ракоподібні - <i>Ceriodaphnia dubia</i> - Новонароджений | 48 години |
| | Пороговий LC50 6.5 mg/l Прісна вода | Дафнія - <i>Daphnia pulex</i> - Новонароджений | 48 години |
| | Пороговий LC50 >1000000 µg/l Морська вода | Риба - <i>Fundulus heteroclitus</i> | 96 години |
| 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат | Пороговий EC50 0.022 mg/l Прісна вода | Водорості - <i>Scenedemus subspicatus</i> | 72 години |
| | Пороговий EC50 0.16 mg/l Прісна вода | Дафнія - <i>Daphnia magna</i> | 48 години |
| | Пороговий LC50 0.067 mg/l Прісна вода | Риба - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 96 години |
| | Пороговий NOEC 0.049 mg/l Прісна вода | Риба - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 96 години |
| 4,5-дихлоро-2-октил-2Н-ізотіазол-3-он | Хронічний NOEC 0.05 mg/l Прісна вода | Дафнія - <i>Daphnia Magna</i> | 21 днів |
| | Пороговий EC50 0.003 mg/l Прісна вода | Водорості - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 72 години |
| | Пороговий EC50 18 ppb Морська вода | Водорості - <i>Skeletonema costatum</i> | 96 години |
| | Пороговий EC50 0.001 mg/l Прісна вода | Дафнія - <i>Daphnia magna</i> | 48 години |
| | Пороговий LC50 22 µg/l Прісна вода | Ракоподібні - <i>Gammarus pulex</i> | 48 години |
| Пороговий LC50 2.7 ppb Прісна вода | Риба - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 96 години | |
| Хронічний NOEC 19.789 µg/l Морська вода | Водорості - <i>Nitzschia pungens</i> | 96 години | |
| Хронічний NOEC 0.56 ppb | Риба - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 97 днів | |

Висновок/Резюме : Шкідливе для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.

12.2 Стійкість і здатність до розкладання

Висновок/Резюме : Цей продукт не був перевірений на біологічний розпад.

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

| Ім'я продукту/інгредієнта | Водний період напіввиведення | Фотоліз | Здатність до біологічного розкладу |
|-------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------|
| 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат | - | - | Не дуже швидко |

12.3 Біоаккумулятивний потенціал

| Ім'я продукту/інгредієнта | LogP _{ow} | BCF | Потенціал |
|-------------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | - | 10 до 2500 | Високий |
| Нафта (нафтова), гідроочищена важка | - | 10 до 2500 | Високий |
| 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат | >1 | - | Низький |
| neodecanoic acid, cobalt salt | - | 15600 | Високий |

12.4 Рухливість ґрунту

Коефіцієнт розподілу "грунт/вода" (K_{oc}) : Не доступний.

Рухомість : Не доступний.

12.5 Результати оцінки за критеріями PBT (Стіжка, Біоаккумулятивна та Токсична) і vPvB (дуже Стіжка та дуже Біоаккумулятивна)

This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.

12.6 Властивості впливу ендокринних порушень

Не доступний.

12.7 Інші несприятливі ефекти

Суттєва або критична небезпека не відома.

РОЗДІЛ 13: Зауваження стосовно утилізації

13.1 Способи переробки відходів

Продукт

Методи утилізації : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Використання цього продукту, розчинів та будь-яких побічних продуктів має весь час бути у відповідності з вимогами захисту навколишнього середовища та нормами поводження з відходами та будь-якими іншими вимогами місцевих органів. Утилізуйте надлишки та непереробні вироби через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Відходи не повинні виливатися в каналізацію необробленими, якщо немає повної відповідності з вимогами всіх органів влади у цій сфері повноважень.
Risk of self-ignition of used cleaning rags, paper wipes etc. Contaminated materials should be soaked in water and placed in a closed metal container before disposal.

Європейський Каталог Відходів (ЄКВ) : 080111*, 200127*





Пакування

Методи утилізації : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Упакування, що залишилося, підлягає вторинній переробці. Спалювання або поховання на смітнику може застосовуватися, тільки якщо вторинна переробка нездійсненна.

РОЗДІЛ 13: Зауваження стосовно утилізації

Спеціальні запобіжні заходи : Цей матеріал і його контейнер повинні бути утилізовані безпечним шляхом. Обережно поводитися зі спорожненими ємностями, що не очищувалися та не промивалися. Порожні контейнери або вкладиші можуть містити певні залишки продукту. Пари від залишків продукту можуть створювати в ємності надзвичайно вогнебезпечну або вибухову атмосферу. Не розріжте, не паяйте й не подрібнюйте використані ємності, поки вони ретельно не очищені зсередини. Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоку та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією.

РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

| | ADR/RID | ADN (Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів) | IMDG | IATA |
|--|---|---|--|---|
| 14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер | UN1263 | UN1263 | UN1263 | UN1263 |
| 14.2 Найменування ООН при транспортуванні | PAINT | PAINT | PAINT | Paint |
| 14.3 Клас(и) небезпеки при транспортуванні | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 14.4 Пакувальна група | III | III | III | III |
| 14.5 Загрози довкіллю | No | No | No. | No. |

Додаткова інформація

ADR/RID : **Виключення в'язкої речовини** Ця в'язка рідина класу 3 не підлягає регулюванню щодо пакування до 450 л згідно з 2.2.3.1.5.1.
Тунельний код (D/E)

ADN (Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів) : **Виключення в'язкої речовини** Ця в'язка рідина класу 3 не підлягає регулюванню щодо пакування до 450 л згідно з 2.2.3.1.5.1.

IMDG : **Viscous liquid exception** This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.

14.6 Спеціальні попередження для користувача : **Транспортування на території споживача:** завжди транспортувати в закритих контейнерах, у вертикальному положенні та закріпленими. Переконайтеся, що особи які транспортують продукт, знають що робити у випадку аварії або виливу.

14.7 Морський транспорт насипом згідно з нормативними документами ІМО : Не стосується/застосовується, зважаючи на властивості виробу.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1 Нормативи/закони, що відносяться до безпеки, охорони здоров'я й навколишнього середовища, специфічні для даного речовини або суміші

Розпорядження ЄС (EC) № 1907/2006 (REACH)

Додаток XIV – Список речовин, що підлягають авторизації

Додаток XIV

Жоден з компонентів не внесений до списку.

Речовини, що мають особливо небезпечні властивості

Жоден з компонентів не внесений до списку.

Додаток XVII – Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів

| Ім'я продукту/інгредієнта | % | Позначення [Використання] |
|---------------------------|-----|---------------------------|
| TEKNOLIN | ≥90 | 3 |

Маркування :

Інші правила ЄС

Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Air : Не внесений до списку

Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Water : Не внесений до списку

Explosive precursors : Не застосовний.

Ozone depleting substances (1005/2009/EU)

Не внесений до списку.

Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)

Не внесений до списку.

Стойкі органічні забруднювачі

Не внесений до списку.

Директива Seveso

Цей продукт підпадає під дію Директиви Seveso.

Критерії безпеки

| |
|-----------|
| Категорія |
| P5c |

Національні правила

Австрія

Клас VbF : A II
Дуже небезпечна легкозаймиста рідина.

Обмеження використання органічних розчинників : Дозволено.

Чеська Республіка

Код зберігання : II

Данія

Датський клас пожежі : II-1

Executive Order No. 1795/2015

| Назва складника | Annex I Section A | Annex I Section B |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| titanium dioxide | Включений | - |
| neodecanoic acid, cobalt salt | Включений | - |

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

MAL-код : 3-6

Захист виходячи з MAL : Відповідно до нормативних актів стосовно робіт з кодованими продуктами, наступні застереження стосуються використання особистого захисного спорядження:

Загальна частина: Під час усіх робіт, що можуть призвести до забруднення повинні бути вдягнені рукавички. Мають бути вдягнені фартук/комбінезон/захисний одяг, коли забруднення на стільки значне, що звичайний робочий одяг не забезпечує відповідний захист шкіри від контакту з продуктом. Під час робіт, які включають розбризкування, повинна бути вдягнена захисна лицьова маска, якщо не вимагається повнолицьова маска. У цьому випадку інший рекомендований захист очей не потрібен.

В усіх роботах з розпилюванням, при яких має місце зворотний рух спрею, повинні застосовуватися наступні: захист для дихання та повинні бути вдягнені відповідний захист для рук/фартук/комбінезон/захисний одяг або згідно інструкції.

MAL-код: 3-6

Застосування: При використанні скребку або ножа, щітки, ролика, і т.п. для попередньої і додаткової обробки в розпилювальній камері, де оператор знаходиться за межами зони розпилення, і при роботі у схожих нових* засобах типу комбінована камера, кабіна розпилення і камера розпилення, де оператор працює усередині зони розпилення. При розпиленні у нових* камерах і кабінах з нерозпилюючими штуцерами.

- Вдягти захисний одяг.

Під час простою, чищення та ремонту закритих приміщень, фарбувальних боксів або камер, якщо є небезпека контакту зі свіжою фарбою або органічними розчинниками. При використанні скребку або ножа, щітки, ролика, і т.п. для попередньої і додаткової обробки в кабінах або камерах існуючого* типу обладнання, якщо оператор знаходиться всередині зони розпилення. При використанні скребку або ножа, щітки, ролика, і т.п. для попередньої і додаткової обробки зовні закритих пристроїв, розпилювальної камери або розпилювальної кабіни.

- Мають бути вдягнені напівмаска подачі повітря, захисний одяг та захист для очей.

При розпилюванні в нових* камерах, якщо оператор знаходиться за межами зони розпилення.

- Мають бути вдягнені напівмаска подачі повітря та захист для очей.

При розпилюванні в існуючих* розпилювальних камерах, якщо оператор знаходиться за межами зони розпилення. Під час нерозпилювального оббризкування всередині комбінованої камери, аерозольної камери та фарбувального боксу де оператор працює в середині зони розпилення.

- Мають бути вдягнені цільна маска подачі повітря та захисний одяг.

Протягом усіх розпилень при яких пульверизація відбувається в камерах або фарбувальних боксах де оператор знаходиться всередині зони розпилення та під час розпилення поза закритим приміщенням, камерою або боксом.

- Мають бути вдягнені цільна маска подачі повітря, захисний одяг та капюшон.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

Сушіння: Вироби для сушіння/сушильних печей, які тимчасово покладені на такі предмети як пересувні стелажі, та ін повинні бути обладнані механічною витяжною системою, яка попереджує проходження парів від вологих виробів через зону дихання робітників.

Поліровка: При поліруванні обробленої поверхні необхідно одягти маску з пилопоглинаючим фільтром. При машинному шліфуванні необхідно одягти захисне обладнання на очі. Робочі рукавички повинні бути завжди одягнені.

Увага Правила містять інші застереження додатково до згаданого вище.

*Дивись Норми.

- Обмеження на використання** : Not to be used by professional users below 18 years of age. See the National Working Environment Authorities Executive Order regarding Young People At Work.
- Список небажаних речовин** : Не внесений до списку
- Канцерогенні відходи** : Контейнери з відходами повинні мати етикетки: Містить речовину або речовини, що регулюються Датським трудовим законодавством про ризик раку.

Фінляндія

Франція

- Social Security Code, Articles L 461-1 to L 461-7** : Нафта (нафтова), гідроочищена важка RG 84
Нафта (нафтова), гідроочищена важка RG 84
neodecanoic acid, cobalt salt RG 70

- Reinforced medical surveillance** : Decree n ° 2012-135 of January 30, 2012 relating to the organization of occupational medicine: not applicable

Німеччина

TRGS 905

| Назва складника | Канцероген | Мутаген | Репродуктивна токсичність - фертильність | Репродуктивна токсичність - розвиток |
|------------------|------------|---------|--|--------------------------------------|
| Cobalt compounds | K2 | M1A | RF1A | RD1A |

- Клас зберігання (Технічні правила для небезпечних речовин TRGS 510)** : 3

Розпорядження на випадок небезпечної ситуації

This product is controlled under the Germany Hazardous Incident Ordinance.

Критерії безпеки

| Категорія | Номер посилання |
|-----------|-----------------|
| P5c | 1.2.5.3 |

- Клас безпеки для води** : 3

- Технічна інструкція для контролю якості повітря** : TA-Luft Номер 5.2.5: 25.1%
TA-Luft Клас I - Номер 5.2.5: 0.9%
TA-Luft Клас II - Номер 5.2.7.1.1: 0.3%
TA-Luft Клас I - Номер 5.2.7.1.1: 0.1%

- АОХ** : Продукт містить органічно зв'язані галогени і може робити внесок до значення ОГА (Органічні галогени, що абсорбуються) у стічних водах.

Італія

- D.Lgs. 152/06** : Не визначений.

Нідерланди

- Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) - Carcinogenic substances and processes, mutagenic or reprotoxic substances**

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

| Назва складника | Канцероген | Мутаген | Репродуктивна токсичність - фертильність | Репродуктивна токсичність - розвиток | Harmful via breastfeeding |
|--|------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy | Включений | Включений | - | - | - |
| Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy | Включений | Включений | - | - | - |
| silica, crystalline (NL-carcinogen specific) | Включений | - | - | - | - |
| Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy | Включений | Включений | - | - | - |

Правила водовідведення (ABM) : Z(1) Non biodegradable substances with hazardous properties for humans and the environment (carcinogenicity/ mutagenicity/ reprotoxicity/ bioacumulative potential/ toxicity or persistence). Decontamination effort: Z

Норвегія

Швеція

Клас горючих рідин (SRVFS 2005:10) : 2b

Швейцарія

Вміст летких органічних сполук : VOC (w/w): 21%

Міжнародні норми

Хімічні речовини I, II та III класу зі списку Конвенції про заборону хімічної зброї

Не внесений до списку.

Монреальський протокол

Не внесений до списку.

Стокгольмська конвенція по стійких органічних забруднювачах

Не внесений до списку.

Роттердамська конвенція про процедуру попередньої об'ґрунтованої згоди (PIC)

Не внесений до списку.

Європейська Економічна Комісія ООН - Орхуський протокол по стійких органічних забруднювачах і важких металах

Не внесений до списку.

15.2 Оцінка хімічної безпеки : Цей продукт містить речовини, для яких все ще потрібні оцінки хімічної безпеки.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

✓ Вказує на інформацію, яка була змінена з часу випуску останньої версії.

Абревіатури й скорочення : ATE = Оцінка Гострої Токсичності
CLP = Положення про Класифікацію, Маркування та Пакування [Положення (EC) No. 1272/2008]
DMEL = Рівень Мінімального Здобутого Ефекту
DNEL = Рівень, що Не дає Ефекту
Положення EUN = Положення про Небезпеку стосовно CLP
N/A = Не доступний
PBT = Стійкі, Здатні до Біоаккумуляції, Токсичні
PNEC = Прогнозована Концентрація, що Не дає Ефекту
RRN = Реєстраційний Номер REACH
SGG = Сегрегаційна група
vPvB = Дуже Стійкий та Дуже Біоаккумулятивний

Процедура, використувувана для встановлення класифікації згідно з Постановою (EC) № 1272/2008 [CLP/GHS]

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

| Класифікація | Специфічне кінцеве застосування |
|---|---|
| Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 | На підставі результатів випробувань Метод розрахунку Метод розрахунку |

[Повний текст скорочених формулювань H](#)

| | |
|--------|---|
| H226 | Горюча рідина та випари. |
| H302 | Шкідливе при проковтуванні. |
| H304 | Може бути смертельно шкідливим при проковтуванні та потрапленні у дихальні шляхи. |
| H314 | Викликає важкі опіки шкіри та травми очей. |
| H317 | Може викликати алергічну шкіряну реакцію. |
| H318 | Викликає важкі травми очей. |
| H330 | Смертельне при вдиханні. |
| H331 | Токсичне при вдиханні. |
| H336 | Може викликати сонливість або запаморочення. |
| H351 | Підозрюється, що може викликати рак. |
| H372 | Викликає ураження органів при продовженому або повторюваному впливі. |
| H400 | Дуже токсичне для водної флори та фауни. |
| H410 | Дуже токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами. |
| H412 | Шкідливе для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами. |
| EUN066 | Повторний вплив може викликати сухість або розтріскування шкіри. |
| EUN071 | Роз'їдає дихальні шляхи. |

[Повний текст класифікацій \[CLP/GHS\]](#)

| | |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 2 | ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ - Категорія 2 |
| Acute Tox. 3 | ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ - Категорія 3 |
| Acute Tox. 4 | ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ - Категорія 4 |
| Aquatic Acute 1 | НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ГОСТРА) - Категорія 1 |
| Aquatic Chronic 1 | НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 1 |
| Aquatic Chronic 3 | НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 3 |
| Asp. Tox. 1 | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |
| Carc. 2 | КАНЦЕРОГЕННІСТЬ - Категорія 2 |
| Eye Dam. 1 | ВАЖКІ ТРАВМИ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ - Категорія 1 |
| Flam. Liq. 3 | ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 3 |
| Skin Corr. 1 | ЇДКЕ УРАЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія 1 |
| Skin Sens. 1 | ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1 |
| Skin Sens. 1A | ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1A |
| STOT RE 1 | СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ПОВТОРЮВАНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 1 |
| STOT SE 3 | СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ОДНОКРАТНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 3 |

Дата видання/ Дата перегляду : 05/06/2024

Дата попереднього видання : 10/10/2023

Версія : 10

TEKNOLIN

All variants

[До уваги читача](#)

Інформація в цьому сертифікаті безпеки основана на існуючому стані нашого знання і на чинних законах. Продукт не повинен використовуватися для цілей, інших, ніж такі, що позначені у розділі 1 без першого отримання інструкцій по поводженню. Прийняття всіх необхідних заходів для виконання вимог, встановлених місцевими правилами і законодавством - завжди відповідальність споживача. Інформація в цьому сертифікаті безпеки призначається для опису вимог безпеки для нашого продукту. Він не повинен вважатися гарантією властивостей продуктів.

