

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



TEKNOPLAST 90 - Все варианты

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/препарата и компании/предпринимателя.

### 1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта : TEKNOPLAST 90 - Все варианты

### 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Применение продукта : Краска.

### 1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

**e-mail адрес ответственного** : Prod-safe@teknos.com

**составителя данного паспорта безопасности**

#### Национальные контакты

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

### 1.4 Номер телефона экстренной связи организации

#### Национальный консультативный орган/Токсикологический центр

Телефонный номер : In an emergency, call 112

## РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

### 2.1 Классификация вещества или смеси

Определение характеристик продукта : Смесь.

#### Классификация в соответствии с Правилom (ЕС) №1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412

Продукт классифицируется как опасный в соответствии с постановлением (ЕС) № 1272/2008 с дополнениями и поправками.

Полный текст заявленных выше формулировок опасности приведен в разделе 16.

Дополнительную информацию о факторах, влияющих на здоровье, и симптомах см. в разделе 11.

### 2.2 Элементы этикетки

Пиктограммы опасности :



Сигнальное слово : Опасно

## РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

**Формулировки опасности** : H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение.  
H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.  
H373 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.  
H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

### Формулировки предупреждений

**Предотвращение** : P280 - Использовать защитные перчатки. Использовать защиту для глаз или лица.  
P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить.  
P260 - Не вдыхать пар.

**Реагирование** : P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

**Хранение** : P403 + P233 - Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке.

**Удаление** : P501 - Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями.

**Опасные ингредиенты** : Содержит: Фенол, 4,4'-(1-метилэтилиден)бис-, полимер с 2,2'-[(1-метилэтилиден)бис(4,1-фениленоксиметилен)]бис[оксиран]; Ксилол; Изобутанол и Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический

**Элементы сопровождающей этикетки** : Внимание! При распылении могут образовываться капли, опасные для дыхания. Не вдыхайте брызги или туман.

**Приложение XVII – Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий** :

### 2.3 Прочие опасности

**Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII** : This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.

**Прочие опасности, которые не классифицированы по ГГС** : Неизвестны.

## РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

**3.2 Смеси** : Смесь.

Название продукта/ингредиента	Идентификаторы	%	Классификация	Пределы удельной концентрации, М-множители и АТЕ	Тип
Фенол, 4,4'-(1-метилэтилиден)бис-, полимер с 2,2'-[(1-метилэтилиден)бис(4,1-фениленоксиметилен)]бис[оксиран]	CAS: 25036-25-3	≥25 - ≤50	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317	-	[1]
Титан диоксид	REACH #:	≥10 - ≤25	Carc. 2, H351	-	[1] [*]

Дата выпуска/Дата пересмотра : 11/12/2024 Дата предыдущего выпуска : 26/02/2024

Версия : 10 2/44

TEKNOPLAST 90 - Все варианты

Label No : 90913

### РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

Ксилол	01-2119489379-17 EC: 236-675-5 CAS: 13463-67-7  REACH #: 01-2119488216-32 EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Индекс: 601-022-00-9	≥10 - ≤25	(вдыхание)  Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 (через рот, вдыхание) Asp. Tox. 1, H304	ATE [дермально] = 1100 мг/кг ATE [вдыхание (пары)] = 11 мг/л	[1] [2]
Изобутанол	REACH #: 01-2119484609-23 EC: 201-148-0 CAS: 78-83-1 Индекс: 603-108-00-1	≤7.8	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336	-	[1]
Сольвент нефтяной, легкий ароматический	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Индекс: 649-356-00-4	≤7.6	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1]
1-Метокси 2-пропанол	REACH #: 01-2119457435-35 EC: 203-539-1 CAS: 107-98-2 Индекс: 603-064-00-3	≤4.5	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	-	[1] [2]
Изопропенилбензол	REACH #: 01-2119555274-38 EC: 700-960-7 CAS: 68512-30-1	≤5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
Этилбензол	REACH #: 01-2119489370-35 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Индекс: 601-023-00-4	≤5	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 STOT RE 2, H373 (органы слуха) (через рот, вдыхание) Asp. Tox. 1, H304	ATE [вдыхание (пары)] = 11 мг/л	[1] [2]
N,N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecanamide)	REACH #: 01-0000017860-69 EC: 432-430-3	≤3	Aquatic Chronic 4, H413  <b>Полный текст заявленных выше формулировок опасности приведен в разделе 16.</b>	-	[1]

Данный продукт не содержит добавок, которые по данным поставщика и в применяемых концентрациях относятся к представляющим опасность для здоровья или окружающей среды, являются PBT (СБТ) и vPvB (oCoB) или имеют предельные уровни воздействия на производстве, и следовательно, должны упоминаться в данном разделе.

Тип

## РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

[1] Вещество, классифицированное как опасное для здоровья и окружающей среды

[2] Вещество, обладающее ПДК в воздухе рабочей зоны

[\*] Классификация в качестве канцерогена при вдыхании применяется только к смесям, размещенным на рынке в виде порошка, содержащим 1% или более частиц диоксида титана с аэродинамическим диаметром  $\leq 10$  мкм, не связанных внутри матрицы.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне (если они имеются), приведенные в разделе 8.

## РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

### 4.1 Описание мер первой помощи

- Контакт с глазами** : Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обратитесь в токсикологический центр или к врачу. Немедленно промойте глаза большим количеством воды, приподнимая верхнее и нижнее веко. Снимите контактные линзы. Продолжайте промывать не менее 10 минут. При получении химических ожогов срочно обратитесь к врачу.
- Вдыхание** : Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обратитесь в токсикологический центр или к врачу. Свежий воздух, покой. Если предполагается наличие дыма в рабочей зоне, спасатели должны надевать соответствующую защитную маску или автономный дыхательный аппарат. При отсутствии дыхания, нерегулярном дыхании или при длительной задержке дыхания необходимо с помощью обученного персонала сделать пострадавшему искусственное дыхание или дать ему кислород. Искусственное дыхание рот в рот может быть опасно для того, кто его проводит. При потере сознания приведите пострадавшего в соответствующую позу и окажите срочную медицинскую помощь. Не перекрывайте доступ воздуха. Ослабьте плотно прилегающие части одежды, такие как воротник, галстук, ремень или пояс.
- Контакт с кожей** : Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обратитесь в токсикологический центр или к врачу. Промыть большим количеством воды с мылом. Снимите загрязненную одежду и обувь. Прежде чем снимать загрязненную одежду, тщательно промойте её водой, или наденьте перчатки. Продолжайте промывать не менее 10 минут. При получении химических ожогов срочно обратитесь к врачу. При появлении жалоб или симптомов, избегайте дальнейших контактов с веществом. Перед повторным использованием одежду необходимо выстирать. Тщательно вымойте обувь перед ее повторным использованием.
- Попадание внутрь организма** : Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обратитесь в токсикологический центр или к врачу. Промойте рот водой. При наличии у пострадавшего вставной челюсти удалите ее. При попадании препарата в пищевую тракт напоите пострадавшего (если он в сознании) небольшим количеством воды. Прекратите, если пострадавший чувствует тошноту, так как рвота может быть опасна. Нельзя вызывать рвоту у пострадавшего, если на это нет непосредственного указания врача. При возникновении рвоты, следует опустить голову, чтобы рвота не попала в лёгкие. При получении химических ожогов срочно обратитесь к врачу. Не давайте ничего в рот человеку, потерявшему сознание. При потере сознания приведите пострадавшего в соответствующую позу и окажите срочную медицинскую помощь. Не перекрывайте доступ воздуха. Ослабьте плотно прилегающие части одежды, такие как воротник, галстук, ремень или пояс.
- Защита человека, оказывающего первую помощь** : Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Если предполагается наличие дыма в рабочей зоне, спасатели должны надевать соответствующую защитную маску или автономный дыхательный аппарат. Искусственное дыхание рот в рот может быть опасно для того, кто его проводит. Прежде чем снимать загрязненную одежду, тщательно промойте её водой, или наденьте перчатки.

### 4.2 Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и замедленные

#### Признаки/симптомы передозировки

- Контакт с глазами** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
боль  
слезотечение  
покраснение

## РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

- Вдыхание** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
раздражение дыхательных путей  
кашель
- Контакт с кожей** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
боль или раздражение  
покраснение  
может отмечаться образование волдырей
- Попадание внутрь организма** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
желудочные боли

### 4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения

- Примечание для лечащего врача** : Лечение проводится в соответствии с симптомами. При попадании больших количеств вещества/материала в желудочно-кишечный тракт или органы дыхания обратитесь к специалисту по отравлениям.
- Особая обработка** : Не требуется никакой специальной обработки.

## РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1 Средства пожаротушения

- Пригодные средства тушения пожара** : Используйте сухие химические порошки, CO<sub>2</sub>, распыленную воду или пену.
- Непригодные средства тушения пожара** : Не применять прямую струю воды.

### 5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь

- Опасности, которые представляет вещество или смесь** : Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При сбросе продукта в канализационный коллектор может возникнуть опасность возникновения пожара или взрыва. Пожар или нагревание могут стать причиной взрыва емкости вследствие повышения давления. Данный материал вреден для водной флоры и фауны с долговременными эффектами. Необходимо собирать воду, использованную для тушения пожара и загрязненную этим материалом. Не допускайте попадания этой воды в водные источники, канализационные коллекторы и дренажные каналы.
- Опасные продукты разложения** : Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:  
диоксид углерода  
монооксид углерода  
оксиды серы  
оксид/оксиды металлов

### 5.3 Рекомендации для пожарных

- Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных** : При пожаре освободите площадку и удалите всех находящихся поблизости людей. Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. При отсутствии риска удалите контейнеры подальше от огня. Для охлаждения контейнеров, находящихся в зоне пожара, используйте распыляемую воду.
- Специальное защитное оборудование для пожарных** : Пожарным следует использовать соответствующее защитное оборудование и автономные дыхательные аппараты (SCBA) с полностью охватывающей лицевой маской, работающие в режиме положительного давления. Одежда для пожарных (в том числе шлемы, защитная обувь и перчатки), соответствующая Европейскому стандарту EN 469, обеспечивает базовый уровень защиты в химических аварийных ситуациях.

## РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

### 6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

## РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

- Для неаварийного персонала** : Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Удалите людей из близлежащих районов. Не позволяйте находиться на рабочем месте посторонним людям и персоналу без защитной одежды. Не трогайте рассыпанный (разлитый) материал и не ходите по нему. Погасить все источники воспламенения. В опасной зоне нельзя курить или зажигать огонь. Не вдыхайте пары или туман. Обеспечьте соответствующую вентиляцию. При неисправной вентиляции надевайте соответствующий респиратор. Наденьте подходящее личное защитное снаряжение.
- Для персонала по ликвидации аварий** : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. Обратитесь также к информации "Для неаварийного персонала".
- 6.2 Экологические предупреждения** : Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации. Если продукт вызвал загрязнение окружающей среды (сточные воды, водоёмы, почва или воздух) обратитесь в соответствующие органы. Загрязняющее воду вещество. При выбросе в больших количествах может причинить вред окружающей среде.
- 6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки**
- Малое рассыпанное (разлитое) количество** : Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Используйте безыскровые инструменты и взрывозащитное оборудование. Соберите при помощи инертного материала и поместите в специальный контейнер для отходов. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов.
- Большое количество рассыпанного (разлитого) материала** : Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Используйте безыскровые инструменты и взрывозащитное оборудование. Приблизиться к месту утечки с подветренной стороны. Не допускайте попадания в коллекторы, стоки, подвалы или замкнутые пространства. Соберите пролитое вещество и сдайте на перерабатывающее предприятие, либо действуйте, как описано ниже. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Загрязнённый абсорбирующий материал может представлять такую же опасность, как и пролитый продукт. Собрать при помощи негорючего абсорбирующего материала, например, песка, земли, вермикулита, диатомовой земли, поместить в контейнер для последующего уничтожения в соответствии с существующими местными правилами.
- 6.4 Ссылки на другие разделы** : Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1. Обратитесь к разделу 8 за информацией о подходящем личном защитном снаряжении. Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

## РАЗДЕЛ 7: Правила обращения и хранения

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. К перечню установленного применения в разделе 1 следует обращаться за любой доступной, специфической для того или иного применения информацией, которая приводится в сценариях воздействия.

### 7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

- Защитные меры** : Надевайте соответствующие индивидуальные средства защиты (см. Раздел 8). Люди, имеющие проблемы с чувствительностью кожи не должны быть заняты в работах, где используется данный продукт. Не допускайте попадания в глаза, на кожу или одежду. Не вдыхайте пары или туман. Не глотать. Избегать попадания в окружающую среду. Используйте этот продукт только при наличии соответствующей вентиляции. При неисправной вентиляции надевайте соответствующий респиратор. Не входите на склад или в закрытое помещение, не оборудованное соответствующей вентиляцией. Хранить в оригинальном контейнере или в альтернативной утвержденной таре из совместимого материала; плотно закрывать, когда не используется. Храните и применяйте этот продукт вдали от нагретых мест, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Используйте электрическое оборудование



## РАЗДЕЛ 7: Правила обращения и хранения

(вентиляция, освещение, обработка материала), изготовленное во взрывобезопасном исполнении. Использовать искробезопасные инструменты. Принимайте меры безопасности, предотвращающие накопление электростатического электричества. Пустые контейнеры содержат остатки продукта и могут представлять опасность. Нельзя повторно использовать контейнер.

**Общие рекомендации по промышленной гигиене** : Запрещается принимать пищу и напитки и курить в местах, где проводится работа с этим продуктом или в местах его хранения. Перед приемом пищи или курением рабочие должны вымыть лицо и руки. Прежде чем входить в зону приема пищи, снимите загрязненную одежду и защитное снаряжение. Дополнительные сведения по мерам гигиены приведены также в разделе 8.

### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Хранить в соответствии с местными правилами. Храните в отделенном и специально предназначенном месте. Хранить в оригинальном контейнере, в защищенном от света, прохладном и хорошо вентилируемом помещении, отдельно от несовместимых материалов (см. Раздел 10), пищевых продуктов и напитков. Хранить в недоступном для посторонних месте. Удалите все источники воспламенения. Держать отдельно от окислителей. Храните контейнер с продуктом в плотно закрытом герметическом состоянии вплоть до момента его использования. Вскрытые контейнеры должны быть хорошо закрыты и должны храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку продукта. Не храните продукт в контейнерах, не имеющих этикетки. Используйте соответствующий контейнер для избежания загрязнения окружающей среды. Перед использованием либо обращением ознакомьтесь с несовместимыми материалами, приведенными в Разделе 10.

### Директива Seveso - Сообщаемые пороги

#### Критерии опасности

Категория	Уведомление и порог МАРР (Программа предотвращения крупных аварий)	Порог отчета по безопасности
P5c	5000 tonnes	50000 tonnes

### 7.3 Специфическое конечное применение

**Рекомендации** : Не доступен.

**Решения, специфические для промышленного сектора** : Не доступен.

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. Информация предоставляется на основе типичного, ожидаемого применения продукта. Дополнительные меры могут потребоваться при перевозках без тары или при других работах, во время которых возможно значительное увеличение воздействия на рабочего или выбросов в окружающую среду.

### 8.1 Параметры контроля

#### Предельно допустимые концентрации в рабочей зоне

Название продукта/ингредиента	Предельно допустимые значения воздействия
Силол	<b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021) [Xylol (alle Isomeren, rein)]</b> PEAK 15 минут: 442 мг/м <sup>3</sup> 4 количество раз за смену. TWA 8 часы: 50 м.д.. PEAK 15 минут: 100 м.д. 4 количество раз за смену. TWA 8 часы: 221 мг/м <sup>3</sup> .
Изобутанол	<b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021) [Butanol (alle Isomeren außer 2-Methyl-2-propanol)]</b> PEAK 15 минут: 200 м.д. 4 количество раз за смену. TWA 8 часы: 150 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 50 м.д.. PEAK 15 минут: 600 мг/м <sup>3</sup> 4 количество раз за смену.

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

1-Метокси 2-пропанол	<p><b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021)</b>          Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 50 м.д..          TWA 8 часы: 187 мг/м<sup>3</sup>.          CEIL: 50 м.д..          CEIL: 187 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Этилбензол	<p><b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021)</b>          Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 100 м.д..          TWA 8 часы: 440 мг/м<sup>3</sup>.          CEIL 5 минут: 200 м.д. 8 количество раз за смену.          CEIL 5 минут: 880 мг/м<sup>3</sup> 8 количество раз за смену.</p>
Ксилол	<p><b>Limit values (Бельгия, 12/2023) [Xyleen]</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 50 м.д..          TWA 8 часы: 221 мг/м<sup>3</sup>.          STEL 15 минут: 100 м.д..          STEL 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Изобутанол	<p><b>Limit values (Бельгия, 12/2023)</b>          TWA 8 часы: 50 м.д..          TWA 8 часы: 154 мг/м<sup>3</sup>.</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>Limit values (Бельгия, 12/2023)</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 50 м.д..          TWA 8 часы: 184 мг/м<sup>3</sup>.          STEL 15 минут: 100 м.д..          STEL 15 минут: 369 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Этилбензол	<p><b>Limit values (Бельгия, 12/2023)</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 20 м.д..          TWA 8 часы: 87 мг/м<sup>3</sup>.          STEL 15 минут: 125 м.д..          STEL 15 минут: 551 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Ксилол	<p><b>Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгария, 4/2024) [Xylene]</b>          Проникает через кожу.          Limit value 8 часы: 221 мг/м<sup>3</sup>.          Limit value 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup>.          Limit value 15 минут: 100 м.д..          Limit value 8 часы: 50 м.д..</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгария, 4/2024)</b> Проникает через кожу.          Limit value 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>.          Limit value 15 минут: 568 мг/м<sup>3</sup>.          Limit value 15 минут: 150 м.д..          Limit value 8 часы: 100 м.д..</p>
Этилбензол	<p><b>Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгария, 4/2024)</b> Проникает через кожу.          Limit value 8 часы: 435 мг/м<sup>3</sup>.          Limit value 15 минут: 545 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Ксилол	<p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватия, 12/2023) [ksilen]</b> Проникает через кожу.          STELV 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup>.          STELV 15 минут: 100 м.д..          ELV 8 часы: 221 мг/м<sup>3</sup>.          ELV 8 часы: 50 м.д..</p>
Изобутанол	<p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватия, 12/2023)</b> Проникает через кожу.          STELV 15 минут: 231 мг/м<sup>3</sup>.          STELV 15 минут: 75 м.д..</p>





## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

<p>Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический</p>	<p>ELV 8 часы: 154 мг/м<sup>3</sup>. ELV 8 часы: 50 м.д..</p> <p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватия)</b> ELV: 100 м.д.. ELV: 400 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватия, 12/2023)</b> STELV 15 минут: 568 мг/м<sup>3</sup>. STELV 15 минут: 150 м.д.. ELV 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>. ELV 8 часы: 100 м.д..</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватия, 12/2023)</b> Проникает через кожу. STELV 15 минут: 884 мг/м<sup>3</sup>. STELV 15 минут: 200 м.д.. ELV 8 часы: 442 мг/м<sup>3</sup>. ELV 8 часы: 100 м.д..</p>
<p>Ксилол</p>	<p><b>Department of labour inspection (Кипр, 7/2021) [Ξυλένιο, μικτά ισομερή, καθαρά]</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 100 м.д.. STEL 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup>. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 221 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>Department of labour inspection (Кипр, 7/2021)</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 150 м.д.. STEL 15 минут: 568 мг/м<sup>3</sup>. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>Department of labour inspection (Кипр, 7/2021)</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 884 мг/м<sup>3</sup>. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 442 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 200 м.д..</p>
<p>Ксилол</p>	<p><b>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 12/2023) [xylen]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 200 мг/м<sup>3</sup>. TWA 8 часы: 45.33 м.д.. STEL 15 минут: 400 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 90.66 м.д..</p>
<p>Изобутанол</p>	<p><b>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 12/2023) [butanol]</b> TWA 8 часы: 300 мг/м<sup>3</sup>. TWA 8 часы: 97 м.д.. STEL 15 минут: 600 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 194 м.д..</p>
<p>Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический</p>	<p><b>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 12/2023) [nafta solventní]</b> TWA 8 часы: 200 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 1000 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 12/2023)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 270 мг/м<sup>3</sup>. TWA 8 часы: 72.09 м.д.. STEL 15 минут: 550 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 146.84 м.д..</p>

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Этилбензол	<b>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 12/2023)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 200 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 45.33 м.д.. STEL 15 минут: 500 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 113.32 м.д..
Ксилол	<b>Working Environment Authority (Дания, 3/2024) [xylen, alle isomere]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 25 м.д.. TWA 8 часы: 109 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 442 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 100 м.д..
Изобутанол	<b>Working Environment Authority (Дания, 3/2024) [butanol, alle isomere]</b> Проникает через кожу. CEIL: 50 м.д.. CEIL: 150 мг/м <sup>3</sup> .
1-Метокси 2-пропанол	<b>Working Environment Authority (Дания, 3/2024) [1-methoxy-2-propanol]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 185 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 568 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 150 м.д..
Этилбензол	<b>Working Environment Authority (Дания, 3/2024) К.</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 217 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 434 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 100 м.д..
Ксилол	<b>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Эстония, 4/2024) [ksüleen]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. STEL 15 минут: 100 м.д.. STEL 15 минут: 450 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 200 мг/м <sup>3</sup> .
Изобутанол	<b>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Эстония, 4/2024)</b> TWA 8 часы: 150 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 50 м.д..
1-Метокси 2-пропанол	<b>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Эстония, 4/2024)</b> Проникает через кожу , Сенсibiliзатор. TWA 8 часы: 375 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 100 м.д.. STEL 15 минут: 568 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 150 м.д..
Этилбензол	<b>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Эстония, 4/2024)</b> Проникает через кожу , Сенсibiliзатор. TWA 8 часы: 442 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 100 м.д.. STEL 15 минут: 884 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 200 м.д..
Ксилол	<b>EU OEL (Европа, 1/2022) [xylene, mixed isomers]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 221 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 100 м.д.. STEL 15 минут: 442 мг/м <sup>3</sup> .
1-Метокси 2-пропанол	<b>EU OEL (Европа, 1/2022)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 375 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 150 м.д.. STEL 15 минут: 568 мг/м <sup>3</sup> .

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Этилбензол	<b>EU OEL (Европа, 1/2022)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 442 мг/м³. STEL 15 минут: 200 м.д.. STEL 15 минут: 884 мг/м³.
 силлол	<b>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 10/2021) [Ksyleeni]</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 440 мг/м³. TWA 8 часы: 220 мг/м³. TWA 8 часы: 50 м.д.. STEL 15 минут: 100 м.д..
Изобутанол	<b>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 10/2021) [Butanoli]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 150 мг/м³. STEL 15 минут: 75 м.д.. STEL 15 минут: 230 мг/м³.
Сольвент нефтяной (нефтяной), легкий ароматический	<b>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 10/2020)</b> TWA 8 часы: 100 мг/м³.
1-Метокси 2-пропанол	<b>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 10/2021)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 370 мг/м³. STEL 15 минут: 150 м.д.. STEL 15 минут: 560 мг/м³.
Этилбензол	<b>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 10/2021)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 220 мг/м³. STEL 15 минут: 200 м.д.. STEL 15 минут: 880 мг/м³.
 силлол	<b>Ministry of Labor (Франция, 6/2024) [xylènes, isomères mixtes, purs]</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 442 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) STEL 15 минут: 100 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) TWA 8 часы: 221 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) TWA 8 часы: 50 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)
Изобутанол	<b>Ministry of Labor (Франция, 6/2024)</b> TWA 8 часы: 50 м.д.. Примечания: Permissible limit values (circulars) TWA 8 часы: 150 мг/м³. Примечания: Permissible limit values (circulars)
Сольвент нефтяной (нефтяной), легкий ароматический	<b>Ministry of Labor (Франция, 6/2024) [hydrocarbures en C6-C12]</b> TWA 8 часы: 1000 мг/м³. Форма: Пар. Примечания: Permissible limit values (circulars) STEL 15 минут: 1500 мг/м³. Форма: Пар. Примечания: Permissible limit values (circulars)
1-Метокси 2-пропанол	<b>Ministry of Labor (Франция, 6/2024)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) TWA 8 часы: 188 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) STEL 15 минут: 375 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) STEL 15 минут: 100 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Этилбензол

values (article R. 4412-149 of the Labor Code)  
**Ministry of Labor (Франция, 6/2024)** Проникает через кожу.  
 TWA 8 часы: 20 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)  
 TWA 8 часы: 88.4 мг/м<sup>3</sup>. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)  
 STEL 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup>. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)  
 STEL 15 минут: 100 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)

Ксилол

**TRGS 900 OEL (Германия, 6/2024) [XyloI]** Проникает через кожу.  
 TWA 8 часы: 220 мг/м<sup>3</sup>.  
 PEAK 15 минут: 440 мг/м<sup>3</sup>.  
 TWA 8 часы: 50 м.д..  
 PEAK 15 минут: 100 м.д..  
**DFG MAC-values list (Германия, 7/2023) [Xylene]** Develop D.  
 Проникает через кожу.  
 TWA 8 часы: 50 м.д..  
 PEAK 15 минут: 100 м.д. 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].  
 TWA 8 часы: 220 мг/м<sup>3</sup>.  
 PEAK 15 минут: 440 мг/м<sup>3</sup> 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].

Изобутанол

**TRGS 900 OEL (Германия, 6/2024)**  
 TWA 8 часы: 310 мг/м<sup>3</sup>.  
 PEAK 15 минут: 310 мг/м<sup>3</sup>.  
 TWA 8 часы: 100 м.д..  
 PEAK 15 минут: 100 м.д..  
**DFG MAC-values list (Германия, 7/2023)** Develop C.  
 TWA 8 часы: 100 м.д..  
 PEAK 15 минут: 100 м.д. 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].  
 TWA 8 часы: 310 мг/м<sup>3</sup>.  
 PEAK 15 минут: 310 мг/м<sup>3</sup> 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].

1-Метокси 2-пропанол

**TRGS 900 OEL (Германия, 6/2024)**  
 TWA 8 часы: 370 мг/м<sup>3</sup>.  
 PEAK 15 минут: 740 мг/м<sup>3</sup>.  
 TWA 8 часы: 100 м.д..  
 PEAK 15 минут: 200 м.д..  
**DFG MAC-values list (Германия, 7/2023)** Develop C.  
 TWA 8 часы: 100 м.д..  
 PEAK 15 минут: 200 м.д. 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].  
 TWA 8 часы: 370 мг/м<sup>3</sup>.  
 PEAK 15 минут: 740 мг/м<sup>3</sup> 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].

Этилбензол

**TRGS 900 OEL (Германия, 6/2024)** Проникает через кожу.  
 TWA 8 часы: 88 мг/м<sup>3</sup>.  
 PEAK 15 минут: 176 мг/м<sup>3</sup>.  
 TWA 8 часы: 20 м.д..  
 PEAK 15 минут: 40 м.д..  
**DFG MAC-values list (Германия, 7/2023)** Carc 4, Develop C.  
 Проникает через кожу.  
 PEAK 15 минут: 40 м.д. 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].  
 PEAK 15 минут: 176 мг/м<sup>3</sup> 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].  
 TWA 8 часы: 88 мг/м<sup>3</sup>.  
 TWA 8 часы: 20 м.д..

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Ксилол	<b>Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греция, 9/2021) [ξυλόλια (όλα τα ισομερή)]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 435 мг/м³. STEL 15 минут: 150 м.д.. STEL 15 минут: 650 мг/м³.
Изобутанол	<b>Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греция, 9/2021)</b> TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 300 мг/м³. STEL 15 минут: 100 м.д.. STEL 15 минут: 300 мг/м³.
1-Метокси 2-пропанол	<b>Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греция, 9/2021)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 360 мг/м³. STEL 15 минут: 300 м.д.. STEL 15 минут: 1080 мг/м³.
Этилбензол	<b>Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греция, 9/2021)</b> TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 435 мг/м³. STEL 15 минут: 125 м.д.. STEL 15 минут: 545 мг/м³.
Ксилол	<b>5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 12/2023) [xilol izomerek keveréke]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 221 мг/м³. PEAK 15 минут: 442 мг/м³. PEAK 15 минут: 100 м.д.. TWA 8 часы: 50 м.д..
1-Метокси 2-пропанол	<b>5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 12/2023)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 375 мг/м³. PEAK 15 минут: 568 мг/м³. PEAK 15 минут: 150 м.д.. TWA 8 часы: 100 м.д..
Этилбензол	<b>5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 12/2023)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 442 мг/м³. PEAK 15 минут: 884 мг/м³. PEAK 15 минут: 200 м.д.. TWA 8 часы: 100 м.д..
Ксилол	<b>Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Исландия, 11/2023) [Xýlen, allir ísómerar]</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 442 мг/м³. STEL 15 минут: 100 м.д.. TWA 8 часы: 109 мг/м³. TWA 8 часы: 25 м.д..
Изобутанол	<b>Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Исландия, 11/2023) [Bútanól, allir ísomerar nema n-bútanól]</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 150 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д..
1-Метокси 2-пропанол	<b>Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Исландия, 11/2023)</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 568 мг/м³. STEL 15 минут: 150 м.д.. TWA 8 часы: 185 мг/м³. TWA 8 часы: 50 м.д..
Этилбензол	<b>Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Исландия,</b>

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

<p>Ксилол</p>	<p><b>11/2023)</b> Проникает через кожу.          STEL 15 минут: 884 мг/м³.          STEL 15 минут: 200 м.д..          TWA 8 часы: 200 мг/м³.          TWA 8 часы: 50 м.д..</p>
<p>Изобутанол</p>	<p><b>NAOSH (Ирландия, 4/2024) [xylene]</b> Проникает через кожу.          Примечания: EU derived Occupational Exposure Limit Values          OELV 8 часы: 50 м.д..          OELV 8 часы: 221 мг/м³.          OELV 15 минут: 100 м.д..          OELV 15 минут: 442 мг/м³.</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>NAOSH (Ирландия, 4/2024)</b> Примечания: Advisory Occupational Exposure Limit Values (OELVs)          OELV 8 часы: 150 м.д..          OELV 8 часы: 700 мг/м³.</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>NAOSH (Ирландия, 4/2024)</b> Примечания: EU derived Occupational Exposure Limit Values          OELV 8 часы: 100 м.д..          OELV 8 часы: 375 мг/м³.          OELV 15 минут: 150 м.д..          OELV 15 минут: 568 мг/м³.</p>
<p>Ксилол</p>	<p><b>NAOSH (Ирландия, 4/2024)</b> Проникает через кожу.          Примечания: EU derived Occupational Exposure Limit Values          OELV 8 часы: 100 м.д..          OELV 8 часы: 442 мг/м³.          OELV 15 минут: 200 м.д..          OELV 15 минут: 884 мг/м³.</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>Legislative Decree No. 81/2008. Title IX. Protection from chemical agents, carcinogens and mutagens (Италия, 6/2020) [Xilene, isomeri misti, puro]</b> Проникает через кожу.          Limit value 8 часы: 50 м.д..          Limit value 8 часы: 221 мг/м³.          Short Term 15 минут: 100 м.д..          Short Term 15 минут: 442 мг/м³.</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>Legislative Decree No. 81/2008. Title IX. Protection from chemical agents, carcinogens and mutagens (Италия, 6/2020)</b>          Проникает через кожу.          Limit value 8 часы: 100 м.д..          Limit value 8 часы: 375 мг/м³.          Short Term 15 минут: 150 м.д..          Short Term 15 минут: 568 мг/м³.</p>
<p>Ксилол</p>	<p><b>Legislative Decree No. 81/2008. Title IX. Protection from chemical agents, carcinogens and mutagens (Италия, 6/2020)</b>          Проникает через кожу.          Limit value 8 часы: 100 м.д..          Limit value 8 часы: 442 мг/м³.          Short Term 15 минут: 200 м.д..          Short Term 15 минут: 884 мг/м³.</p>
<p>Изобутанол</p>	<p><b>Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвия, 3/2024) [Ksilols]</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 221 мг/м³.          TWA 8 часы: 50 м.д..          STEL 15 минут: 100 м.д..          STEL 15 минут: 442 мг/м³.</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвия, 3/2024) [Butilspirti]</b>          TWA 8 часы: 10 мг/м³.</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвия, 3/2024)</b>          Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 100 м.д..          STEL 15 минут: 568 мг/м³.</p>



## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Этилбензол	TWA 8 часы: 375 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 150 м.д.. <b>Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвия, 3/2024)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 442 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 100 м.д.. STEL 15 минут: 200 м.д.. STEL 15 минут: 884 мг/м <sup>3</sup> .
Ксилол	<b>Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 1/2024) [ksilenas, mišrūs izomerai, grynas]</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 442 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 50 м.д.. STEL 15 минут: 100 м.д.. TWA 8 часы: 221 мг/м <sup>3</sup> .
Изобутанол	<b>Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 1/2024)</b> Проникает через кожу.
1-Метокси 2-пропанол	<b>Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 1/2024)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 190 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 50 м.д.. STEL 15 минут: 300 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 75 м.д..
Этилбензол	<b>Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 1/2024)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 442 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 100 м.д.. STEL 15 минут: 884 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 200 м.д..
Ксилол	<b>Grand-Duchy Regulation 2016. Chemical agents. Annex I (Люксембург, 3/2021) [xylène Isomères mixtes, pures]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 221 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 100 м.д.. STEL 15 минут: 442 мг/м <sup>3</sup> .
1-Метокси 2-пропанол	<b>Grand-Duchy Regulation 2016. Chemical agents. Annex I (Люксембург, 3/2021)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 375 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 150 м.д.. STEL 15 минут: 568 мг/м <sup>3</sup> .
Этилбензол	<b>Grand-Duchy Regulation 2016. Chemical agents. Annex I (Люксембург, 3/2021)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 442 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 200 м.д.. STEL 15 минут: 884 мг/м <sup>3</sup> .
Ксилол	<b>EU OEL (Европа, 1/2022) [xylene, mixed isomers]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 221 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 100 м.д.. STEL 15 минут: 442 мг/м <sup>3</sup> .
1-Метокси 2-пропанол	<b>EU OEL (Европа, 1/2022)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 375 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 150 м.д.. STEL 15 минут: 568 мг/м <sup>3</sup> .
Этилбензол	<b>EU OEL (Европа, 1/2022)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д..

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

	<p>TWA 8 часы: 442 мг/м<sup>3</sup>.          STEL 15 минут: 200 м.д..          STEL 15 минут: 884 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>Ксилол</p>	<p><b>Ministry of Social Affairs and Employment, Legal limit values (Нидерланды., 5/2024) [xyleen, o-, m-, p-isomeren]</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 210 мг/м<sup>3</sup>.          STEL 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup>.          STEL 15 минут: 100 м.д..          TWA 8 часы: 47.5 м.д..</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>Ministry of Social Affairs and Employment, Legal limit values (Нидерланды., 5/2024)</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>.          STEL 15 минут: 563 мг/м<sup>3</sup>.          TWA 8 часы: 100 м.д..          STEL 15 минут: 150 м.д..</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>Ministry of Social Affairs and Employment, Legal limit values (Нидерланды., 5/2024)</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 215 мг/м<sup>3</sup>.          STEL 15 минут: 430 мг/м<sup>3</sup>.          STEL 15 минут: 97.3 м.д..          TWA 8 часы: 48.6 м.д..</p>
<p>Ксилол</p>	<p><b>FOR-2011-12-06-1358 (Норвегия, 12/2022) [xylene]</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 25 м.д..          TWA 8 часы: 108 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>Изобутанол</p>	<p><b>FOR-2011-12-06-1358 (Норвегия, 12/2022)</b> Проникает через кожу.          CEIL: 75 мг/м<sup>3</sup>.          CEIL: 25 м.д..</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>FOR-2011-12-06-1358 (Норвегия, 12/2022)</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 50 м.д..          TWA 8 часы: 180 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>FOR-2011-12-06-1358 (Норвегия, 12/2022)</b> Сarc. Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 5 м.д..          TWA 8 часы: 20 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>Ксилол</p>	<p><b>Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of June 12, 2018 on the maximum permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286) (Польша, 8/2023) [xylene – mixed isomers (1,2-, 1,3-, 1,4-)]</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 100 мг/м<sup>3</sup>.          STEL 15 минут: 200 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>Изобутанол</p>	<p><b>Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of June 12, 2018 on the maximum permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286) (Польша, 8/2023)</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 100 мг/м<sup>3</sup>.          STEL 15 минут: 200 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of June 12, 2018 on the maximum permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286) (Польша, 8/2023)</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 180 мг/м<sup>3</sup>.          STEL 15 минут: 360 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy</b></p>

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

	<p>of June 12, 2018 on the maximum permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286) (Польша, 8/2023) Проникает через кожу.  TWA 8 часы: 200 мг/м<sup>3</sup>.  STEL 15 минут: 400 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>☑силлол</p>	<p><b>Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014) [xileno (isómeros o, m &amp; p)] A4.</b>  TWA 8 часы: 100 м.д..  STEL 15 минут: 150 м.д..</p>
<p>Изобутанол</p>	<p><b>Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014)</b>  TWA 8 часы: 50 м.д..</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014) A4.</b>  TWA 8 часы: 50 м.д..  STEL 15 минут: 100 м.д..</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014) A3.</b>  TWA 8 часы: 20 м.д..</p>
<p>☑силлол</p>	<p><b>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024) [xilen] Проникает через кожу.</b>  VLA 8 часы: 221 мг/м<sup>3</sup>.  VLA 8 часы: 50 м.д..  Short term 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup>.  Short term 15 минут: 100 м.д..</p>
<p>Изобутанол</p>	<p><b>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024)</b>  VLA 8 часы: 100 мг/м<sup>3</sup>.  VLA 8 часы: 33 м.д..  Short term 15 минут: 200 мг/м<sup>3</sup>.  Short term 15 минут: 66 м.д..</p>
<p>Сольвент нефта (нефтяной), легкий ароматический</p>	<p><b>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024) [Solvent nafta] Проникает через кожу.</b>  VLA 8 часы: 100 мг/м<sup>3</sup>.  Short term 15 минут: 200 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024) Проникает через кожу.</b>  VLA 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>.  VLA 8 часы: 100 м.д..  Short term 15 минут: 568 мг/м<sup>3</sup>.  Short term 15 минут: 150 м.д..</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024) Проникает через кожу.</b>  VLA 8 часы: 442 мг/м<sup>3</sup>.  VLA 8 часы: 100 м.д..  Short term 15 минут: 884 мг/м<sup>3</sup>.  Short term 15 минут: 200 м.д..</p>
<p>☑силлол</p>	<p><b>Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 7/2024) [xylén, zmiešané izoméry] Проникает через кожу , Сенсбилизация дыхания.</b>  TWA 8 часы: 221 мг/м<sup>3</sup> (xylene, mixed isomers).  TWA 8 часы: 50 м.д. (xylene, mixed isomers).  STEL 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup> (xylene, mixed isomers).  STEL 15 минут: 100 м.д. (xylene, mixed isomers).</p>
<p>Изобутанол</p>	<p><b>Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 7/2024) [butylalkoholy] Сенсбилизация дыхания.</b>  TWA 8 часы: 310 мг/м<sup>3</sup> (Butyl alcohols).  TWA 8 часы: 100 м.д. (Butyl alcohols).</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 7/2024) Проникает через кожу , Сенсбилизация дыхания.</b>  TWA 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>.  TWA 8 часы: 100 м.д..</p>

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Этилбензол	STEL 15 минут: 568 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 150 м.д.. <b>Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 7/2024)</b> Проникает через кожу , Сенсibilизация дыхания. TWA 8 часы: 442 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 100 м.д.. STEL 15 минут: 884 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 200 м.д..
Ксилол	<b>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024) [ksilen]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 221 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 50 м.д.. KTV 15 минут: 442 мг/м <sup>3</sup> 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes]. KTV 15 минут: 100 м.д. 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].
Изобутанол	<b>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024)</b> TWA 8 часы: 310 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 100 м.д.. KTV 15 минут: 310 мг/м <sup>3</sup> 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes]. KTV 15 минут: 100 м.д. 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].
1-Метокси 2-пропанол	<b>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 375 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 100 м.д.. KTV 15 минут: 568 мг/м <sup>3</sup> 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes]. KTV 15 минут: 150 м.д. 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].
Этилбензол	<b>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 442 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 100 м.д.. KTV 15 минут: 884 мг/м <sup>3</sup> 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes]. KTV 15 минут: 200 м.д. 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].
Ксилол	<b>National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024) [xileno, mezcla isómeros]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 221 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 100 м.д.. STEL 15 минут: 442 мг/м <sup>3</sup> .
Изобутанол	<b>National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024)</b> TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 154 мг/м <sup>3</sup> .

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

1-Метокси 2-пропанол	<b>National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 375 мг/м³. STEL 15 минут: 150 м.д.. STEL 15 минут: 568 мг/м³.
Этилбензол	<b>National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 441 мг/м³. STEL 15 минут: 200 м.д.. STEL 15 минут: 884 мг/м³.
Ксилол	<b>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 11/2022) [xylene]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 221 мг/м³. STEL 15 минут: 100 м.д.. STEL 15 минут: 442 мг/м³.
Изобутанол	<b>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 11/2022)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 150 мг/м³. STEL 15 минут: 75 м.д.. STEL 15 минут: 250 мг/м³.
1-Метокси 2-пропанол	<b>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 11/2022)</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 150 м.д.. STEL 15 минут: 568 мг/м³. TWA 8 часы: 190 мг/м³. TWA 8 часы: 50 м.д..
Этилбензол	<b>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 11/2022)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 220 мг/м³. STEL 15 минут: 200 м.д.. STEL 15 минут: 884 мг/м³.
Ксилол	<b>SUVA (Швейцария, 1/2024) [XyloI]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 220 мг/м³. STEL 15 минут: 100 м.д.. STEL 15 минут: 440 мг/м³.
Изобутанол	<b>SUVA (Швейцария, 1/2024)</b> TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 150 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 150 мг/м³.
1-Метокси 2-пропанол	<b>SUVA (Швейцария, 1/2024)</b> TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 360 мг/м³. STEL 15 минут: 200 м.д.. STEL 15 минут: 720 мг/м³.
Этилбензол	<b>SUVA (Швейцария, 1/2024)</b> Проникает через кожу , Ототоксичное вещество. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 220 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 220 мг/м³.

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Ксилол	<p><b>EN40/2005 WELs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020) [xylene, o-,m-,p- or mixed isomers]</b> Проникает через кожу.</p> <p>STEL 15 минут: 441 мг/м<sup>3</sup>.</p> <p>TWA 8 часы: 50 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 220 мг/м<sup>3</sup>.</p> <p>STEL 15 минут: 100 м.д..</p>
Изобутанол	<p><b>EN40/2005 WELs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020)</b></p> <p>STEL 15 минут: 231 мг/м<sup>3</sup>.</p> <p>STEL 15 минут: 75 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 154 мг/м<sup>3</sup>.</p> <p>TWA 8 часы: 50 м.д..</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>EN40/2005 WELs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020)</b> Проникает через кожу.</p> <p>STEL 15 минут: 560 мг/м<sup>3</sup>.</p> <p>STEL 15 минут: 150 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>.</p> <p>TWA 8 часы: 100 м.д..</p>
Этилбензол	<p><b>EN40/2005 WELs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020)</b> Проникает через кожу.</p> <p>STEL 15 минут: 552 мг/м<sup>3</sup>.</p> <p>STEL 15 минут: 125 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 100 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 441 мг/м<sup>3</sup>.</p>

### Показатели биологического воздействия

Название продукта/ингредиента	Индексы экспозиции
Ксилол	<p><b>VGU BEI (Австрия, 9/2020) [xylenes]</b></p> <p>BEI Fitness: 1000 µg/l, xylene [in blood]. Время отбора проб: one year.</p> <p>BEI Fitness: 1.5 g/l, methylhippuricacid [in urine]. Время отбора проб: one year.</p>
Показатели воздействия неизвестны.	
Этилбензол	<p><b>Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгария, 4/2024)</b></p> <p>Примечания: significant skin resorption possible</p> <p>BLV: 2000 mg/g creatinine, mandelic acid and phenylglyoxylic acid – in total [in urine]. Время отбора проб: at the end of the exposure or at the end of the work shift.</p>
Ксилол	<p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, biological limit values (Annex IV) (Хорватия, 12/2023) [xylene]</b></p> <p>BEI: 1.5 mg/l, xylene [in blood]. Время отбора проб: at the end of the work shift.</p> <p>BEI: 14.13 µmol/l, xylene [in blood]. Время отбора проб: at the end of the work shift.</p> <p>BEI: 0.88 mol/mol creatinine, methylhippuric acid [in urine].</p> <p>Время отбора проб: at the end of the work shift.</p> <p>BEI: 1.5 g/g creatinine, methylhippuric acid [in urine]. Время отбора проб: at the end of the work shift.</p>
Этилбензол	<p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, biological limit values (Annex IV) (Хорватия, 12/2023)</b></p> <p>BEI: 1.5 mg/l, ethylbenzene [in blood]. Время отбора проб: during exposure.</p> <p>BEI: 14.1 µmol/l, ethylbenzene [in blood]. Время отбора проб: during exposure.</p> <p>BEI: 1.12 mol/mol creatinine, almond acid [in urine]. Время</p>



## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Показатели воздействия неизвестны.

Ксилол

отбора проб: at the end of the work shift and at the end of the working week.

BEI: 1.5 g/g creatinine, almond acid [in urine].  
Время отбора проб: at the end of the work shift and at the end of the working week.

### **Government regulation of Czech Republic Limit Values of Biological Exposure Tests (Чехия, 9/2015) [Xylene]**

Biological limit values: 820  $\mu\text{mol}/\text{mmol}$  creatinine, methylhippuric acid [in urine].  
Время отбора проб: end of the shift.

Biological limit values: 1400 mg/g creatinine, methylhippuric acid [in urine].  
Время отбора проб: end of the shift.

Этилбензол

### **Government regulation of Czech Republic Limit Values of Biological Exposure Tests (Чехия, 9/2015)**

Biological limit values: 1100  $\mu\text{mol}/\text{mmol}$  creatinine, almond acid [in urine].  
Время отбора проб: end of the shift.

Biological limit values: 1500 mg/g creatinine, almond acid [in urine].  
Время отбора проб: end of the shift.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Ксилол

### **Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 9/2020) [Xylene]**

BEI: 5 mmol/l, methylhippuric acid [in urine].  
Время отбора проб: at the end of the work shift.

Этилбензол

### **Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 9/2020)**

BEI: 5.2 mmol/l, mandelic acid [in urine].  
Время отбора проб: after work shift at the end of the working week or exposure period.

Показатели воздействия неизвестны.

Ксилол

### **DFG BEI-values list (Германия, 7/2023) [Xylene (all isomers)]**

Примечания: danger from percutaneous absorption (see p. 211 and p. 228).

BEI: 2000 mg/l, methylhippuric acid (toluric acid) (all isomers) [in urine].  
Время отбора проб: end of exposure or end of shift.

### **TRGS 903 - BEI Values (Германия, 2/2024) [Xylene (all isomers)]**

BEI: 2000 mg/l, methylhippuric acid [in urine].  
Время отбора проб: end of exposure or end of shift.

1-Метокси 2-пропанол

### **DFG BEI-values list (Германия, 7/2023)**

BEI: 15 mg/l, propylene glycol 1-methyl ether [in urine].  
Время отбора проб: end of exposure or end of shift.

### **TRGS 903 - BEI Values (Германия, 2/2024)**

BEI: 15 mg/l, 1-methoxyпропан-2-ол [in urine].  
Время отбора проб: end of exposure or end of shift.

Этилбензол

**DFG BEI-values list (Германия, 7/2023)** Примечания: danger from percutaneous absorption (see p. 211 and p. 228).

BEI: 250 mg/g creatinine, mandelic acid plus phenyl glyoxylic acid [in urine].  
Время отбора проб: end of exposure or end of shift.

### **TRGS 903 - BEI Values (Германия, 2/2024)**

BEI: 250 mg/g creatinine, mandelic acid plus phenylglyoxylic acid [in urine].  
Время отбора проб: end of exposure or end of shift.

Показатели воздействия неизвестны.

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Ксилол

**5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 12/2023) [xylene]**

BEI: 1500 mg/g creatinine, methylhippuric acid [in urine]. Время отбора проб: at the end of the shift.

BEI: 860 µmol/mmol creatinine, methylhippuric acid [in urine].  
Время отбора проб: at the end of the shift.

Этилбензол

**5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 12/2023)**

BEI: 1500 mg/g creatinine, mandelic acid [in urine]. Время отбора проб: at the end of the working week; at the end of the shift.

BEI: 1110 µmol/mmol creatinine, mandelic acid [in urine]. Время отбора проб: at the end of the working week; at the end of the shift.

Показатели воздействия неизвестны.

Ксилол

**NAOSH (Ирландия, 1/2011) [Xylene]**

BMGV: 1.5 g/g creatinine, methylhippuric acids [in urine]. Время отбора проб: end of shift - As soon as possible after exposure ceases.

Этилбензол

**NAOSH (Ирландия, 1/2011)**

BMGV: Semi-quantitative, the biological analyte is an indicator of exposure to the substance but the quantitative interpretation of the measurement is ambiguous. These analytes should be used as a screening test if a quantitative test is not practical; or as a confirmatory test if the quantitative test is not specific and the origin of the determinant is in question., ethylbenzene [in endexhaled air].  
Время отбора проб: not critical.

BMGV: 0.7 g/g creatinine [Semi-quantitative, the biological analyte is an indicator of exposure to the substance but the quantitative interpretation of the measurement is ambiguous. These analytes should be used as a screening test if a quantitative test is not practical; or as a confirmatory test if the quantitative test is not specific and the origin of the determinant is in question.], mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine].  
Время отбора проб: end of shift at end of workweek.

Показатели воздействия неизвестны.

Ксилол

**Minister Cabinet Regulations No.325 - BEI (Латвия, 3/2024) [xylenes (all isomers)]**

BEI: 2000 mg/l, methylhippuric (toluric) acid (all isomers) [in urine].  
Время отбора проб: at the end of the exposure or at the end of the shift.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Ксилол

**Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014) [Xylenes]**

BEI: 1.5 g/g creatinine, (o, m, p) -methyl-boronic acids [in urine].  
Время отбора проб: end of shift.

Этилбензол

**Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014)**

BEI: 0.7 g/g creatinine, sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine].  
Время отбора проб: end of shift.

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Ксилол

**HG 1218/2006, Annex 2, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024) [Xylene]**

OBLV: 3 g/l, methylhippuric acid [in urine]. Время отбора проб: end of shift.

Этилбензол

**HG 1218/2006, Annex 2, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024)**

OBLV: 1.5 g/g creatinine, mandelic acid [in urine]. Время отбора проб: end of the week.

Ксилол

**Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 5/2024) [xylene, all isomers]**

BLV: 781  $\mu\text{mol}/\text{mmol}$  creatinine, as sum of 2,3,4-methylhippuric acids [in urine]. Время отбора проб: at the end of exposure or work shift.

BLV: 1334 mg/g creatinine, as sum of 2,3,4-methylhippuric acids [in urine]. Время отбора проб: at the end of exposure or work shift.

BLV: 10355  $\mu\text{mol}/\text{l}$ , as sum of 2,3,4-methylhippuric acids [in urine]. Время отбора проб: at the end of exposure or work shift.

BLV: 14.6  $\mu\text{mol}/\text{l}$ , as xylene [in blood]. Время отбора проб: at the end of exposure or work shift.

BLV: 2000 mg/l, as sum of 2,3,4-methylhippuric acids [in urine].  
Время отбора проб: at the end of exposure or work shift.

BLV: 1.5 mg/l, as xylene [in blood]. Время отбора проб: at the end of exposure or work shift.

Этилбензол

**Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 5/2024)**

BLV: 799  $\mu\text{mol}/\text{mmol}$  creatinine, as mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine].  
Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

BLV: 7.44  $\mu\text{mol}/\text{mmol}$  creatinine, as 2 or 4-ethylfenol [in urine].  
Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

BLV: 1067 mg/g creatinine, as mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine].  
Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

BLV: 8.03 mg/g creatinine, as 2 or 4-ethylfenol [in urine].  
Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

BLV: 10590  $\mu\text{mol}/\text{l}$ , as mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine].  
Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

BLV: 98.6  $\mu\text{mol}/\text{l}$ , as 2 or 4-ethylfenol [in urine].  
Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

BLV: 1600 mg/l, as mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine].  
Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

BLV: 12 mg/l, as 2 or 4-ethylfenol [in urine].  
Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

Ксилол

**Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024) [xylene (all isomers)]**

BAT: 2 g/l, methylhippuric acid (all isomers) [in urine].  
Время отбора проб: at the end of the work shift.

1-Метокси 2-пропанол

**Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024)**

BAT: 15 mg/l, 1-methoxypropan-2-ol [in urine].  
Время отбора проб: at the end of the work shift.

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Этилбензол	<b>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024)</b> BAT: 250 mg/g creatinine, mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Время отбора проб: at the end of the work shift.
Ксилол	<b>National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024) [Xylenes]</b> VLB: 1 g/g creatinine, methylhippuric acids [in urine]. Время отбора проб: end of shift.
Этилбензол	<b>National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024)</b> VLB: 700 mg/g creatinine, sum of mandelic acid and acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Время отбора проб: end of workweek.
Показатели воздействия неизвестны.	
Ксилол	<b>SUVA (Швейцария, 1/2024) [Xylene, all isomers]</b> BEI: 2 g/l, methyl hippuric acid [in urine]. Время отбора проб: immediately after exposure or after working hours.
1-Метокси 2-пропанол	<b>SUVA (Швейцария, 1/2024)</b> BEI: 20 mg/l, 1-methoxypropanol-2 [in urine]. Время отбора проб: immediately after exposure or after working hours. BEI: 221.9 µmol/l, 1-methoxypropanol-2 [in urine]. Время отбора проб: immediately after exposure or after working hours.
Этилбензол	<b>SUVA (Швейцария, 1/2024)</b> BEI: 600 mg/g creatinine, mandelic acid + phenylglyoxylic acid [in urine]. Время отбора проб: immediately after exposure or after working hours.
Ксилол	<b>EN40/2005 BMGVs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020) [Xylene, o-, m-, p- or mixed isomers]</b> BGV: 650 mmol/mol creatinine, methyl hippuric acid [in urine]. Время отбора проб: post shift.

### Рекомендованные методы контроля

- : Следует дать ссылку на стандарты мониторинга, например: Европейский стандарт EN 689 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по оценке воздействия химических веществ при вдыхании по сравнению с предельным значением и стратегия измерений) Европейский стандарт EN 14042 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по применению и использованию методик для оценки воздействия химических и биологических агентов) Европейский стандарт EN 482 (Атмосфера рабочей зоны - Общие требования к методикам измерения концентрации химических веществ) Также потребуется ссылка на национальные документы с указаниями по методам определения опасных веществ.

### DNEL/DMEL

#### Название продукта/ингредиента

Титан диоксид

#### Результат

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**

28 мкг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**

170 мкг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

Ксилол

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально**

5 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**

65.3 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**

65.3 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Кожный**

125 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Кожный**

212 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**

221 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**

221 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание**

260 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

**DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание**

260 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**

442 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**

442 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

Изобутанол

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**

55 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**

310 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**

0.41 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**

1.9 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный -**

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

**Вдыхание**  
178.57 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Местный

**DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание**  
640 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**  
837.5 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**  
1066.67 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Местный

**DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание**  
1152 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**  
1286.4 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Системный

1-Метокси 2-пропанол

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально**  
33 мг/кг массы тела в сутки  
Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**  
43.9 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Кожный**  
78 мг/кг массы тела в сутки  
Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Кожный**  
183 мг/кг массы тела в сутки  
Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**  
369 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**  
553.5 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**  
553.5 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Системный

Изопропенилбензол

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально**  
0.2 мг/кг массы тела в сутки  
Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**



## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

0.348 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**

1.41 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Кожный**

1.67 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Кожный**

3.5 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

Этилбензол

**DMEL (прогнозируемый минимальный действующий уровень) - Работники - Долговременный - Вдыхание**

442 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

**DMEL (прогнозируемый минимальный действующий уровень) - Работники - Кратковременный - Вдыхание**

884 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально**

1.6 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**

15 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**

77 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Кожный**

180 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**

293 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

### PNEC

Не доступен.

### 8.2 Средства контроля воздействия

#### Применимые меры технического контроля

: Используйте этот продукт только при наличии соответствующей вентиляции. Процесс необходимо проводить в закрытой системе, используя местную вытяжную вентиляцию или другие технические методы, позволяющие сохранять концентрацию этих загрязнителей в воздухе рабочей зоны ниже всех рекомендованных или установленных значений. Специальные технические средства также необходимы для поддержания концентраций газа, пара или пыли ниже пределов взрывоопасности. Используйте вентиляционное оборудование, изготовленное во взрывобезопасном исполнении.

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

### Индивидуальные меры защиты

- Гигиенические меры предосторожности** : После обращения с химическим продуктом, перед едой, курением, посещением туалета и по окончании рабочей смены вымойте кисти рук, предплечья и лицо. Для удаления потенциально загрязненной одежды должна использоваться соответствующая техника. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. Перед повторным использованием необходимо выстирать загрязненную одежду. Убедитесь в том, что места для промывки глаз и душевые кабины безопасности находятся недалеко от рабочего места.
- Защита глаз/лица** : Если оценка риска показывает, что необходимо избегать воздействия брызг жидкости, тумана, газов или пыли, следует использовать средства для защиты глаз, соответствующие утвержденным стандартам. Если возможен контакт, следует надеть перечисленное ниже защитное снаряжение, если оценка не указывает на необходимость более высокой степени защиты: очки для защиты от химических брызг и/или защитная маска. Если имеется риск вдыхания, вместо этого может потребоваться респиратор с защитой всего лица.
- Защита кожного покрова**
- Защита рук** : Во всех случаях при обращении с химическими продуктами, когда оценка риска показывает необходимость, следует надевать непроницаемые перчатки из химически стойкого материала, соответствующие утвержденным стандартам. Учитывая параметры, указанные производителем перчаток, во время использования проверяйте, сохраняют ли еще перчатки свои защитные свойства. Следует отметить, что время эксплуатации любого материала перчаток может различаться в зависимости от производителя. В случае смесей, состоящих из нескольких веществ, время, в течение которого перчатки будут обеспечивать защиту, невозможно точно оценить.  
Рекомендации : Wear suitable gloves tested to EN374.  
< 1 часа (время прорыва): Перчатки из нитрильного каучука. толщина > 0.3 mm  
> 8 часов (время прорыва): 4H / Алюминизированные перчатки.  
Wash hands before breaks and immediately after handling the product.
- Защита тела** : В зависимости от типа работ и предполагаемого риска, прежде чем приступать к работе с продуктом, следует выбрать соответствующие индивидуальные средства защиты. Если имеется риск возгорания от статического электричества, наденьте антистатическую спецодежду. Для улучшения защиты от статического разряда следует применять антистатическую спецодежду, обувь и перчатки. Дополнительная информация по материалам, требованиям к конструкциям и методикам испытаний приведена в Европейском Стандарте EN 1149.
- Другие средства защиты кожи** : Прежде чем приступить к работе с данным продуктом, следует выбрать подходящую обувь и принять дополнительные меры по защите кожи в соответствии с характером выполняемых работ и опасностями, а также получить разрешение специалиста.
- Защита респираторной системы** : Исходя из опасности и возможности воздействия, выбрать респиратор, отвечающий соответствующему стандарту или сертификату. Респираторы необходимо использовать в соответствии с программой защиты дыхания для обеспечения правильного размещения, подготовки и прочих важных аспектов использования.  
Тип А  
фильтра:  
Filter type (spray application): A P
- Контроль воздействия на окружающую среду** : Необходимо контролировать выбросы из вентиляции или от работающего оборудования, чтобы удостовериться в их соответствии экологическим нормативам. В некоторых случаях для снижения выбросов до допустимого уровня необходима установка газопромывателей и фильтров или модификация рабочего оборудования.

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

Измерения при определении всех характеристик проводятся при стандартной температуре и давлении, если не указано иначе.

### 9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

#### Внешний вид

- Физическое состояние** : Жидкость.  
**Цвет** : Различные  
**Запах** : Небольшой  
**Порог запаха** : Не доступен.  
**Точка плавления/точка замерзания** : Не доступен.  
**Исходная точка кипения и интервал кипения** :

Наименование ингредиента	°C	°F	Метод
Изобутанол	108	226.4	OECD 103
1-Метокси 2-пропанол	120.17	248.3	OECD 103

- Огнеопасность** : Не доступен.  
**Нижний и верхний пределы взрывоопасности** : Ниже: 0.8% (Диметилбензол (смесь изомеров))  
Выше: 7.6% (Сольвент нефтяной легкий ароматический)  
**Температура вспышки** : В закрытом тигле: 27°C (80.6°F)  
**Температура самовозгорания** :

Наименование ингредиента	°C	°F	Метод
1-Метокси 2-пропанол	270	518	
Сольвент нефтяной (легкий ароматический)	280 к 470	536 к 878	

- Температура разложения.** : Не доступен.  
**Водородный показатель (pH)** : Не применимо.  
**Вязкость** : Кинематическая (40°C): >20.5 mm<sup>2</sup>/s  
**Растворимость(и)** :  
Не доступен.  
**Растворимость в воде** : Не доступен.  
**Коэффициент распределения н-октанол/вода** : Не применимо.  
**Давление пара** :

Наименование ингредиента	Давление паров при 20°C			Давление паров при 50°C		
	мм рт. ст.	кПа	Метод	мм рт. ст.	кПа	Метод
Изобутанол	<12.00102	<1.6	DIN EN 13016-2			
Этилбензол	9.30076	1.2				

- Относительная плотность** : Не доступен.  
**Плотность** : 1.3 г/см<sup>3</sup>  
**Плотность пара** : Не доступен.  
**Характеристики частиц**  
**Медиана размера частиц** : Не применимо.

### 9.2 Дополнительная информация

#### 9.2.1 Информация о классах физической опасности

- Взрывчатые свойства** : Не доступен.

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

Окислительные свойства. : Не доступен.

### 9.2.2 Другие характеристики безопасности

Не применимо.

## РАЗДЕЛ 10: Стабильность и химическая активность

- 10.1 Реакционная способность** : Для этого продукта или его ингредиентов отсутствуют специфические данные испытаний по реакционной способности.
- 10.2 Химическая стабильность** : Продукт стабилен.
- 10.3 Возможность опасных реакций** : При нормальных условиях хранения и использования вредоносной реакции не происходит.
- 10.4 Условия, которых необходимо избегать** : Избегайте всех возможных источников воспламенения (искры или огонь). Не сдавливайте, не разрезайте, не сваривайте, не лудите, не сверлите, не измельчайте контейнеры; не подвергайте их нагреванию или воздействию открытого огня.
- 10.5 Несовместимые вещества и материалы** : Реагирует или несовместим со следующими материалами: окислители
- 10.6 Опасные продукты разложения** : При нормальных условиях хранения и использования, опасное разложение продукта не должно происходить.

## РАЗДЕЛ 11: Токсичность

### 11.1 Информация о классификации опасных факторов, как определено в Регламенте ЕС № 1272/2008

#### Острая токсичность

##### Название продукта/ингредиента

Ксилол

##### Результат

Крыса - Перорально - LD50

4300 мг/кг

Токсическое воздействие: Печень - Другие изменения  
Почки, мочеточник и мочевого пузыря - Другие изменения

Крыса - Вдыхание - LC50 Пар

21.7 мг/л [4 часы]

Изобутанол

Крыса - Перорально - LD50

2460 мг/кг

Кролик - Кожный - LD50

3400 мг/кг

Крыса - Вдыхание - LC50 Пар

19200 мг/м<sup>3</sup> [4 часы]

Сольвент нефтяной (нефтяной), легкий ароматический

Крыса - Перорально - LD50

8400 мг/кг

Токсическое воздействие: Поведенческая - сонливость (общая депрессивная активность) Поведенческий - тремор  
Легкие, грудная клетка или дыхание - Другие изменения

1-Метокси 2-пропанол

Кролик - Кожный - LD50

13 г/кг

Крыса - Перорально - LD50

6600 мг/кг

Токсическое воздействие: Мозг и оболочки - Другие дегенеративные изменения Поведенческие - Общая анестезия Легкое, грудная клетка или дыхание - одышка

## РАЗДЕЛ 11: Токсичность

Этилбензол

Крыса - Перорально - LD50

3500 мг/кг

Кролик - Кожный - LD50

15400 мг/кг

Крыса - Вдыхание - LC50 Пыль и туман

29000 мг/л [4 часы]

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Не доступен.

### Оценка острой токсичности

Название продукта/ингредиента	Перорально (мг/кг)	Кожный (мг/кг)	Вдыхание (газы) (м. д.)	Вдыхание (пары) (мг/л)	Вдыхание (пыль и взвесь) (мг/л)
TEKNOPLAST 90	N/A	8043.6	N/A	66.0	N/A
Ксилол	4300	1100	N/A	11	N/A
Изобутанол	2460	3400	N/A	N/A	N/A
Сольвент нефтяной (нефтяной), легкий ароматический	8400	N/A	N/A	N/A	N/A
1-Метокси 2-пропанол	6600	13000	N/A	N/A	N/A
Этилбензол	3500	15400	N/A	11	29000

### Повреждение кожи, раздражение кожи

#### Название продукта/ингредиента

Титан диоксид

#### Результат

**Человек - Кожа - Вызывает слабое раздражение**

Длительность применения/воздействия: 72 часы

Применённое количество/концентрация: 300 µg l

Ксилол

**Крыса - Кожа - Вызывает слабое раздражение**

Длительность применения/воздействия: 8 часы

Применённое количество/концентрация: 60 µL

**Кролик - Кожа - Умеренный раздражитель**

Длительность применения/воздействия: 24 часы

Применённое количество/концентрация: 500 mg

1-Метокси 2-пропанол

**Кролик - Кожа - Вызывает слабое раздражение**

Применённое количество/концентрация: 500 mg

Этилбензол

**Кролик - Кожа - Вызывает слабое раздражение**

Длительность применения/воздействия: 24 часы

Применённое количество/концентрация: 15 mg

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Не доступен.

### Серьезное повреждение глаз / раздражение глаз

#### Название продукта/ингредиента

Ксилол

#### Результат

**Кролик - Глаза - Вызывает слабое раздражение**

Применённое количество/концентрация: 87 mg

**Кролик - Глаза - Сильный раздражитель**

Длительность применения/воздействия: 24 часы

Применённое количество/концентрация: 5 mg

Сольвент нефтяной (нефтяной), легкий ароматический

**Кролик - Глаза - Вызывает слабое раздражение**

Длительность применения/воздействия: 24 часы

## РАЗДЕЛ 11: Токсичность

Применённое количество/концентрация: 100 µL

1-Метокси 2-пропанол

**Кролик - Глаза - Вызывает слабое раздражение**

Длительность применения/воздействия: 24 часы

Применённое количество/концентрация: 500 mg

Этилбензол

**Кролик - Глаза - Сильный раздражитель**

Применённое количество/концентрация: 500 mg

**Заключение/Резюме [Продукт] :** Не доступен.

### Респираторная коррозия/раздражение

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт] :** Не доступен.

### Респираторная или кожная сенсibilизация

Не доступен.

### **Кожа**

**Заключение/Резюме [Продукт] :** Не доступен.

### **Респираторное оборудование**

**Заключение/Резюме [Продукт] :** Не доступен.

### Мутагенность половых клеток

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт] :** Не доступен.

### Канцерогенность

Согласно полученным данным, канцерогенное действие этого продукта проявляется при вдыхании пыли в количествах, приводящих к значительному ухудшению механизмов выведения вдыхаемых частиц из легких.  
Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт] :** Не доступен.

### Токсичность, влияющая на репродукцию

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт] :** Не доступен.

### Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени и системы (при однократном воздействии)

#### **Название продукта/ингредиента**

#### **Результат**

Ксилол

STOT SE 3, H335 (Раздражение респираторного тракта)

Изобутанол

STOT SE 3, H335 (Раздражение респираторного тракта)

Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический

STOT SE 3, H336 (Наркотический эффект)

STOT SE 3, H335 (Раздражение респираторного тракта)

1-Метокси 2-пропанол

STOT SE 3, H336 (Наркотический эффект)

STOT SE 3, H336 (Наркотический эффект)

### Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени (при многократных воздействиях)

#### **Название продукта/ингредиента**

#### **Результат**



## РАЗДЕЛ 11: Токсичность

Ксилол  
Этилбензол

STOT RE 2, H373 (через рот, вдыхание)  
STOT RE 2, H373 (органы слуха) (через рот, вдыхание)

### Риск аспирации

#### Название продукта/ингредиента

Ксилол

Сольвент нефтя (нефтяной), легкий  
ароматический  
Этилбензол

#### Результат

ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСПИРАЦИОННОЙ  
ПНЕВМОНИИ - Категория 1  
ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСПИРАЦИОННОЙ  
ПНЕВМОНИИ - Категория 1  
ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСПИРАЦИОННОЙ  
ПНЕВМОНИИ - Категория 1

### Информацию о вероятных путях воздействия

Не доступен.

### Обладает острым потенциальным воздействием на здоровье

- Контакт с глазами** : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
- Вдыхание** : Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
- Контакт с кожей** : При попадании на кожу вызывает раздражение. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
- Попадание внутрь организма** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

### Симптомы, относящиеся к физическим, химическим и токсикологическим характеристикам

- Контакт с глазами** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
боль  
слезотечение  
покраснение
- Вдыхание** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
раздражение дыхательных путей  
кашель
- Контакт с кожей** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
боль или раздражение  
покраснение  
может отмечаться образование волдырей
- Попадание внутрь организма** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
желудочные боли

### Отдаленные и немедленные результаты воздействия и хронические последствия кратковременного и длительного воздействия

#### Кратковременное воздействие

**Потенциально немедленные проявления** : Не доступен.

**Потенциально отсроченные проявления** : Не доступен.

#### Долгосрочное воздействие

**Потенциально немедленные проявления** : Не доступен.

**Потенциально отсроченные проявления** : Не доступен.

### Обладает хроническим потенциальным воздействием на здоровье

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Не доступен.

**Общий** : Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия. После сенсibilизации может возникнуть сильная аллергическая реакция при последующем воздействии чрезвычайно малых уровней.

## РАЗДЕЛ 11: Токсичность

- Канцерогенность** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Мутагенность** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Токсичность, влияющая на репродукцию** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

### 11.2 Информация о других опасных факторах

#### 11.2.1 Свойства нарушения эндокринной системы

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Продукт не соответствует критериям, которые должны рассматриваться как обладающие свойствами, разрушающими эндокринную систему, в соответствии с критериями, изложенными в Регламенте (ЕС) No 1907/2006 или Регламенте (ЕС) No 1272/2008.

#### 11.2.2 Дополнительная информация

Не доступен.

## РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

### 12.1 Токсичность

#### Название продукта/ингредиента

Титан диоксид

#### Результат

##### Острый - LC50 - Морская вода

Рыба - Mummichog - *Fundulus heteroclitus*

>1000000 мкг/л [96 часы]

Эффект: Смертность

##### Острый - LC50 - Пресная вода

Ракообразные - Water flea - *Ceriodaphnia dubia* -

Новорожденный

Возраст: <24 часы

3 мг/л [48 часы]

Эффект: Смертность

Изобутанол

##### Острый - LC50 - Пресная вода

Рыба - Rainbow trout, donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*

Вес: 1.67 g

1330000 мкг/л [96 часы]

Эффект: Смертность

##### Острый - LC50 - Морская вода

Ракообразные - Brine shrimp - *Artemia salina*

600 мг/л [48 часы]

Эффект: Смертность

Сольвент нефтяной (нефтяной), легкий ароматический

##### Острый - LC50

Рыба

9.2 мг/л [96 часы]

##### Острый - EC50

Дафния

3.2 мг/л [48 часы]

Изопропенилбензол

##### Острый - LC50

Рыба

25.8 мг/л [96 часы]

##### Острый - EC50

Дафния

14 мг/л [48 часы]

##### Острый - EC50

Морские водоросли

15 мг/л [72 часы]

## РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

### 12.2 Устойчивость и способность к разложению

Название продукта/ингредиента

Результат

Изобутанол

74% [28 дней] - Легко

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

Название продукта/ингредиента	Период полураспада в воде	Фотолиз	Способность к биодеструкции
Изобутанол	-	-	Легко

### 12.3 Биокумулятивный потенциал

Название продукта/ингредиента	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Возможный
Ксилол	3.12	8.1 к 25.9	Низкий
Изобутанол	1	-	Низкий
Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический	-	10 к 2500	Высокий
1-Метокси 2-пропанол	<1	-	Низкий
Изопропенилбензол	3.627	-	Низкий
Этилбензол	3.6	-	Низкий

### 12.4 Подвижность в почве

Коэффициент распределения между почвой и водой

Название продукта/ингредиента	logK <sub>oc</sub>	K <sub>oc</sub>
Изобутанол	1.08	12.0246
1-Метокси 2-пропанол	1.02	10.447
Этилбензол	2.23	170.406

Результаты оценки по критериям PMT (СБТ) и vPvM (oCoB)

Название продукта/ингредиента	PMT	P	M	T	vPvM	vP	vM
Фенол, 4,4'-(1-метилэтилиден)бис-, полимер с 2,2'-(1-метилэтилиден)бис(4,1-фениленоксиметилен)] бис[оксиран]	No	No	No	No	No	No	No
Титан диоксид	No	No	No	No	No	No	No
Ксилол	No	No	No	No	No	No	No
Изобутанол	No	No	No	No	No	No	No
Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический	No	No	No	No	No	No	No
1-Метокси 2-пропанол	No	No	No	No	No	No	No
Изопропенилбензол	No	No	No	No	No	No	No
Этилбензол	No	No	No	No	No	No	No
N,N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecanamide)	No	No	No	No	No	No	No

Подвижность : Не доступен.

Заключение/Резюме

: Продукт не соответствует критериям для рассмотрения в качестве PMT или vPvM.

### 12.5 Результаты оценки по критериям PBT (СБТ) и vPvB (oCoB)

Распоряжение (EC) № 1907/2006 [REACH]

## РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

Название продукта/ ингредиента	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
Фенол, 4,4'- (1-метилэтилиден)бис-, полимер с 2,2'-[ (1-метилэтилиден)бис (4,1-фениленоксиметилен)] бис[оксиран]	No	No	No	No	No	No	No
Титан диоксид	No	No	No	No	No	No	No
Ксилол	No	No	No	No	No	No	No
Изобутанол	No	No	No	No	No	No	No
Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический	No	No	No	No	No	No	No
1-Метокси 2-пропанол	No	No	No	No	No	No	No
Изопропенилбензол	No	No	No	No	No	No	No
Этилбензол	No	No	No	No	No	No	No
N,N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecanamide)	No	No	No	No	No	No	No

### Распоряжение (EC) № 1272/2008 [CLP]

Название продукта/ ингредиента	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
Фенол, 4,4'- (1-метилэтилиден)бис-, полимер с 2,2'-[ (1-метилэтилиден)бис (4,1-фениленоксиметилен)] бис[оксиран]	No	No	No	No	No	No	No
Титан диоксид	No	No	No	No	No	No	No
Ксилол	No	No	No	No	No	No	No
Изобутанол	No	No	No	No	No	No	No
Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический	No	No	No	No	No	No	No
1-Метокси 2-пропанол	No	No	No	No	No	No	No
Изопропенилбензол	No	No	No	No	No	No	No
Этилбензол	No	No	No	No	No	No	No
N,N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecanamide)	No	No	No	No	No	No	No

#### Заключение/Резюме Распоряжение (EC) № 1272/2008 [CLP]

: Продукт не соответствует критериям для рассмотрения в качестве PBT или vPvB.

### 12.6 Свойства нарушения эндокринной системы

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Продукт не соответствует критериям, которые должны рассматриваться как обладающие свойствами, разрушающими эндокринную систему, в соответствии с критериями, изложенными в Регламенте (EC) No 1907/2006 или Регламенте (EC) No 1272/2008.

### 12.7 Другие неблагоприятные воздействия

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

## РАЗДЕЛ 13: Утилизация и/или удаление отходов (остатков)

### 13.1 Способы переработки отходов

#### Продукт

**Методы уничтожения** : По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Следует всегда проводить утилизацию данного продукта, растворов и любых побочных продуктов в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и законодательства по утилизации отходов, а также с требованиями органов местной власти. Утилизируйте излишки продуктов или продукты, не предназначенные для переработки, у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Неочищенные отходы не должны поступать в канализацию, если полностью не соответствуют требованиям всех подведомственных органов.





**Европейский Каталог Отходов (EWC)** : 080111\*, 200127\*

#### Упаковка

**Методы уничтожения** : По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Оставшаяся упаковка подлежит вторичной переработке. Сжигание или захоронение на свалке может применяться, только если вторичная переработка невыполнима.

**Специальные меры предосторожности** : Этот материал и его контейнер необходимо удалять безопасным образом. При обращении с пустыми ёмкостями, которые не были очищены или промыты, следует соблюдать осторожность. Пустые контейнеры и вкладыши могут содержать остатки продукта. Пары от остатков продукта могут создавать в ёмкости чрезвычайно огнеопасную или взрывчатую атмосферу. Не разрезайте механически или сваркой, не измельчайте использованные ёмкости, пока они тщательно не очищены изнутри. Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации.

## РАЗДЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Номер по классификации ООН или идентификационный номер	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263
14.2 Наименование при транспортировке ООН	КРАСКА	КРАСКА	PAINT	PAINT
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	3 	3 	3 	3 
14.4 Группа упаковки	III	III	III	III
14.5 Опасность для окружающей среды	Нет.	Нет.	No.	No.

#### Дополнительная информация

**ADR/RID** : **Исключение вязкой жидкости** Вязкая жидкость класса 3 не подлежит регулированию при размещении в емкостях объемом до 450 литров согласно пункту 2.2.3.1.5.1.  
**Туннельный кодекс (D/E)**

## РАЗДЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании

- ADN** : **Исключение вязкой жидкости** Вязкая жидкость класса 3 не подлежит регулированию при размещении в емкостях объемом до 450 литров согласно пункту 2.2.3.1.5.1.
- IMDG** : **Viscous liquid exception** This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.

- 14.6 Специальные предупреждения для пользователя** : **Транспортировка в помещении потребителя:** транспортировку всегда следует осуществлять в закрытых защищенных контейнерах, которые находятся в вертикальном положении. Удостоверьтесь, что лица, которые осуществляют транспортировку продукта, знают, какие действия им следует предпринять в случае повреждения или утечки продукта.

- 14.7 Массовые морские перевозки в соответствии с инструментами IMO** : Не соответствует/не применимо из-за природы продукта.

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

**15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси**

**Распоряжение ЕС (ЕС) № 1907/2006 (REACH)**

**Приложение XIV – Список веществ, подлежащих санкционированию**

**Приложение XIV**

Ни один из компонентов не занесен в реестры.

**Вещества, характеризующиеся особо опасными свойствами**

Собственные свойства	Наименование ингредиента	Статус	Справочный номер	Дата пересмотра
VPvB	Фенол, метилстиролизированный	Кандидат	D(2023) 8585-DC	-

**Приложение XVII – Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий**

Название продукта/ингредиента	%	Обозначение [Применение]
TEKNOPLAST 90	≥90	3

**Маркировка** :

**Другие правила ЕЭС**

**Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Air** : Не внесено в список

**Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Water** : Не внесено в список

**Explosive precursors** : Не применимо.

**Ozone depleting substances (EU 2024/590)**

Не внесено в список.

**Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)**

Не внесено в список.

**Стойкие органические загрязнители**

Не внесено в список.

**Директива Севезо**

Данный продукт находится под контролем Директивы Севезо.

**Критерии опасности**



# РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

Категория

5с

## Национальные правила

### Австрия

Ограничение на использование органических растворителей : Разрешено.

### Бельгия

Book VI carcinogenic agents annex VI.2-1 - VI.2-3

Наименование ингредиента	Статус
Silice	Продукт внесен в список.
Silice	Продукт внесен в список.

### Чехия

Код хранения : II

### Дания

Класс пожара : F-1

Executive Order No. 1795/2015

Наименование ингредиента	Annex I Section A	Annex I Section B
Титан диоксид	Продукт внесен в список.	-
Этилбензол	Продукт внесен в список.	-

MAL-код : 4-5

**Защита, соответствующая MAL-коду :** В соответствии с инструкциями при работе с закодированными продуктами должны использоваться следующие типы индивидуального защитного оборудования:

**Общий:** При всех работах, которые могут приводить к загрязнению, необходимо надевать перчатки. Фартук/комбинезон/защитную одежду необходимо надевать в тех случаях, когда загрязнение настолько велико, что обычная рабочая одежда не способна защитить кожу от ее контакта с продуктом. При работе с разбрызгивающимся продуктом необходимо надевать защитную маску, если не требуется полноразмерная маска для лица. В этом случае не требуются другие рекомендованные защитные средства для глаз.

При проведении всех операций по распылению продукта, когда облако может захватить оператора, необходимо надевать следующие средства защиты дыхания, защитные перчатки, фартук, комбинезон, защитную одежду в соответствии с инструкциями.

MAL-код: 4-5

**Применение:** При использовании скрепера или ножа, щетки, вращающегося цилиндра, и т.д. для предварительной и последующей обработки в камере для распыления, где оператор находится вне зоны распыления, и при работе в подобного рода новых\* вариантах комбинированной камеры, камеры для распыления и камеры для окраски, в которых оператор работает внутри зоны распыления. При работе в новых\* камерах для окраски, использующих не распыляющие пистолеты.

- Необходимо надевать защитную одежду.

При использовании скрепера или ножа, кисти, роликов и т.п. для предварительной и последующей обработки в ячейках или камерах

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

существующего типа, если оператор находится в зоне распыления. При использовании скрепера или ножа, кисти, ролика и т.п. для предварительной и последующей обработки вне закрытого устройства, ячейки или камеры для распыления.

- Необходимо надевать полумаску с принудительной подачей воздуха, защитную одежду и защитные очки.

При распылении в новых\* камерах, если оператор находится вне зоны распыления.

- Необходимо надевать полумаску с принудительной подачей воздуха и средства защиты глаз.

При распылении в существующих\* распылительных камерах, если оператор находится вне зоны распыления. В течение всего процесса распыления, когда распыление происходит в существующих\* комбинированных камерах, распылительных ячейках и распылительных камерах, где оператор находится в зоне распыления. На время простоев, очистки и ремонта закрытых приспособлений, распылительных камер или ячеек, если имеется вероятность контакта с влажной краской или органическими растворителями.

- Необходимо надевать полноразмерную маску с принудительной подачей воздуха и защитную одежду.

В течение всего процесса распыления, когда распыление происходит в ячейках или распылительных камерах, где оператор находится в зоне распыления, а также в течение распыления вне закрытых приспособлений, ячейки или камеры.

- Необходимо надевать полноразмерную маску с принудительной подачей воздуха, защитную одежду и капюшон.

**Сушка:** Приборы для сушки/сушильные печи, которые временно расположены, например, на подвижных шасси и т.д., должны быть оборудованы механической вытяжной системой, чтобы предотвратить попадание паров от влажных материалов в зону работы персонала и не допустить вдыхание этих паров рабочим персоналом.

**Полировка:** При полировке обрабатываемой поверхности необходимо надевать маску с фильтром от пыли. При дроблении механическим способом необходимо надевать защитные очки. Все работы необходимо проводить в перчатках.

**Предупреждение** Помимо выше приведенных, в правилах содержатся и другие условия.

\* См. Инструкции.

- Ограничения в применении** : Not to be used by professional users below 18 years of age. See the National Working Environment Authorities Executive Order regarding Young People At Work.
- Перечень нежелательных веществ** : Продукт внесен в список.
- Канцерогенные отходы** : Контейнеры с отходами должны иметь этикетку с надписью: Содержит вещество (вещества), которое, согласно существующему в Дании законодательству по защите окружающей среды, относится к веществам, способным вызывать раковые заболевания.
- Ероху/Isocyanate** :
- [Финляндия](#)**
- [Франция](#)**

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

<b>Social Security Code, Articles L 461-1 to L 461-7</b>	: Ксилол Изобутанол Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический 1-Метокси 2-пропанол Этилбензол	RG 4bis, RG 84 RG 84 RG 84 RG 84 RG 84
--	---	--

**Reinforced medical surveillance** : Decree n ° 2012-135 of January 30, 2012 relating to the organization of occupational medicine: not applicable

### Германия

**Класс хранения (TRGS 510)** : 3

### Постановление об авариях с участием опасных веществ.

This product is controlled under the Germany Hazardous Incident Ordinance.

### Критерии опасности

Категория	Справочный номер
P5c	1.2.5.3

**Класс опасности для воды** : 2

### Техническая инструкция по проведению контроля качества воздуха (TA Luft)

Номер [Класс]	Description	%
5.2.1	Total dust	64.4
5.2.5	Organic substances	35.6
5.2.5 [I]	Organic substances	26.3

### Италия

**D.Lgs. 152/06** : Не определено.

### Нидерланды.

**Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) - Carcinogenic substances and processes, mutagenic or reprotoxic substances**

Наименование ингредиента	Канцероген	Мутаген	Репродуктивная токсичность - Фертильность	Репродуктивная токсичность - Развитие	Harmful via breastfeeding
xylene	-	-	-	Разработка 2	-
Сольвент нафта нефтяной легкий ароматический	Продукт внесен в список.	Продукт внесен в список.	-	-	-
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	Продукт внесен в список.	Продукт внесен в список.	-	-	-

**Нормы расхода воды (ABM)** : Z(1) Non biodegradable substances with hazardous properties for humans and the environment (carcinogenicity/ mutagenicity/ reprotoxicity/ bioacumulative potential/ toxicity or persistence). Decontamination effort: Z

### Норвегия

### Швеция

**Класс огнеопасной жидкости (SRVFS 2005: 10)** : 2a

**Ероху/Isocyanate** :

### Швейцария

**Содержание летучих органических веществ** : Летучие органические вещества (весовые части): 32.2%

### Международные инструкции

### Химикаты регламента I, II и III из перечня Конвенции по химическому оружию

Не внесено в список.

### Монреальский протокол веществ, истощающих озоновый слой

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

Не внесено в список.

### [Стокгольмская конвенция об устойчивых органических загрязнителях](#)

Не внесено в список.

### [Роттердамская конвенция по предварительному информированному согласию \(PIC\)](#)

Не внесено в список.

### [Протоколы Орхусской Конвенции ЕЭК ООН по стойким органическим загрязнителям \(СОЗ\) и тяжелым металлам](#)

Не внесено в список.

**15.2 Оценка химической опасности** : Этот продукт содержит вещества, для которых всё еще требуется Оценка химической опасности.

## РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Указывает на те данные, которые изменились по сравнению с предыдущим выпуском.

### Аббревиатуры и сокращения

: ATE = Оценка острой токсичности  
CLP = Правила классификации, упаковки, маркировки химических веществ и смесей (ЕС № 1272/2008)  
DMEL = Выведенный уровень минимального воздействия  
DNEL = Выведенный уровень отсутствия воздействия  
EУН-формулировка = CLP/GHS-формулировка риска  
N/A = Не доступен  
PBT = Стойкий, токсичный, способный к бионакоплению  
PNEC = Расчетная неэффективная концентрация  
RRN = Регистрационный номер REACH  
SGG — Группа опасных сегрегированных веществ  
vPvB = Особой стойкий и способный к бионакоплению

### [Процедура, используемая для вывода классификации согласно Постановлению \(ЕС\) № 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Классификация	Обоснование
Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3, H412	На основании результатов испытаний Метод расчетов Метод расчетов Метод расчетов Метод расчетов Метод расчетов Метод расчетов

### [Полный текст сокращенных формулировок опасности](#)

H225	Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H226	Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H304	Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.
H312	Вредно при попадании на кожу.
H315	При попадании на кожу вызывает раздражение.
H317	При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H332	Вредно при вдыхании.
H335	Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
H336	Может вызвать сонливость и головокружение.
H351	Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания.
H373	Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H413	Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов.
EУН066	Повторяющийся контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи.

### [Полный текст классификаций \[CLP/GHS\]](#)

## РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Acute Tox. 4	ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ - Категория 4
Aquatic Chronic 2	ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 2
Aquatic Chronic 3	ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 3
Aquatic Chronic 4	ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 4
Asp. Tox. 1	ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСПИРАЦИОННОЙ ПНЕВМОНИИ - Категория 1
Carc. 2	КАНЦЕРОГЕННЫЙ - Категория 2
Eye Dam. 1	СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 1
Eye Irrit. 2	СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 2
Flam. Liq. 2	ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ - Категория 2
Flam. Liq. 3	ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ - Категория 3
Skin Irrit. 2	ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 2
Skin Sens. 1	КОЖНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1
STOT RE 2	СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СИСТЕМНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ НА ОРГАН-МИШЕНЬ (ПОВТОРЯЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ) - Категория 2
STOT SE 3	СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СИСТЕМНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ НА ОРГАН-МИШЕНЬ (ЕДИНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ) - Категория 3

**Дата выпуска/ Дата пересмотра** : 11/12/2024

**Дата предыдущего выпуска** : 26/02/2024

**Версия** : 10

TEKNOPLAST 90

All variants

### Примечание для читателя

Информация в данном Паспорте Безопасности основана на наших знаниях и действующих законах. Без предварительного получения письменных инструкций по работе с этим продуктом он не должен применяться в целях, отличных от изложенных в разделе 1. Потребитель несет полную ответственность за выполнение всех требований местных правил и законодательстве. Информация в данном Паспорте Безопасности относится лишь к описанию правил безопасной работы с продуктом. Данная информация не является гарантией качества продукта.

