

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



TEKNOSOLV 9506

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/препарата и компании/предпринимателя.

### 1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта : TEKNOSOLV 9506

### 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Применение продукта : Растворитель.

### 1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

е-mail адрес : Prod-safe@teknos.com

ответственного

составителя данного

паспорта безопасности

#### Национальные контакты

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

### 1.4 Номер телефона экстренной связи организации

#### Национальный консультативный орган/Токсикологический центр

Телефонный номер : In an emergency, call 112

## РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

### 2.1 Классификация вещества или смеси

Определение : Смесь.

характеристик продукта

#### Классификация в соответствии с Правилom (ЕС) №1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

Продукт классифицируется как опасный в соответствии с постановлением (ЕС) № 1272/2008 с дополнениями и поправками.

Полный текст заявленных выше формулировок опасности приведен в разделе 16.

Дополнительную информацию о факторах, влияющих на здоровье, и симптомах см. в разделе 11.

### 2.2 Элементы этикетки

Пиктограммы опасности :



Сигнальное слово : Опасно

## РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

**Формулировки опасности** : H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.  
H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение.  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.  
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение.  
H373 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.  
H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

### Формулировки предупреждений

**Предотвращение** : P280 - Использовать защитные перчатки. Использовать защиту для глаз или лица.  
P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить.  
P273 - Избегать попадания в окружающую среду.

**Реагирование** : P391 - Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.

**Хранение** : P403 + P233 - Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке.

**Удаление** : P501 - Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями.

**Опасные ингредиенты** : Содержит: Сольвент нефтяной (нефтяной), легкий ароматический; Ксилол и Изобутанол

**Элементы сопровождающей этикетки** :

**Приложение XVII – Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий** :

### 2.3 Прочие опасности

**Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII** : This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.

**Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС** : Неизвестны.

## РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

**3.2 Смеси** : Смесь.

Название продукта/ингредиента	Идентификаторы	%	Классификация	Пределы удельной концентрации, М-множители и АТЕ	Тип
Сольвент нефтяной (нефтяной), легкий ароматический	REACH #: 01-2119455851-35 EC: 265-199-0 CAS: 64742-95-6 Индекс: 649-356-00-4	≥25 - ≤50	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066	-	[1]
Ксилол	REACH #:	≥25 - ≤45	Flam. Liq. 3, H226	АТЕ [дермально]	[1] [2]

Дата выпуска/Дата пересмотра : 11/12/2024 Дата предыдущего выпуска : 08/01/2024

Версия : 1.18 2/42

TEKNOSOLV 9506

Label No : 90932

### РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

	01-2119488216-32 EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Индекс: 601-022-00-9		Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 (через рот, вдыхание) Asp. Tox. 1, H304	= 1100 мг/кг ATE [вдыхание (пары)] = 11 мг/л	
Изобутанол	REACH #: 01-2119484609-23 EC: 201-148-0 CAS: 78-83-1 Индекс: 603-108-00-1	≥25 - ≤50	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336	-	[1]
Этилбензол	REACH #: 01-2119489370-35 EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Индекс: 601-023-00-4	<9.9	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 STOT RE 2, H373 (органы слуха) (через рот, вдыхание) Asp. Tox. 1, H304	ATE [вдыхание (пары)] = 11 мг/л	[1] [2]
1-Метокси 2-пропанол	REACH #: 01-2119457435-35 EC: 203-539-1 CAS: 107-98-2 Индекс: 603-064-00-3	≤5	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	-	[1] [2]
			<b>Полный текст заявленных выше формулировок опасности приведен в разделе 16.</b>		

Данный продукт не содержит добавок, которые по данным поставщика и в применяемых концентрациях относятся к представляющим опасность для здоровья или окружающей среды, являются РВТ (СБТ) и vPvB (oCoB) или имеют предельные уровни воздействия на производстве, и следовательно, должны упоминаться в данном разделе.

#### Тип

[1] Вещество, классифицированное как опасное для здоровья и окружающей среды

[2] Вещество, обладающее ПДК в воздухе рабочей зоны

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне (если они имеются), приведенные в разделе 8.

### РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

#### 4.1 Описание мер первой помощи

##### Контакт с глазами

: Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обратитесь в токсикологический центр или к врачу. Немедленно промойте глаза большим количеством воды, приподнимая верхнее и нижнее веко. Снимите контактные линзы. Продолжайте промывать не менее 10 минут. При получении химических ожогов срочно обратитесь к врачу.

##### Вдыхание

: Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обратитесь в токсикологический центр или к врачу. Свежий воздух, покой. Если предполагается наличие дыма в рабочей зоне, спасатели должны надевать соответствующую защитную маску или автономный дыхательный аппарат. При отсутствии дыхания, нерегулярном дыхании или при длительной задержке дыхания необходимо с помощью обученного персонала сделать пострадавшему искусственное дыхание или дать ему кислород. Искусственное дыхание рот в рот может быть опасно для того, кто его проводит. При потере сознания приведите пострадавшего в соответствующую позу и окажите срочную медицинскую помощь. Не перекрывайте доступ воздуха. Ослабьте плотно прилегающие части одежды, такие как воротник,

## РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

- галстук, ремень или пояс.
- Контакт с кожей** : Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обратитесь в токсикологический центр или к врачу. Промойте загрязненную кожу водой с мылом. Снимите загрязненную одежду и обувь. Прежде чем снимать загрязненную одежду, тщательно промойте её водой, или наденьте перчатки. Продолжайте промывать не менее 10 минут. При получении химических ожогов срочно обратитесь к врачу. Перед повторным использованием одежду необходимо выстирать. Тщательно вымойте обувь перед ее повторным использованием.
- Попадание внутрь организма** : Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обратитесь в токсикологический центр или к врачу. Промойте рот водой. При наличии у пострадавшего вставной челюсти удалите ее. При попадании препарата в пищевую тракт напоите пострадавшего (если он в сознании) небольшим количеством воды. Прекратите, если пострадавший чувствует тошноту, так как рвота может быть опасна. Представляет аспирационную опасность при заглатывании. Может попасть в легкие и вызвать их повреждение. Нельзя вызывать рвоту. При возникновении рвоты, следует опустить голову, чтобы рвота не попала в лёгкие. При получении химических ожогов срочно обратитесь к врачу. Не давайте ничего в рот человеку, потерявшему сознание. При потере сознания приведите пострадавшего в соответствующую позу и окажите срочную медицинскую помощь. Не перекрывайте доступ воздуха. Ослабьте плотно прилегающие части одежды, такие как воротник, галстук, ремень или пояс.
- Защита человека, оказывающего первую помощь** : Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Если предполагается наличие дыма в рабочей зоне, спасатели должны надевать соответствующую защитную маску или автономный дыхательный аппарат. Искусственное дыхание рот в рот может быть опасно для того, кто его проводит. Прежде чем снимать загрязненную одежду, тщательно промойте её водой, или наденьте перчатки.

### 4.2 Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и замедленные

#### Признаки/симптомы передозировки

- Контакт с глазами** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
боль  
слезотечение  
покраснение
- Вдыхание** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
раздражение дыхательных путей  
кашель  
тошнота или рвота  
головная боль  
сонливость / усталость  
головокружение  
бессознательное состояние
- Контакт с кожей** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
боль или раздражение  
покраснение  
может отмечаться образование волдырей
- Попадание внутрь организма** : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
желудочные боли  
тошнота или рвота

### 4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения

- Примечание для лечащего врача** : Лечение проводится в соответствии с симптомами. При попадании больших количеств вещества/материала в желудочно-кишечный тракт или органы дыхания обратитесь к специалисту по отравлениям.
- Особая обработка** : Не требуется никакой специальной обработки.

## РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1 Средства пожаротушения

- Пригодные средства тушения пожара** : Используйте сухие химические порошки, CO<sub>2</sub>, распыленную воду или пену.
- Непригодные средства тушения пожара** : Не применять прямую струю воды.

### 5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь

- Опасности, которые представляет вещество или смесь** : Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При сбросе продукта в канализационный коллектор может возникнуть опасность возникновения пожара или взрыва. Пожар или нагревание могут стать причиной взрыва емкости вследствие повышения давления. Данный материал токсичен для водной флоры и фауны с долговременными эффектами. Необходимо собирать воду, использованную для тушения пожара и загрязненную этим материалом. Не допускайте попадания этой воды в водные источники, канализационные коллекторы и дренажные каналы.
- Опасные продукты горения** : Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:  
диоксид углерода  
монооксид углерода

### 5.3 Рекомендации для пожарных

- Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных** : При пожаре освободите площадку и удалите всех находящихся поблизости людей. Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. При отсутствии риска удалите контейнеры подальше от огня. Для охлаждения контейнеров, находящихся в зоне пожара, используйте распыляемую воду.
- Специальное защитное оборудование для пожарных** : Пожарным следует использовать соответствующее защитное оборудование и автономные дыхательные аппараты (SCBA) с полностью охватывающей лицевой маской, работающие в режиме положительного давления. Одежда для пожарных (в том числе шлемы, защитная обувь и перчатки), соответствующая Европейскому стандарту EN 469, обеспечивает базовый уровень защиты в химических аварийных ситуациях.

## РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

### 6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

- Для неаварийного персонала** : Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Удалите людей из близлежащих районов. Не позволяйте находиться на рабочем месте посторонним людям и персоналу без защитной одежды. Не трогайте рассыпанный (разлитый) материал и не ходите по нему. Погасить все источники воспламенения. В опасной зоне нельзя курить или зажигать огонь. Не вдыхайте пары или туман. Обеспечьте соответствующую вентиляцию. При неисправной вентиляции надевайте соответствующий респиратор. Наденьте подходящее личное защитное снаряжение.
- Для персонала по ликвидации аварий** : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. Обратитесь также к информации "Для неаварийного персонала".

### 6.2 Экологические предупреждения

- Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации. Если продукт вызвал загрязнение окружающей среды (сточные воды, водоёмы, почва или воздух) обратитесь в соответствующие органы. Загрязняющее воду вещество. При выбросе в больших количествах может причинить вред окружающей среде. Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.

### 6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

## РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

- Малое рассыпанное (разлитое) количество** : Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Используйте безыскровые инструменты и взрывозащитное оборудование. Соберите при помощи инертного материала и поместите в специальный контейнер для отходов. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов.
- Большое количество рассыпанного (разлитого) материала** : Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Используйте безыскровые инструменты и взрывозащитное оборудование. Приближаться к месту утечки с подветренной стороны. Не допускайте попадания в коллекторы, стоки, подвалы или замкнутые пространства. Соберите пролитое вещество и сдайте на перерабатывающее предприятие, либо действуйте, как описано ниже. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Загрязнённый абсорбирующий материал может представлять такую же опасность, как и пролитый продукт. Собрать при помощи негорючего абсорбирующего материала, например, песка, земли, вермикулита, диатомовой земли, поместить в контейнер для последующего уничтожения в соответствии с существующими местными правилами.
- 6.4 Ссылки на другие разделы** : Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1. Обратитесь к разделу 8 за информацией о подходящем личном защитном снаряжении. Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

## РАЗДЕЛ 7: Правила обращения и хранения

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. К перечню установленного применения в разделе 1 следует обращаться за любой доступной, специфической для того или иного применения информацией, которая приводится в сценариях воздействия.

### 7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

- Защитные меры** : Надевайте соответствующие индивидуальные средства защиты (см.Раздел 8). Не допускайте попадания в глаза, на кожу или одежду. Не вдыхайте пары или туман. Не глотать. Избегать попадания в окружающую среду. Используйте этот продукт только при наличии соответствующей вентиляции. При неисправной вентиляции надевайте соответствующий респиратор. Не входите на склад или в закрытое помещение, не оборудованное соответствующей вентиляцией. Хранить в оригинальном контейнере или в альтернативной утвержденной таре из совместимого материала; плотно закрывать, когда не используется. Храните и применяйте этот продукт вдали от нагретых мест, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Используйте электрическое оборудование (вентиляция, освещение, обработка материала), изготовленное во взрывобезопасном исполнении. Использовать искробезопасные инструменты. Принимайте меры безопасности, предотвращающие накопление электростатического электричества. Пустые контейнеры содержат остатки продукта и могут представлять опасность. Нельзя повторно использовать контейнер.
- Общие рекомендации по промышленной гигиене** : Запрещается принимать пищу и напитки и курить в местах, где проводится работа с этим продуктом или в местах его хранения. Перед приемом пищи или курением рабочие должны вымыть лицо и руки. Прежде чем входить в зону приема пищи, снимите загрязненную одежду и защитное снаряжение. Дополнительные сведения по мерам гигиены приведены также в разделе 8.

### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Хранить в соответствии с местными правилами. Храните в отделенном и специально предназначенном месте. Хранить в оригинальном контейнере, в защищенном от света, прохладном и хорошо вентилируемом помещении, отдельно от несовместимых материалов (см.Раздел 10), пищевых продуктов и напитков. Хранить в недоступном для посторонних месте. Удалите все источники воспламенения. Держать отдельно от окислителей. Храните контейнер с продуктом в плотно закрытом герметическом состоянии вплоть до момента его использования. Вскрытые контейнеры должны быть хорошо закрыты и должны храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку продукта. Не храните продукт в контейнерах, не имеющих этикетки. Используйте соответствующий контейнер для избежания загрязнения окружающей среды. Перед использованием либо обращением ознакомьтесь с несовместимыми материалами, приведенными в Разделе 10.

## РАЗДЕЛ 7: Правила обращения и хранения

### Директива Seveso - Сообщаемые пороги

#### Критерии опасности

Категория	Уведомление и порог МАРР (Программа предотвращения крупных аварий)	Порог отчета по безопасности
P5c E2	5000 tonnes 200 tonnes	50000 tonnes 500 tonnes

### 7.3 Специфическое конечное применение

**Рекомендации** : Не доступен.

**Решения, специфические для промышленного сектора** : Не доступен.

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. Информация предоставляется на основе типичного, ожидаемого применения продукта. Дополнительные меры могут потребоваться при перевозках без тары или при других работах, во время которых возможно значительное увеличение воздействия на рабочего или выбросов в окружающую среду.

### 8.1 Параметры контроля

#### Предельно допустимые концентрации в рабочей зоне

Название продукта/ингредиента	Предельно допустимые значения воздействия
☑силлол	<b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021) [Xylol (alle Isomeren, rein)]</b> PEAK 15 минут: 442 мг/м <sup>3</sup> 4 количество раз за смену. TWA 8 часы: 50 м.д.. PEAK 15 минут: 100 м.д. 4 количество раз за смену. TWA 8 часы: 221 мг/м <sup>3</sup> .
Изобутанол	<b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021) [Butanol (alle Isomeren außer 2-Methyl-2-propanol)]</b> PEAK 15 минут: 200 м.д. 4 количество раз за смену. TWA 8 часы: 150 мг/м <sup>3</sup> . TWA 8 часы: 50 м.д.. PEAK 15 минут: 600 мг/м <sup>3</sup> 4 количество раз за смену.
Этилбензол	<b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 440 мг/м <sup>3</sup> . CEIL 5 минут: 200 м.д. 8 количество раз за смену. CEIL 5 минут: 880 мг/м <sup>3</sup> 8 количество раз за смену.
1-Метокси 2-пропанол	<b>Regulation on Limit Values - MAC (Австрия, 4/2021)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 187 мг/м <sup>3</sup> . CEIL: 50 м.д.. CEIL: 187 мг/м <sup>3</sup> .
☑силлол	<b>Limit values (Бельгия, 12/2023) [Xyleen]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 221 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 100 м.д.. STEL 15 минут: 442 мг/м <sup>3</sup> .
Изобутанол	<b>Limit values (Бельгия, 12/2023)</b> TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 154 мг/м <sup>3</sup> .
Этилбензол	<b>Limit values (Бельгия, 12/2023)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 20 м.д..

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p>TWA 8 часы: 87 мг/м<sup>3</sup>.          STEL 15 минут: 125 м.д..          STEL 15 минут: 551 мг/м<sup>3</sup>.  <b>Limit values (Бельгия, 12/2023)</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 50 м.д..          TWA 8 часы: 184 мг/м<sup>3</sup>.          STEL 15 минут: 100 м.д..          STEL 15 минут: 369 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>Ксилол</p>	<p><b>Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгария, 4/2024) [Xylene]</b>          Проникает через кожу.          Limit value 8 часы: 221 мг/м<sup>3</sup>.          Limit value 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup>.          Limit value 15 минут: 100 м.д..          Limit value 8 часы: 50 м.д..</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгария, 4/2024)</b> Проникает через кожу.          Limit value 8 часы: 435 мг/м<sup>3</sup>.          Limit value 15 минут: 545 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгария, 4/2024)</b> Проникает через кожу.          Limit value 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>.          Limit value 15 минут: 568 мг/м<sup>3</sup>.          Limit value 15 минут: 150 м.д..          Limit value 8 часы: 100 м.д..</p>
<p>Сольвент нефтяной (нефтяной), легкий ароматический</p>	<p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватия)</b>          ELV: 100 м.д..          ELV: 400 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>Ксилол</p>	<p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватия, 12/2023) [ksilen]</b> Проникает через кожу.          STELV 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup>.          STELV 15 минут: 100 м.д..          ELV 8 часы: 221 мг/м<sup>3</sup>.          ELV 8 часы: 50 м.д..</p>
<p>Изобутанол</p>	<p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватия, 12/2023)</b> Проникает через кожу.          STELV 15 минут: 231 мг/м<sup>3</sup>.          STELV 15 минут: 75 м.д..          ELV 8 часы: 154 мг/м<sup>3</sup>.          ELV 8 часы: 50 м.д..</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватия, 12/2023)</b> Проникает через кожу.          STELV 15 минут: 884 мг/м<sup>3</sup>.          STELV 15 минут: 200 м.д..          ELV 8 часы: 442 мг/м<sup>3</sup>.          ELV 8 часы: 100 м.д..</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, exposure limit values (Annex I) (Хорватия, 12/2023)</b>          STELV 15 минут: 568 мг/м<sup>3</sup>.          STELV 15 минут: 150 м.д..          ELV 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>.          ELV 8 часы: 100 м.д..</p>





## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Ксилол	<p><b>Department of labour inspection (Кипр, 7/2021) [Ξυλένιο, μικτά ισομερή, καθαρά]</b> Проникает через кожу.          STEL 15 минут: 100 м.д..          STEL 15 минут: 442 мг/м³.          TWA 8 часы: 50 м.д..          TWA 8 часы: 221 мг/м³.</p>
Этилбензол	<p><b>Department of labour inspection (Кипр, 7/2021)</b> Проникает через кожу.          STEL 15 минут: 884 мг/м³.          TWA 8 часы: 100 м.д..          TWA 8 часы: 442 мг/м³.          STEL 15 минут: 200 м.д..</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>Department of labour inspection (Кипр, 7/2021)</b> Проникает через кожу.          STEL 15 минут: 150 м.д..          STEL 15 минут: 568 мг/м³.          TWA 8 часы: 100 м.д..          TWA 8 часы: 375 мг/м³.</p>
Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический	<p><b>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 12/2023) [nafta solventní]</b>          TWA 8 часы: 200 мг/м³.          STEL 15 минут: 1000 мг/м³.</p>
Ксилол	<p><b>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 12/2023) [xylen]</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 200 мг/м³.          TWA 8 часы: 45.33 м.д..          STEL 15 минут: 400 мг/м³.          STEL 15 минут: 90.66 м.д..</p>
Изобутанол	<p><b>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 12/2023) [butanol]</b>          TWA 8 часы: 300 мг/м³.          TWA 8 часы: 97 м.д..          STEL 15 минут: 600 мг/м³.          STEL 15 минут: 194 м.д..</p>
Этилбензол	<p><b>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 12/2023)</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 200 мг/м³.          TWA 8 часы: 45.33 м.д..          STEL 15 минут: 500 мг/м³.          STEL 15 минут: 113.32 м.д..</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>Government regulation of Czech Republic PEL/NPK-P (Чехия, 12/2023)</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 270 мг/м³.          TWA 8 часы: 72.09 м.д..          STEL 15 минут: 550 мг/м³.          STEL 15 минут: 146.84 м.д..</p>
Ксилол	<p><b>Working Environment Authority (Дания, 3/2024) [xylen, alle isomere]</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 25 м.д..          TWA 8 часы: 109 мг/м³.          STEL 15 минут: 442 мг/м³.          STEL 15 минут: 100 м.д..</p>
Изобутанол	<p><b>Working Environment Authority (Дания, 3/2024) [butanol, alle isomere]</b> Проникает через кожу.          CEIL: 50 м.д..          CEIL: 150 мг/м³.</p>
Этилбензол	<p><b>Working Environment Authority (Дания, 3/2024) К.</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 50 м.д..          TWA 8 часы: 217 мг/м³.          STEL 15 минут: 434 мг/м³.</p>

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

1-Метокси 2-пропанол	<p>STEL 15 минут: 100 м.д..  <b>Working Environment Authority (Дания, 3/2024) [1-methoxy-2-propanol]</b> Проникает через кожу.                      TWA 8 часы: 50 м.д..                      TWA 8 часы: 185 мг/м<sup>3</sup>.                      STEL 15 минут: 568 мг/м<sup>3</sup>.                      STEL 15 минут: 150 м.д..</p>
Ксилол	<p><b>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Эстония, 4/2024) [ksüleen]</b> Проникает через кожу.                      TWA 8 часы: 50 м.д..                      STEL 15 минут: 100 м.д..                      STEL 15 минут: 450 мг/м<sup>3</sup>.                      TWA 8 часы: 200 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Изобутанол	<p><b>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Эстония, 4/2024)</b>                      TWA 8 часы: 150 мг/м<sup>3</sup>.                      TWA 8 часы: 50 м.д..</p>
Этилбензол	<p><b>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Эстония, 4/2024)</b> Проникает через кожу , Сенсibiliзатор.                      TWA 8 часы: 442 мг/м<sup>3</sup>.                      TWA 8 часы: 100 м.д..                      STEL 15 минут: 884 мг/м<sup>3</sup>.                      STEL 15 минут: 200 м.д..</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>Occupational exposure limits, Regulation No. 293 (Эстония, 4/2024)</b> Проникает через кожу , Сенсibiliзатор.                      TWA 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>.                      TWA 8 часы: 100 м.д..                      STEL 15 минут: 568 мг/м<sup>3</sup>.                      STEL 15 минут: 150 м.д..</p>
Ксилол	<p><b>EU OEL (Европа, 1/2022) [xylene, mixed isomers]</b> Проникает через кожу.                      TWA 8 часы: 50 м.д..                      TWA 8 часы: 221 мг/м<sup>3</sup>.                      STEL 15 минут: 100 м.д..                      STEL 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Этилбензол	<p><b>EU OEL (Европа, 1/2022)</b> Проникает через кожу.                      TWA 8 часы: 100 м.д..                      TWA 8 часы: 442 мг/м<sup>3</sup>.                      STEL 15 минут: 200 м.д..                      STEL 15 минут: 884 мг/м<sup>3</sup>.</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>EU OEL (Европа, 1/2022)</b> Проникает через кожу.                      TWA 8 часы: 100 м.д..                      TWA 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>.                      STEL 15 минут: 150 м.д..                      STEL 15 минут: 568 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический	<p><b>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 10/2020)</b>                      TWA 8 часы: 100 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Ксилол	<p><b>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 10/2021) [Ksyleeni]</b> Проникает через кожу.                      STEL 15 минут: 440 мг/м<sup>3</sup>.                      TWA 8 часы: 220 мг/м<sup>3</sup>.                      TWA 8 часы: 50 м.д..                      STEL 15 минут: 100 м.д..</p>
Изобутанол	<p><b>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 10/2021) [Butanoli]</b> Проникает через кожу.                      TWA 8 часы: 50 м.д..                      TWA 8 часы: 150 мг/м<sup>3</sup>.                      STEL 15 минут: 75 м.д..                      STEL 15 минут: 230 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Этилбензол	<p><b>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs</b></p>

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

1-Метокси 2-пропанол	<p>(Финляндия, 10/2021) Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 220 мг/м³. STEL 15 минут: 200 м.д.. STEL 15 минут: 880 мг/м³.</p> <p><b>Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 10/2021)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 370 мг/м³. STEL 15 минут: 150 м.д.. STEL 15 минут: 560 мг/м³.</p>
 Сольвент нефтяной (нефтяной), легкий ароматический	<p><b>Ministry of Labor (Франция, 6/2024) [hydrocarbures en C6-C12]</b> TWA 8 часы: 1000 мг/м³. Форма: Пар. Примечания: Permissible limit values (circulars) STEL 15 минут: 1500 мг/м³. Форма: Пар. Примечания: Permissible limit values (circulars)</p>
Ксилол	<p><b>Ministry of Labor (Франция, 6/2024) [xylènes, isomères mixtes, purs]</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 442 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) STEL 15 минут: 100 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) TWA 8 часы: 221 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) TWA 8 часы: 50 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)</p>
Изобутанол	<p><b>Ministry of Labor (Франция, 6/2024)</b> TWA 8 часы: 50 м.д.. Примечания: Permissible limit values (circulars) TWA 8 часы: 150 мг/м³. Примечания: Permissible limit values (circulars)</p>
Этилбензол	<p><b>Ministry of Labor (Франция, 6/2024)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 20 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) TWA 8 часы: 88.4 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) STEL 15 минут: 442 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) STEL 15 минут: 100 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>Ministry of Labor (Франция, 6/2024)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) TWA 8 часы: 188 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) STEL 15 минут: 375 мг/м³. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code) STEL 15 минут: 100 м.д.. Примечания: Binding regulatory limit values (article R. 4412-149 of the Labor Code)</p>
 Ксилол	<p><b>TRGS 900 OEL (Германия, 6/2024) [Xylo!]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 220 мг/м³. PEAK 15 минут: 440 мг/м³. TWA 8 часы: 50 м.д.. PEAK 15 минут: 100 м.д.. <b>DFG MAC-values list (Германия, 7/2023) [Xylene]</b> Develop D. Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. PEAK 15 минут: 100 м.д. 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].</p>

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Изобутанол	<p>TWA 8 часы: 220 мг/м<sup>3</sup>. PEAK 15 минут: 440 мг/м<sup>3</sup> 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].</p> <p><b>TRGS 900 OEL (Германия, 6/2024)</b> TWA 8 часы: 310 мг/м<sup>3</sup>. PEAK 15 минут: 310 мг/м<sup>3</sup>. TWA 8 часы: 100 м.д.. PEAK 15 минут: 100 м.д..</p> <p><b>DFG MAC-values list (Германия, 7/2023) Develop C.</b> TWA 8 часы: 100 м.д.. PEAK 15 минут: 100 м.д. 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour]. TWA 8 часы: 310 мг/м<sup>3</sup>. PEAK 15 минут: 310 мг/м<sup>3</sup> 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].</p>
Этилбензол	<p><b>TRGS 900 OEL (Германия, 6/2024)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 88 мг/м<sup>3</sup>. PEAK 15 минут: 176 мг/м<sup>3</sup>. TWA 8 часы: 20 м.д.. PEAK 15 минут: 40 м.д..</p> <p><b>DFG MAC-values list (Германия, 7/2023) Carc 4, Develop C.</b> Проникает через кожу. PEAK 15 минут: 40 м.д. 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour]. PEAK 15 минут: 176 мг/м<sup>3</sup> 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour]. TWA 8 часы: 88 мг/м<sup>3</sup>. TWA 8 часы: 20 м.д..</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>TRGS 900 OEL (Германия, 6/2024)</b> TWA 8 часы: 370 мг/м<sup>3</sup>. PEAK 15 минут: 740 мг/м<sup>3</sup>. TWA 8 часы: 100 м.д.. PEAK 15 минут: 200 м.д..</p> <p><b>DFG MAC-values list (Германия, 7/2023) Develop C.</b> TWA 8 часы: 100 м.д.. PEAK 15 минут: 200 м.д. 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour]. TWA 8 часы: 370 мг/м<sup>3</sup>. PEAK 15 минут: 740 мг/м<sup>3</sup> 4 количество раз за смену [Interval: 1 hour].</p>
Ксилол	<p><b>Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греция, 9/2021) [ξυλόλια (όλα τα ισομερή)]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 435 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 150 м.д.. STEL 15 минут: 650 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Изобутанол	<p><b>Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греция, 9/2021)</b> TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 300 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 100 м.д.. STEL 15 минут: 300 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Этилбензол	<p><b>Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греция, 9/2021)</b> TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 435 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 125 м.д.. STEL 15 минут: 545 мг/м<sup>3</sup>.</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>Presidential Decree 307/1986: Occupational exposure limit values (Греция, 9/2021)</b> Проникает через кожу.</p>

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

	<p>TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 360 мг/м³. STEL 15 минут: 300 м.д.. STEL 15 минут: 1080 мг/м³.</p>
<p>☑Силол</p>	<p><b>5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 12/2023) [xilol izomerek keveréke]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 221 мг/м³. PEAK 15 минут: 442 мг/м³. PEAK 15 минут: 100 м.д.. TWA 8 часы: 50 м.д..</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 12/2023)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 442 мг/м³. PEAK 15 минут: 884 мг/м³. PEAK 15 минут: 200 м.д.. TWA 8 часы: 100 м.д..</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 12/2023)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 375 мг/м³. PEAK 15 минут: 568 мг/м³. PEAK 15 минут: 150 м.д.. TWA 8 часы: 100 м.д..</p>
<p>☑Силол</p>	<p><b>Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Исландия, 11/2023) [Xýlen, allir ísómerar]</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 442 мг/м³. STEL 15 минут: 100 м.д.. TWA 8 часы: 109 мг/м³. TWA 8 часы: 25 м.д..</p>
<p>Изобутанол</p>	<p><b>Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Исландия, 11/2023) [Bútanól, allir ísomerar nema n-bútanól]</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 150 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д..</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Исландия, 11/2023)</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 884 мг/м³. STEL 15 минут: 200 м.д.. TWA 8 часы: 200 мг/м³. TWA 8 часы: 50 м.д..</p>
<p>1-Метокси 2-пропанол</p>	<p><b>Ministry of Welfare, List of Exposure Limits (Исландия, 11/2023)</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 568 мг/м³. STEL 15 минут: 150 м.д.. TWA 8 часы: 185 мг/м³. TWA 8 часы: 50 м.д..</p>
<p>☑Силол</p>	<p><b>NAOSH (Ирландия, 4/2024) [xylene]</b> Проникает через кожу. Примечания: EU derived Occupational Exposure Limit Values OELV 8 часы: 50 м.д.. OELV 8 часы: 221 мг/м³. OELV 15 минут: 100 м.д.. OELV 15 минут: 442 мг/м³.</p>
<p>Изобутанол</p>	<p><b>NAOSH (Ирландия, 4/2024)</b> Примечания: Advisory Occupational Exposure Limit Values (OELVs) OELV 8 часы: 150 м.д.. OELV 8 часы: 700 мг/м³.</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>NAOSH (Ирландия, 4/2024)</b> Проникает через кожу. Примечания: EU derived Occupational Exposure Limit Values OELV 8 часы: 100 м.д.. OELV 8 часы: 442 мг/м³. OELV 15 минут: 200 м.д.. OELV 15 минут: 884 мг/м³.</p>

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

1-Метокси 2-пропанол	<p><b>NAOSH (Ирландия, 4/2024)</b> Примечания: EU derived Occupational Exposure Limit Values          OELV 8 часы: 100 м.д..          OELV 8 часы: 375 мг/м³.          OELV 15 минут: 150 м.д..          OELV 15 минут: 568 мг/м³.</p>
Ксилол	<p><b>Legislative Decree No. 81/2008. Title IX. Protection from chemical agents, carcinogens and mutagens (Италия, 6/2020) [Xilene, isomeri misti, puro]</b> Проникает через кожу.          Limit value 8 часы: 50 м.д..          Limit value 8 часы: 221 мг/м³.          Short Term 15 минут: 100 м.д..          Short Term 15 минут: 442 мг/м³.</p>
Этилбензол	<p><b>Legislative Decree No. 81/2008. Title IX. Protection from chemical agents, carcinogens and mutagens (Италия, 6/2020)</b>          Проникает через кожу.          Limit value 8 часы: 100 м.д..          Limit value 8 часы: 442 мг/м³.          Short Term 15 минут: 200 м.д..          Short Term 15 минут: 884 мг/м³.</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>Legislative Decree No. 81/2008. Title IX. Protection from chemical agents, carcinogens and mutagens (Италия, 6/2020)</b>          Проникает через кожу.          Limit value 8 часы: 100 м.д..          Limit value 8 часы: 375 мг/м³.          Short Term 15 минут: 150 м.д..          Short Term 15 минут: 568 мг/м³.</p>
Ксилол	<p><b>Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвия, 3/2024) [Ksilols]</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 221 мг/м³.          TWA 8 часы: 50 м.д..          STEL 15 минут: 100 м.д..          STEL 15 минут: 442 мг/м³.</p>
Изобутанол	<p><b>Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвия, 3/2024) [Butilspirti]</b>          TWA 8 часы: 10 мг/м³.</p>
Этилбензол	<p><b>Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвия, 3/2024)</b>          Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 442 мг/м³.          TWA 8 часы: 100 м.д..          STEL 15 минут: 200 м.д..          STEL 15 минут: 884 мг/м³.</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>Ministers Cabinet Regulations Nr.325 - AER (Латвия, 3/2024)</b>          Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 100 м.д..          STEL 15 минут: 568 мг/м³.          TWA 8 часы: 375 мг/м³.          STEL 15 минут: 150 м.д..</p>
Ксилол	<p><b>Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 1/2024) [ksilenas, mišrūs izomerai, grynas]</b> Проникает через кожу.          STEL 15 минут: 442 мг/м³.          TWA 8 часы: 50 м.д..          STEL 15 минут: 100 м.д..          TWA 8 часы: 221 мг/м³.</p>
Изобутанол	<p><b>Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 1/2024)</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 10 мг/м³.</p>
Этилбензол	<p><b>Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 1/2024)</b> Проникает через кожу.          TWA 8 часы: 442 мг/м³.          TWA 8 часы: 100 м.д..</p>

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

1-Метокси 2-пропанол	<p>STEL 15 минут: 884 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 200 м.д..</p> <p><b>Lithuanian Hygiene Standard HN 23 (Литва, 1/2024)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 190 мг/м<sup>3</sup>. TWA 8 часы: 50 м.д.. STEL 15 минут: 300 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 75 м.д..</p>
Ксилол	<p><b>Grand-Duchy Regulation 2016. Chemical agents. Annex I (Люксембург, 3/2021) [xylène Isomères mixtes, pures]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 221 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 100 м.д.. STEL 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Этилбензол	<p><b>Grand-Duchy Regulation 2016. Chemical agents. Annex I (Люксембург, 3/2021)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 442 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 200 м.д.. STEL 15 минут: 884 мг/м<sup>3</sup>.</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>Grand-Duchy Regulation 2016. Chemical agents. Annex I (Люксембург, 3/2021)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 150 м.д.. STEL 15 минут: 568 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Ксилол	<p><b>EU OEL (Европа, 1/2022) [xylene, mixed isomers]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 221 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 100 м.д.. STEL 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Этилбензол	<p><b>EU OEL (Европа, 1/2022)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 442 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 200 м.д.. STEL 15 минут: 884 мг/м<sup>3</sup>.</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>EU OEL (Европа, 1/2022)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 150 м.д.. STEL 15 минут: 568 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Ксилол	<p><b>Ministry of Social Affairs and Employment, Legal limit values (Нидерланды., 5/2024) [xyleen, o-, m-, p-isomeren]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 210 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 100 м.д.. TWA 8 часы: 47.5 м.д..</p>
Этилбензол	<p><b>Ministry of Social Affairs and Employment, Legal limit values (Нидерланды., 5/2024)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 215 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 430 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 97.3 м.д.. TWA 8 часы: 48.6 м.д..</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>Ministry of Social Affairs and Employment, Legal limit values (Нидерланды., 5/2024)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 563 мг/м<sup>3</sup>. TWA 8 часы: 100 м.д..</p>

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Ксилол	STEL 15 минут: 150 м.д.. <b>FOR-2011-12-06-1358 (Норвегия, 12/2022) [xylen]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 25 м.д.. TWA 8 часы: 108 мг/м <sup>3</sup> .
Изобутанол	<b>FOR-2011-12-06-1358 (Норвегия, 12/2022)</b> Проникает через кожу. CEIL: 75 мг/м <sup>3</sup> . CEIL: 25 м.д..
Этилбензол	<b>FOR-2011-12-06-1358 (Норвегия, 12/2022)</b> Сarc. Проникает через кожу. TWA 8 часы: 5 м.д.. TWA 8 часы: 20 мг/м <sup>3</sup> .
1-Метокси 2-пропанол	<b>FOR-2011-12-06-1358 (Норвегия, 12/2022)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 180 мг/м <sup>3</sup> .
Ксилол	<b>Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of June 12, 2018 on the maximum permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286) (Польша, 8/2023) [xylene – mixed isomers (1,2-, 1,3-, 1,4-)]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 200 мг/м <sup>3</sup> .
Изобутанол	<b>Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of June 12, 2018 on the maximum permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286) (Польша, 8/2023)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 100 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 200 мг/м <sup>3</sup> .
Этилбензол	<b>Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of June 12, 2018 on the maximum permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286) (Польша, 8/2023)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 200 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 400 мг/м <sup>3</sup> .
1-Метокси 2-пропанол	<b>Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of June 12, 2018 on the maximum permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286) (Польша, 8/2023)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 180 мг/м <sup>3</sup> . STEL 15 минут: 360 мг/м <sup>3</sup> .
Ксилол	<b>Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014) [xileno (isómeros o, m &amp; p)] A4.</b> TWA 8 часы: 100 м.д.. STEL 15 минут: 150 м.д..
Изобутанол	<b>Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014)</b> TWA 8 часы: 50 м.д..
Этилбензол	<b>Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014) A3.</b> TWA 8 часы: 20 м.д..
1-Метокси 2-пропанол	<b>Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014) A4.</b> TWA 8 часы: 50 м.д.. STEL 15 минут: 100 м.д..



## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

<p>Сольвент нефтяной (нефтяной), легкий ароматический</p> <p>Ксилол</p> <p>Изобутанол</p> <p>Этилбензол</p> <p>1-Метокси 2-пропанол</p> <p>Ксилол</p> <p>Изобутанол</p> <p>Этилбензол</p> <p>1-Метокси 2-пропанол</p> <p>Ксилол</p>	<p><b>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024) [Solvent nafta]</b> Проникает через кожу. VLA 8 часы: 100 мг/м<sup>3</sup>. Short term 15 минут: 200 мг/м<sup>3</sup>.</p> <p><b>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024) [xilen]</b> Проникает через кожу. VLA 8 часы: 221 мг/м<sup>3</sup>. VLA 8 часы: 50 м.д.. Short term 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup>. Short term 15 минут: 100 м.д..</p> <p><b>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024)</b> VLA 8 часы: 100 мг/м<sup>3</sup>. VLA 8 часы: 33 м.д.. Short term 15 минут: 200 мг/м<sup>3</sup>. Short term 15 минут: 66 м.д..</p> <p><b>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024)</b> Проникает через кожу. VLA 8 часы: 442 мг/м<sup>3</sup>. VLA 8 часы: 100 м.д.. Short term 15 минут: 884 мг/м<sup>3</sup>. Short term 15 минут: 200 м.д..</p> <p><b>HG 1218/2006, Annex 1, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024)</b> Проникает через кожу. VLA 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>. VLA 8 часы: 100 м.д.. Short term 15 минут: 568 мг/м<sup>3</sup>. Short term 15 минут: 150 м.д..</p> <p><b>Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 7/2024) [xylén, zmiešané izoméry]</b> Проникает через кожу , Сенсibilизация дыхания. TWA 8 часы: 221 мг/м<sup>3</sup> (xylene, mixed isomers). TWA 8 часы: 50 м.д. (xylene, mixed isomers). STEL 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup> (xylene, mixed isomers). STEL 15 минут: 100 м.д. (xylene, mixed isomers).</p> <p><b>Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 7/2024) [butylalkoholy]</b> Сенсibilизация дыхания. TWA 8 часы: 310 мг/м<sup>3</sup> (Butyl alkohols). TWA 8 часы: 100 м.д. (Butyl alkohols).</p> <p><b>Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 7/2024)</b> Проникает через кожу , Сенсibilизация дыхания. TWA 8 часы: 442 мг/м<sup>3</sup>. TWA 8 часы: 100 м.д.. STEL 15 минут: 884 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 200 м.д..</p> <p><b>Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 7/2024)</b> Проникает через кожу , Сенсibilизация дыхания. TWA 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>. TWA 8 часы: 100 м.д.. STEL 15 минут: 568 мг/м<sup>3</sup>. STEL 15 минут: 150 м.д..</p> <p><b>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024) [ksilen]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 221 мг/м<sup>3</sup>. TWA 8 часы: 50 м.д.. KTV 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup> 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes]. KTV 15 минут: 100 м.д. 4 количество раз за смену [time</p>
---	---

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Изобутанол	<p>between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].</p> <p><b>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024)</b></p> <p>TWA 8 часы: 310 мг/м<sup>3</sup>.</p> <p>TWA 8 часы: 100 м.д..</p> <p>KTV 15 минут: 310 мг/м<sup>3</sup> 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].</p> <p>KTV 15 минут: 100 м.д. 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].</p>
Этилбензол	<p><b>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024)</b></p> <p>Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 442 мг/м<sup>3</sup>.</p> <p>TWA 8 часы: 100 м.д..</p> <p>KTV 15 минут: 884 мг/м<sup>3</sup> 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].</p> <p>KTV 15 минут: 200 м.д. 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024)</b></p> <p>Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>.</p> <p>TWA 8 часы: 100 м.д..</p> <p>KTV 15 минут: 568 мг/м<sup>3</sup> 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].</p> <p>KTV 15 минут: 150 м.д. 4 количество раз за смену [time between two exposure events at this concentration must be at least 60 minutes].</p>
Xсилол	<p><b>National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024) [xileno, mezcla isómeros]</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 50 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 221 мг/м<sup>3</sup>.</p> <p>STEL 15 минут: 100 м.д..</p> <p>STEL 15 минут: 442 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Изобутанол	<p><b>National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024)</b></p> <p>TWA 8 часы: 50 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 154 мг/м<sup>3</sup>.</p>
Этилбензол	<p><b>National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024)</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 100 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 441 мг/м<sup>3</sup>.</p> <p>STEL 15 минут: 200 м.д..</p> <p>STEL 15 минут: 884 мг/м<sup>3</sup>.</p>
1-Метокси 2-пропанол	<p><b>National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024)</b> Проникает через кожу.</p> <p>TWA 8 часы: 100 м.д..</p> <p>TWA 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>.</p> <p>STEL 15 минут: 150 м.д..</p> <p>STEL 15 минут: 568 мг/м<sup>3</sup>.</p>

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Ксилол	<b>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 11/2022) [xylene]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 221 мг/м³. STEL 15 минут: 100 м.д.. STEL 15 минут: 442 мг/м³.
Изобутанол	<b>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 11/2022)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 150 мг/м³. STEL 15 минут: 75 м.д.. STEL 15 минут: 250 мг/м³.
Этилбензол	<b>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 11/2022)</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 220 мг/м³. STEL 15 минут: 200 м.д.. STEL 15 минут: 884 мг/м³.
1-Метокси 2-пропанол	<b>Work environment authority Regulation 2018:1 (Швеция, 11/2022)</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 150 м.д.. STEL 15 минут: 568 мг/м³. TWA 8 часы: 190 мг/м³. TWA 8 часы: 50 м.д..
Ксилол	<b>SUVA (Швейцария, 1/2024) [XyloI]</b> Проникает через кожу. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 220 мг/м³. STEL 15 минут: 100 м.д.. STEL 15 минут: 440 мг/м³.
Изобутанол	<b>SUVA (Швейцария, 1/2024)</b> TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 150 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 150 мг/м³.
Этилбензол	<b>SUVA (Швейцария, 1/2024)</b> Проникает через кожу , Ототоксичное вещество. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 220 мг/м³. STEL 15 минут: 50 м.д.. STEL 15 минут: 220 мг/м³.
1-Метокси 2-пропанол	<b>SUVA (Швейцария, 1/2024)</b> TWA 8 часы: 100 м.д.. TWA 8 часы: 360 мг/м³. STEL 15 минут: 200 м.д.. STEL 15 минут: 720 мг/м³.
Ксилол	<b>EH40/2005 WELs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020) [xylene, o-,m-,p- or mixed isomers]</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 441 мг/м³. TWA 8 часы: 50 м.д.. TWA 8 часы: 220 мг/м³. STEL 15 минут: 100 м.д..
Изобутанол	<b>EH40/2005 WELs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020)</b> STEL 15 минут: 231 мг/м³. STEL 15 минут: 75 м.д.. TWA 8 часы: 154 мг/м³. TWA 8 часы: 50 м.д..
Этилбензол	<b>EH40/2005 WELs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020)</b> Проникает через кожу. STEL 15 минут: 552 мг/м³.

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

1-Метокси 2-пропанол	<p>STEL 15 минут: 125 м.д..  TWA 8 часы: 100 м.д..  TWA 8 часы: 441 мг/м<sup>3</sup>.</p> <p><b>EN40/2005 WELs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020)</b> Проникает через кожу.  STEL 15 минут: 560 мг/м<sup>3</sup>.  STEL 15 минут: 150 м.д..  TWA 8 часы: 375 мг/м<sup>3</sup>.  TWA 8 часы: 100 м.д..</p>
----------------------	--

### Показатели биологического воздействия

Название продукта/ингредиента	Индексы экспозиции
<p>Ксилол</p> <p>Показатели воздействия неизвестны.</p>	<p><b>VGU BEI (Австрия, 9/2020) [xylenes]</b>  BEI Fitness: 1000 µg/l, xylene [in blood]. Время отбора проб: one year.  BEI Fitness: 1.5 g/l, methylhippuricacid [in urine]. Время отбора проб: one year.</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>Ministry of Labour and Social Policy and the Ministry of Health - Ordinance No 13/2003. (Болгария, 4/2024)</b>  Примечания: significant skin resorption possible  BLV: 2000 mg/g creatinine, mandelic acid and phenylglyoxylic acid – in total [in urine]. Время отбора проб: at the end of the exposure or at the end of the work shift.</p>
<p>Ксилол</p>	<p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, biological limit values (Annex IV) (Хорватия, 12/2023) [xylene]</b>  BEI: 1.5 mg/l, xylene [in blood]. Время отбора проб: at the end of the work shift.  BEI: 14.13 µmol/l, xylene [in blood]. Время отбора проб: at the end of the work shift.  BEI: 0.88 mol/mol creatinine, methylhippuric acid [in urine].  Время отбора проб: at the end of the work shift.  BEI: 1.5 g/g creatinine, methylhippuric acid [in urine]. Время отбора проб: at the end of the work shift.</p>
<p>Этилбензол</p> <p>Показатели воздействия неизвестны.</p>	<p><b>Ordinance on the protection of workers from exposure to hazardous chemicals at work, biological limit values (Annex IV) (Хорватия, 12/2023)</b>  BEI: 1.5 mg/l, ethylbenzene [in blood]. Время отбора проб: during exposure.  BEI: 14.1 µmol/l, ethylbenzene [in blood]. Время отбора проб: during exposure.  BEI: 1.12 mol/mol creatinine, almond acid [in urine]. Время отбора проб: at the end of the work shift and at the end of the working week.  BEI: 1.5 g/g creatinine, almond acid [in urine]. Время отбора проб: at the end of the work shift and at the end of the working week.</p>
<p>Ксилол</p>	<p><b>Government regulation of Czech Republic Limit Values of Biological Exposure Tests (Чехия, 9/2015) [Xylene]</b>  Biological limit values: 820 µmol/mmol creatinine, methylhippuric acid [in urine]. Время отбора проб: end of the shift.  Biological limit values: 1400 mg/g creatinine, methylhippuric acid [in urine]. Время отбора проб: end of the shift.</p>
<p>Этилбензол</p>	<p><b>Government regulation of Czech Republic Limit Values of Biological Exposure Tests (Чехия, 9/2015)</b>  Biological limit values: 1100 µmol/mmol creatinine, almond acid</p>

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Ксилол

[in urine]. Время отбора проб: end of the shift.

Biological limit values: 1500 mg/g creatinine, almond acid [in urine].  
Время отбора проб: end of the shift.

**Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 9/2020) [Xylene]**

BEI: 5 mmol/l, methylhippuric acid [in urine].  
Время отбора проб: at the end of the work shift.

Этилбензол

**Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs (Финляндия, 9/2020)**

BEI: 5.2 mmol/l, mandelic acid [in urine].  
Время отбора проб: after work shift at the end of the working week or exposure period.

Показатели воздействия неизвестны.

Ксилол

**DFG BEI-values list (Германия, 7/2023) [Xylene (all isomers)]**

Примечания: danger from percutaneous absorption (see p. 211 and p. 228).

BEI: 2000 mg/l, methylhippuric acid (toluric acid) (all isomers) [in urine].  
Время отбора проб: end of exposure or end of shift.

**TRGS 903 - BEI Values (Германия, 2/2024) [Xylene (all isomers)]**

BEI: 2000 mg/l, methylhippuric acid [in urine].  
Время отбора проб: end of exposure or end of shift.

Этилбензол

**DFG BEI-values list (Германия, 7/2023)** Примечания: danger from percutaneous absorption (see p. 211 and p. 228).

BEI: 250 mg/g creatinine, mandelic acid plus phenyl glyoxylic acid [in urine].  
Время отбора проб: end of exposure or end of shift.

**TRGS 903 - BEI Values (Германия, 2/2024)**

BEI: 250 mg/g creatinine, mandelic acid plus phenylglyoxylic acid [in urine].  
Время отбора проб: end of exposure or end of shift.

1-Метокси 2-пропанол

**DFG BEI-values list (Германия, 7/2023)**

BEI: 15 mg/l, propylene glycol 1-methyl ether [in urine].  
Время отбора проб: end of exposure or end of shift.

**TRGS 903 - BEI Values (Германия, 2/2024)**

BEI: 15 mg/l, 1-methoxyпропан-2-ол [in urine].  
Время отбора проб: end of exposure or end of shift.

Показатели воздействия неизвестны.

Ксилол

**5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 12/2023) [xylene]**

BEI: 1500 mg/g creatinine, methylhippuric acid [in urine].  
Время отбора проб: at the end of the shift.

BEI: 860 µmol/mmol creatinine, methylhippuric acid [in urine].  
Время отбора проб: at the end of the shift.

Этилбензол

**5/2020. (II. 6.) ITM Decree (Венгрия, 12/2023)**

BEI: 1500 mg/g creatinine, mandelic acid [in urine].  
Время отбора проб: at the end of the working week; at the end of the shift.

BEI: 1110 µmol/mmol creatinine, mandelic acid [in urine].  
Время отбора проб: at the end of the working week; at the end of the shift.

Показатели воздействия неизвестны.

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Ксилол

**NAOSH (Ирландия, 1/2011) [Xylene]**

BMGV: 1.5 g/g creatinine, methylhippuric acids [in urine]. Время отбора проб: end of shift - As soon as possible after exposure ceases.

Этилбензол

**NAOSH (Ирландия, 1/2011)**

BMGV: Semi-quantitative, the biological analyte is an indicator of exposure to the substance but the quantitative interpretation of the measurement is ambiguous. These analytes should be used as a screening test if a quantitative test is not practical; or as a confirmatory test if the quantitative test is not specific and the origin of the determinant is in question., ethylbenzene [in endexhaled air].  
Время отбора проб: not critical.

BMGV: 0.7 g/g creatinine [Semi-quantitative, the biological analyte is an indicator of exposure to the substance but the quantitative interpretation of the measurement is ambiguous. These analytes should be used as a screening test if a quantitative test is not practical; or as a confirmatory test if the quantitative test is not specific and the origin of the determinant is in question.], mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine].  
Время отбора проб: end of shift at end of workweek.

Показатели воздействия неизвестны.

Ксилол

**Minister Cabinet Regulations No.325 - BEI (Латвия, 3/2024) [xylenes (all isomers)]**

BEI: 2000 mg/l, methylhippuric (toluric) acid (all isomers) [in urine].  
Время отбора проб: at the end of the exposure or at the end of the shift.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Показатели воздействия неизвестны.

Ксилол

**Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014) [Xylenes]**

BEI: 1.5 g/g creatinine, (o, m, p) -methyl-boronic acids [in urine].  
Время отбора проб: end of shift.

Этилбензол

**Portuguese Institute of Quality (Португалия, 11/2014)**

BEI: 0.7 g/g creatinine, sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine].  
Время отбора проб: end of shift.

Ксилол

**HG 1218/2006, Annex 2, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024) [Xylene]**

OBLV: 3 g/l, methylhippuric acid [in urine].  
Время отбора проб: end of shift.

Этилбензол

**HG 1218/2006, Annex 2, with subsequent modifications and additions (Румыния, 3/2024)**

OBLV: 1.5 g/g creatinine, mandelic acid [in urine].  
Время отбора проб: end of the week.

Ксилол

**Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 5/2024) [xylene, all isomers]**

BLV: 781  $\mu\text{mol}/\text{mmol}$  creatinine, as sum of 2,3,4-methylhippuroic acids [in urine].  
Время отбора проб: at the end of exposure or work shift.

BLV: 1334 mg/g creatinine, as sum of 2,3,4-methylhippuroic acids [in urine].  
Время отбора проб: at the end of exposure or work shift.

BLV: 10355  $\mu\text{mol}/\text{l}$ , as sum of 2,3,4-methylhippuroic acids [in

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Этилбензол

urine]. Время отбора проб: at the end of exposure or work shift.  
 BLV: 14.6  $\mu\text{mol/l}$ , as xylene [in blood]. Время отбора проб: at the end of exposure or work shift.  
 BLV: 2000 mg/l, as sum of 2,3,4-methylhippuroic acids [in urine].  
 Время отбора проб: at the end of exposure or work shift.  
 BLV: 1.5 mg/l, as xylene [in blood]. Время отбора проб: at the end of exposure or work shift.

### Government regulation SR с. 355/2006 (Словакия, 5/2024)

BLV: 799  $\mu\text{mol/mmol}$  creatinine, as mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.  
 BLV: 7.44  $\mu\text{mol/mmol}$  creatinine, as 2 or 4-ethylfenol [in urine].  
 Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.  
 BLV: 1067 mg/g creatinine, as mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.  
 BLV: 8.03 mg/g creatinine, as 2 or 4-ethylfenol [in urine]. Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.  
 BLV: 10590  $\mu\text{mol/l}$ , as mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.  
 BLV: 98.6  $\mu\text{mol/l}$ , as 2 or 4-ethylfenol [in urine]. Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.  
 BLV: 1600 mg/l, as mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.  
 BLV: 12 mg/l, as 2 or 4-ethylfenol [in urine]. Время отбора проб: at the end of exposure or work shift; long-term exposure: after several work shifts.

Ксилол

### Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024) [xylene (all isomers)]

BAT: 2 g/l, methylhippuric acid (all isomers) [in urine]. Время отбора проб: at the end of the work shift.

Этилбензол

### Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024)

BAT: 250 mg/g creatinine, mandelic acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Время отбора проб: at the end of the work shift.

1-Метокси 2-пропанол

### Regulation on protection of workers from the risks related to exposure to chemical substances at work (Словения, 4/2024)

BAT: 15 mg/l, 1-metoxипропан-2-ол [in urine]. Время отбора проб: at the end of the work shift.

Ксилол

### National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024) [Xylenes]

VLB: 1 g/g creatinine, methylhippuric acids [in urine]. Время отбора проб: end of shift.

Этилбензол

### National institute of occupational safety and health (Испания, 1/2024)

VLB: 700 mg/g creatinine, sum of mandelic acid and acid and phenylglyoxylic acid [in urine]. Время отбора проб: end of workweek.

Показатели воздействия неизвестны.

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Ксилол	<b>SUVA (Швейцария, 1/2024) [Xylene, all isomers]</b> BEI: 2 g/l, methyl hippuric acid [in urine]. Время отбора проб: immediately after exposure or after working hours.
Этилбензол	<b>SUVA (Швейцария, 1/2024)</b> BEI: 600 mg/g creatinine, mandelic acid + phenylglyoxylic acid [in urine]. Время отбора проб: immediately after exposure or after working hours.
1-Метокси 2-пропанол	<b>SUVA (Швейцария, 1/2024)</b> BEI: 20 mg/l, 1-methoxypropanol-2 [in urine]. Время отбора проб: immediately after exposure or after working hours. BEI: 221.9 µmol/l, 1-methoxypropanol-2 [in urine]. Время отбора проб: immediately after exposure or after working hours.
Ксилол	<b>EN40/2005 BMGVs (Соединенное Королевство Великобритании (UK), 1/2020) [Xylene, o-, m-, p- or mixed isomers]</b> BGV: 650 mmol/mol creatinine, methyl hippuric acid [in urine]. Время отбора проб: post shift.

### Рекомендованные методы контроля

- : Следует дать ссылку на стандарты мониторинга, например: Европейский стандарт EN 689 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по оценке воздействия химических веществ при вдыхании по сравнению с предельным значением и стратегия измерений) Европейский стандарт EN 14042 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по применению и использованию методик для оценки воздействия химических и биологических агентов) Европейский стандарт EN 482 (Атмосфера рабочей зоны - Общие требования к методикам измерения концентрации химических веществ) Также потребуется ссылка на национальные документы с указаниями по методам определения опасных веществ.

### DNEL/DMEL

#### Название продукта/ингредиента

Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический

#### Результат

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**

0.41 мг/м³

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**

1.9 мг/м³

Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**

178.57 мг/м³

Воздействие: Местный

**DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание**

640 мг/м³

Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**

837.5 мг/м³

Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**

1066.67 мг/м³

Воздействие: Местный

**DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание**

1152 мг/м³

Воздействие: Системный



## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Ксилол

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**  
1286.4 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально**  
5 мг/кг массы тела в сутки  
Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**  
65.3 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Местный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**  
65.3 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Кожный**  
125 мг/кг массы тела в сутки  
Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Кожный**  
212 мг/кг массы тела в сутки  
Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**  
221 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**  
221 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание**  
260 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Местный

**DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание**  
260 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**  
442 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**  
442 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Системный

Изобутанол

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**  
55 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**  
310 мг/м<sup>3</sup>  
Воздействие: Местный

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Этилбензол

**DMEL (прогнозируемый минимальный действующий уровень) - Работники - Долговременный - Вдыхание**  
442 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

**DMEL (прогнозируемый минимальный действующий уровень) - Работники - Кратковременный - Вдыхание**  
884 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально**

1.6 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**

15 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**

77 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Кожный**

180 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**

293 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

1-Метокси 2-пропанол

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально**

33 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание**

43.9 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Основная популяция - Долговременный - Кожный**

78 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Кожный**

183 мг/кг массы тела в сутки

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание**

369 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**

553.5 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Местный

**DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание**

553.5 мг/м<sup>3</sup>

Воздействие: Системный

# РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

## PNEC

Не доступен.

### 8.2 Средства контроля воздействия

**Применимые меры технического контроля** : Используйте этот продукт только при наличии соответствующей вентиляции. Процесс необходимо проводить в закрытой системе, используя местную вытяжную вентиляцию или другие технические методы, позволяющие сохранять концентрацию этих загрязнителей в воздухе рабочей зоны ниже всех рекомендованных или установленных значений. Специальные технические средства также необходимы для поддержания концентраций газа, пара или пыли ниже пределов взрывоопасности. Используйте вентиляционное оборудование, изготовленное во взрывобезопасном исполнении.

#### Индивидуальные меры защиты

**Гигиенические меры предосторожности** : После обращения с химическим продуктом, перед едой, курением, посещением туалета и по окончании рабочей смены вымойте кисти рук, предплечья и лицо. Для удаления потенциально загрязненной одежды должна использоваться соответствующая техника. Перед повторным использованием необходимо выстирать загрязненную одежду. Убедитесь в том, что места для промывки глаз и душевые кабины безопасности находятся недалеко от рабочего места.

**Защита глаз/лица** : Если оценка риска показывает, что необходимо избегать воздействия брызг жидкости, тумана, газов или пыли, следует использовать средства для защиты глаз, соответствующие утверждённым стандартам. Если возможен контакт, следует надеть перечисленное ниже защитное снаряжение, если оценка не указывает на необходимость более высокой степени защиты: очки для защиты от химических брызг и/или защитная маска. Если имеется риск вдыхания, вместо этого может потребоваться респиратор с защитой всего лица.

#### Защита кожного покрова

**Защита рук** : Во всех случаях при обращении с химическими продуктами, когда оценка риска показывает необходимость, следует надевать непроницаемые перчатки из химически стойкого материала, соответствующие утверждённым стандартам. Учитывая параметры, указанные производителем перчаток, во время использования проверяйте, сохраняют ли еще перчатки свои защитные свойства. Следует отметить, что время эксплуатации любого материала перчаток может различаться в зависимости от производителя. В случае смесей, состоящих из нескольких веществ, время, в течение которого перчатки будут обеспечивать защиту, невозможно точно оценить.

Рекомендации : Wear suitable gloves tested to EN374.

< 1 часа (время прорыва): Перчатки из нитрильного каучука. толщина > 0.3 mm

1 - 4 часа (время прорыва): 4Н / Алюминизированные перчатки.

**Защита тела** : В зависимости от типа работ и предполагаемого риска, прежде чем приступать к работе с продуктом, следует выбрать соответствующие индивидуальные средства защиты. Если имеется риск возгорания от статического электричества, наденьте антистатическую спецодежду. Для улучшения защиты от статического разряда следует применять антистатическую спецодежду, обувь и перчатки. Дополнительная информация по материалам, требованиям к конструкциям и методикам испытаний приведена в Европейском Стандарте EN 1149.

**Другие средства защиты кожи** : Прежде чем приступить к работе с данным продуктом, следует выбрать подходящую обувь и принять дополнительные меры по защите кожи в соответствии с характером выполняемых работ и опасностями, а также получить разрешение специалиста.

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

**Защита респираторной системы** : Исходя из опасности и возможности воздействия, выбрать респиратор, отвечающий соответствующему стандарту или сертификату. Респираторы необходимо использовать в соответствии с программой защиты дыхания для обеспечения правильного размещения, подготовки и прочих важных аспектов использования.

Тип А  
фильтра:  
Filter type (spray application): A P

**Контроль воздействия на окружающую среду** : Необходимо контролировать выбросы из вентиляции или от работающего оборудования, чтобы удостовериться в их соответствии экологическим нормативам. В некоторых случаях для снижения выбросов до допустимого уровня необходима установка газопромывателей и фильтров или модификация рабочего оборудования.

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

Измерения при определении всех характеристик проводятся при стандартной температуре и давлении, если не указано иначе.

### 9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

#### Внешний вид

**Физическое состояние** : Жидкость.  
**Цвет** : Различные  
**Запах** : Небольшой  
**Порог запаха** : Не доступен.  
**Точка плавления/точка замерзания** : Не доступен.  
**Исходная точка кипения и интервал кипения** :

Наименование ингредиента	°C	°F	Метод
Изобутанол	108	226.4	OECD 103
1-Метокси 2-пропанол	120.17	248.3	OECD 103

**Огнеопасность** : Не доступен.  
**Нижний и верхний пределы взрывоопасности** : Ниже: 0.8% (Диметилбензол (смесь изомеров))  
Выше: 7.6% (Сольвент нефтяной легкий ароматический)  
**Температура вспышки** : В закрытом тигле: 25°C (77°F)  
**Температура самовозгорания** :

Наименование ингредиента	°C	°F	Метод
1-Метокси 2-пропанол	270	518	
Сольвент нефтя (нефтяной), легкий ароматический	280 к 470	536 к 878	

**Температура разложения.** : Не доступен.  
**Водородный показатель (pH)** : Не доступен.  
**Вязкость** : Кинематическая (40°C): <20.5 mm<sup>2</sup>/s  
**Растворимость(и)** :  
Не доступен.  
**Растворимость в воде** : Не доступен.  
**Коэффициент распределения н-октанол/ вода** : Не применимо.  
**Давление пара** :

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

Наименование ингредиента	Давление паров при 20°C			Давление паров при 50°C		
	мм рт. ст.	кПа	Метод	мм рт.ст.	кПа	Метод
Изобутанол	<12.00102	<1.6	DIN EN 13016-2			
Этилбензол	9.30076	1.2				

**Относительная плотность** : Не доступен.

**Плотность** : 0.9 г/см<sup>3</sup>

**Плотность пара** : Не доступен.

### Характеристики частиц

**Медиана размера частиц** : Не применимо.

## 9.2 Дополнительная информация

### 9.2.1 Информация о классах физической опасности

**Взрывчатые свойства** : Не доступен.

**Окислительные свойства** : Не доступен.

### 9.2.2 Другие характеристики безопасности

Не применимо.

## РАЗДЕЛ 10: Стабильность и химическая активность

**10.1 Реакционная способность** : Для этого продукта или его ингредиентов отсутствуют специфические данные испытаний по реакционной способности.

**10.2 Химическая стабильность** : Продукт стабилен.

**10.3 Возможность опасных реакций** : При нормальных условиях хранения и использования вредоносной реакции не происходит.

**10.4 Условия, которых необходимо избегать** : Избегайте всех возможных источников воспламенения (искры или огонь). Не сдавливайте, не разрезайте, не сваривайте, не лудите, не сверлите, не измельчайте контейнеры; не подвергайте их нагреванию или воздействию открытого огня.

**10.5 Несовместимые вещества и материалы** : Реагирует или несовместим со следующими материалами: окислители

**10.6 Опасные продукты разложения** : При нормальных условиях хранения и использования, опасное разложение продукта не должно происходить.

## РАЗДЕЛ 11: Токсичность

### 11.1 Информация о классификации опасных факторов, как определено в Регламенте ЕС № 1272/2008

#### Острая токсичность

##### Название продукта/ингредиента

Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический

##### Результат

**Крыса - Перорально - LD50**

8400 мг/кг

Токсическое воздействие: Поведенческая - сонливость (общая депрессивная активность) Поведенческий - тремор Легкие, грудная клетка или дыхание - Другие изменения

Ксилол

**Крыса - Перорально - LD50**

4300 мг/кг

Токсическое воздействие: Печень - Другие изменения Почки, мочеточник и мочевой пузырь - Другие изменения

**Крыса - Вдыхание - LC50 Пар**

## РАЗДЕЛ 11: Токсичность

21.7 мг/л [4 часы]

Изобутанол

**Крыса - Перорально - LD50**  
2460 мг/кг

**Кролик - Кожный - LD50**  
3400 мг/кг

**Крыса - Вдыхание - LC50 Пар**  
19200 мг/м<sup>3</sup> [4 часы]

Этилбензол

**Крыса - Перорально - LD50**  
3500 мг/кг

**Кролик - Кожный - LD50**  
15400 мг/кг

**Крыса - Вдыхание - LC50 Пыль и туман**  
29000 мг/л [4 часы]

1-Метокси 2-пропанол

**Кролик - Кожный - LD50**  
13 г/кг

**Крыса - Перорально - LD50**  
6600 мг/кг

Токсическое воздействие: Мозг и оболочки - Другие дегенеративные изменения Поведенческие - Общая анестезия Легкое, грудная клетка или дыхание - одышка

**Заключение/Резюме [Продукт] :** Не доступен.

### Оценка острой токсичности

Название продукта/ингредиента	Перорально (мг/кг)	Кожный (мг/кг)	Вдыхание (газы) (м. д.)	Вдыхание (пары) (мг/л)	Вдыхание (пыль и взвесь) (мг/л)
TEKNOSOLV 9506	N/A	3832.8	N/A	31.4	N/A
Сольвент нефтяной (нефтяной), легкий ароматический	8400	N/A	N/A	N/A	N/A
Ксилол	4300	1100	N/A	11	N/A
Изобутанол	2460	3400	N/A	N/A	N/A
Этилбензол	3500	15400	N/A	11	29000
1-Метокси 2-пропанол	6600	13000	N/A	N/A	N/A

### Повреждение кожи, раздражение кожи

#### Название продукта/ингредиента

Ксилол

#### Результат

**Крыса - Кожа - Вызывает слабое раздражение**

Длительность применения/воздействия: 8 часы  
Применённое количество/концентрация: 60 µL

**Кролик - Кожа - Умеренный раздражитель**

Длительность применения/воздействия: 24 часы  
Применённое количество/концентрация: 500 mg

**Кролик - Кожа - Умеренный раздражитель**

Применённое количество/концентрация: 100 %

Этилбензол

**Кролик - Кожа - Вызывает слабое раздражение**

Длительность применения/воздействия: 24 часы  
Применённое количество/концентрация: 15 mg

1-Метокси 2-пропанол

**Кролик - Кожа - Вызывает слабое раздражение**

Применённое количество/концентрация: 500 mg

## РАЗДЕЛ 11: Токсичность

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Не доступен.

### Серьезное повреждение глаз / раздражение глаз

#### Название продукта/ингредиента

Растворитель нефти (нефтяной), легкий ароматический

Ксилол

Этилбензол

1-Метокси 2-пропанол

#### Результат

**Кролик - Глаза - Вызывает слабое раздражение**

Длительность применения/воздействия: 24 часы

Применённое количество/концентрация: 100 µL

**Кролик - Глаза - Вызывает слабое раздражение**

Применённое количество/концентрация: 87 mg

**Кролик - Глаза - Сильный раздражитель**

Длительность применения/воздействия: 24 часы

Применённое количество/концентрация: 5 mg

**Кролик - Глаза - Сильный раздражитель**

Применённое количество/концентрация: 500 mg

**Кролик - Глаза - Вызывает слабое раздражение**

Длительность применения/воздействия: 24 часы

Применённое количество/концентрация: 500 mg

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Не доступен.

### Респираторная коррозия/раздражение

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Не доступен.

### Респираторная или кожная сенсibilизация

Не доступен.

#### Кожа

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Не доступен.

#### Респираторное оборудование

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Не доступен.

### Мутагенность половых клеток

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Не доступен.

### Канцерогенность

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Не доступен.

### Токсичность, влияющая на репродукцию

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Не доступен.

### Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени и системы (при однократном воздействии)

## РАЗДЕЛ 11: Токсичность

### Название продукта/ингредиента

Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический

Ксилол  
Изобутанол

1-Метокси 2-пропанол

### Результат

STOT SE 3, H335 (Раздражение респираторного тракта)

STOT SE 3, H336 (Наркотический эффект)  
STOT SE 3, H335 (Раздражение респираторного тракта)  
STOT SE 3, H335 (Раздражение респираторного тракта)  
STOT SE 3, H336 (Наркотический эффект)  
STOT SE 3, H336 (Наркотический эффект)

### Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени (при многократных воздействиях)

#### Название продукта/ингредиента

Ксилол  
Этилбензол

#### Результат

STOT RE 2, H373 (через рот, вдыхание)  
STOT RE 2, H373 (органы слуха) (через рот, вдыхание)

### Риск аспирации

#### Название продукта/ингредиента

Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический  
Ксилол

Этилбензол

#### Результат

ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСПИРАЦИОННОЙ ПНЕВМОНИИ - Категория 1  
ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСПИРАЦИОННОЙ ПНЕВМОНИИ - Категория 1  
ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСПИРАЦИОННОЙ ПНЕВМОНИИ - Категория 1

### Информацию о вероятных путях воздействия

Не доступен.

### Обладает острым потенциальным воздействием на здоровье

#### Контакт с глазами

: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

#### Вдыхание

: Может приводить к подавлению центральной нервной системы. Может вызвать сонливость и головокружение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

#### Контакт с кожей

: При попадании на кожу вызывает раздражение.

#### Попадание внутрь организма

: Может приводить к подавлению центральной нервной системы. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.

### Симптомы, относящиеся к физическим, химическим и токсикологическим характеристикам

#### Контакт с глазами

: Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
боль  
слезотечение  
покраснение

#### Вдыхание

: Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
раздражение дыхательных путей  
кашель  
тошнота или рвота  
головная боль  
сонливость / усталость  
головокружение  
бессознательное состояние

#### Контакт с кожей

: Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
боль или раздражение  
покраснение  
может отмечаться образование волдырей

#### Попадание внутрь организма

: Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:  
желудочные боли  
тошнота или рвота

### Отдаленные и немедленные результаты воздействия и хронические последствия кратковременного и длительного воздействия

#### Кратковременное воздействие



## РАЗДЕЛ 11: Токсичность

**Потенциально немедленные проявления** : Не доступен.

**Потенциально отсроченные проявления** : Не доступен.

### Долгосрочное воздействие

**Потенциально немедленные проявления** : Не доступен.

**Потенциально отсроченные проявления** : Не доступен.

### Обладает хроническим потенциальным воздействием на здоровье

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Не доступен.

**Общий** : Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.

**Канцерогенность** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.


**Мутагенность** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

**Токсичность, влияющая на репродукцию** : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

## 11.2 Информация о других опасных факторах

### 11.2.1 Свойства нарушения эндокринной системы

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт]** :  Продукт не соответствует критериям, которые должны рассматриваться как обладающие свойствами, разрушающими эндокринную систему, в соответствии с критериями, изложенными в Регламенте (ЕС) No 1907/2006 или Регламенте (ЕС) No 1272/2008.


### 11.2.2 Дополнительная информация

Не доступен.

## РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

### 12.1 Токсичность

#### Название продукта/ингредиента

 Сольвент нефтяной (нефтяной), легкий ароматический

#### Результат

**Острый - LC50**

Рыба  
9.2 мг/л [96 часы]

**Острый - EC50**

Дафния  
3.2 мг/л [48 часы]

Изобутанол

**Острый - LC50 - Пресная вода**

Рыба - Rainbow trout, donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*  
Вес: 1.67 g  
1330000 мкг/л [96 часы]  
Эффект: Смертность

**Острый - LC50 - Морская вода**

Ракообразные - Brine shrimp - *Artemia salina*  
600 мг/л [48 часы]  
Эффект: Смертность

**Заключение/Резюме [Продукт]** : Не доступен.

## РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

### 12.2 Устойчивость и способность к разложению

Название продукта/ингредиента

Результат

Изобутанол

74% [28 дней] - Легко

Заключение/Резюме [Продукт] : Не доступен.

Название продукта/ингредиента	Период полураспада в воде	Фотолиз	Способность к биодеструкции
Изобутанол	-	-	Легко

### 12.3 Биокумулятивный потенциал

Название продукта/ингредиента	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Возможный
Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический	-	10 к 2500	Высокий
Ксилол	3.12	8.1 к 25.9	Низкий
Изобутанол	1	-	Низкий
Этилбензол	3.6	-	Низкий
1-Метокси 2-пропанол	<1	-	Низкий

### 12.4 Подвижность в почве

Коэффициент распределения между почвой и водой

Название продукта/ингредиента	logK <sub>oc</sub>	K <sub>oc</sub>
Изобутанол	1.08	12.0246
Этилбензол	2.23	170.406
1-Метокси 2-пропанол	1.02	10.447

Результаты оценки по критериям PMT (СБТ) и vPvM (oCoB)

Название продукта/ингредиента	PMT	P	M	T	vPvM	vP	vM
Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический	No	No	No	No	No	No	No
Ксилол	No	No	No	No	No	No	No
Изобутанол	No	No	No	No	No	No	No
Этилбензол	No	No	No	No	No	No	No
1-Метокси 2-пропанол	No	No	No	No	No	No	No

Подвижность : Не доступен.

Заключение/Резюме : Продукт не соответствует критериям для рассмотрения в качестве PMT или vPvM.

### 12.5 Результаты оценки по критериям PBT (СБТ) и vPvB (oCoB)

Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 [REACH]

Название продукта/ингредиента	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический	No	No	No	No	No	No	No
Ксилол	No	No	No	No	No	No	No
Изобутанол	No	No	No	No	No	No	No
Этилбензол	No	No	No	No	No	No	No
1-Метокси 2-пропанол	No	No	No	No	No	No	No

Распоряжение (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

## РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

Название продукта/ ингредиента	PBT	P	B	T	vPvB	vP	vB
☑Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический	No	No	No	No	No	No	No
Ксилол	No	No	No	No	No	No	No
Изобутанол	No	No	No	No	No	No	No
Этилбензол	No	No	No	No	No	No	No
1-Метокси 2-пропанол	No	No	No	No	No	No	No

**Заключение/Резюме  
Распоряжение (ЕС) №  
1272/2008 [CLP]**

: ☑Продукт не соответствует критериям для рассмотрения в качестве PBT или vPvB.

### 12.6 Свойства нарушения эндокринной системы

Не доступен.

**Заключение/Резюме [Продукт]** : ☑Продукт не соответствует критериям, которые должны рассматриваться как обладающие свойствами, разрушающими эндокринную систему, в соответствии с критериями, изложенными в Регламенте (ЕС) No 1907/2006 или Регламенте (ЕС) No 1272/2008.

### 12.7 Другие неблагоприятные воздействия

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

## РАЗДЕЛ 13: Утилизация и/или удаление отходов (остатков)

### 13.1 Способы переработки отходов

#### Продукт

**Методы уничтожения** : По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Следует всегда проводить утилизацию данного продукта, растворов и любых побочных продуктов в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и законодательства по утилизации отходов, а также с требованиями органов местной власти. Утилизируйте излишки продуктов или продукты, не предназначенные для переработки, у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Неочищенные отходы не должны поступать в канализацию, если полностью не соответствуют требованиям всех подведомственных органов.

**Европейский Каталог  
Отходов (EWC)** : 080111\*

#### Упаковка

**Методы уничтожения** : По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Оставшаяся упаковка подлежит вторичной переработке. Сжигание или захоронение на свалке может применяться, только если вторичная переработка невыполнима.

**Специальные меры  
предосторожности** : Этот материал и его контейнер необходимо удалять безопасным образом. При обращении с пустыми ёмкостями, которые не были очищены или промыты, следует соблюдать осторожность. Пустые контейнеры и вкладыши могут содержать остатки продукта. Пары от остатков продукта могут создавать в ёмкости чрезвычайно огнеопасную или взрывчатую атмосферу. Не разрезайте механически или сваркой, не измельчайте использованные ёмкости, пока они тщательно не очищены изнутри. Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации.

## РАЗДЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Номер по классификации ООН или идентификационный номер	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263
14.2 Наименование при транспортировке ООН	МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ	МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ	PAINT RELATED MATERIAL	PAINT RELATED MATERIAL
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	3 	3 	3 	3 
14.4 Группа упаковки	III	III	III	III
14.5 Опасность для окружающей среды	Да.	Да.	Yes.	Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.

### Дополнительная информация

#### ADR/RID

: При транспортировке в количествах, не превышающих ≤5 литров или ≤5 килограммов маркировка опасного для окружающей среды вещества не требуется.

#### Туннельный кодекс (D/E)

#### ADN

: При транспортировке в количествах, не превышающих ≤5 литров или ≤5 килограммов маркировка опасного для окружающей среды вещества не требуется.

#### IMDG

: The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

#### IATA

: The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.

#### 14.6 Специальные предупреждения для пользователя

: **Транспортировка в помещении потребителя:** транспортировку всегда следует осуществлять в закрытых защищенных контейнерах, которые находятся в вертикальном положении. Удостоверьтесь, что лица, которые осуществляют транспортировку продукта, знают, какие действия им следует предпринять в случае повреждения или утечки продукта.

#### 14.7 Массовые морские перевозки в соответствии с инструментами ИМО

: Не соответствует/не применимо из-за природы продукта.

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

### 15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси

#### Распоряжение ЕС (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

#### Приложение XIV – Список веществ, подлежащих санкционированию

#### Приложение XIV

Ни один из компонентов не занесен в реестры.

#### Вещества, характеризующиеся особо опасными свойствами

Ни один из компонентов не занесен в реестры.

# РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

## Приложение XVII – Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий

Название продукта/ингредиента	%	Обозначение [Применение]
TEKNOSOLV 9506	≥90	3

Маркировка :

### Другие правила ЕЭС

**Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Air** : Не внесено в список

**Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Water** : Не внесено в список

**Explosive precursors** : Не применимо.

### Ozone depleting substances (EU 2024/590)

Не внесено в список.

### Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)

Не внесено в список.


### Стойкие органические загрязнители

Не внесено в список.

### Директива Севезо

Данный продукт находится под контролем Директивы Севезо.

### Критерии опасности

Категория
 501 E2

### Национальные правила

#### Австрия

Класс VbF :  Категория 3

Ограничение на использование органических растворителей : Разрешено.

#### Бельгия

#### Чехия


Код хранения : II

#### Дания

Регистрационный номер продукта : 4149364

Класс пожара : -1

### Executive Order No. 1795/2015

Наименование ингредиента	Annex I Section A	Annex I Section B
 тилбензол	Продукт внесен в список.	-

MAL-код : 5-3

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

Защита,  
соответствующая MAL-  
коду

: В соответствии с инструкциями при работе с закодированными продуктами должны использоваться следующие типы индивидуального защитного оборудования:

**Общий:** При всех работах, которые могут приводить к загрязнению, необходимо надевать перчатки. Фартук/комбинезон/защитную одежду необходимо надевать в тех случаях, когда загрязнение настолько велико, что обычная рабочая одежда не способна защитить кожу от ее контакта с продуктом. При работе с разбрызгивающимся продуктом необходимо надевать защитную маску, если не требуется полноразмерная маска для лица. В этом случае не требуются другие рекомендованные защитные средства для глаз.

При проведении всех операций по распылению продукта, когда облако может захватить оператора, необходимо надевать следующие средства защиты дыхания, защитные перчатки, фартук, комбинезон, защитную одежду в соответствии с инструкциями.

MAL-код: 5-3

**Применение:** При распылении в новых\* камерах, если оператор находится вне зоны распыления. В течение всего процесса распыления, когда распыление происходит в существующих\* комбинированных камерах, распылительных ячейках и распылительных камерах, где оператор находится в зоне распыления. При использовании скрепера или ножа, кисти, ролика и т.п. для предварительной и последующей обработки вне закрытого устройства, ячейки или камеры для распыления.

- Необходимо надевать полноразмерную маску с принудительной подачей воздуха.

При использовании скрепера или ножа, кисти, роликов и т.п. для предварительной и последующей обработки в ячейках или камерах существующего типа, если оператор находится в зоне распыления. На время простоев, очистки и ремонта закрытых приспособлений, распылительных камер или ячеек, если имеется вероятность контакта с влажной краской или органическими растворителями.

- Необходимо надевать полноразмерную маску с принудительной подачей воздуха и комбинезон.

При распылении в существующих\* распылительных камерах, если оператор находится вне зоны распыления.

- Необходимо надевать полноразмерную маску с принудительной подачей воздуха, защитные перчатки и фартук.

В течение всего процесса распыления, когда распыление происходит в ячейках или распылительных камерах, где оператор находится в зоне распыления, а также в течение распыления вне закрытых приспособлений, ячейки или камеры.

- Необходимо надевать полноразмерную защитную маску с принудительной подачей воздуха, комбинезон и капюшон.

**Сушка:** Приборы для сушки/сушильные печи, которые временно расположены, например, на подвижных шасси и т.д., должны быть оборудованы механической вытяжной системой, чтобы предотвратить попадание паров от влажных материалов в зону работы персонала и не допустить вдыхание этих паров рабочим персоналом.

**Полировка:** При полировке обрабатываемой поверхности необходимо надевать маску с фильтром от пыли. При дроблении механическим способом

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

необходимо надевать защитные очки. Все работы необходимо проводить в перчатках.

**Предупреждение** Помимо выше приведенных, в правилах содержатся и другие условия.

\* См. Инструкции.

- Ограничения в применении** : Not to be used by professional users below 18 years of age. See the National Working Environment Authorities Executive Order regarding Young People At Work.
- Перечень нежелательных веществ** : Не внесено в список
- Канцерогенные отходы** : Контейнеры с отходами должны иметь этикетку с надписью: Содержит вещество (вещества), которое, согласно существующему в Дании законодательству по защите окружающей среды, относится к веществам, способным вызывать раковые заболевания.

### Финляндия

### Франция

- Social Security Code, Articles L 461-1 to L 461-7** :  Сольвент нафта (нефтяной), легкий ароматический RG 84
- Ксилол RG 4bis, RG 84
- Изобутанол RG 84
- Этилбензол RG 84
- 1-Метокси 2-пропанол RG 84

- Reinforced medical surveillance** : Decree n ° 2012-135 of January 30, 2012 relating to the organization of occupational medicine: not applicable

### Германия

- Класс хранения (TRGS 510)** : 3

### Постановление об авариях с участием опасных веществ.

This product is controlled under the Germany Hazardous Incident Ordinance.

### Критерии опасности

Категория	Справочный номер
<input checked="" type="checkbox"/> 5с E2	1.2.5.3 1.3.2

- Класс опасности для воды** : 2

### Техническая инструкция по проведению контроля качества воздуха (TA Luft)

Номер [Класс]	Description	%
<input checked="" type="checkbox"/> 5.2.5 5.2.5 [I]	Organic substances Organic substances	100 65

### Италия

- D.Lgs. 152/06** : Не определено.

### Нидерланды.

**Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) - Carcinogenic substances and processes, mutagenic or reprotoxic substances**

Наименование ингредиента	Канцероген	Мутаген	Репродуктивная токсичность - Фертильность	Репродуктивная токсичность - Развитие	Harmful via breastfeeding
Сольвент нафта нефтяной легкий ароматический xylene	Продукт внесен в список.	Продукт внесен в список.	-	-	-
	-	-	-	Разработка 2	-

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

**Нормы расхода воды (АВМ)** : Z(1) Non biodegradable substances with hazardous properties for humans and the environment (carcinogenicity/ mutagenicity/ reprotoxicity/ bioacumulative potential/ toxicity or persistence). Decontamination effort: Z

Норвегия

Швеция

**Класс огнеопасной жидкости (SRVFS 2005: 10)** : 2a

Швейцария

**Содержание летучих органических веществ** : Летучие органические вещества (весовые части): 100%

### Международные инструкции

#### Химикаты регламента I, II и III из перечня Конвенции по химическому оружию

Не внесено в список.

#### Монреальский протокол веществ, истощающих озоновый слой

Не внесено в список.

#### Стокгольмская конвенция об устойчивых органических загрязнителях

Не внесено в список.

#### Роттердамская конвенция по предварительному информированному согласию (PIC)

Не внесено в список.

#### Протоколы Орхусской Конвенции ЕЭК ООН по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) и тяжелым металлам

Не внесено в список.

**15.2 Оценка химической опасности** : Этот продукт содержит вещества, для которых всё еще требуется Оценка химической опасности.

## РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

✔ Указывает на те данные, которые изменились по сравнению с предыдущим выпуском.

### **Аббревиатуры и сокращения**

: ATE = Оценка острой токсичности  
CLP = Правила классификации, упаковки, маркировки химических веществ и смесей (ЕС № 1272/2008)  
DMEL = Выведенный уровень минимального воздействия  
DNEL = Выведенный уровень отсутствия воздействия  
EUH-формулировка = CLP/GHS-формулировка риска  
N/A = Не доступен  
PBT = Стойкий, токсичный, способный к бионакоплению  
PNEC = Расчетная неэффективная концентрация  
RRN = Регистрационный номер REACH  
SGG — Группа опасных сегрегированных веществ  
vPvB = Особой стойкий и способный к бионакоплению

### Процедура, используемая для вывода классификации согласно Постановлению (ЕС) № 1272/2008 [CLP/ GHS]

Классификация	Обоснование
Flam. Liq. 3, H226	На основании результатов испытаний
Skin Irrit. 2, H315	Метод расчетов
Eye Dam. 1, H318	Метод расчетов
STOT SE 3, H335	Метод расчетов
STOT SE 3, H336	Метод расчетов
STOT RE 2, H373	Метод расчетов
Asp. Tox. 1, H304	Метод расчетов
Aquatic Chronic 2, H411	Метод расчетов

### Полный текст сокращенных формулировок опасности

Дата выпуска/Дата пересмотра : 11/12/2024 Дата предыдущего выпуска : 08/01/2024

Версия : 1.18 40/42

TEKNOSOLV 9506

Label No : 90932



## РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

H225	Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H226	Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H304	Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.
H312	Вредно при попадании на кожу.
H315	При попадании на кожу вызывает раздражение.
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H332	Вредно при вдыхании.
H335	Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
H336	Может вызвать сонливость и головокружение.
H373	Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
EUN066	Повторяющийся контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи.

### [Полный текст классификаций \[CLP/GHS\]](#)

Acute Tox. 4	ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ - Категория 4
Aquatic Chronic 2	ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 2
Asp. Tox. 1	ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСПИРАЦИОННОЙ ПНЕВМОНИИ - Категория 1
Eye Dam. 1	СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 1
Eye Irrit. 2	СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 2
Flam. Liq. 2	ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ - Категория 2
Flam. Liq. 3	ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ - Категория 3
Skin Irrit. 2	ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 2
STOT RE 2	СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СИСТЕМНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ НА ОРГАН-МИШЕНЬ (ПОВТОРЯЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ) - Категория 2
STOT SE 3	СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СИСТЕМНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ НА ОРГАН-МИШЕНЬ (ЕДИНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ) - Категория 3

**Дата выпуска/ Дата пересмотра** : 11/12/2024

**Дата предыдущего выпуска** : 08/01/2024

**Версия** : 1.18

TEKNOSOLV 9506

All variants

### [Примечание для читателя](#)

Информация в данном Паспорте Безопасности основана на наших знаниях и действующих законах. Без предварительного получения письменных инструкций по работе с этим продуктом он не должен применяться в целях, отличных от изложенных в разделе 1. Потребитель несет полную ответственность за выполнение всех требований местных правил и законодательстве. Информация в данном Паспорте Безопасности относится лишь к описанию правил безопасной работы с продуктом. Данная информация не является гарантией качества продукта.

