

AGRO PLUS GL 2163-00

Produits de traitement du bois contre les insectes xylophages

AGRO PLUS GL est un produit inodore de traitement préventif et curatif du bois contre les insectes xylophages. Après le traitement, le bois est protégé de façon préventive contre une nouvelle attaque. Agit contre le capricorne, la vrillette et le lycte.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matières solides	Env. 1% du poids
Composé organique volatil (COV)	Env. 759 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
Rendement superficiel théorique	300 g/m ² ; 3.3 m ² /kg
Gamme de couleurs	Incolore.
Densité	Env. 0,77 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile.
Méthode d'application	Brosse Utiliser le produit biocide avec précaution! Toujours lire l'étiquette et les informations produit avant l'emploi.

En cas d'utilisation dans des pièces de séjour, recouvrir obligatoirement d'une lasure ou d'un enduit couvrant après 2 jours. Se concerter avec notre département Technique d'application. Ne pas traiter les parties de bois susceptibles d'être léchées ou rongées par les animaux d'élevage. Évacuer les produits agroalimentaires et fourrages stockés avant le traitement et ne les rentrer qu'après séchage complet. Éviter un contact direct des surfaces traitées avec des produits alimentaires et des fourrages. Produit dangereux pour les poissons et les abeilles.

Application	Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.
Conditions d'application	Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C.
Temps de séchage	+23 °C / 65% RH
- recouvrable	après 1-2 jours
Nettoyage	Laver l'équipement immédiatement après utilisation. VERDÜNNER 1300-98

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution	Voir la Fiche de Données de Sécurité.
Premiers soins	Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur. CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène et d'équipement doivent être respectées.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.