

# BASEMENT

## Källarfärg

Vattenburen, matt tak- och väggfärg för enklare utrymmen inomhus t.ex. källare, garage/skjul och parkeringshus.

Färgen lämpar sig för nya ytor av puts, betong, sprutbetong, byggskivor, tegel, gipsskivor samt tidigare målade tak- och väggytor där en matt yta önskas.



## TEKNISKA DATA

<b>Certifikat, godkännande och klassificeringar</b>	Nyckelflaggan (Finland)
<b>Typiska användningsområden</b>	Innertak, Innervägg
<b>Rekommenderade underlag</b>	Byggskiva, Lertegel, Betong, Spackel, Gipsskiva, Mineralskivor
<b>Torrhalt</b>	Ca 35 volym-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
<b>Praktisk drygheit</b>	Tidigare målade ytor: 7 - 10 m <sup>2</sup> /l. Spackel och träfiberskiva: 5 - 8 m <sup>2</sup> /l. Betong- och putsyta: 4 - 7 m <sup>2</sup> /l.
<b>Kulörer</b>	Vit.
<b>Glans (60°)</b>	Matt
<b>Förtunning</b>	Vatten.
<b>Densitet</b>	Ca 1,6 g/ml
<b>Lagring</b>	Förvaras frostfritt.
<b>Förpackningsstorlek</b>	Vit: 10 l.

## BRUKSANVISNING

<b>Ytans förbehandling</b>	Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målar tvätt. Ojämheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.
<b>Grundmålning</b>	Ytor kan målas direkt med BASEMENT utan grundmålningen.
<b>Appliceringsmetod</b>	Pensel, Rulle, Sprutning
<b>Applicering</b>	Rör om väl före användningen. Appliceras i ett eller två skikt.
<b>Appliceringsförhållanden</b>	Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80%. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

<b>Torktid</b>	+23°C / 50% RH
<b>- dammtorr</b>	½ h
<b>- övermålningsbar</b>	2 h
	Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
<b>Tvätt- och nötningsbeständighet</b>	Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 4 enligt EN 13300 (ISO 11998).
<b>Rengöring</b>	Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.

## HÄLSA OCH SÄKERHET

**Säkerhets- och försiktighetsåtgärder** Se säkerhetsdatabladet.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.