

HARTÖL 6448-15

Oplosmiddelhoudende, oxidatief drogende olie voor de industriële oppervlakbehandeling van houten ondergronden in binnenruimtes

HARTÖL 6448-15 is een sneldrogende vaste-stofrijke olie op basis van natuurlijke grondstoffen voor de industriële oppervlakbehandeling van parket.



TECHNISCHE GEGEVENS

Vaste stoffen	Ca. 93 % (gewicht)
Kleuren	Colourless.
Glans (60°)	15
Soortelijk gewicht	Ca. 0,93 g/ml
Opslag	De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C. Bewaren in een goed afgesloten container.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Iedere ondergrond moet in beginsel goed gereinigd, schoon, droog, vet- en olievrij zijn. Verwijderen van de laag: afschuren
Applicatiemethode	Gevarenaanduiding: In olie gedrenkte pads en doeken zijn in sommige gevallen zelfontbrandend en moeten daarom tot en met de afvoer in een gesloten metalen emmer worden bewaard.
Verwerking	Product vóór ieder gebruik meerdere minuten goed, evt. machinaal, doorroeren of schudden.
Verwerkingsvoorwaarden	Optimale omgevings- en producttemperatuur: 15-25 °C. Niet onder +10 °C verwerken.
Droogtijden	Bij 40-50°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
- overschilderbaar	na 4 uur
- drogen voor schuren	na 4 uur
Reiniging	Reinig de materialen direct na gebruik. TERPENTINERSATZ 4214-98

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzogsmaatregelen	Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).
-------------------------------------	--

Eerste hulp

We raden aan persoonlijke beschermende kleding te dragen, zelfs als er geen plaatselijke voorschriften van kracht zijn.

ADDITIONELE INFORMATIE

Onderhoudsinstructies

Parket:

Onderhoudsbehandeling: na minstens 3 weken uithardtijd met RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00. Na-impregneren met RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Gebruik bij interieurbouw:

Onderhoudsbehandeling: na minstens 3 weken, oppervlakken nevelvochtig dweilen (niet nat). Indien nodig, bijv. wekelijks, ca. 1% RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00 toevoegen aan het dweilwater (2 doppen op 1 l dweilwater). Reinigt en voedt het geoliede oppervlak. Na-impregneren met RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Meer informatie over oppervlakbehandelingen van houten vloeren en het gebruik hiervan vindt u op www.parkett-verband.ch.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.