

ISOLIERGRUND 4610-00

Fond isolant diluable à l'eau, pratiquement inodore, pour l'intérieur

ISOLIERGRUND 4610-00 est un fond monocomposant diluable à l'eau, pratiquement inodore, pour protéger les supports d'intérieur en isolant et faisant barrière aux tanins, à la nicotine, au bitume, au goudron et aux taches d'eau.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matières solides	Env. 56% du poids
Rendement superficiel théorique	150 g/m ² ; 6.6 m ² /kg
Gamme de couleurs	Blanc.
Densité	Env. 1,4 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile.

Application Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION					
Support bois					
	Produit		Quantité appliquée		
Couche de fond	ISOLIERGRUND 4610		150 g/m ²		
Couche de fond	Agent garnissant				
Revernissage	Vernis de couleur				
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.					
APPLICATION					
	Viscosité	Dilution	Buse en mm	Pression en bar	Nombre de passes
Giclage Airless / Airmix	Viscosité de livraison	0-5%	0.33		1-2

Conditions d'application Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C.

Temps de séchage	+23° C / 65% RH
- exempt de poussière	après 35 minutes
- sec au toucher	après 50 minutes
- recouvrable	après 5 heures
Nettoyage	Laver l'équipement immédiatement après utilisation. Eau, REINIGUNGSMITTEL S 8200-98.

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution	Voir la Fiche de Données de Sécurité.
Premiers soins	Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur. CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène et d'équipement doivent être respectées.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.