

PREMIUM TEAK OIL 6151-00

Impregnerende houtolie voor de verzorging en conservering van tropische houtsoorten



PREMIUM TEAK OIL 6151-00 is een hoogwaardige, houtverduurzamingsolie voor de verzorging en het onderhoud van alle tropische houtsoorten zoals teak, bangkirai, massaranduba, ipé en mahonie. De olie is geschikt voor terrasvloeren, planken, tafels, stoelen, bootvloeren enz. ook voor buitentoepassingen. PREMIUM TEAK OIL 6151-00 versterkt de intensiteit van de houtkleur en heeft een hoog indringend vermogen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingsgebied	Buitendeuren, Vlonders
Vaste stoffen	Ca. 27 % (gewicht)
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Ca. 628 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
Theoretisch rendement	75 g/m ² ; 13,3 m ² /kg
Kleuren	Colourless.
Soortelijk gewicht	Ca. 0,85 g/ml
Opslag	De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C. Bewaren in een goed afgesloten container.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Iedere ondergrond moet in beginsel goed gereinigd, schoon, droog, vet- en olievrij zijn. Verwijderen van de laag: afschuren
---------------------------------	---

Applicatiemethode

Doek, Gladde roller

Breng royaal aan met een schone doek, 1 tot 2 keer met een interval van 15 minuten, laten intrekken en veeg overtollige olie weg terwijl het nog nat is.

Bij gebruik op naaldhout voor huishoudelijk gebruik, zoals den, spar of lariks, is het noodzakelijk of aanbevolen om TEKNOL 6005 vooraf aan te brengen om blauwkleuring te voorkomen. (Alleen voor gebruik buitenshuis!)

Gevarenaanduiding:

In olie gedrenkte pads en doeken zijn in sommige gevallen zelfontbrandend en moeten daarom tot en met de afvoer in een gesloten metalen emmer worden bewaard.

Laat het product niet in contact komen met de bodem, grondwater, rivieren of meren.

Verwerking

Product vóór ieder gebruik meerdere minuten goed, evt. machinaal, doorroeren of schudden.

APPLICATIE ADVIES		
Houten substraat onbewerkt		
	Product	Aangebrachte hoeveelheid
Impregnering	PREMIUM TEAK OIL 6151 1-3 keer met tussenpozen van 15 minuten, royaal inwrijven	1-3x 75 g/m ²
Voor meer applicatie voorstellen kunt u terecht bij onze vertegenwoordiger.		

Verwerkingsvoorwaarden

Optimale omgevings- en producttemperatuur: 15-25 °C. Niet onder +10 °C verwerken.

Droogtijden

+23 °C / 65% RH

- stofdroog

na 2 uur

- overschilderbaar

na 8 uur

- drogen voor schuren

na 8 uur

- doordroging

na 7 dagen

Reiniging

Reinig de materialen direct na gebruik. TERPENTINERSATZ 4214-98

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en

voorzorgsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Eerste hulp

We raden aan persoonlijke beschermende kleding te dragen, zelfs als er geen plaatselijke voorschriften van kracht zijn.

CH: De voorzorgsmaatregelen volgens de plaatselijke voorschriften (SUVA) met betrekking tot hygiëne en uitrusting moeten worden nageleefd.

ADDITIONELE INFORMATIE

Onderhoudsinstructies

Afhankelijk van de blootstelling aan weersinvloeden raden we een regelmatig onderhoud met PREMIUM TEAK OIL 6151-00 aan. 1 tot 4 keer per jaar aanbrengen.

Blanke, ongepigmenteerde producten hebben geen actieve UV-bescherming.

Meer informatie over oppervlakbehandelingen van houten vloeren en het gebruik hiervan vindt u op www.parkett-verband.ch.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.