

RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00

Šetrný, koncentrovaný ošetřující čistič

RENSA WOOD OIL POLISH 4584 je šetrný koncentrovaný čistič s přírodním jojobovým kondicionérem, určený pro péči a údržbu všech olejovaných dřevěných, korkových, linoleových a parketových podlah. Vhodný pro světlé i tmavé dřevo. Jemně zvýrazňuje přirozenou kresbu a může prohloubit barvu podlahy.

Hodnota pH: přibližně 6,5 (koncentrát)

Informace o složení (podle doporučení EU):

5–15 % aniontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek (biologicky odbouratelné). Obsahuje jojobový olej.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Použití	Nábytek, Podlahy
Pevné látky	Cca 94 % hmotnosti
Těkavé organické látky (VOC)	Cca 5 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Množství VOC je výrobním závodem uvedená průměrná hodnota uváděného výrobku; následkem toho se může lišit vzhledem k variaci jednotlivých výrobků, na které se vztahuje tento technický list.
Odstíny	Bezbarvý. Bílá. Černá. Po dohodě lze produkt individuálně upravit podle potřeb zákazníka.
Tónovací systém	Largo
Hustota	Cca 1 g/ml
Skladování	Skladovací teplota je +5 °C – +30 °C. Skladujte v důkladně utěsněné nádobě. Skladujte na chladném, suchém místě, uzamčené a mimo dosah dětí (s bezpečnostním uzávěrem).

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu	Každý podklad musí být důkladně očištěný, suchý a zbavený mastnoty a oleje.
-------------------------	---

Způsob aplikace

Textilie, Hladký válec

Výrobek může mírně zvýraznit přirozenou strukturu podlahy a zintenzivnit její barvu.

Provedte zkušební test na nenápadném místě.

Upozornění:

Polštářky a hadry nasáklé olejem mohou za určitých podmínek samovolně vzplanout. Uchovávejte je proto v kovové nádobě s víkem až do jejich řádné likvidace.

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte nebo protřepejte – v případě potřeby i strojově.

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI		
Oxidativně olejované dřevěné, korkové a linoleové podlahy		
	Produkt	Množství nanášeného materiálu
Údržba	RENSA WOOD OIL POLISH 4584 (ředění 1 % v mopovací vodě)	25 g/m ²
Pro doporučení ohledně údržby a další aplikace kontaktujte našeho obchodního zástupce.		

Podmínky aplikace

Doporučená teplota okolí a produktu: +15 až +25 °C. Neaplikujte při teplotách pod +10 °. Ideální teplota povrchu a okolí při aplikaci: +18 °C až +22 °C. Vyhněte se aplikaci na přímém slunečním záření. Podlahové vytápění musí být včas vhodně nastaveno.

Doba schnutí

+23 °C / 50% RH (suchý film 20 µm)

- proti prachu

po 30 min

- zcela suché

po 30 min

Možnost chůze: po 30 minutách

Čištění

Nářadí ihned po použití umyjte. Voda.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní a preventivní opatření

Viz bezpečnostní list.

První pomoc

Doporučujeme použití osobních ochranných pomůcek i v případech, kdy to místní předpisy nevyžadují.

DODATEČNÉ INFORMACE

Pokyny k údržbě

Přidejte 1 díl (1 %) do 5 l vody na vytírání. Podlahu setřete vlhkým, nepouštějícím mopem. Nechte schnout alespoň 30 minut. S nově olejovanými podlahami počkejte minimálně tři týdny před prvním ošetřením. V případě silného znečištění lokálně ošetřete hadříkem navlhčeným v RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00 a poté otřete vodou.

Oživení starších podlah: Důkladně vyčistěte podlahu přípravkem RENSA PRO CLEAN 4582-00 (ředěný 1:1 s vodou) a ihned setřete uvolněné nečistoty vlhkým hadříkem. Po uschnutí znovu naolejujte přípravkem RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Viz také náš leták „Dokonalá péče o parketové podlahy“.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podloženy laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.