

# RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00

## Nettoyant d'entretien concentré doux

RENSA WOOD OIL POLISH 4584 est un nettoyant d'entretien concentré doux, nourrissant naturellement à l'huile de jojoba, pour l'entretien de tous les sols huilés en bois, liège, linoléum et parquets. Le produit convient aux bois clairs et foncés. Renforce légèrement la madrure naturelle du sol et peut intensifier la couleur.

Valeur pH: env. 6,5 (concentré)

Indication des composants (selon la recommandation UE):

5 à 15% d'agents tensioactifs anioniques, moins de 5% d'agents tensioactifs non ioniques (biodégradables). Autres composants: huile de jojoba.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Domaines d'application</b>	Meubles, Planchers
<b>Matières solides</b>	Env. 94% du poids
<b>Composé organique volatil (COV)</b>	Env. 5 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique.
<b>Gamme de couleurs</b>	Incolore. Blanc. Noire. Peut être ajusté individuellement pour les clients après accord.
<b>Système de teintage</b>	Largo
<b>Densité</b>	Env. 1 g/ml
<b>Stockage</b>	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C. Stocker dans des récipients hermétiques. Conserver au frais et au sec, sous clé et hors de portée des enfants (avec bouchon de sécurité).

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

<b>Préparation de la surface</b>	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile.
----------------------------------	---

**Méthode d'application**

Chiffon, Smooth roller

Le produit peut intensifier la madrure naturelle du sol et la couleur.

Par mesure de sécurité, faire un essai sur une zone non apparente.

Risque:

Les patins et chiffons imprégnés d'huile sont auto-inflammables dans certaines conditions et doivent de ce fait être conservés dans un seau métallique fermé jusqu'à leur mise au rebut.

**Application**

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION		
Sols en bois, liège et linoléum huilés par oxydation		
	Produit	Quantité appliquée
Entretien	RENSA WOOD OIL POLISH 4584 (1% dans l'eau d'essuyage)	25 g/m <sup>2</sup>
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.		

**Conditions d'application**

Température ambiante et de produit optimale: 15-25 °C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10 °C. Température de surface et d'objet idéale pour la mise en œuvre: +18-22 °C. L'application en plein soleil est à éviter.

Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.

**Temps de séchage**

+23 °C / 50% RH (20 µm de film sec)

**- exempt de poussière**

après 30 minutes

**- entièrement sec**

après 30 minutes

Praticable au bout de: 30 minutes

**Nettoyage**

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. Eau.

**SANTE ET SECURITE****Mesures de sécurité et de précaution**

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

**Premiers soins**

Nous recommandons le port de vêtements de protection individuelle, même dans les cas où aucune réglementation locale n'est en vigueur.

CH : Les précautions selon les prescriptions locales (SUVA) en matière d'hygiène et d'équipement doivent être respectées.

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Instructions de maintenance

Ajouter 1 trait (1%) à 5 litres d'eau de mouillage. Essuyer le sol nettoyé à peine humide avec un balai à franges non pelucheux. Laisser sécher pendant 30 minutes au moins. Entretien des nouveaux sols vitrifiés au plus tôt après 3 semaines. En cas de fort encrassement, on peut utiliser localement un chiffon humidifié avec RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00. Essuyer ensuite avec de l'eau.

Rafraîchissement de sols anciens: nettoyer le sol minutieusement avec RENSA PRO CLEAN 4582-00 (dilué avec de l'eau dans le rapport 1:1) et essuyer immédiatement la saleté détachée avec un chiffon humide. Après le séchage, traiter à l'huile d'imprégnation RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Tenir aussi compte de notre brochure "L'entretien parfait du parquet".

D'autres informations sur les traitements de surface de sols en bois et leur utilisation se trouvent sur le site Internet [www.parkett-verband.ch](http://www.parkett-verband.ch).

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.