

# TEKNOCLEAR AQUA PURE 4330-10

## Polyurethaancoating

Is een watergedragen op polyurethaan gebaseerde, 1 componenten industriële coating en is alleen geschikt voor binnengebruik op hout ondergronden. Ongeveer 30% van het totale koolstofgehalte is biobased (gebaseerd op C14-analyse volgens EN 16640).



Gebruik: Meubels, interieurbouw, winkelinrichtingen, algemene houtoppervlakte veredeling. Geschikt voor spuitapplicatie. Voordat u het product gebruikt, dient u contact op te nemen met Teknos om de geschiktheid van het product voor het object in kwestie te controleren.

Het product droogt snel en zorgt voor een natuurlijk uiterlijk en oppervlak met een goede slijtvastheid. Goede UV-lichtbestendigheid.

Product voldoet aan de eisen van speelgoedveiligheidsnorm EN 71-3:2019 voor grenswaarden voor migratie van chemische elementen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Certificaten, goedkeuringen en classificatie</b>	EN 71-3, M1 classificatie, Finnish Key vlag
<b>Vaste stoffen</b>	29 ±2 vol%
<b>Vluchtige organische stoffen (VOS)</b>	EU-VOS-grenswaarde (kat A/e): 130 g/l. De VOS van het product: max. 130 g/l.
<b>Kleuren</b>	Helder.
<b>Glans (60°)</b>	Diepmat
<b>Verdunner</b>	Water.
<b>Soortelijk gewicht</b>	Ca. 1 g/ml
<b>Opslag</b>	Vorstvrij. De beste bewaartemperatuur ligt tussen +10 °C en +25 °C. De houdbaarheid bij opslag staat vermeld op het etiket. Bewaren in een goed afgesloten container.

## GEBRUIKSAANWIJZING

<b>Oppervlaktevoorbereiding</b>	De ondergrond moet schoon zijn en vrij van houtstof en verontreinigingen.
<b>Applicatiemethode</b>	Spuiten
<b>Verwerking</b>	Het product wordt gebruiksklaar geleverd. Roer het product goed door voor gebruik.

<b>Droogtijden</b>	+23 °C/50 % RV
<b>- handelbaar</b>	1 h
<b>- drogen voor schuren/volgende laag</b>	2 h
<b>Reiniging</b>	TEKNOCLEAN 6480

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

**Veiligheids- en voorzogsmaatregelen** Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.