

# TEKNOCLEAR AQUA PURE 4330-10

## Powłoka poliuretanowa

Wodorozcieńczalna, poliuretanowa, 1-składnikowa powłoka przemysłowa do drewna przeznaczona do użytku wewnętrznego. Około 30% całkowitej zawartości węgla jest pochodzenia biologicznego (na podstawie analizy C14 wg EN 16640).

Zastosowanie: Drewniane meble wewnętrzne, produkt przystosowany do aplikacji metodą natryskową. Przed zastosowaniem należy skontaktować się z producentem w celu sprawdzenia przydatności produktu do malowania danego przedmiotu.

Produkt szybko schnie i zapewnia naturalny wygląd powierzchni o dobrej odporności na ścieranie. Dobra odporność na promieniowanie UV.

Produkt spełnia wymagania normy EN 71-3:2019 w sprawie bezpieczeństwa zabawek dotyczące dopuszczalnych limitów migracji pierwiastków chemicznych.



## DANE TECHNICZNE

<b>Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje</b>	EN 71-3, Klasyfikacja M1, Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.
<b>Zawartość części stałych</b>	29 ±2% obj.
<b>Lotne związki organiczne (LZO)</b>	LZO wartości graniczne (kat A/e): 130 g/l. LZO produktu: max. 130 g/l.
<b>Kolory</b>	Bezbarwny.
<b>Połysk (60°)</b>	Pełny mat
<b>Rozcieńczalnik</b>	Woda.
<b>Gęstość</b>	Około 1 g/ml
<b>Przechowywanie</b>	Nie może zamarzać. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od +10 °C do +25 °C. Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.

## INSTRUKCJA UŻYCIA

<b>Przygotowanie powierzchni</b>	Powierzchnia musi być czysta i wolna od pyłu drzewnego i zanieczyszczeń.
<b>Metoda nanoszenia</b>	Natrysk
<b>Nanoszenie</b>	Środek jest dostarczany gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać.
<b>Czasy schnięcia</b>	+23 °C / 50% RH
- suchość do przemieszczania	1 h
- odpowiednie do szlifowania i do przemaalowania kolejną warstwą	2 h

**Czyszczenie** TEKNOCLEAN 6480

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

**Środki bezpieczeństwa i środki  
ostrożności**

Patrz Karta Charakterystyki.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.