

# TEKNOFILL 5800-00

## Szpachlówka na bazie wody

TEKNOFILL 5800-00 to jednoskładnikowa szpachlówka do sklejk na bazie wody. Jest przeznaczona do linii automatycznych.

TEKNOFILL 5800-00 wypełnia puste przestrzenie, a powierzchnia nadaje się do szlifowania po 30 minutach schnięcia.



### DANE TECHNICZNE

<b>Zastosowanie</b>	Płyty
<b>Zalecane podłoże</b>	Sklejka
<b>Zawartość części stałych</b>	76 ± 2% objętościowo
<b>Całkowita masa części stałych</b>	Około 990 g/l
<b>Lotne związki organiczne (LZO)</b>	Około 7 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
<b>Kolory</b>	Biały.
<b>Przechowywanie</b>	Nie może zamarzać. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od +10 °C do +25 °C.

### INSTRUKCJA UŻYCIA

<b>Przygotowanie powierzchni</b>	Podłoże musi być czyste i suche.
<b>Metoda nanoszenia</b>	TEKNOFILL 5800-00 jest przeznaczony do nanoszenia za pomocą automatycznego dozownika.
<b>Warunki podczas malowania</b>	W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza otaczającego, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +15 °C, a wilgotność względna poniżej 80 %.
<b>Czasy schnięcia</b>	+23 °C / 50% RH
<b>- odpowiednie do szlifowania</b>	Różni się w zależności od temperatury powierzchni sklejki. Przy temperaturze +20 - +30 °C powierzchnię można szlifować po 30 minutach.
<b>Czyszczenie</b>	Woda lub TEKNOSOLV 1935.

### ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

<b>Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności</b>	Patrz Karta Charakterystyki.
---	------------------------------

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.