

TEKNOTYRE AQUA 300-00

Disperzní barva

TEKNOTYRE AQUA 300-00 je vodou ředitelná, vzduchem schnoucí disperzní barva na pneumatiky.



TEKNOTYRE AQUA 300-00 se používá k vytvoření povrchové úpravy na starých nebo protektorovaných pryžových pneumatikách.

Účinně skrývá rozdíly v barvě a lesku na pneumatice a poskytuje hladký povrch. TEKNOTYRE AQUA 300-00 se používá na pneumatiky určené k lakování po vulkanizaci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|---|
| Pevné látky | 12 ±2% objemu |
| Celková hmotnost netěkavých látek | Cca 180 g/l |
| Těkavé organické látky (VOC) | Cca 6 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Množství VOC je výrobním závodem uvedená průměrná hodnota uváděného výrobku; následkem toho se může lišit vzhledem k variaci jednotlivých výrobků, na které se vztahuje tento technický list. |
| Praktická vydatnost | Cca 12 m ² /l. |
| Odstíny | Černá. |
| Lesk (60°) | Matný |
| Ředidlo | Voda. |
| Skladování | Nesmí zmrznout. Nejvhodnější skladovací teplota je +5 °C - +25 °C. |

NÁVOD K POUŽITÍ

| | |
|--------------------------|---|
| Příprava povrchu | Povrchy musí být zbaveny oleje, mastnoty a jiných nečistot. |
| Způsob aplikace | Štětec, Houba, Sprej |
| Podmínky aplikace | Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Teplota vzduchu, povrchu a barvy musí být nad +15 °C a relativní vlhkost vzduchu pod 60 %. |
| Doba schnutí | +23 °C / 50% RH (suchý film 10 µm) |
| - suché na dotek | Cca 45 min. Poznámka: Silné vrstvy a/nebo nízké teploty prodlužují dobu schnutí. |
| Čištění | Voda. |

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní a preventivní opatření Viz bezpečnostní list.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podložené laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.