

# TEKNOTYRE AQUA 300-00

## Dispersiniai dažai

TEKNOTYRE AQUA 300-00 - tai vandeniui skiedžiami, dispersiniai dažai padangoms dažyti, džiušta natūraliai, veikiant orui.

TEKNOTYRE AQUA 300-00 naudojamas senų arba restauruotų guminių padangų paviršiaus apdailai sukurti.

Efektyviai paslepia padangos spalvos ir blizgesio skirtumus ir suteikia lygią paviršiaus apdailą. TEKNOTYRE AQUA 300-00 naudojamas padangoms, kurios bus dažomos po vulkanizavimo.



## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Kietųjų dalelių kiekis</b>	12 ±2 % pagal tūrį
<b>Kietųjų dalelių masė</b>	Apytikriai 180 g/l
<b>Lakieji organiniai junginiai (LOJ)</b>	Apytikriai 6 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Pateikta LOJ vertė yra vidutinė gamykloje pagamintų produktų vertė, todėl atskirų produktų, kuriems taikomas šis Techninių Duomenų Lapas, ji gali skirtis.
<b>Praktinė dažų išeiga</b>	Apytikriai 12 m <sup>2</sup> /l.
<b>Spalvų gama</b>	Juoda.
<b>Blizgumas (60°)</b>	Matinis
<b>Skiediklis</b>	Vanduo.
<b>Sandėliavimas</b>	Neužšaldyti. Tinkamiausia laikymo temperatūra nuo +5°C iki +25°C.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

<b>Paviršiaus paruošimas</b>	Paviršiai turi būti be alyvos, riebalų ir kitų priemaišų.
<b>Dengimo būdas</b>	teptuku, kempinėle, purškiant
<b>Dengimo sąlygos</b>	Paviršius turi būti sausas. Temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė + 15°C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 60%.
<b>Džiūvimo trukmė</b>	+23 °C / 50 % RH (sausą plėvelę 10 μm)
<b>- palietus sausa</b>	Apytikriai 45 min. Pastaba: stori sluoksniai ir (arba) žema temperatūra pailgina džiūvimo laiką.
<b>Valymas</b>	Vanduo.

## SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės Žr. saugos duomenų lapas.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Šis gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.