

TEKNOTYRE AQUA 300-00

Farba dyspersyjna

TEKNOTYRE AQUA 300-00 to wodorozcieńczalna, schnąca na powietrzu farba dyspersyjna do opon.



TEKNOTYRE AQUA 300-00 służy do wykańczania powierzchni starych lub bieżnikowanych opon gumowych.

Skutecznie ukrywa różnice koloru i połysku na oponie oraz zapewnia gładkie wykończenie powierzchni. TEKNOTYRE AQUA 300-00 jest stosowany do malowania opon po wulkanizacji.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych	12±2% objętościowo
Całkowita masa części stałych	Około 180 g/l
Lotne związki organiczne (LZO)	Około 6 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Zużycie praktyczne	Około 12 m ² /l.
Kolory	Czarny.
Połysk (60°)	Mat
Rozcieńczalnik	Woda.
Przechowywanie	Nie może zamarzać. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +25 °C.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być pozbawione oleju, smaru oraz innych zanieczyszczeń.
Metoda nanoszenia	Pędzel, Gąbka, Natrysk
Warunki podczas malowania	Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być powyżej +15 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 60%.
Czasy schnięcia	+23 °C / 50% RH (sucha powłoka 10 µm)
- suchość na dotyk	Około 45 min. Uwaga: Grube warstwy i/lub niskie temperatury wydłużają czas schnięcia.
Czyszczenie	Woda.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.