

ТИП ПРОДУКТУ

Органорозчинна олія для зовнішніх дерев'яних поверхонь.

ЗАСТОСУВАННЯ

Натуральна олія для зовнішніх робіт, призначена для захисту підлог садових терас і дерев'яних садових меблів. Інші об'єкти застосування — паркани, дерев'яні решітки, двері та сходи. Для термічно обробленої та просоченої деревини й екзотичних порід деревини. Наноситься на чисту, суху дерев'яну поверхню за допомогою щітки, губки або занурення. Захищає дерев'яні поверхні від вологи, забруднення та у тонованому стані — від УФ-випромінювання. Зменшує утворення тріщин на дерев'яній поверхні. Щоб забезпечити найкращу довговічність, щороку повторно обробляйте деревину WOODEX WOOD OIL. Не підходить для теплиць, парників і приміщень для худоби.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ**Сухий залишок**

Об'ємна частка — прибл. 30 %

Леткі органічні сполуки (VOC)

Продукт не включено до Європейської директиви з летких органічних сполук (VOC).

Практичні витрати дошка

Розпиляна

5–8 м²/л

Стругана дошка

8–10 м²/л**Щільність**

прибл. 0,85 г/мл

Час висихання, +23 °C

через 8 годин

- суха на дотик

через 16 годин

- суха

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

Розчинник, очищувач

Наносьте матеріал нерозбавленим. Негайно після використання вимийте інструменти засобом TEKNOSOLV 1621 (нафта-сольвент).

Блиск

Вбирається в деревину та зазвичай не формує видиму плівку.

Кольори

Прозорий, коричневий, сірий і напівпрозорий кольори.

Атмосферостійкість

Обробку поверхонь, які постійно піддаються атмосферним навантаженням, потрібно оновлювати щороку.

Пакування

(наявність залежить від країни)

Коричнева: 0,9 л, 2,7 л, 9 л**Сіра:** 0,9 л, 2,7 л, 9 л**Прозора:** 0,9 л, 2,7 л, 9 л**МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ**

Див. «Паспорт безпеки».

УВАГА! Через небезпеку самозаймання відходи від фарби, розпилювачі, забруднене ганчір'я тощо слід зберігати у безпечному місці в герметичних контейнерах. Також рекомендується занурення у воду.

**Продовженн
я на звороті**

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Підготовка поверхні**

Почистьте поверхню, яку буде оброблено. За потреби вимийте поверхні, які потрібно обробити, засобом для чищення терас RENSA TERRACE. Ретельно промийте поверхні водою та дайте їм висохнути. Видаліть із поверхні стару фарбу, що лущиться та погано тримається, а також крихкі верхні шари деревини. Необроблену деревину рекомендовано заґрунтувати ґрунтувальним антисептиком для деревини із серії WOODEX. Перед обробкою видаліть шари старої фарби чи лаку.

Застосування

Перед використанням ретельно перемішайте весь вміст аж до самого дна тари.

Продукт потрібно часто й ретельно перемішувати до самого дна тари також і під час нанесення. Наносьте на поверхню в 1–2 шари за допомогою щітки, губки або занурення. Обробку можна повторити залежно від якості деревини. Надлишок олії, що не ввібрався у поверхню, потрібно витерти ганчіркою.

Умови застосування

Поверхня, що обробляється, має бути сухою. Відносна вологість деревини має бути менше 20 % від маси деревини.

Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та продукту має бути вище +5 °С, а відносна вологість повітря нижче 80 %.

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
