

# SILOKSAN

KIVIAINESPINTOJEN TUOTTEET



KIVIAINESPINNAT  
ULKONA JA SISÄLLÄ



## Siloksan maalit kiviainespinoille

**Siloksan Facade** silikoniemulsiomaalin täyshimmeä pinta on tyylikäs arkkitehtooninen ratkaisu ja sen värivalikoima on erittäin laaja. Siloksan on myös teknisesti varma ratkaisu – se on tehty kestämään rankkaa pohjoismaista ilmastoa ja sen värisävy säilyy pitkään muuttumattomana. Maalikalvon pinta hylkii vettä suojaten mineraalirakennetta, mutta on kuitenkin hengittävä sallien normaalin rakennekosteuden liikkumisen.

Siloksan Facaden käyttö on helppoa, nopeaa ja vaivatonta. Erillistä pohjustusta ei tarvita. Tartunta on varma lähes kaikille

alustoille, kun maaliin lisätään pohjamaalausvaiheessa **Siloksan Gel** geeliä. Maali kuivuu nopeasti ja pintamaalaus voidaan tehdä jo saman työpäivän aikana. Maali on kevyt telattava ja hyvin tasoittuva – työsaumojen esiintulo on olematonta. Siloksan Facade silikoniemulsiomaalia voidaan käyttää myös sisätiloissa katto- ja seinämaalina, kun maalilta vaaditaan hyvää vesihöyryn läpäisevyyttä eli hengittävyttä.

**Siloksan Primer** on lakkabensiiniheteinen vinyylipohjamaali ongelma-alustoille. Se on tarkoitettu mm. vanhojen kalkkirappaus- ja kalkkimaalipintojen pohjustuk-

seen, jolloin maali tunkeutuu alustaan sitoen huokoisen, pölymäisen pintakerroksen. Siloksan Primer on valkoinen ja täyshimmeä maali, jota voidaan käyttää myös sisämaalauksessa, esim. vanhojen teollisuustilojen kattopintojen valkaisuun. Se kuivuu nopeasti ja se voidaan pintamaalata normaaliolosuhteissa muutaman tunnin kuluttua Siloksan Facadella tai pinnoittaa Siloksan Socle sokkelipinnoitteella.

Kaikki Siloksan-tuotteet ovat CE-merkityjä. Lisätietoa tuoteselosteissa [www.teknos.fi](http://www.teknos.fi).



### SILOKSAN FACADE SILIKONIEMULSIOMAALI

Vesiohenteinen, erittäin hengittävä ja vettä hylkivä kiviainespintamaali. Ulkokäyttöön uusille ja aikaisemmin maalatuille kiviainespinoille, kuten betoni, rappaus, kalkkikiekkatiili ja mineraalilevy. **Maalautuoteryhmä:** 415 (MaalausRYL 2012), **Maalaustarvikeryhmä:** 34.3 (MaalausRYL 2001). **Kiiltoaste/-ryhmä:** Täyshimmeä/kiiltoryhmä 6. **Riittoisuus:** 4-6 m<sup>2</sup>/l. **Maalaus:** Sivellin, tela, ruisku. **Väri (sävytettävyyys):** Valkoinen ja PM3, sävytettävissä Siloksan-värikartan sävyihin. **Pakkauskoort:** 2,7 l, 9 l, 18 l.



### SILOKSAN GEL GEELI

Lisäaine parantamaan Siloksan Facaden silikoniemulsiomaalin tartuntaa maalaamattomilla mineraalialustoilla. **Maalautuoteryhmä:** 112 (MaalausRYL 2012), **Maalaustarvikeryhmä:** 09.9 (MaalausRYL 2001). **Riittoisuus:** Sekoitussuhde: 9 l Siloksan Facade Silikoniemulsiomaalia/1 l Siloksan Gel Geeliä. **Pakkauskoort:** 1 l.



### SILOKSAN PRIMER TARTUNTAPOHJAMAALI

Ulkokäyttöön kiviainespintojen pohjamaalaukseen. Käytetään erityisesti vanhojen kalkkirappaus- ja kalkkimaalipintojen pohjustukseen, jolloin maali tunkeutuu alustaan sitoen huokoisen, pölymäisen pintakerroksen. **Maalautuoteryhmä:** 252 (MaalausRYL 2012), **Maalaustarvikeryhmä:** 16.2 (MaalausRYL 2001). **Kiiltoaste/-ryhmä:** Täyshimmeä/kiiltoryhmä 6. **Riittoisuus:** 4-6 m<sup>2</sup>/l. **Maalaus:** Sivellin, tela, suurpaineruisku. **Väri (sävytettävyyys):** Valkoinen. **Pakkauskoort:** 10 l, 20 l.



## Siloksan Socle sokkelipinnoite

Siloksan Socle on vesiohenteinen hiertopinnoite sokkeleiden ja muiden kivipintojen viimeistelyyn ja suojaamiseen. Se on sävytettävä tuote jonka sävyvalikoima on yhtä laaja kuin Siloksan Facade Silikoniemulsiomaalilla. Socle sokkeli-

pinnoitteen tartunta on erittäin hyvä harkko- ja sementtitasoitepintoihin sekä myös kiinteisiin vanhoihin maalipintoihin. Sen muodostama n. 2 mm paksu kalvo on hengittävä ja se kestää erittäin hyvin mekaanista kulutusta.

Soclen karhea pinta tasoittuu helposti saumattomaksi muovilastalla hierontämällä ja pinnan täyshimmeä struktuuri säilyttää värinsä ja ulkonäkönsä erittäin pitkään.





### SILOKSAN SOCLE SOKKELIPINNOITE

Vesiohenteinen, erittäin hengittävä ja vettä hylkivä sokkelipinnoite ulkokäyttöön. Uusille ja vanhoille ylitasoitetuille harkkosokkeleille. Voidaan käyttää myös aikaisemmin maalatuille sokkeleille. **Maalaustuoteryhmä:** 425 (MaalausRYL 2012), **Maalaustarvikeryhmä:** 34.1 (MaalausRYL 2001). **Kiiltoaste/-ryhmä:** Täyshimmeä/kiiltoryhmä 6. **Riittoisuus:** 0,5–0,8 m<sup>2</sup>/l. **Levitysmenetelmä:** Metallilasta tai laastipumppu ja muovihierriin. **Väri (sävytettävyyys):** Valkoinen ja PM3, sävytettävissä Siloksan-värikartan sävyihin. **Pakkauskoot:** 9 l.

### Siloksan Socle – Työohje

1. Varmista että pinnoitettava alusta on puhdas, pölytön ja riittävän tasainen. Siloksan Socle sokkelipinnoite levitetään leveällä teräslastalla ohuena, mutta peittävänä kerroksena.
2. Levitä pinnoite yhtenäiseksi ja saumattomaksi pinnaksi.
3. Levityksen jälkeen, n. 15 minuutin sisällä, hierrä pinta muovihierrimellä. Levitys ja hierto on tehtävä yhtenäiselle alueelle jatkuvana työnä työsaumojen välttämiseksi.
4. Työsaumat ja -katkokset rytmitetään rakennepintojen luonteviin saumoihin, kuten esim. ulko- tai sisä-kulmiin.
5. Pinnan struktuuri voidaan kuvioida myös esim. harjaamalla, jolloin saadaan aikaan ns. slammauskuvio.





## Me teemme sen **helpoksi**

Teknos on vuonna 1948 perustettu suomalainen perheyritys, jonka monipuolisesta tuotevalikoimasta löytyy maaleja ja pinnoitustuotteita puulle, kiviaines-pinnalle ja metallille, niin sisä- kuin ulkopinnoillekin.

Tinkimätön tuotekehitys, vahva kokemus ja jatkuva kouluttautuminen ovat tehneet Teknoksesta alan johtavan asiantuntijan. Laadukkaat tuotteemme ja hyödylliset vinkkimme ovat myös sinun käytettävissäsi, kun haet kohteellesi parasta mahdollista lopputulosta.



**TEKNOS OY**  
Takkatie 3, PL 107  
00371 HELSINKI

Puhelin (09) 506 091  
tuotetuki@teknos.fi  
www.teknos.fi

 [www.facebook.com/teknos.fi](https://www.facebook.com/teknos.fi)