SISTEMOS SPECIFIKACIJA

PASTATŲ IŠORĖ

Nepermatoma, 3 sluoksnių spygliuočių medienos sistema langams ir durims

	1 SLUOKSNIS KCB☐CLMQ ?NQ?SEMQ NP☐CKML	2 SLUOKSNIS EPSLR?Q	3 SLUOKSNIS T☐PŜSR☐LĚ B?LE?
Gaminys	TEKNOL AQUA 1410-01	ANTISTAIN AQUA 5200-00	AQUATOP® VIRTA*
Rekomenduojamas naudojimo būdas	Mirkymas	Liejimas purškimo būdu	
Naudojimo temperatūra	Žemiausia 15° C		
Drėgnos plėvelės storis (µ)	Netaikoma	150-175	150-175
Sausos plėvelės storis (µ)	Netaikoma	50-55	50-55
Džiovinimo laikas 23° C, 50 % RH	2-3 val.	3-4 val.	2-3 val.
Veiksmas, kai danga sausa	Lengvai nuvalykite nuograndas ir dulkes		
Įrangos valiklis	Vanduo		

Ķ@Žlj `NËơ NjÅÒ.DŽLjăŤ ťť ăťÓLjÑNJťÑŤËťÒ ÉÑNJťÓťÒ ŤÑÅťÑÓăÒ LjÅDŽťNjLjťăŽË ☐ 5¨DŽLjÓÒËÐŤ

- ăËÑŤLjÒNJÙ+ŽË ÑăËťËÑŤLjÙNJÑŤÉ j ŤÅÒÙÙăÑ ťÓťÒÅNJÑ ťťÑ ÙÅÑ ÓÒÅNJÑăÙŤťťÓŽť NjÑÉÅťEăÑ lĵÑ+ÓÅÑăÓÅťÓťÑťÉ ťÅ NjÅÑLjăťÓŽť NjÑăťÅăłNJŽ ¤ť ťÓťÒÅNJÑ!ťťÑ ÙÅÑ ÓŽŽNjÑÅŽťÉÓťÑÓăť ťÅ NJŽŽÉ ÓŽťÉÑljłNJŽ NjÅťÉťłNJăť NjăÉÑLjÒNJÙ+ŽÉ ŤÙ ÅŽŽŽŤljăÑăŤÉť ÉÑŤăŤÉ ÙÑÅ+Ó ÉÙljÙÉÓNJťÉť LjŤÅťor ÓŽťÉÑljłNJŽ LjÓÒăÅÓljłŤÓăť ăÓÙŽť NjťÅLjŽłÑÉ ÑÅ ÓÑŤÙÓăÒłÑÉ ÓŽŽÑăljłŽÙťłÑNJÑÉ ÓŤÒ NjÑÅŽťÉÓÉ NjÑăťLjÅťÓăť NJNÉơ ÉÑNJťÓťor ăťÓLjÑNJŤNJÙ LjÓÓLjăŽłťÓNJÉ NjăťŽłNJÒÒŽNJÉ ťÅ ăÑťLjÙNJÒ ±jÑÓÑNJÉ łÑLjăťÓŽNJťÉ ăÑťLjÙNJÒ ÉÙljÙÉÓNJťÉŤ CÉÑNJŽŽ ÑăÉÑLjłÓÉť ăťLj ŤÙ ÙÑljÙť ăťŽłÉťÓÉťłÑť ÉŤLjŽłjăÙ 5¨DŽLjÓÒËÐ ăťŽłLjłÑNJơ ÉÑNJťÓťor ÓŽťłŽłLjăơŤ ¤ťÉ NjÅÒÙŤLjăÑÉ ÉLjťÅăÑÉ ăťLj NjÅÓŽťłÉťłÓÑNjłÑNJ ÓÑŤÙÓťłNJŤťť ¨Ñť ÅŽłť×LjłÑť LjÑÙ ÓÑŤÙÓăÒłÑÉ ăŤÅť NjÑLjÑÓLjÑNJÑť ÙťÓťor# ÅŽłLjłÑljłÓÉơ ăťÓLjÑNJÑť ÓÑŤÙÓăť NjÅÓÙŤLjăÙť ÑăÉłÙŤŽłjÉťłÑÓăơ ☐ ăŽŽť ÉÓťÓťŤÉ ťÅ ÓÑÅ+Ó ÉÑŤÉÓÉ ÑÉNjłŽłLjăŤÉŤ j ÑŤLJÑŤÉťłÑÉ 5¨DŽLjÓÒËÐ ăŽŽť ÉÓťÓťor ÙŤÒNJŽŽÓơ ljÑNjơ ťÅ ÉÑŤÉÓÉ ÙŤÒNJŽŽơ ljÑNjơ ťŽŽÅÉťłÑÉ ÉÑljăŽŽ ÅÑÉăť NJNÉơ ăťÓLjłÑljÑNjÑÙŽŽ ÒÒÖŤăŽŽLjÓÒËŤťÒNJŤ · łÉť ×łÑNJŽŽ ÙÓLjŤNJŽŽÓăŽ NjÑăŽŽLjłăť NjÅŽŽLjłơ ÙŽŽÓLjłÑť ÙÅÑ 5¨DŽLjÓÒËơ NÅÒŤNjÐ ÑÅ+Ñ ÉŤÉťłŤÉťơ ☐NJÓÓťor ÓŤÉÑŤÙ+ŽŤ

TEKNOS GROUP OY
Takkatie 3, PO Box 107
FI-00370 Helsinki
T +358 9 506 091
sales@teknos.com
Ref: 00024_V1

Gamykloje uždėta 3 sluoksnių nepermatoma sistema langams ir išorinėms durims. Tinka spygliuočių medienai.

Sukurta naudoti kartu su automatiniu arba rankiniu aukšto slėgio purkštuvu.

Informacija apie naudojimą
Denkite esant 15–40° C temperatūrai ir mažesniam nei 80 % santykiniam drėgniui. Žema temperatūra ir didelis drėgnis gali trukdyti kietėjimui.

Paviršiaus temperatūra turi būti bent 3° C aukštesnė už rasos tašką, siekiant išvengti drėgmės kondensacijos kietėjimo proceso metu.

Dengiamas paviršius turi būti švarus, sausas, be dulkių ir riebalų. „AQUATOP® VIRTA" nepermatoma yra standartinių ir pagal užsakymą pasirenkamų spalvų.

Daugiau informacijos
Daugiau informacijos apie gaminį rasite techninių duomenų lapuose adresu www.teknos.com

Svarbios pastabos

- j ÒŽťÓă ŤÙăťLjŽťÓăť ÒNjăťNJÑljơ NjljŽŤDŽljŽË ăÒljÙÉŤNJŰťł NjÑŰDŽÓÉŤË ťťŰŤŽťÓ☐ ËljŤÒLjËÓ☐ ±JNăťÓÑ ljDŽÓÉŤÑťť ÓŤťÑljÙăť ÓŤÒÉÅÑÓŰÑËÎ
- i DŽŰťDŽÓÑťłł LjŤÅť ÓDŽÑăťăťÓLjÑ ÙDŽNJťÑŤËťÒË Ā LjljÑËŽË NjÑÉÑlj C j ĀĀØħÆ ËăÑÓŰÑĂăŰłł ±JNăťÓÑ ÓÑŤŰÒăť NJDŽŰťDŽÓÒÒË ťNJNjÅDŽÉÓÑÓăŰÎÎ
- Ķ¤ťÒ.DŽ ËťËăDŽNJÒ.DŽ ÉÑljťNJÑ ÓÑŤŰÒăť ÑljăDŽÅÓÑăŰŤťŰ 5¨DŽLjÓÒËÐ NJDŽŰťDŽÓÒË ÑNjËÑŤÉÒË NjÅťDŽNJÒÓż