SISTEMOS SPECIFIKACIJA

PASTATŲ IŠORĖ

Permatoma 3 sluoksnių lapuočių medienos sistema langams ir durims

	1 SLUOKSNIS KCB⊘CLMQ ?NQ?SEMQ NP⊘CKML	2 SLUOKSNIS EPSLR?Q	3 SLUOKSNIS T⊘PŜSR⊘LĚ B?LE?
Gaminys	TEKNOL AQUA 1410-01	ANTISTAIN AQUA 2901-63	AQUATOP® VIRTA*
Rekomenduojamas naudojimo būdas	Mirkymas		Liejimas purškimo būdu
Naudojimo temperatūra	Žemiausia 15° C		
Drėgnos plėvelės storis (µ)	75-100	75-100	250-300
Sausos plėvelės storis (µ)	5-10	15-20	80-100
Džiovinimo laikas 23° C, 50 % RH	1-2 val.	2-3 val.	2-3 val.
Veiksmas, kai danga sausa	Lengvai nuvalykite nuograndas ir dulkes		
Įrangos valiklis	Vanduo		

K@Žlj `NËσ NjÅÒ⊥DŽLjã Ť ť ãťÓLjÑNJťÑ Ť ËťÒ ÉÑNJťÓťÒ Ť ÑÃťÑÓãÒ LjÃDžťNjLjťãŽË ⊃ 5¨¨DŽLjÓÒÈÐŤ

- ãÉÑLjÒNJÒ+ŽË ÑãÉJťÉÑLjÜNJÑÉ j ŤÃÒÛÜãÑ ťÓťÒÃNJÑ ťťLÑ ÜÃÑ ÒÒÃNJÑãÜŤťÓŽ# NjÑÉÅťEãÑ lÑ+ÒÃÑãÒÃťÓťÑťÉ +ÑÓÛÜNJÑťÉ ťÃ NjÃÑLjãťÓŽ NjÑãťÃãNJŤ ¤ť ťÓťÒÃNJÑ ťťLÑ ÜÃÑ ÓŽŽNjÑÃŽťÉÒLÑÓãť ťÃ NJŽÉ ÓŽťÉÑljNJŽ NjÃťÉťťNJãť ÑãÉÑLjÒNJÜ+ŽÉ ŤÜ ÃŽÜŤ ŤljãÑãŤÉ# ÉÑŤãŤÉ ÜÑÃ+Ò ÉÜljÜÉÒNJÉ# LjŤÃťσ ÓŽťÉÑljNJŽ LjÒÒãÒljŤÒãť ãÒÜŽ) NjťÃLjŽ:ÑÉ ÑÃ ÓÑŤÜÒãÒLÑÉ ÓŽŽÑãljŽťÜťÑÑJÑÉ ÒŤÒ NjÑÃŽťÉÒÉ NjÑãťLjÃťÒãť NJNÉσ ÉÑNJťÓťσ ãťÒLjÑNJŤNJÜ LjÒÒLjãŽljťÉÒNJÉ NjÃťŽNJÒÒZNJÉ ťÃ ãÑťLjÜNJÒ +JÑÜÑNJÉ ťÑLjãťÓZNJťÉ ãÑťLjÜNJÒ ÉÜljÜÉÒNJťÉŤ CÉÑNJŽ ÑãÉÑLjťÓÉ# ãťLj ŤÜ ÜÑljÜ# ãťŽÉťÓÉťÑÉ ÉŤLjŽljãÜ 5¨¨DŽLjÓÒÈÐ ãťŽLjťÑNJσ ÉÑNJťÓťσ ÜŽťŽŽLjãσŤ ¤ťÉ NjÃÒÜŤLjãÑÉ ÉLjťãÑÉ ãťLj NjÃÒŽťŽÉťÓÒÑljÑNJ ÓÑŤÜÒLjNJŤťÑ ¨Ñť ÃŽťÉ×LjťÑť LjÑÜ ÓÑŤÜÒãÒLÑÉ ãŤÃť NjÑLjÑÓLjÑNJÑť ÜťÓťσ# ÃŽťLjÑljťÉσ ãťÓLjÑNJÑť ÓÑŤÜÒãť NjÃÒÜŤLjãÜ# ÑãÉÜŤŽljÉťÑÓã ⊃ ãŽť ťÉÒťÓťŤÉ ťÃ ÓÑÃ+Ò ÉÑŤÉÒÉ ÑÉNjŽLjãŤÉŤ j ÑŤLÑŤÉťÑÉ 5¨¨DŽLjÓÒÈÐ ãŽť ťÉÒťÓťσ ÜŤÒNJŽÜσ ljÑNjσ ťÃ ÉÑŤÉÒÉ ÜŤÒNJŽÜσ ťŽÃÉťÑÉ ÉÑljãŽť ÃÑÉãť NJNÉσ ãťÓLljÑljÑNjÑJÜŽ ÒÒÒŤãŽLjÓÒÉŤťÒNJŤ · ťÉť ×ťÑNJŽ ÜÒLjŤNJŽÒãŽ NjÑãŽLjãť NjÃŽLjťσ ÜŽŽÒLjjÑť ÜÃÑ 5¨¨DŽLjÓÒÈ NÃÒŤNjÐ ÑÃ+Ñ ÉŤÉťŤÉťσ ⊃NJÓÒťσ ÓŤÒÉÑŤÜ+ŽŤ

Gamykloje uždėta 3 sluoksnių permatoma sistema mediniams langams ir išorinėms durims. Tinka lapuočių ir modifikuotai medienai.

Sukurta naudoti kartu su automatiniu arba rankiniu aukšto slėgio purkštuvu.

Informacija apie naudojimą
Denkite esant 15–40° C temperatūrai ir mažesniam nei 80 % santykiniam drėgniui. Žema temperatūra ir didelis drėgnis gali trukdyti kietėjimui.

Paviršiaus temperatūra turi būti bent 3° C aukštesnė už rasos tašką, siekiant išvengti drėgmės kondensacijos kietėjimo proceso metu.

Dengiamas paviršius turi būti švarus, sausas, be dulkių ir riebalų. „AQUATOP® VIRTA" nepermatoma yra standartinių ir pagal užsakymą pasirenkamų spalvų.

Daugiau informacijos
Daugiau informacijos apie gaminį rasite techninių duomenų lapuose adresu www.teknos.com

Svarbios pastabos

- Norint užtikrinti optimalų plėvelės tolygumą, padengus vidurinį sluoksnį būtina lengvai nuvalyti nuograndas.
- Medienai, kuri neatitinka žemiausios 3 klasės pagal EN 335-2 standartą, būtinas pirminis apdirbimas.

TEKNOS GROUP OY
Takkatie 3, PO Box 107
FI-00370 Helsinki
T +358 9 506 091
sales@teknos.com
Ref: 00024_V1