

TEKNOCLAD NOVA 3330-42



„Nordic Swan Ecolabel“ patvirtinta
danga medinėms dailylentėms

EKOLOGIŠKA DANGA

Ši pramoninė danga sukurta taip, kad darytų kuo mažesnę poveikį aplinkai, yra itin patvari ir patvirtinta pagal „Nordic Swan Ecolabel“ sistemą.

Šis patvirtinimas reiškia, kad galite būti tikri, jog TEKNOCLAD NOVA 3330-42:

- atitinka griežtus aplinkosaugos gyvavimo ciklo ir turinio reikalavimus
- yra tvarus pasirinkimas medinėms dailylentėms dažyti

ILGAAMŽĖ IR ATPARI VANDENIUI

TEKNOCLAD NOVA 3330-42 yra ne tik tvarus dangos sprendimas, bet ir pasižymi puikiais eksploatacinėmis savybėmis. Tiesiogiai ant medienos tepamas produktas naudojamas kaip gruntas, tarpinis ir viršutinis sluoksnis – viskas vienoje skardinėje. Jis taip pat atstumia nešvarumus ir išlaiko spalvą, todėl apsaugo dailylentes ir išlaiko jų kokybišką išvaizdą.

PAPRASTA PRIEŽIŪRA

Siekdami, kad šis pasaulis gyvuotų ilgiau, užtikriname, kad tinkamai prižiūrėti jūsų apdailos gaminiai tarnautų ilgiau.

Galite rinktis papildomus dekoratyvinius dažus iš mūsų NORDICA asortimento. Būstų savininkai gali tęsti tvarų savo apdailos kelią pasirinkdami „Nordic Swan Ecolabel“ patvirtintą „NORDICA CLASSIC“, skirtą mediniams fasadams prižiūrėti.



PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Patvirtinta „Nordic Swan Ecolabel“

Papildoma, ekologiniu ženklu pažymėta priežiūros sistema

Viskas viename; gruntas, tarpinis sluoksnis, viršutinis sluoksnis

Naudojama tiesiogiai ant medienos

Itin patvari



SUSISIEKITE SU MUMIS

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinį „Teknos“ dangų ekspertą.

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ



TEKNOCLAD NOVA 3330-42 „Nordic Swan Ecolabel“ patvirtinta danga

APDAILA Neskaidrios spalvos ir balta
Pusiau matinė

PADENGIMO BŪDAS Automatinis arba rankinis aukšto
slėgio purkštuvai, teptukų aparatas,
vakuuminis purkštuvai

DANGOS SISTEMOS PAVYZDYS

DŽIUOVIMO LAIKAS Esant 23oC ir 50 % santykinei oro drėgmei

Galima dirbti po 1 val.

Galima tepti antrą
sluoksnį Kitą dieną

SLUOKSNIS **PRODUKTAS**

1 TEKNOCLAD NOVA 3330-42

2 TEKNOCLAD NOVA 3330-42

TEKNOCLAD NOVA 3330-42 – tai tiesiogiai ant medienos tepamas produktas. Jei norite užtikrinti papildomą apsaugą, pvz., nuo medieną ardančių grybų, pirmąjį sluoksnį padenkite „Teknos“ medienos apsaugos priemone. Išsamesnės informacijos teiraukitės „Teknos“ dangų eksperto arba apsilankykite teknos.com, kur rasite išsamią informaciją apie produktą ir techninių duomenų lapus.



UAB TEKNOS
Raudondvario pl. 170 C
LT-47172 Kaunas
Lietuva
teknos@teknos.lt

www.teknos.com

WE MAKE THE WORLD
LAST LONGER



Nurodyta informacija yra normatyvinė, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Ši informacija yra neįpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus darbo sąlygomis, kurių negalime kontroliuoti, todėl pirkėjas ar naudotojas neatleidžiamas nuo pareigos patikrinti mūsų gaminių tinkamumą konkrečioms priemonėms ir taikymo būdams faktinėms taikymo sąlygomis. Esame atsakingi tik už žalą, tiesiogiai sukeltą „Teknos“ tiekiamų gaminių defektų. Šis produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, reikalingų tinkamai naudoti produktą, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Naujausias „Teknos“ techninių duomenų lapų ir saugos duomenų lapų versijas galite rasti mūsų tinklalapyje www.teknos.com. Visi šiame dokumente pateikti prekių ženklai yra „Teknos Group“ arba susijusių įmonių nuosavybė