

# DRYWOOD VERF VOOR HOUT INDUS

## VERF VOOR HOUT INDUS

DRYWOOD VVH INDUS is een watergedragen zijdeglanzende sneldrogende grond- voor en aflak laag (één potsysteem) (vlakspuitkwaliteit) voor buitentoepassing op fijnbezaagde houten gevelbekleding en overige betimmeringen. Het product is geschikt voor nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk.

## DE PERFECTE OPLOSSING

DRYWOOD VVH INDUS heeft een zeer goede dekking, verbeterde vloei en open tijd, is sneldrogend, heeft een zeer goede indringing in het hout en een zeer goede hechting op hout. Het product is goed vullend en kenmerkt zich door extreem hoge duurzaamheid, duurzame elasticiteit en uitstekend kleur- en glansbehoud. Bij VVH INDUS dient de te meten natte laagdikte 175 mu per laag te zijn met een totale droge laagdikte van gemiddeld minimaal 150 mu op de zichtzijde. De kopse kanten behandelen met DRYWOOD KOPSE SEALER. Eventueel kan de laatste laag ook op de bouwplaats worden aangebracht met DRYWOOD VVH MASTER. Het verfsysteem dient zodanig te zijn aangebracht dat het een gesloten laag op het oppervlak vormt. Voor een goede verwerking en montage van houten gevelbekleding verwijzen we u graag naar de publicaties van Centrum Hout.

## BEL ONS

Neem contact op voor het ontvangen van professioneel advies indien u overweegt DRYWOOD VVH INDUS of een ander coatingproduct van Teknos te gebruiken. Ons technisch team staat altijd klaar om u te ondersteunen bij het kiezen van de perfecte coatingsysteem. Wij streven ernaar om onze klanten te ondersteunen bij het vinden van de ideale oplossing voor elk specifieke behoefte.

### HOOFDKENMERKEN

Watergedragen en sneldrogend

Zeer goede hechting

één potsysteem

Breed inzetbaar

Goede dekking

Extreem hoge duurzaamheid



# PRODUCT SPECIFICATIES

## VERF VOOR HOUT INDUS

WATERGEDRAGEN ZIJDEGLANZENDE SNELDROGENDE GROND-VOOR EN AFLAK

<b>KLEUREN</b>	Standaard kleuren
<b>GLANSGRAAD</b>	Zijdeglans (SG)
<b>APPLICATIE</b>	Spuiten
<b>VERPAKKING</b>	20 liter
<b>VASTE STOFGEHALTE*</b>	ca. 35% vol
<b>THEORETISCH RENDEMENT PER LAAG</b>	ca. 7 m <sup>2</sup> /l
<b>VOS GEHALTE</b>	max. 100 g/l

\* Afhankelijk van de kleur

DROOG TIJDEN	
Stofdroog	ca. 30 minuten
Kleefvrij	ca. 1,5 uur
Overschilderbaar*	ca. 4 uur

\* Bij 20 °C en 50 % R.V. na ca. 2 uur, bij 15 °C en 60 % R.V. na ca. 4 uur en bij 10 °C en 70 % R.V. na ca. 5 uur.

## SYSTEEMOPBOUW (OPBRENGST PER LAAG)

LAAG 1 RONDON	LAAG 1 RONDON	LAAG 2 RONDON	LAAG 3 RONDON	LAAG 4 ZICHTZIJDE
Accoya - kleurloos watergedragen hout impregnering/ conserveringsmiddel van Teknos.	Verduurzaamd hout: DRYWOOD WOODSTAIN VV  Transparant gepigmenteerde kleur ongeveer D765	DRYWOOD VVH INDUS, dekkende kleur	DRYWOOD VVH INDUS, dekkende kleur	DRYWOOD VVH MASTER of DRYWOOD VVH INDUS in een dekkende kleur
180-220 G/M2	120-130 g/m2	150-160 g/m2	150-160 g/m2	150-160 g/m2

\* Voor meer informatie over onze producten verwijzen wij u graag naar TDS



## WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS B.V.  
Hendrik ter Kuilestraat 181  
NL-7547 SK Enschede  
T: +31 (0)53 4334422  
E: sales.nl@teknos.com  
www.teknos.nl

